

1) Описание микросервиса

Название микросервиса	Playlist Microservice
Предназначение	создание плейлиста и добавление трека в плейлист
Доступные методы	https://music.yandex.ru/api/v1/create_playlist

2) Описание Метода Микросервиса

Название метода	create playlist
Протокол	REST
service	REST
Формат данных	JSON
Безопасность	HTTPS
Тип	Синхронный
Назначение метода	создание нового плейлиста
Название endpoint	create_playlist

3) Описание последовательности метода



4) Описание логики работы метода `create_playlist`

1. Клиент отправляет HTTP-запрос с атрибутами `title`, `isPublic`, `userId` и необязательным `description`
2. Микросервис выполняет проверку наличия и корректности обязательных параметров
 1. Если параметр `title` отсутствует или является пустым, микросервис возвращает HTTP 400 Bad Request
3. После успешной валидации входных данных микросервис устанавливает соединение с БД
 1. В случае отсутствия доступа к БД в течение заданного времени (таймаут) микросервис завершает выполнение запроса и возвращает HTTP 500 Internal Server Error с кодом ошибки `error = EXTERNAL_SYSTEM_ERROR`
 2. В случае отсутствия доступа к БД не из-за таймаута микросервис завершает выполнение запроса и возвращает HTTP 500 Internal Server Error с кодом ошибки `error = EXTERNAL_SYSTEM_ERROR`
4. Микросервис проверяет существование пользователя с переданным `userId`
 1. Если пользователь с таким `userId` не найден в таблице `user`, микросервис возвращает HTTP 404 Not Found
5. Микросервис создаёт новую запись в таблице `playlist` со следующими полями:
 1. `playlist.id` — из `playlist_id`
 2. `playlist.title` — из `title`
 3. `playlist.description` — из `description` (если есть)
 4. `playlist.is_public` — из `isPublic`
 5. `playlist.created_by_user_id` — из `userId`
 6. `playlist.created_at` — текущая дата и время
6. При успешном создании микросервис формирует JSON-ответ, содержащий созданный плейлист и данные владельца, и возвращает HTTP 201 Created
7. В случае возникновения внутренней ошибки обработки данных микросервис возвращает HTTP 500 Internal Server Error

5) атрибуты запроса

Название атрибута	Расположение	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Маппинг
title	body	string	да	название плейлиста	-
description	body	string	нет	описание плейлиста	-
isPublic	body	boolean	да	приватный или нет	-
userId	body	integer	да	идентификатор пользователя	-

6) атрибуты ответа

Название атрибута	Расположение	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Маппинг
playlist	body	object	да	плейлист	-
id	body	integer	да	уникальный идентификатор	playlist.playlist_id
title	body	string	да	название	playlist.title
description	body	string	да	описание	playlist.description
isPublic	body	boolean	да	приватность	playlist.is_public
createdAt	body	datetime	да	дата создания	playlist.created_at
owner	body	object	да	создатель	-
id	body	integer	да	уникальный идентификатор	user.user_id
username	body	string	да	ник пользователя	user.username

7) Атрибуты ответа в случае возникновения ошибки

Название атрибута	Расположение	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Маппинг
status	body	integer	да	статус ошибки	-
code	body	string	да	код ошибки	-
message	body	string	да	сообщение об ошибке на фронте	-

8) Примеры запросов и ответов в JSON

```
{  
  "title": "sad mood",  
  "description": "music for night",  
  "isPublic": true,  
  "userId": 5  
}
```

```
{  
  "playlist": {  
    "id": 101,  
    "title": "sad mood",  
    "description": "music for night",  
    "isPublic": true,  
    "createdAt": "2026-02-07T00:00:00",  
    "owner": {  
      "id": 5,  
      "username": "mcuil"  
    }  
  }  
}
```