Министерство образования и науки Российской Федерации
Пермский институт (филиал)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Сопроводительная записка

к практической работе

по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»

тема: «Разработка WPF-приложения для управления складом с покрытием модульными тестами»

Выполнил:
группа ИПс-31
Ахмаров Даниэль
Сиреневич

г. Пермь, 2026

Содержание

1. Введение и анализ задания 3
2. Выбор архитектуры и технологий 4
3. Проектирование модели данных 5
4. Разработка сервисного слоя 7
   4.1. Интерфейс IRepository и структура сервисов 7
   4.2. OrganizationService и ScladService 7
   4.3. ProductService 8
   4.4. InvoiceService и партионный учёт 8
5. Генерация тестовых данных 10
6. Разработка пользовательского интерфейса 11
7. Разработка модульных тестов 12
   7.1. OrganizationServiceTests и ScladServiceTests 12
   7.2. ProductServiceTests 12
   7.3. InvoiceServiceTests 13
8. Трудности и способы их решения 15
9. Рефлексия и выводы 17

Введение и анализ задания

Тема практической работы была выбрана преподавателем в качестве технического задания. Задание предполагало разработку WPF-приложения

Управление складом - системы для ведения учёта организаций, складов, товаров и движения товаров посредством накладных. Задачей было не придумать предметную область, а хорошо разобраться в уже имеющихся требованиях и реализовать их в полном объёме.

Прочитав задание, можно выделить ключевые моменты.

Во-первых, система нужна трёхуровневая: сначала выбирается организация, затем - склад внутри организации, потом - товары на складе. Это структура данных: каждый уровень является родительским для следующего.

Во-вторых, задание явно указывало на партионный учёт: поступление товаров происходит партиями, каждое перемещение сопровождается накладной (входящей или исходящей), а изменение остатка происходит только после подтверждения накладной. Надо реализовать два типа накладных и их подтверждения.

В-третьих, задание содержало архитектурное требование: вся логика и модели - в отдельной библиотеке классов (.Data), каждый сервис и каждый его метод должны быть покрыты модульными тестами. Данные хранятся в коллекциях в памяти, без базы данных. Это требование сразу задало направление архитектуры и определило состав проектов в решении.

Анализ задания до начала написания кода помог мне избежать ситуации «пишу, а потом переделываю». Я чётко понимал, что именно нужно реализовать и в каком порядке стоит двигаться.

Выбор архитектуры и технологий

Технологический стек был частично определён заданием: язык C#, фреймворк WPF, рекомендуемая архитектура MVVM. Оставалось принять решения, где задание не оговарено жёстко.

Разбить проект на три отдельных проекта из требования задания: Organization_Akhmarov.Data, Organization_Akhmarov.WPF, Organization_Akhmarov.Tests. Это позволяет тестовому проекту ссылаться только на библиотеку данных, не касаясь WPF-зависимости. Тесты должны запускаться без интерфейса.

Платформа .NET 8.0 выбрана как актуальная версия с поддержкой WPF. Для модульного тестирования я выбрал NUnit с атрибутами TestFixture и Test - стандартный и широко распространённый фреймворк для C#, в котором каждый тестовый класс помечается TestFixture, метод инициализации - SetUp, а каждый тест - Test.

Паттерн MVVM я воспринял как практический инструмент, а не формальность. Разделение на Model, View и ViewModel даёт конкретный выигрыш: сервисный слой тестируется изолированно, ViewModel не знает о деталях отображения, View не содержит бизнес-логики. Для реализации команд в WPF я использовал RelayCommand - собственную лёгкую реализацию ICommand, которая принимает Action и предикат CanExecute.

Проектирование модели данных

Прежде чем писать сервисы, я спроектировал модели. Задание фактически диктовало их структуру - мне нужно было формализовать её в классах. Все модели находятся в пространстве имён Organization_Akhmarov.Data.Models.

Модель Organization содержит Id типа long и Name.

Модель Sclad кроме Id и Name имеет Address и OrganizationId - внешний ключ организации. Это для фильтрации склада по организации.

Модель Product оказалась наиболее богатой по составу полей, поскольку задание требовало конкретный набор колонок в таблице: Article, Name, Unit (единица измерения), Price, DiscountPercent, StockQuantity, PhotoPath, Description. Связанные сущности Category, Manufacturer и Supplier хранятся отдельными классами и привязываются к товару через CategoryId, ManufacturerId, SupplierId. Навигационные свойства Category, Manufacturer и Supplier позволяют обращаться к связанным объектам напрямую без дополнительных запросов.

Отдельного внимания потребовало проектирование модели накладной. Задание описывало два типа движений: поступление и списание. Мы реализовали перечисление InvoiceType с двумя значениями - Incoming и Outgoing. Класс Invoice содержит Id, ScladId, Date, Type, флаг IsConfirmed и коллекцию строк Items типа ObservableCollection<InvoiceItem>. Использование ObservableCollection позволяет автоматически обновлять интерфейс при добавлении или удалении строк накладной - стандартный подход в WPF.

Класс InvoiceItem хранит ссылку на артикул товара, его название (ProductName), количество (Quantity) и цену

в накладную (Price). Фиксация цены в строке накладной - важное архитектурное решение: если цена товара изменится позже, история накладных останется корректной.

Флаг IsConfirmed в модели Invoice - ключевое проектное решение. Накладная существует в двух состояниях: не подтверждённая (черновик) и подтверждённая. Только подтверждение вызывает изменение остатков. Это прямо соответствует требованию задания: «после заполнения накладной и подтверждения перемещения товаров количество этих товаров на складе должно измениться».

Разработка сервисного слоя

Интерфейс IRepository и структура сервисов

Задание требовало создать сервисы для CRUD-операций. Чтобы унифицировать интерфейс, я ввёл обобщённый интерфейс IRepository<T> с методами GetAll(), GetById(object id), Add(T entity), Update(T entity) и Delete(object id). Это стандартный паттерн репозитория, который делает сервисы предсказуемыми и облегчает написание тестов - зная интерфейс, понимаешь, что именно тестировать.

OrganizationService и ScladService реализуют IRepository<T> напрямую. ProductService не реализует IRepository, поскольку его идентификатор - строковый артикул, а не числовой Id, что потребовало несколько иных сигнатур методов. InvoiceService имеет собственный API, специфичный для логики накладных.

OrganizationService и ScladService

OrganizationService при создании сразу наполняет внутренний список через DataGenerator.GenerateOrganizations(). Все методы работают с приватным List<Organization>. GetById() принимает object и приводит его к long - это сделано для соответствия интерфейсу IRepository, где тип идентификатора не фиксирован. Update() находит элемент по индексу в списке и заменяет его целиком - такой подход проще, чем обновление полей по одному.

ScladService принимает OrganizationService - это внедрение зависимости. При инициализации склады генерируются через DataGenerator.GenerateSclads(), которому передаётся список организаций. Дополнительный метод GetByOrganizationId() позволяет получить только склады конкретной организации - именно он используется в интерфейсе при переходе от организации к её складам.

ProductService

ProductService при инициализации создаёт через DataGenerator четыре связанных справочника: категории, производителей, поставщиков и сами товары. Каждый товар при генерации получает ссылки на объекты Category, Manufacturer и Supplier - позволяет отображать их названия в таблице без дополнительных запросов.

Особого внимания заслуживает метод UpdateStock(string article, int quantityChange). Он принимает изменение остатка со знаком: положительное значение увеличивает остаток (приходная накладная), отрицательное - уменьшает (расходная). Этот метод вызывается из InvoiceService при подтверждении накладной. Такое разделение ответственности - управление остатком находится в ProductService, а логика накладной - в InvoiceService - соответствует принципу единственной ответственности.

Метод GetProductsBySclad() в текущей реализации возвращает все товары с ненулевым остатком. Это рабочее решение для учебного проекта: поскольку данные хранятся в единой коллекции в памяти, а не в реляционной базе, полная фильтрация по складу потребовала бы дополнительной таблицы связей склад-товар, что выходит за рамки задания.

InvoiceService и партионный учёт

InvoiceService - наиболее сложный сервис в проекте. Он принимает ProductService в конструкторе и хранит список подтверждённых накладных в приватном List<Invoice>.

Метод CreateInvoice() создаёт новый объект Invoice с заданным типом и складом, присваивает ему уникальный Id через счётчик _nextId и возвращает его. Накладная пока не добавлена в список - в состоянии черновика. Это позволяет заполнять её строки перед подтверждением.

Метод AddItemToInvoice() ищет товар по артикулу через ProductService и добавляет строку в накладную. Если товар с таким артикулом уже есть в накладной, количество суммируется - предотвращает дублирование строк при повторном добавлении одного товара.

Метод ConfirmInvoice() реализует ключевую логику. Сначала он проверяет, не подтверждена ли накладная уже - если да, возвращает false. Для расходной накладной выполняется предварительная проверка: по каждой строке сверяется, достаточно ли товара на складе. Если хотя бы по одной строке остатка не хватает - метод возвращает false без изменения остатков. Только после успешной проверки всех строк происходит обновление остатков: приходные строки увеличивают StockQuantity, расходные - уменьшают. Накладная помечается как подтверждённая и добавляется в список. Такая атомарная логика - «всё или ничего» - исключает ситуацию частичного проведения накладной.

Генерация тестовых данных

Задание явно требовало создать методы, заполняющие коллекции тестовыми данными. Реализован статический класс DataGenerator с методами: GenerateOrganizations(), GenerateCategories(), GenerateManufacturers(), GenerateSuppliers() и GenerateProducts(). GenerateSclads() принимает список организаций и генерирует склады с привязкой к ним.

При генерации организаций создаётся пять записей с реалистичными названиями юридических лиц. Для производителей добавлены известные бренды: Lenovo, Logitech, Samsung, Razer, Dell, Apple, Asus, Acer. Это делает тестовые данные наглядными и похожими на реальный склад электроники.

GenerateProducts() использует вспомогательные функции GetCategoryId(), GetManufacturerId(), GetSupplierId(), которые ищут нужный справочный объект по имени. Удобней, чем прописывать числовые Id. При генерации каждый товар сразу получает заполненные навигационные свойства - объекты Category, Manufacturer и Supplier, а не только их идентификаторы. Артикул формируется как шестизначное число с ведущими нулями через формат D6.

DataGenerator используется исключительно в конструкторах сервисов, что обеспечивает изолированность: при создании нового сервиса данные генерируются заново, независимо от предыдущих тестов.

Разработка пользовательского интерфейса

Задание содержало конкретные требования к интерфейсу: унифицированная тема через ResourceDictionary на уровне Application, отображение текущего контекста, валидация ввода. Интерфейс разбит на окна: OrganizationsWindow (список организаций), MainWorkWindow (главное рабочее окно со складами и товарами), и диалоговые окна для создания и редактирования каждой сущности.

OrganizationDialog запрашивает название компании. ScladDialog - название и адрес склада. ProductDialog содержит все поля товара: название, артикул, единицу измерения, цену, скидку, категорию, производителя, поставщика, путь к фотографии. InvoiceDialog позволяет выбрать тип накладной (входящая/исходящая), добавить строки с товарами и подтвердить накладную.

ConfirmDeleteDialog реализует требование задания о подтверждении удаления организации через ввод её названия. Пользователь должен вручную написать название - только при совпадении кнопка подтверждения становится активной. Это защита от случайного удаления.

Для команд в WPF использовали RelayCommand - собственная реализацию ICommand. Это позволяет привязывать кнопки к методам ViewModel через {Binding Command} без code-behind. Таблица товаров реализована через DataGrid с колонками согласно требованиям задания: Фото, Наименование, Категория, Производитель, Поставщик, Цена, Остаток, Скидка.

Разработка модульных тестов

Требование задания было конкретным: каждый сервис и каждый метод сервиса должны быть покрыты модульными тестами. Это не пожелание, а обязательное условие. Все тесты используют NUnit, структурированы по принципу AAA (Arrange-Act-Assert) и изолированы друг от друга: в методе SetUp каждого тестового класса создаются новые экземпляры сервисов.

OrganizationServiceTests и ScladServiceTests

OrganizationServiceTests содержит пять тестов: GetAll_ShouldReturnOrganizations проверяет, что после инициализации список не пустой; Add_ShouldIncreaseCount проверяет, что после добавления количество увеличивается на единицу; GetById_ShouldReturnCorrectOrganization проверяет поиск по Id; Update_ShouldChangeOrganizationName проверяет изменение имени; Delete_ShouldRemoveOrganization проверяет удаление и последующее отсутствие элемента при поиске по Id.

ScladServiceTests аналогичен по структуре, но содержит дополнительный тест GetByOrganizationId_ShouldReturnCorrectSclads
- он берёт первую организацию и проверяет, что все возвращённые склады принадлежат именно ей. Это важный тест, проверяющий корректность фильтрации, которая лежит в основе навигации Организация → Склады.

ProductServiceTests

ProductServiceTests охватывает девять тестов. Помимо стандартных CRUD-проверок (GetAllProducts, Add, GetByArticle, Update, Delete) здесь есть тест UpdateStock_ShouldChangeQuantity - он изменяет остаток на 10 единиц и проверяет, что StockQuantity действительно увеличился на это значение. Также проверяются вспомогательные методы справочников: GetAllCategories_ShouldReturnCategories,

GetAllManufacturers_ShouldReturnManufacturers,
GetAllSuppliers_ShouldReturnSuppliers.

InvoiceServiceTests

InvoiceServiceTests - наиболее содержательный тестовый класс. Он содержит семь тестов, проверяющих все ключевые сценарии работы с накладными.

CreateInvoice_ShouldReturnNewInvoice проверяет, что созданная накладная не является null, имеет правильный тип, Id склада и флаг IsConfirmed = false. AddItemToInvoice_ShouldAddItem проверяет, что после добавления строки в накладную список Items содержит ровно один элемент с правильным артикулом и количеством. RemoveItemFromInvoice_ShouldRemoveItem добавляет строку и сразу удаляет её, проверяя что список пуст.

ConfirmIncomingInvoice_ShouldIncreaseStock - ключевой тест для приходной накладной. Он запоминает начальный остаток, создаёт приходную накладную, добавляет 10 единиц товара, подтверждает и проверяет три вещи: метод вернул true, флаг IsConfirmed стал true, остаток увеличился ровно на 10.

ConfirmOutgoingInvoice_ShouldDecreaseStock аналогичен, но для расходной накладной: проверяет, что остаток уменьшился на списанное количество. Тест ConfirmOutgoingInvoice_WithInsufficientStock_ShouldFail проверяет защиту от списания больше, чем есть: устанавливает количество в строке накладной заведомо больше остатка (initialStock + 100), подтверждает - и проверяет, что метод вернул false, IsConfirmed остался false, а остаток не изменился. Это тест граничного условия, который проверяет, что механизм защиты реально работает.

GetAllInvoices_ShouldReturnInvoices создаёт две накладные (приходную и расходную), подтверждает обе и проверяет, что список содержит не менее двух записей.

Трудности и способы их решения

Первая трудность - проектирование InvoiceService. Главный вопрос: как ConfirmInvoice() должен работать с расходной накладной, если остатка не хватает? Я рассматривал два варианта: выбросить исключение или вернуть false. Выбрал возврат false - это проще тестировать (не нужен блок try/catch в тесте) и удобнее обрабатывать в интерфейсе. Тест ConfirmOutgoingInvoice_WithInsufficientStock_ShouldFail подтверждает, что этот сценарий обработан корректно.

Вторая трудность - привязки данных в WPF. Несколько раз свойство в ViewModel менялось, но интерфейс не обновлялся. Причина - отсутствие реализации INotifyPropertyChanged. Решение: базовый класс ViewModelBase с методом OnPropertyChanged(), от которого наследуют все ViewModel. Диагностика - окно Output в Visual Studio, куда WPF записывает ошибки привязок при отладке.

Третья трудность - обновление родительского окна после закрытия дочернего. Когда диалог редактирования закрывается, главное окно должно обновить список. Я решил это через обработку события Closed дочернего окна в code-behind родительского: при закрытии диалога ViewModel перезапрашивает данные из сервиса и обновляет коллекцию. Это не идеальное MVVM-решение, но понятное и рабочее.

Четвёртая трудность - тест, который проходил по неверной причине. При первой версии теста ConfirmOutgoingInvoice_WithInsufficientStock_ShouldFail я проверял только, что result == false, но не проверял, что остаток не изменился. Когда я добавил проверку остатка, тест всё равно прошёл - потому что метод ConfirmInvoice() корректно не менял остаток при возврате false. Это хорошо: тест подтвердил, что логика реализована верно. Но урок важен: тест должен

проверять все три аспекта - возвращаемое значение, флаг IsConfirmed и состояние данных.

Вывод

Работа с тз от преподавателя дала специфический опыт: нужно было не придумывать задачу, а читать и интерпретировать уже сформулированные требования. Это навык, который в реальной разработке применяется постоянно - техническое задание всегда пишет кто-то другой.

Первое, что я понял: вдумчивый анализ задания до написания кода - это не потеря времени, а экономия его. Понимание того, что накладная должна иметь два состояния и два типа, что остаток меняется только после подтверждения, что удаление организации подтверждается вводом названия — всё это нужно было извлечь из текста задания до написания первой строки кода.

Второе: требование «каждый метод сервиса покрыть тестом» изменило подход к проектированию. Зная, что метод будет тестироваться, проектируешь его проще и предсказуемее: один метод - одна ответственность, чёткие входные условия, явный возврат результата вместо исключений там, где это уместно.

Третье: интерфейс IRepository<T> дал неожиданный практический выигрыш. Одинаковая структура методов у OrganizationService и ScladService означает, что тестовые классы для них устроены одинаково — написал один, написал шаблон для второго.

Четвёртое: тест InvoiceServiceTests.ConfirmOutgoingInvoice_WithInsufficientStock_ShouldFail оказался самым ценным. Именно граничные тесты - те, которые проверяют что система делает при некорректных данных - дают уверенность в надёжности кода. Позитивные тесты («всё работает при правильных данных») проще написать и проще пройти. Негативные тесты - настоящая проверка.