

接口文档设计

1 用户

1.1 修改头像

1.1.1 请求参数

1.1.2 返回值

1.1.3 请求参数

1.1.4 返回值

1.2 登录页面

1.2.1 请求参数

1.2.2 返回值

1.3 注册页面

1.3.1 请求参数

1.3.2 返回值

1.4 用户信息

1.4.1 请求参数

1.4.2 返回值

1.5 修改用户信息

1.5.1 请求参数

1.5.2 返回值

2 说说

2.1 获取赞过的说说

2.1.1 请求参数

2.1.2 返回值

2.2 获取收藏的说说

2.2.1 请求参数

2.2.2 返回值

2.3 获取用户自己的说说

2.3.1 请求参数

2.3.2 返回值

2.4 按类别获取说说

2.4.1 请求参数

2.4.2 返回值

2.5 推荐页面

2.5.1 请求参数

2.5.2 返回值

2.5.3 返回数据说明

2.6 关注页面

2.6.1 请求参数

2.6.2 返回值

2.7 说说内容

2.7.1 请求参数

2.7.2 返回数据格式

2.8 说说点赞

2.8.1 请求参数

2.8.2 返回值

2.9 关注作者

- 2.9.1 请求参数
 - 2.10 说说收藏
 - 2.10.1 请求参数
 - 2.10.2 返回值
 - 2.11 发布说说
 - 2.11.1 请求参数
- 3 图像
 - 3.1 上传头像图片
 - 3.1.1 请求参数
 - 3.1.2 返回值
 - 3.2 上传图片
 - 3.2.1 请求参数
 - 3.2.2 返回值
- 4 评论
 - 4.1 评论点赞
 - 4.1.1 请求参数
 - 4.1.2 返回值
 - 4.2 发表评论
 - 4.2.1 请求参数
 - 4.2.2 返回值
 - 4.3 获取评论
 - 4.3.1 请求参数
 - 4.3.2 返回值

1 用户

1.1 修改头像

请求地址: `http://172.16.75.73:9192/users/modify_avatar`

请求示例: `http://172.16.75.73:9192/users/modify_avatar?id=admin`

请求方式: POST

返回格式: UTF8 JSON

1.1.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	用户的账户

1.1.2 返回值

```
1 {
2     "msg": "success"
3     "data": [
4         {
5             "url": ""
6         }
7     ]
8 }
```

1.1.3 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	用户的账户
url	string	是	用户的新头像

1.1.4 返回值

```
1 {
2     "msg": "success"
3     "data": []
4 }
```

1.2 登录页面

请求地址: `http://172.16.75.73:9192/users/login`

请求示例: `http://172.16.75.73:9192/users/login?id=admin2&passwd=123456`

请求方式: POST

返回格式: UTF8 JSON

1.2.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	用户的账户
passwd	string	是	用户的密码

1.2.2 返回值

```
1 {  
2     "msg": "success"  
3     "data": []  
4 }
```

1.3 注册页面

请求地址: http://172.16.75.73:9192/users/register

请求示例: http://172.16.75.73:9192/users/register?id=admin2&passwd=123456

请求方式: POST

返回格式: UTF8 JSON

1.3.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	用户的账户
passwd	string	是	用户的密码

1.3.2 返回值

```
1 {  
2     "msg": "success"/"duplicated account"/"failed"  
3     "data": []  
4 }
```

1.4 用户信息

请求地址: http://172.16.75.73:9192/users/show_user_info

请求示例: http://172.16.75.73:9192/users/show_user_info?id=admin2

请求方式: POST

返回格式: UTF8 JSON

1.4.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	用户的账户

1.4.2 返回值

```
1 {
2     "msg": "request success",
3     "data": [
4         {
5             "sex": "",
6             "great": "",
7             "star": "",
8             "fan": "",
9             "username": "",
10            "introduction": "",
11            "url": ""
12        }
13    ]
14 }
```

1.5 修改用户信息

请求地址: http://172.16.75.73:9192/users/modify_user_info

请求示例: http://172.16.75.73:9192/users/modify_user_info?id=admin2&username=ppp&sex=female&introduction=abaabaaba

请求方式: POST

返回格式: UTF8 JSON

1.5.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	用户的账户
username	string	是	用户的昵称
sex	string	是	用户的性别
introduction	string	是	用户的个人介绍

1.5.2 返回值

修改信息成功

2 说说

2.1 获取赞过的说说

请求地址: http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/thumbsupped_shuoshuo

请求示例: http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/thumbsupped_shuoshuo?user=admin2

请求方式: GET

content

返回格式: UTF8 JSON

2.1.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
user	string	是	当前登录的用户账号

2.1.2 返回值

```
1 {
2   "msg": "success",
3   "data": [
4     {
5       "thumbnail":""
6     },
7   ]
8 }
```

2.2 获取收藏的说说

请求地址: http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/stared_shuoshuo

请求示例: http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/stared_shuoshuo?user=admin2

请求方式: GET

content

返回格式: UTF8 JSON

2.2.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
user	string	是	当前登录的用户账号

2.2.2 返回值

```
1 {
2   "msg": "success",
3   "data": [
4     {
5       "thumbnail":""
6     },
7   ]
8 }
```

2.3 获取用户自己的说说

请求地址: http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/self_published

请求示例: http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/self_published?user=admin2

请求方式: GET

content

返回格式: UTF8 JSON

2.3.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
user	string	是	当前登录的用户账号

2.3.2 返回值

```
1 {
2     "msg": "success",
3     "data": [
4         {
5             "thumbnail":""
6         },
7     ]
8 }
```

2.4 按类别获取说说

请求地址: http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/category

请求示例: http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/category?category=美食

请求方式: GET

content

返回格式: UTF8 JSON

2.4.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
category	string	是	要获取的类别

2.4.2 返回值

```
1 {
2     "msg": "success",
3     "data": [
4         {
5             "id": "",
6             "title": "",
7             "iconId": "",
8             "author": "",
9             "starNum": "",
10            "star": "",
11            "thumbnail": ""
12        },
13    ]
14 }
```

2.5 推荐页面

(说说表随机拉取就行)

请求地址: `http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/recommended`

请求示例: `http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/recommended`

请求方式: GET

返回格式: UTF8 JSON

2.5.1 请求参数

无

2.5.2 返回值

```
1 {
2   "msg": "success",
3   "data": [
4     {
5       "id": "",
6       "title": "",
7       "iconId": "",
8       "author": "",
9       "starNum": "",
10      "star": "",
11      "thumbnail": ""
12    },
13  ]
14 }
```

2.5.3 返回数据说明

名称	类型	说明
id	string	说说唯一标识码
title	string	说说标题
iconId	string	头像url
author	string	用户名称
starNum	int	说说收藏数
start	boolean	是否被当前用户收藏
thumbnail	string	封面图url

2.6 关注页面

(说说表根据当前用户关注的人进行筛选，只显示用户关注的人发表的说说)

请求地址: `http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/concern`

请求示例: `http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/concern?id=1231321`

请求方式：GET

返回格式：UTF8 JSON

2.6.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	用户的账户

2.6.2 返回值

```
1 {
2     "msg": "success",
3     "data": [
4         {
5             "id": "",
6             "title": "",
7             "iconId": "",
8             "author": "",
9             "starNum": "",
10            "star": "",
11            "thumbSnail": ""
12        },
13    ]
14 }
```

返回数据说明

名称	类型	说明
id	string	说说唯一标识码
title	string	说说标题
iconId	string	头像url
author	string	用户名称
starNum	int	说说收藏数
start	boolean	是否被当前用户收藏
thumbsnail	string	封面图url

2.7 说说内容

请求地址：http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/detail

请求示例：http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/detail?id=12312131231231

请求方式：GET

返回格式：UTF8 JSON

2.7.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	说说唯一标识码
user	string	是	当前登录用户

2.7.2 返回数据格式

```
1 {
2     "msg": "success",
3     "data": [
4         {
5             "icon": "",
6             "username": "",
7             "date": "",
8             "follow": "",
9             "photos": [],
10            "zanStatus": "",
11            "zanNum": "",
12            "starStatus": "",
13            "starNum": "",
14            "title": "",
15            "description": "",
16            "uid": ""
17        },
18    ]
19 }
```

返回数据说明：

名称	类型	说明
icon	string	作者头像的url
username	string	作者的用户名
date	string	说说发表时间
follow	boolean	用户是否已经关注作者
photos	array	主要图片的url数组
zanStatus	boolean	用户是否为说说点赞
zanNum	int	说说点赞数
starStatus	string	用户是否收藏说说
starNum	int	说说收藏数
title	string	说说标题
description	text	说说详细内容

2.8 说说点赞

请求地址: <http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/thumbsup>

请求示例: <http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/thumbsup?id=2&user=admin2&add=true>

请求方式: POST

返回格式: UTF8 JSON

2.8.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	说说唯一标识码
user	string	是	点赞用户ID
add	boolean	是	true表示添加, false表示取消点赞

2.8.2 返回值

要求返回状态(记得点赞数+1, 或-1), 不用返回数值,我在ui上微调就行, 记得在点赞收藏表添加记录

2.9 关注作者

请求地址: <http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/follow>

请求示例: <http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/follow?id=2&user=admin2&author=zerorains&add=true>

请求方式: POST

返回格式: UTF8 JSON

2.9.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	说说唯一标识码
user	string	是	用户id
author	string	是	作者id
add	boolean	是	true表示添加, false表示取消点赞

要求返回状态, 关注就是添加记录或者删除记录, 记得判断是不是关注了自己

2.10 说说收藏

请求地址: <http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/favor>

请求示例: <http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/favor?id=2&user=admin2&add=false>

请求方式: POST

返回格式: UTF8 JSON

2.10.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	说说唯一标识码
user	string	是	用户ID
add	boolean	是	true表示添加，false表示取消点赞

2.10.2 返回值

要求返回状态(记得点赞数+1，或-1)，不用返回数值,我在ui上微调就行，记得在点赞收藏表添加记录

2.11 发布说说

请求地址：http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/publish

请求示例：http://172.16.75.73:9192/shuoshuo/publish?id=xxx&photos=xxx&title=test&description=xxxx&topic=xxxx&category=xxxx

请求方式：POST

返回格式：UTF8 JSON

2.11.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	用户ID
photo	array	是	图片的url数组
title	string	是	说说标题
description	string	是	说说的描述
topic	string	是	说说的话题
category	string	是	说说的类别

3 图像

3.1 上传头像图片

请求地址：http://172.16.75.73:9192/images/upload_avatar

请求示例：http://172.16.75.73:9192/images/upload_avatar?file=

请求方式：POST

返回格式：UTF8 JSON

3.1.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
file	file	是	用户的头像文件

3.1.2 返回值

```
1 {
2   "msg":  "success",
3   "data": [
4     {
5       "url": ""
6     }
7   ]
8 }
```

3.2 上传图片

请求地址: http://172.16.75.73:9192/images/upload_imgs

请求示例: http://172.16.75.73:9192/images/upload_imgs?id=admin&url=xxxx

请求方式: POST

返回格式: UTF8 JSON

3.2.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
file	file	是	用户的头像文件

3.2.2 返回值

```
1 {
2   "msg":  "success",
3   "data": [
4     {
5       "url": ""
6     }
7   ]
8 }
```

4 评论

4.1 评论点赞

请求地址: http://172.16.75.73:9192/comments/thumbsup_comments

请求示例: http://172.16.75.73:9192/comments/thumbsup_comments?id=2&user=zerorains&add=true

请求方式: POST

返回格式: UTF8 JSON

4.1.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	评论唯一标识码
user	string	是	点击赞的用户ID
add	boolean	是	true表示添加，false表示取消点赞

4.1.2 返回值

要求返回状态(记得点赞数+1，或-1)，不用返回数值,我在ui上微调就行，记得在点赞表添加记录

4.2 发表评论

请求地址：http://172.16.75.73:9192/comments/publish_comments

请求示例：http://172.16.75.73:9192/comments/publish_comments?id=1&user=admin2&content=珂学家好啊！

请求方式：POST

返回格式：UTF8 JSON

4.2.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	说说唯一标识码
user	string	是	当前登录的用户id
content	string	是	评论内容

4.2.2 返回值

要求返回状态，数据库添加评论记录

4.3 获取评论

请求地址：http://172.16.75.73:9192/comments/get_comments

请求示例：http://172.16.75.73:9192/comments/get_comments?id=1&user=admin2

请求方式：POST

返回格式：UTF8 JSON

4.3.1 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	string	是	说说唯一标识码
user	string	是	当前登录的uid

4.3.2 返回值

```
1 {  
2   "date": "",  
3   "thumbsupNum": "",  
4   "content": "",  
5   "username": "",  
6   "iconId": "",  
7   "isThumbsup": "",  
8   "commentId": ""  
9 }
```