# Báo cáo bài thực hành số 9

### Môn học

## Thực tập cơ sở

Giảng viên: Hoàng Xuân Dậu

Họ tên : Nguyễn Minh Phương


Mã SV: B19DCAT141

#### I. Lý thuyết

- Grep: Là command hiển thị dòng chứa chuỗi ký tự trong file. Có thể
  chỉ định nhiều file hoặc nhiều đường dẫn của đối tượng search. Có
  thể thay file hoặc đường dẫn bằng kết quả output từ command khác.
- Gawk: là một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ thao tác dễ dàng đối
  với kiểu dữ liệu có cấu trúc, thường được sử dụng cho việc tìm
  kiếm và xử lý text. Gawk là bản phát hành mới nhất của GNU awk.
- Find được sử dụng để tìm kiếm một chuỗi văn bản trong một tệp hoặc các tệp và hiển thị các dòng văn bản chứa chuỗi đã chỉ định trong cmd Windows.
- Access\_log:
  - + Có chức năng ghi lại những lần sử dụng, truy cập, yêu cầu đến apache server.
  - + Được lưu trữ tại /var/log/httpd/access\_log (hoặc /var/log/apache2/access.log).
- xHydra:
  - xHydra là giao diện người dùng GUI cho trình bẻ khóa mật khẩu Hydra.
  - Hydra có thể được sử dụng để bẻ khóa mật khẩu, có thể được sử dụng cho nhiều loại tấn công trực tuyến, bao gồm cả các cuộc tấn công MySQL, SMB, FTP, MSSQL và HTTP / HTTPS.

#### II. Thực hành

- Phân tích log sử dụng grep trong Linux
  - + Trên máy Kali attack trong mạng Internal, khởi chạy zenmap và scan cho địa chỉ 192.168.100.147(Máy Linux victim) và xem được port 80 đang mở cho Web Server Apache 2.2.3



+ Trên máy Kali attack ở mạng Internal, truy cập địa chỉ web http://192.168.100.147. Trên terminal tiến hành sao chép website và tìm kiếm từ khóa "test" (root@bt:~#curl http://192.168.100.147 | grep test)

```
kali b'' dcat'-' phuong kali
File Actions Edit View Help
 —(kali⊛b19dcat141-phuong-kali)-[~]
s curl http://192.168.100.147|grep test
 % Total % Received % Xferd Average Speed
                                             Time
                                                    Time
                                                             Time Curre
                              Dload Upload
                                                             Left Speed
                                             Total
                                                    Spent
                    0
                               0 0 --:--:-- --:--:--
               This is the default welcome page used to
                                                         the correct
100 11321 100 11321
                      0 0 5508k
  (kali⊛b19dcat141-phuong-kali)-[~]
```

+ Trên máy Linux Internal Victim, để xem thư mục chứa access\_log dùng lệnh: [root@rhel ~]# cd /var/log/httpd

```
🛑 🗊 phuongnm-b19dcat141@b19dcat141-nguyenminhphuong: /var/log/apache2
phuongnm-b19dcat141@b19dcat141-nguyenminhphuong:/var/log/apache2$ grep -rn Nmap
access.log:2:192.168.100.3 - - [01/Apr/2022:00:55:03 -0700] "GET /nmaplowercheck
1648799703 HTTP/1.1" 404 457 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine
; https://nmap.org/book/nse.html)"
access.log:3:192.168.100.3 - - [01/Apr/2022:00:55:03 -0700] "GET /robots.txt HTT
P/1.1" 404 457 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap
.org/book/nse.html)"
access.log:4:192.168.100.3 - - [01/Apr/2022:00:55:03 -0700] "PROPFIND / HTTP/1.1
 405 525 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/
book/nse.html)"
access.log:5:192.168.100.3 - - [01/Apr/2022:00:55:03 -0700] "OPTIONS / HTTP/1.1"
200 181 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/b
ook/nse.html)"
access.log:6:192.168.100.3 - - [01/Apr/2022:00:55:03 -0700] "GET / HTTP/1.1" 200
11595 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/boo
k/nse.html)"
ccess.log:7:192.168.100.3 - - [01/Apr/2022:00:55:03 -0700] "OPTIONS / HTTP/1.1"
200 181 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/b
access.log:8:192.168.100.3 - - [01/Apr/2022:00:55:03 -0700] "OPTIONS / HTTP/1.1" 200 181 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/b
ook/nse.html)"
access.log:9:192.168.100.3 - - [01/Apr/2022:00:55:03 -0700] "POST / HTTP/1.1" 20
0 11595 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/bo
```

```
phuongnm-b19dcat141@b19dcat141-nguyenminhphuong:/var/log/apache2$ grep -rn Firef
ox
access.log:30:192.168.100.3 - - [01/Apr/2022:00:56:24 -0700] "GET / HTTP/1.1" 20
0 3525 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
"
access.log:31:192.168.100.3 - - [01/Apr/2022:00:56:25 -0700] "GET /icons/ubuntu-logo.png HTTP/1.1" 200 3623 "http://192.168.100.147/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x
86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0"
access.log:32:192.168.100.3 - - [01/Apr/2022:00:56:25 -0700] "GET /favicon.ico H
TTP/1.1" 404 493 "http://192.168.100.147/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9
1.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0"
phuongnm-b19dcat141@b19dcat141-nguyenminhphuong:/var/log/apache2$
```

#### - Phân tích log sử dụng gawk trong Linux

+ Trên máy Kali attack tiến hành remote vào máy Linux Internal Victim. Tạo một account mới với tên sinh viên và mật khẩu tùy chọn. Sau đó tiến hành thay đổi mật khẩu cho tài khoản vừa tạo.

```
kali@b19dcat141-phuong-kali: -
kali@b19dcat141-phuong-kali: ~
File Actions Edit View Help
*** System restart required ***
Last login: Tue Mar 22 23:23:13 2022 from 10.10.19.148 root@b19dcat141-nguyenminhphuong:~# ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
           inet 192.168.100.147 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
ether 00:0c:29:f7:d4:d3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 3291 bytes 516613 (516.6 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
            TX packets 1393 bytes 376119 (376.1 KB)
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
            inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0×10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 714 bytes 64128 (64.1 KB)
            RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 714 bytes 64128 (64.1 KB)
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
root@b19dcat141-nguyenminhphuong:~# useradd PhuongNM-B19DCAT141
root@b19dcat141-nguyenminhphuong:~# passwd PhuongNM-B19DCAT141
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully root@b19dcat141-nguyenminhphuong:~#
```

+ Trên máy Linux Internal Victim, tiến hành xem file log

```
65 Mar 28 10:49:28 b19dcat141-nguyenminhphuong sshd[31528]: Failed password for root from 192.168.100.3 port 49710 ssh2
66 Mar 28 10:49:39 b19dcat141-nguyenminhphuong sshd[31528]: Accepted password for root from 192.168.100.3 port 49710 ssh2
67 Mar 28 10:49:39 b19dcat141-nguyenminhphuong sshd[31528]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
68 Mar 28 10:49:39 b19dcat141-nguyenminhphuong systemd-logind[810]: New session 10 of user root.
69 Mar 28 10:49:39 b19dcat141-nguyenminhphuong systemd-logind[810]: New session 10 of user root.
69 Mar 28 10:56:55 b19dcat141-nguyenminhphuong useradd[31646]: new group: name=PhuongNM-B19DCAT141, GID=1002
71 Mar 28 10:56:55 b19dcat141-nguyenminhphuong useradd[31646]: new user: name=PhuongNM-B19DCAT141, UID=1001, GID=1002, home=/home/-PhuongNM-B19DCAT141, shell=/bin/sh, from=/dev/pts/2
72 Mar 28 10:57:18 b19dcat141-nguyenminhphuong passwd[31654]: pam-unix(passwd: maruminie): password changed for PhuongNM-B19DCAT141
73 Mar 28 10:57:18 b19dcat141-nguyenminhphuong passwd[31654]: gkr-pam: couldn't update the login keying password: no old password was entered
74 Mar 28 11:07:11 b19dcat141-nguyenminhphuong GRON[31776]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
```


+ Trên máy Kali attack, thông qua chế độ remote tiến hành tìm kiếm những người dùng vừa tạo bằng lệnh grep, và dùng lệnh gawk để in một hoặc nhiều dòng dữ liệu tìm được.


```
File Actions Edit View Help


root@b19dcat141-nguyenminhphuong:/var/log# grep -rIn 'b19dcat141-nguyenminhphuong'
auth.log:70:Mar 28 10:56:55 b19dcat141-nguyenminhphuong useradd[31646]: new group: name=PhuongNM-B19DcAT141, GID=1002
auth.log:71:Mar 28 10:56:55 b19dcat141-nguyenminhphuong useradd[31646]: new user: name=PhuongNM-B19DcAT141, UID=1001, G
ID=1002, home=/home/PhuongNM-B19DcAT141, shell=/bin/sh, from=/dev/pts/2
auth.log:72:Mar 28 10:57:18 b19dcat141-nguyenminhphuong passwd[31654]: pam_unix(passwd:maruminie): password changed for
PhuongNM-B19DcAT141
root@b19dcat141-nguyenminhphuong:/var/log#
```


#### - Phân tích log sử dụng find trong Windows

+ Trên máy Kali External Attack khởi động #xhydra, chọn target là 10.10.19.202, giao thức ftp và cài đặt Password list, sau đó nhấn Start và chờ xHydra tìm ra mật khẩu









+ Trên máy Windows 2003 Server External Victim, thực hiện điều hướng đến FTP Logfile(C:\cd c:\Windows\System32\Logfiles\msftpsvc1). Chọn hiển thị tất cả các file log đang có và chọn 1 file mới nhất để mở ra (ngày tháng có dạng yymmdd). Gõ lệnh để tìm kiếm kết quả tấn công login thành công(C:\WINDOWS\system32\LogFiles\MSFTPSVC1>type exyymmdd.log | find "230")

