

kintone認定 カスタマイズスペシャリスト 練習問題集

問題のみ版

全157問

『ゼロから始めるkintoneカスタマイズ入門』（日経BP）

著者 松田正太郎 石井健太郎 中村徹

本書籍のダウンロードコンテンツです。
kintone認定カスタマイズスペシャリスト試験の対策にご活用ください。
解答・解説は別ファイルをご参照ください。

2026/8/29 Ver.1.1

問1

kintone JavaScript API を使用しグループフィールドを開く方法として正しいものを1つ選びなさい。

- A. `kintone.app.record.setFieldShown('グループフィールドコード', true);`
- B. `kintone.app.record.setGroupFieldOpen('グループフィールドコード', true);`
- C. `kintone.app.record.setGroupFieldOpen('グループフィールドコード', false);`
- D. `kintone.app.record.setFieldGroup('グループフィールドコード', true);`

解答：_____

問2

フィールドの表示・非表示を切り替えるための関数 `setFieldShown()` の使用方法として誤っているものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.record.setFieldShown('フィールドコード', true);`
- B. `kintone.app.record.setFieldShown('フィールドコード', false);`
- C. `kintone.app.record.setFieldShown('フィールドコード');`
- D. `kintone.app.record.setFieldShown('フィールドコード', 'false');`

解答：_____

問3

イベントオブジェクトで実行できる操作について正しいものを1つ選びなさい。

- A. `app.record.detail.show` では、フィールドの値を書き換えることができない
- B. レコード編集画面のフィールド値変更イベントは、Promise に対応している
- C. `app.record.create.submit` では、ルックアップを自動取得することができる
- D. `app.record.edit.submit` では、ルックアップを自動取得することができる

解答：_____

問4

アプリのカスタマイズが適用される画面として、正しいものを全て選びなさい。

- A. アプリからの通知を開くと表示されるレコード詳細画面
- B. ポータルやスペースに貼り付けたアプリ画面
- C. アプリのレコード印刷画面
- D. アプリのレコード一覧画面

解答：_____

問5

レコード編集画面で、フィールドコード「ドロップダウン」を編集不可にするカスタマイズとして正しいものを1つ選びなさい。

A.

```
kintone.events.on('app.record.create.show', (event) => {  
  event.record['ドロップダウン'].disabled = true;  
  return event;  
});
```

B.

```
kintone.events.on('app.record.create.show', (event) => {  
  event.record['ドロップダウン'].disabled = false;  
  return event;  
});
```

C.

```
kintone.events.on('app.record.edit.show', (event) => {  
  event.record['ドロップダウン'].disabled = true;  
  return event;  
});
```

D.

```
kintone.events.on('app.record.edit.show', (event) => {  
  event.record['ドロップダウン'].disabled = false;  
  return event;  
});
```

解答：_____

問6

`kintone.app.record.set()` について正しいものを全て選びなさい。

- A. 添付ファイルフィールドでは、レコードの値を書き換えられない
- B. `kintone.app.record.set()` では、フィールドのエラーの指定ができない
- C. `kintone.events.on()` のイベントハンドラー内では実行できない
- D. モバイル版のレコード追加画面と編集画面でも `kintone.app.record.set()` を利用できる

解答：_____

問7

イベントオブジェクトから、テーブルの1行目のフィールドコード「金額」の値を取得する場合、正しいものを1つ選びなさい。

- A. record['テーブル'].value[0].value['金額'].value;
- B. record['テーブル'].value[1]['金額'].value;
- C. record['テーブル'].value[0]['金額'].value;
- D. record['テーブル'].value[1].value['金額'].value;

解答：_____

問8

モバイル版のレコード一覧画面を開いたときに、ログインユーザーのユーザー名を取得しアラート表示するカスタマイズとして正しいものを1つ選びなさい。

A.

```
kintone.events.on('mobile.app.record.index.show', (event) => {  
  const userName = kintone.mobile.getLoginUser().name;  
  window.alert(`${userName}さん、ようこそ!`);  
  return event;  
});
```

B.

```
kintone.events.on('mobile.app.record.index.show', (event) => {  
  const userName = kintone.getLoginUser().name;  
  window.alert(`${userName}さん、ようこそ!`);  
  return event;  
});
```

C.

```
kintone.events.on('mobile.app.record.index.show', (event) => {  
  const userName = kintone.mobile.getLoginUser().value.name;  
  window.alert(`${userName}さん、ようこそ!`);  
  return event;  
});
```

D.

```
kintone.events.on('mobile.app.record.index.show', (event) => {  
  const userName = kintone.getLoginUser().value.name;  
  window.alert(`${userName}さん、ようこそ!`);  
  return event;  
});
```

解答：_____

問9

レコード一覧画面で表示するレコードを絞り込むときに利用する、クエリパラメーターに関する説明として正しいものを全て選びなさい。

- A. クエリの条件に日本語を含める場合はエンコードが必要である
- B. `limit`、`offset`、`order by` を用いて、レコード一覧画面の表示件数やソート順を指定できる
- C. `kintone.app.getQueryCondition()` を使うと現在の絞り込み条件を取得できる
- D. クエリ内で文字列を指定する際は、必ずダブルクォートで囲む必要がある

解答：_____

問10

次のうち、kintone REST API で公式にサポートされている認証方法のうち、正しいものを全て選びなさい。

- A. セッション認証
- B. Cookie 認証
- C. パスワード認証
- D. API トークン認証

解答：_____

問11

kintone REST API のパスワード認証の説明のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- A. `kintone.api()` では自動的にパスワード認証が使われる
- B. ヘッダーには `X-Cybozu-Authorization` を指定する
- C. 値はログイン名とパスワードを連結して平文で渡す
- D. ログイン名とパスワードは、Base32 エンコードを使用する

解答：_____

問12

JavaScript カスタマイズでの CSRF トークンについて、誤っているものを1つ選びなさい。

- A. kintone からパスワード認証で kintone REST API を実行するときには必要である
- B. 有効期間は、最終アクセス時間から 86,400秒(1日)である
- C. `kintone.api()` を使って kintone REST API を実行するときには不要である
- D. ブラウザーの Fetch API を使って、レコードを取得するときには不要である

解答：_____

問13

アプリのレコードを取得する API で、「確度」フィールド(フィールドタイプ：ドロップダウン)が「100%」で、「日付」フィールド(フィールドタイプ：日付)が今月のレコードを、「金額」フィールド(フィールドタイプ：数値)の値が大きい順に10件取得したい。

クエリとして正しいものを1つ選びなさい。

なお、各フィールドのフィールド名とフィールドコードは一致している。

- A. 確度 = "100%" and 日付 = THIS_MONTH() order by 金額 desc limit 10
- B. 確度 in ("100%") and 日付 = THIS_MONTH() order by 金額 desc limit 10
- C. 確度 = "100%" and 日付 = THIS_MONTH() limit 10 order by 金額 desc
- D. 確度 in ("100%") and 日付 = THIS_MONTH() limit 10 order by 金額 desc

解答： _____

問14

イベントオブジェクトによるフィールド書き換えを使った自動採番カスタマイズを適用したアプリで、自動採番フィールドをユーザーに編集させないようにしたい。

対応方法として正しいものを1つ選びなさい。

- A. フィールドのアクセス権で編集権限を外し、ユーザーが編集できないようにする
- B. JavaScript でフィールドの `disabled` プロパティに `true` を設定し、編集を禁止する
- C. フィールドの設定で「編集不可」を設定することで編集を禁止する
- D. フィールドのアクセス権で閲覧権限を外し、ユーザーが閲覧できないようにする

解答： _____

問15

kintone REST API の制限値について、誤っているものを全て選びなさい。

- A. REST API の同時アクセス数は、1つのドメインにつき 10 までである
- B. 1日に実行できる API リクエスト回数の上限は、スタンダードコースの場合、1アプリあたり 10,000回である
- C. リクエストボディのサイズは 50MB までである
- D. 一時保存領域にアップロードしたファイルの保存期間は、1日である

解答： _____

問16

kintone コマンドラインツール (cli-kintone) について、正しいものを全て選びなさい。

- A. レコードの作成者フィールドを更新できる
- B. レコードを削除するときは、API トークン認証が必要である
- C. cli-kintone でダウンロードした添付ファイルは、CSV と `--attachments-dir` を指定してインポートすることで、元とは異なる添付ファイルフィールドに設定できる
- D. テーブル内に更新しない行があっても、CSV ファイルにはすべての行データを記載する必要がある

解答：_____

問17

複数のレコードを取得する API で一度に取得できる上限件数として正しいものを1つ選びなさい。

- A. 100件
- B. 500件
- C. 1,000件
- D. 10,000件

解答：_____

問18

10,000件を超えるレコード数があるアプリの全レコードを取得する方法について、正しいものを全て選びなさい。

- A. `/k/v1/records.json` で、レコードID を昇順に並び替えて、順に分割取得することができる
- B. `/k/v1/records.json` で、`offset` と `limit` を使って取得可能である
- C. カーソル API を使って分割取得が可能である
- D. kintone REST API Client の `getAllRecords()` を使って取得可能である

解答：_____

問19

kintone Webhook の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. Excel/CSV ファイルの読み込みを実行したときに通知が送信される
- B. レコードの追加／編集／ステータスの変更操作で送信される Webhook の通知には、レコードデータが含まれる
- C. レコード削除の操作で送信される Webhook の通知には、削除されたレコードデータが含まれる
- D. 実行ログは直近10件まで確認できる

解答：_____

問20

kintone REST API Client を使う利点として正しいものを1つ選びなさい。

- A. API 呼び出しを自動的にキャッシュして高速化できる
- B. 全件取得などのよく使う処理を簡潔に記述できる
- C. パラメーターの HTTP メソッドを省略しても自動判別してくれる
- D. kintone のアクセス権設定を無視してデータを取得できる

解答：_____

問21

テーブルを含むアプリにおいて、レコードを一括で追加・更新する方法について、正しいものを全て選びなさい。

- A. レコード一覧画面の「ファイルから読み込む」機能では、テーブルを含むレコードも一括で追加・更新できる
- B. レコード一覧画面の「ファイルから読み込む」機能では、テーブルを含むアプリのレコードは一括で追加・更新できない
- C. kintone コマンドラインツールを利用すれば、テーブルを含むアプリでも一括で追加・更新が可能である
- D. kintone REST API を利用すれば、テーブルを含むアプリでも一括で追加・更新が可能である

解答：_____

問22

複数のレコードを取得する API のリクエストの中で `fields` 指定について正しいものを1つ選びなさい。

- A. テーブル内のフィールドを指定できる
- B. リクエストボディでは最大1,000フィールドまで指定できる
- C. クエリ文字列で指定できる添字は、0から999までである
- D. テーブルフィールドのフィールドコードを指定できない

解答：_____

問23

レコードを追加するときや編集するときの「作成者」「更新者」「作成日時」「更新日時」フィールドについて、正しいものを1つ選びなさい。

- A. REST API を用いれば、登録・更新が可能である
- B. システム的に記録されるデータなので、登録・更新はできない
- C. アプリ管理権限があれば、レコード追加時のみ登録可能である
- D. アプリ管理権限があれば、フィールドの登録・更新が可能である

解答：_____

問24

User API について、正しいものを全て選びなさい。

- A. ユーザーを取得する API を実行するとき、cybozu.com 共通管理者のアクセス権が必要である
- B. ユーザーを取得する API を実行するとき、一度に取得できるユーザーは100件までである
- C. kintone のゲストユーザーは取得することができない
- D. CSV ファイルでユーザー情報をインポートするとき、ヘッダー（見出し行）を必ずつける

解答： _____

問25

kintone のプラグインについて、誤っているものを全て選びなさい。

- A. 社内専用のプラグインであるため、秘密鍵は不要となり、zip 圧縮して作成してもよい
- B. 秘密鍵ファイルは、無くさないよう管理し、2回目以降のパッケージングで使用する
- C. 同じ秘密鍵を用いてパッケージングしたプラグインを、kintone に読み込むことでプラグインのアップデートができる
- D. マニフェストファイルには、プラグイン設定画面のHTMLが書かれている

解答： _____

問26

プラグイン作成時に、API トークンや他サービスの API キーなどの秘匿する方法について、誤っているものを全て選びなさい。

- A. JavaScript コード中にコーディングして、設定画面から見えなくする
- B. 設定画面で入力させ、`kintone.plugin.app.setConfig()` を用いてプラグイン設定情報として保存する
- C. JavaScript ファイルとは別にファイルを作成し、一緒にパッケージングする
- D. 設定画面で入力させ、`kintone.plugin.app.setProxyConfig()` を用いて、外部 API の実行に必要な情報として保存する

解答： _____

問27

ユーザーが入力した文字列 `userInput` を画面に表示する方法のうち、クロスサイトスクリプティングを防ぐ手段として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `element.innerHTML = userInput;`
- B. `document.write(userInput);`
- C. `element.innerText = userInput;`
- D. `userInput` に含まれる特殊な意味をもつ文字（`<` `>` `"` など）をエスケープ処理してから表示する

解答： _____

問28

外部サービスの認証や認可に関する情報の保存先のうち、cybozu developer network が推奨する保存先として、正しいものを全て選びなさい。

- A. kintone JavaScript カスタマイズなどのフロントエンドのプログラムに直接記述して保存する
- B. `kintone.plugin.app.setProxyConfig()` を利用し、kintone プラグインのプロキシに保存する
- C. `HttpOnly` の `Cookie` に保存する
- D. `kintone.plugin.app.setConfig()` を利用し、kintone プラグインの設定に保存する

解答：_____

問29

kintone セキュアコーディングガイドラインの方針として、正しいものを全て選びなさい。

- A. 通信に HTTPS を使用する
- B. ユーザーを識別する際はログイン名を使用する
- C. `strict` モードを使用する
- D. cybozu.com と外部サイトの通信を行う際は、`XMLHttpRequest` を使用する

解答：_____

問30

kintone JavaScript カスタマイズにおいて、セキュアコーディングガイドラインで示されている注意点として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `eval()` を利用して、文字列として JavaScript コードを記述する
- B. `kintone.api()` で取得した JSON オブジェクトのパスには、`JSON.parse()` を利用する
- C. `location.href` を書き換える場合は `encodeURIComponent()` でエンコードする
- D. `jQuery` では `text()` を使わず `html()` を利用する

解答：_____

問31

kintone JavaScript カスタマイズでフィールドを指定する際の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. ステータスはフィールドコードで指定する
- B. 作業者はフィールド名で指定する
- C. 作成者はフィールド名で指定する
- D. 数値フィールドはフィールドコードで指定する

解答：_____

問32

数値フィールドに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. 数値フィールドには、数値の他に符号として `+` と `-` を設定できる
- B. 数値フィールドに `null` を設定すると、値は空になる
- C. 数値フィールドに `"#INVALID!"` を設定すると、値は更新されない
- D. 数値フィールドには、指数表記として `e` を設定できるが `E` は設定できない

解答： _____

問33

レコードIDとレコード番号に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. レコードIDは、レコードに自動的に割り当てられた、他のレコードと重複しない数値である
- B. アプリコードを設定していない場合、レコード番号はレコードIDと同じである
- C. アプリコードが `APPCODE` の場合、レコードIDが1のレコードでは、レコード番号は `APPCODE-0001` になる
- D. レコード番号は、レコードに自動的に割り当てられた、他のレコードと重複しない番号である

解答： _____

問34

関連レコード一覧フィールドに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.record.get()` を使うと、関連レコード一覧に表示されているレコードの一覧を取得できる
- B. 関連レコード一覧に表示される情報を取得したい場合、参照条件に相当するクエリで参照先アプリのレコードを取得する必要がある
- C. 関連レコード一覧に行を追加したい場合、参照先アプリにレコードを追加すると結果として表示が変わる
- D. 関連レコード一覧の表示される情報を更新したい場合、参照先アプリの当該レコードを更新すると結果として表示が変わる

解答： _____

問35

kintone JavaScript カスタマイズでテーブルフィールドを扱う際のデータ構造として、正しいものを全て選びなさい。

- A. テーブルフィールドは、各行に行IDを持つ
- B. テーブル内の各行は、フィールドコードをキーとするオブジェクトを持つ
- C. テーブルフィールド全体は、単一の値として扱われる
- D. テーブル内のフィールドは、テーブル外のフィールドと同じ形式で値を持つ

解答： _____

問36

テーブルフィールドの行IDに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. 行IDは、テーブル内の各行を一意に識別するための情報である
- B. 行IDを確認する方法として、cli-kintone でレコードを書き出す方法がある
- C. 行IDは、API でテーブル行を更新する際に使用される
- D. 行IDは、フォーム画面上で通常のフィールドとして表示される

解答： _____

問37

`record` オブジェクトにおける、テーブル `table` 内のチェックボックスフィールド `check` の値を取得する表記として正しいものを1つ選びなさい。

- A. `record.table.value[0].value.check.value`
- B. `record.table[0].check`
- C. `record.table.value.check.value`
- D. `record.table.value[0].check.value`

解答： _____

問38

テーブル内の特定行を更新する方法として、正しいものを1つ選びなさい。

A.

```
record.table.value = [  
  {  
    id: '12345',  
    value: {  
      text: { value: '更新後' }  
    }  
  }  
];
```

B.

```
record.table.value[0].id = '12345';  
record.table.value[0].text.value = '更新後';
```

C.

```
record.table.value = {  
  id: '12345',  
  text: '更新後'  
};
```

D.

```
record.table['12345'].text.value = '更新後';
```

解答：_____

問39

フィールドに関する次の説明のうち、正しいものを全て選びなさい。

- A. 選択されていない日付フィールドの値を取得した場合、`null` が取得される
- B. 文字列（1行）フィールドを空に更新したい場合は、`""` を設定して更新する
- C. ユーザー選択フィールドを空に更新したい場合は、`[]` を設定して更新する
- D. ラジオボタンフィールドを空に更新したい場合は、`null` を設定して更新する

解答：_____

問40

kintone JavaScript API の関数について、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.api()` は、kintone REST API のリクエストを送信するために使用される
- B. `kintone.api.urlForGet()` は、クエリ文字列付きの API の URL を取得するために使用される
- C. `kintone.getRequestToken()` は、API トークンを取得するために使用される
- D. `kintone.api.getConcurrencyLimit()` は、kintone REST API の同時接続数の上限値と現在の同時接続数を取得するために使用される

解答：_____

問41

kintone JavaScript API において、PC版とモバイル版で関数名が同一であるものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.events.on()`
- B. `kintone.app.record.getId()`
- C. `kintone.app.record.getPermissions()`
- D. `kintone.api()`

解答：_____

問42

kintone JavaScript API において定義されている関数名として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.api.getConcurrencyLimit()`
- B. `kintone.api.url()`
- C. `kintone.getRequestToken()`
- D. `kintone.getCSRFToken()`

解答：_____

問43

モバイル版で利用できない関数として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.showDescription(state)`
- B. `kintone.app.getHeaderMenuSpaceElement()`
- C. `kintone.app.getView()`
- D. `kintone.app.showAppSettingsButton()`

解答：_____

問44

現在のアプリ ID を取得するために定義されている関数として、正しいものを1つ選びなさい。

- A. `kintone.app.getId()`
- B. `kintone.app.record.getId()`
- C. `kintone.app.get()`
- D. `kintone.app.getFormFields()`

解答：_____

問45

外部 API を実行するために使用される関数として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.proxy()`
- B. `kintone.proxy.upload()`
- C. `kintone.api()`
- D. `kintone.api.urlForGet()`

解答：_____

問46

イベントハンドラーの登録・削除に利用できると定義されている関数名として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.event.on()`
- B. `kintone.events.off()`
- C. `kintone.events.on()`
- D. `kintone.events.remove()`

解答：_____

問47

`Cybozu CDN` の説明のうち、正しいものを全て選びなさい。

- A. `Cybozu CDN` で提供されている `Chart.js` を利用すると、レーダーチャートを作成できる
- B. `Cybozu CDN` では、`JavaScript` および `CSS` などのコンテンツが提供されている
- C. `JSEdit for kintone` は `kintone REST API` を `JavaScript` で扱うときに必要な処理をまとめたライブラリである
- D. `Cybozu CDN` で提供されている `SweetAlert2` を利用すると、ブラウザ標準とは異なるメッセージ表示を `kintone` 上で行うことができる

解答：_____

問48

`kintone.events.off(type, handler)` について、正しいものを全て選びなさい。

- A. `handler` を省略した場合、`type` で指定したタイプのすべてのイベントハンドラーが削除される
- B. `type` も `handler` も省略した場合、すべてのタイプのすべてのイベントハンドラーが削除される
- C. イベントハンドラーの削除が行われた場合は `true` が返る
- D. 戻り値として、削除対象のイベントハンドラーがひとつも見つからなかった場合は `true` が返る

解答：_____

問49

`kintone.events.on(type, handler)` について、誤っているものを1つ選びなさい。

- A. `type` には、文字列を指定できる
- B. 複数のイベントに同じイベントハンドラーを登録したい場合、`type` にイベントタイプの配列を指定できる
- C. `kintone.events.on()` の戻り値はない
- D. 同じイベントタイプにイベントハンドラーを登録すると、既存のイベントハンドラーは上書きされる

解答：_____

問50

次の説明のうち、正しいものを全て選びなさい。

- A. kintone にはあらかじめ定義されたイベントがあり、それらのイベントにイベントハンドラーを登録するために `kintone.events.on()` を利用する
- B. kintone のイベントに登録したイベントハンドラーの引数として、イベント発生時の情報が格納されたイベントオブジェクトを受け取ることができる
- C. イベントハンドラー内でイベントオブジェクトを加工し、戻り値として返すことで、加工内容を kintone に反映できる
- D. イベントオブジェクトを取得・操作しても、ルックアップのコピー先のフィールドの値を自動でクリアすることはできない

解答：_____

問51

次の説明のうち、正しいものを全て選びなさい。

- A. kintone の画面表示イベントが、ブラウザの `DOMContentLoaded` イベントより先に発生することはない
- B. イベントハンドラーの登録よりもイベントが先に発生した場合、イベントハンドラーは呼び出されない
- C. `load` のイベントハンドラー内で、`app.record.create.show` などのイベントハンドラーの登録はトラブルの原因となることがある
- D. `kintone.events.on()` によるイベントハンドラーの登録が、カスタマイズ JavaScript が読み込まれた時に同期的に実行されていない場合、警告がブラウザの開発者コンソールに表示されることがある

解答： _____

問52

レコード一覧画面のイベントに関する次の説明のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- A. `app.record.index.edit.submit.success` では、保存処理を中断することができる
- B. `app.record.index.edit.show` は、インライン編集の保存が完了した後に発生する
- C. `app.record.index.edit.change.フィールドコード` は、指定したフィールドの値が変更されたときに発生する
- D. `app.record.index.delete.submit` は、レコードの削除処理が完了した後に発生する

解答： _____

問53

レコード詳細画面のイベントに関する次の説明のうち、正しいものを全て選びなさい。

- A. `app.record.detail.delete.submit` では、イベントオブジェクトを return することで削除処理を継続させるかどうかを制御できる
- B. 通知を開いて表示されたレコード詳細画面では、`app.record.detail.show` が発生しない
- C. `app.record.detail.process.proceed` では、イベントオブジェクトを return することでステータス変更処理を継続させるかどうかを制御できる
- D. `app.record.detail.process.proceed` は、プロセス管理が有効になっていないアプリでも発生する

解答： _____

問54

レコード追加画面とレコード編集画面のイベントに関する次の説明のうち、正しいものを全て選びなさい。

- A. レコード編集画面を表示した後のイベントは、PC版／モバイル版でイベントタイプが異なる
- B. レコード追加画面でフィールドの値を変更したときのイベントオブジェクトには、変更したフィールドやテーブル行の情報を保持する `changes` が含まれる
- C. レコード編集画面で保存するときのイベントでは、イベントハンドラーで `false` を return することで保存処理をキャンセルできる
- D. レコード追加画面で保存に成功した後のイベントのイベントオブジェクトに含まれる `record` から、常に保存したレコードのデータが取得できる

解答： _____

問55

ポータル画面を表示した後のイベントおよびスペースのポータル画面表示後イベントに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. ポータル画面を表示した後のイベントは、ポータルの表示対象に設定されているウィジェットがすべて描画された後に発生する
- B. ポータル画面を表示した後のイベントは、2枚目以降のポータル画面でも発生する
- C. スペースのポータル画面表示後イベントのイベントハンドラー関数の引数として渡されるオブジェクトには、`spaceId` が含まれる
- D. スペースのポータル画面表示後イベントは、ゲストスペースのポータル画面でも発生する

解答： _____

問56

各種画面を表示した後のイベントに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. グラフ画面を表示した後のイベントには、モバイル版に対応していないグラフが表示された後には発生しない
- B. レコード印刷画面を表示した後のイベントは、モバイル版では定義されていない
- C. ポータル画面を表示した後のイベントは、PC版とモバイル版で異なるイベントタイプが定義されている
- D. スペースのポータル画面を表示した後のイベントには、PC版とモバイル版の両方が定義されている

解答： _____

問57

各種画面を表示した後のイベントに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. グラフ画面を表示した後のイベントオブジェクトのプロパティには `appId` が含まれる
- B. レコード印刷画面表示後のイベントオブジェクトのプロパティには `recordId` が含まれる
- C. ポータル画面を表示した後のイベントオブジェクトのプロパティには、`type` は含まれない
- D. スペースのポータル画面を表示した後のイベントオブジェクトのプロパティには、`type` が含まれる

解答： _____

問58

CSRF トークンに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. CSRF トークンは、セッション認証以外の認証方式で kintone REST API を実行する場合は不要である
- B. kintone REST API リクエストを送信する API 以外の方法で kintone REST API を実行する場合、HTTP メソッドが GET であれば、CSRF トークンを付与する必要がある
- C. ブラウザーの Fetch API を使って kintone REST API を実行する場合、HTTP メソッドが POST/PUT/DELETE のいずれかであれば、CSRF トークンを付与する必要がある
- D. XMLHttpRequest を使って kintone REST API を実行する場合、HTTP メソッドにかかわらず CSRF トークンを付与する必要がある

解答： _____

問59

`kintone.getRequestToken()` に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.getRequestToken()` は、CSRF トークンを取得するための関数である
- B. `kintone.getRequestToken()` は、引数として HTTP メソッドを指定して呼び出す必要がある
- C. `kintone.getRequestToken()` は、PC版とモバイル版の両方で利用できる
- D. `kintone.getRequestToken()` を利用できる画面は、kintone 全体のカスタマイズが適用される画面に従う

解答： _____

問60

`kintone.app.record.setFieldShown()` に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.record.setFieldShown()` は、指定したフィールドの表示/非表示を切り替えるための API である
- B. `kintone.app.record.setFieldShown()` の第1引数には、対象となるフィールドのフィールドコードを指定する
- C. `kintone.app.record.setFieldShown()` の第2引数に `true` を指定すると、フィールドを非表示にする
- D. `kintone.app.record.setFieldShown()` は、レコードの詳細画面、編集画面、追加画面で利用できる

解答： _____

問61

グループフィールドを開閉する JavaScript API に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.mobile.app.record.setGroupFieldOpen()` は、モバイル版のレコード印刷画面で利用できる
- B. 第2引数に `true` を指定すると、グループフィールドを開いて表示する
- C. この JavaScript API に戻り値はない
- D. PC版では、`kintone.app.record.setGroupFieldOpen()` を使用する

解答：_____

問62

レコードのデータ取得および設定に関する JavaScript API の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.record.getId()` は、現在表示しているレコードのレコードIDを取得する
- B. `kintone.app.record.get()` は、`kintone.events.on()` のイベントハンドラー内で利用できる
- C. `kintone.events.on()` のイベントハンドラー内では、引数として渡されるイベントオブジェクトを用いてレコードのデータを取得する
- D. `kintone.app.record.set()` は、`onclick` や `onchange` などの JavaScript のイベントハンドラー内で実行できる

解答：_____

問63

`kintone.app.record.getHeaderMenuSpaceElement()` について正しいものを全て選びなさい。

- A. 引数として、表示されているレコードのレコード番号が必要となる
- B. PC版では、レコード詳細画面・レコード追加画面・レコード編集画面で利用できる
- C. 戻り値は、メニューの上側の要素を表す Element オブジェクトである
- D. モバイル版では、レコード詳細画面で利用できる

解答：_____

問64

グループフィールドの開閉やフィールドの表示制御に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.record.setFieldShown('フィールドコード', true)` は、指定したフィールドを表示する
- B. `kintone.app.record.isFieldVisible('フィールドコード')` は、指定したフィールドが表示されているかどうかを取得する
- C. `kintone.app.record.setGroupFieldOpen('グループフィールドコード')` は、指定したグループフィールドを開く
- D. `kintone.app.record.isGroupFieldOpen('グループフィールドコード')` は、指定したグループフィールドが開いているかどうかを取得する

解答：_____

問65

レコードに関連する権限や履歴情報を取得する API の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.record.getActions()` は、現在開いているレコードの実行可能なプロセス管理のアクション一覧を取得する
- B. `kintone.app.record.getFieldPermissions()` は、ログインユーザーの現在開いているレコードのフィールドに対するアクセス権を取得する
- C. `kintone.app.record.getStatusHistory()` は、モバイルのレコード詳細画面で利用できる
- D. `kintone.app.record.getPermissions()` は、ログインユーザーの現在開いているレコードに対するアクセス権を取得する

解答：_____

問66

レコード画面上のボタン表示制御に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.record.showAddRecordButton()` は、現在開いているアプリにおいて、レコードの追加ボタンの表示／非表示を切り替える
- B. `kintone.app.getOptionsButtonDisplayState()` は、現在開いているアプリにおいて、アプリ設定ボタンの表示状態を取得する
- C. `kintone.app.record.showEditRecordButton(true)` と記述した場合は、レコード編集ボタンを表示する
- D. `kintone.app.record.getDuplicateRecordButtonDisplayState()` は、現在開いているアプリのレコード再利用ボタンの表示状態を取得する

解答：_____

問67

レコード画面上のボタン表示制御に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.record.showActionButton()` は、現在開いているレコードのアプリのアクションボタンの表示／非表示を切り替える
- B. `kintone.app.record.showStatusActionButton()` の戻り値は Promise オブジェクトである
- C. `kintone.app.record.getActionButtonDisplayState()` は、現在開いているレコードのプロセス管理のアクションボタンの表示状態を取得する
- D. `kintone.app.record.getChangeAssigneeButtonDisplayState()` は、現在の作業者を変更するボタンの表示状態を取得する

解答：_____

問68

画面上の表示に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.showViewAndReportSelector()` は、現在開いているアプリにおいて、一覧とグラフを選択するパーツの表示／非表示を切り替える
- B. `kintone.mobile.app.showReportSelector()` は、モバイル版のレコード一覧画面で利用できる
- C. `kintone.app.getViewAndReportSelectorDisplayState()` は、現在開いているアプリにおいて、一覧／グラフ選択パーツの表示状態を取得する
- D. `kintone.mobile.app.getReportSelectorDisplayState()` は、現在開いているアプリにおいて、グラフを選択するパーツの表示状態を取得する

解答：_____

問69

画面上の表示に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.record.showPager('HIDDEN')` と記述した場合、現在開いているアプリの「前／次のレコードに移動する」ボタンを非表示にする
- B. `kintone.app.getReportButtonDisplayState()` は、現在開いているアプリにおける集計ボタンの表示状態を取得する
- C. コメント機能が無効になっている場合、`kintone.app.record.showSideBar('OPEN')` は、レコードの変更履歴が開く
- D. `kintone.app.getFilterButtonDisplayState()` は、PC版とモバイル版の両方のレコード一覧画面で利用できる

解答：_____

問70

アプリに関する JavaScript API の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.get()` は、非同期な API である
- B. `kintone.app.get()` は、引数としてアプリIDが必要である
- C. `kintone.app.getId()` の戻り値の型は数値である
- D. モバイルでアプリのIDを取得する関数は `kintone.mobile.app.getId()` である

解答： _____

問71

アプリの実行環境や状態に関する JavaScript API の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.isTestEnvironment()` は、現在の画面が動作テスト環境かどうかを取得できる
- B. `kintone.app.isMaintenanceMode()` は、アプリがメンテナンスモードかどうかを取得できる
- C. `kintone.app.isTestEnvironment()` は、同期的に結果を返す API である
- D. `kintone.app.isMaintenanceMode()` は、PC版とモバイル版のどちらの環境でも利用できる

解答： _____

問72

フォーム設計情報を取得する JavaScript API の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.getFormFields()` の戻り値は Promise オブジェクトである
- B. `kintone.app.getFormFields()` は、フィールドを取得する REST API `properties` と同様の値を取得できる
- C. `kintone.app.getFormLayout()` は、フォームのレイアウトを取得する REST API `layout` と同様の値を取得できる
- D. `kintone.app.getFormLayout()` は、アプリ設定画面で利用できる

解答： _____

問73

レコード一覧に関する JavaScript API の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.getViews()` の戻り値である配列の各要素の `id` の型は数値である
- B. `kintone.app.getViews()` の戻り値である配列は、画面上設定されている一覧の並び順にソートされている
- C. `kintone.app.getView()` の戻り値には、絞り込み条件とソート条件が含まれる
- D. `kintone.app.getView()` は、一覧の絞り込み条件やソート条件が画面上で変更されている場合、変更後の現在の値を返す

解答： _____

問74

レコード一覧のクエリ文字列を取得する JavaScript API の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.getQueryCondition()` は、並び順が設定されていない場合でも `limit` を含むクエリ文字列を返す
- B. `kintone.app.getQueryCondition()` は、レコード一覧画面で絞り込みをしていない場合、空文字列を返す
- C. `kintone.app.getQuery()` は、レコード一覧画面で設定されている `limit` や `offset` を含むクエリ文字列を返す
- D. `kintone.app.getQuery()` は、並び順が設定されていない場合、`order by` を含まないクエリ文字列を返す

解答： _____

問75

URL 内のクエリ文字列で、表示する一覧や表示するレコードの条件を指定する方法として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `view` パラメーターに指定できるのは、表示する一覧の ID である
- B. `query` パラメーターには、表示するレコードの絞り込み条件を指定できる
- C. `query` パラメーターに `limit` を指定すると、表示件数に反映される
- D. `view` パラメーターを省略すると、エラーになる

解答： _____

問76

レコード一覧のフィールド要素を取得する JavaScript API の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. PC版では `kintone.app.getFieldElements()` を利用できる
- B. モバイル版でのみ利用できるレコード一覧のフィールド要素を取得する API は存在しない
- C. レコード一覧に表示されるレコードが1件もない場合、空配列が返る
- D. テーブルやテーブルに含まれるフィールドを指定した場合、空配列が返る

解答： _____

問77

ヘッダー領域の要素取得に関する JavaScript API の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.getHeaderMenuSpaceElement()` は、集計アイコンの右側にある要素を取得する
- B. `kintone.app.getHeaderSpaceElement()` の戻り値は Promise オブジェクトである
- C. `kintone.mobile.app.getHeaderSpaceElement()` は、モバイル版のレコード編集画面で利用できる
- D. `kintone.app.getHeaderMenuSpaceElement()` は、引数を必要としない

解答： _____

問78

アプリに関する情報取得 API の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.getIcons()` の戻り値は Promise オブジェクトである
- B. `kintone.app.getIcons()` は、引数としてアプリID のリスト（配列）を必要とする
- C. `kintone.app.getCategories()` は、引数を必要としない
- D. `kintone.app.get()` の戻り値に含まれる `id` は数値である

解答： _____

問79

`kintone.app.getPermissions()` に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.getPermissions()` は、ログインユーザーの現在開いているアプリに対するアクセス権を取得する
- B. `kintone.app.getPermissions()` は非同期な API であり、戻り値は Promise オブジェクトである
- C. 戻り値の `editApp` は、レコードの編集権限があるかどうかを表す真偽値である
- D. `kintone.app.getPermissions()` は、レコード一覧画面で利用できる

解答： _____

問80

ルックアップフィールドおよび関連レコード一覧フィールドの参照先アプリID を取得する JavaScript API に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.getLookupTargetAppId()` は、ルックアップフィールドの参照先アプリ ID を取得する
- B. `kintone.app.getRelatedRecordsTargetAppId()` は、関連レコード一覧フィールドの参照先アプリ ID を取得する
- C. `kintone.app.getLookupTargetAppId()` の戻り値は、参照先アプリ ID を表す数値である
- D. モバイル版でも、PC版と同じ `kintone.app.getRelatedRecordsTargetAppId()` を利用できる

解答： _____

問81

プロセス管理に関する次の JavaScript API の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.app.getStatus()` は、引数としてアプリIDを必要とする
- B. `kintone.app.record.getStatusActions()` は、現在開いているレコードで実行可能なプロセス管理のアクション一覧を取得する
- C. `kintone.app.record.getAssignees()` は、現在開いているレコードの作業者情報を取得する
- D. `kintone.app.getStatus()` は、レコード一覧画面で利用できる

解答： _____

問82

クエリのオプションに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. 指定する順番は `order by`、`offset`、`limit` である
- B. `limit` は、複数のレコードを取得する REST API の場合のみ最大 500 まで指定できる
- C. `limit` は、省略すると、100が設定される
- D. `offset` は、0から100,000までの数値を指定できる

解答： _____

問83

クエリの条件指定に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. ラジオボタンは単一選択であるため、クエリでは `=` や `!=` を用いて条件指定できる
- B. ドロップダウンをクエリで指定する場合、`in` または `not in` を用いて条件指定する
- C. `like` を用いた文字列検索では、検索結果が100,000件に達すると検索が打ち切られる
- D. `order by` を省略した場合、レコードはレコードIDの昇順で並び替えられる

解答： _____

問84

クエリで使える関数に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `TODAY()` は、クエリ内で現在の日付を表すために使用できる
- B. `LAST_YEAR()` は、API を実行した年の前年を表すために使用できる
- C. APIを実行した日の翌日を表すために使用する関数は `NEXT_DAY()` である
- D. `FROM_TODAY()` の引数には、数値と、期間の単位として例えば四半期を指定できる

解答： _____

問85

スペースに関する次の JavaScript API の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.space.get()` は引数としてスペースIDを必要とする
- B. `kintone.space.getPermissions()` は、ログインユーザーが現在開いているスペースの管理者か否かを取得する
- C. `kintone.mobile.space.portal.getContentSpaceElement()` は、モバイル版のスペースのポータル画面で利用できる
- D. `kintone.space.portal.getContentSpaceElement()` は、引数としてゲストスペースであるか否かの真偽値 `isGuest` を必要とする

解答： _____

問86

`kintone.getLoginUser()` に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.getLoginUser()` は、ゲストユーザーの情報も取得できる
- B. `kintone.getLoginUser()` の戻り値には優先する組織のIDが含まれる
- C. ゲストユーザーの場合、`code` の値は「Email」である
- D. `kintone.getLoginUser()` は、プラグイン設定画面でも利用できる

解答： _____

問87

`kintone.proxy()` に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. 外部の Web API に対して HTTP リクエストを送信するための API である
- B. 引数の `successCallback` 以降を省略した場合、Promise オブジェクトを返す
- C. `method` には、`GET` / `POST` / `PUT` / `DELETE` のいずれかを指定する
- D. `data` は、HTTP メソッドが `GET` や `DELETE` のリクエストで、リクエストボディを指定したい場合に指定する

解答： _____

問88

`kintone.proxy.upload()` に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `method` には、`GET` / `POST` / `PUT` / `DELETE` のいずれかを指定する
- B. `data.value` には、Blob（File を含む）を指定する
- C. 引数の `successCallback` を省略した場合、Promise オブジェクトを返す
- D. `data.format` には、`RAW` を指定できる

解答： _____

問89

kintone のレコード取得時におけるフィールド形式の仕様について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 文字列（1行）フィールドの値は、文字列として返される
- B. 数値フィールドの値は、数値として返される
- C. 日付フィールドの値は、JavaScript の Date オブジェクトとして返される
- D. 複数選択フィールドの値は、配列として返される

解答： _____

問90

kintone のカスタマイズにおいて、フィールドを操作する際にフィールドコードを指定して扱うフィールドとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 計算
- B. スペース（フィールド）
- C. ステータス
- D. テーブルに含まれるフィールド

解答：_____

問91

kintone のレコードIDに関する仕様について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. レコードIDのフィールドタイプは `RECORD_NUMBER` である
- B. アプリコードが `APPCODE` の場合、レコードIDが1のレコード番号は `APPCODE-1` である
- C. レコードIDを指定して値を取得する際に用いるフィールドコードは `$_id` である
- D. レコードIDは、値の登録や更新を行うことはできない

解答：_____

問92

kintone のフォーム装飾フィールドおよびフォーム関連の REST API に関する仕様について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. スペース（フィールド）の要素IDは、フォームのレイアウトを取得する API で取得できる
- B. フィールドを削除する API を用いて、グループを削除することができる
- C. フォームのレイアウトを変更する API では、罫線の長さを変更することはできない
- D. フォームのレイアウトを取得する API では、モバイル表示時のフィールドサイズを取得できる

解答：_____

問93

関連レコード一覧フィールドに関する仕様について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 関連レコード一覧フィールドは、`REFERENCE_TABLE` を指定して値を取得できる
- B. レコード更新 API では、関連レコード一覧フィールドの値を更新できない
- C. フィールドを取得する API で、関連レコード一覧フィールドの設定情報を取得できる
- D. フィールドの設定を変更する API で、関連レコード一覧フィールドの設定を変更できる

解答：_____

問94

数値フィールドに関する仕様について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 数値フィールドでは、e を用いた指数表記を使用できる
- B. 数値フィールドの値を、空文字列に書き換えることはできない
- C. 数値フィールドに `#INVALID!` を指定すると、値は更新されない
- D. 数値フィールドには、`undefined` を指定できる

解答： _____

問95

テーブルフィールドに関する仕様について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. テーブルの行を追加または更新する場合、既存のすべての行を含めた値を指定する必要がある
- B. テーブルの各行に付与される id を指定することで、指定した行の値を更新できる
- C. `pop()` を用いて行の削除を行うことはできない
- D. テーブル内のフィールドの値は、`テーブルのフィールドコード.value[0].value.テーブル内のフィールドコード.value` の形式で参照できる

解答： _____

問96

テーブルフィールドについて述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 既存レコードのテーブルフィールドに行を追加したい場合、追加する行のみをリクエストに含めればよい
- B. テーブルの行を削除したい場合、削除対象行のオブジェクトの値を空にすればよい
- C. `subtable.value[0].value.userSelect.value[0].name` の形式で、テーブル内ユーザー選択フィールドで選択されたユーザー名を取得できる
- D. テーブルの一部を更新したい場合、既存のすべての行をリクエストに含める必要がある

解答： _____

問97

カスタマイズビューについて述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 表形式やカレンダー形式と同じく、アプリの管理者権限があればカスタマイズビューを作成できる
- B. カスタマイズビューは一覧画面と詳細画面で利用できる
- C. 「ページネーションを表示する」を選択すると、レコード一覧画面を表示したときにイベントオブジェクトの `records` プロパティにレコード情報が含まれる
- D. あらかじめ一覧の設定の「HTML」にベースとなる HTML を書いておくと、JavaScript により HTML を操作できる

解答： _____

問98

イベント処理の記述方法について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.events.off()` は、引数をすべて省略して呼び出すことができる
- B. 同一のイベントに新しいイベントハンドラーを登録すると、既存のイベントハンドラーは上書きされる
- C. `kintone.events.on()` の引数 `type` には、イベント名の配列を指定することができる
- D. `kintone.events.on()` は、スペースの本文に貼り付けたアプリでは利用できない

解答： _____

問99

イベントオブジェクトで実行できる操作について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 同じイベントタイプの複数のハンドラーが登録されている場合、最後のハンドラーが `return` した値を基準にフィールドの値が書き換わる
- B. 計算フィールドの `disabled` を `false` に設定すると、フィールドを編集できる
- C. 編集権限のないフィールドの `disabled` プロパティに `false` を設定しても、フィールドは編集可にならない
- D. ステータスの値を書き換えてイベントオブジェクトを `return` すると、プロセスが進む

解答： _____

問100

イベントオブジェクトで利用できるプロパティについて述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. `event.error` を設定すると、他のイベントオブジェクトの変更内容は反映されず、処理はキャンセルされる
- B. `event.url` に `null` を設定すると、画面遷移は行われない
- C. テーブル内の行を削除した際には、`event.changes.row` には削除された行の情報が格納される
- D. `event.url` を設定した場合でも、`event.error` を設定すると画面遷移は行われる

解答： _____

問101

イベントオブジェクトを変更して `return` しても、画面やレコードに反映されない対象について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 計算フィールドの値をイベントオブジェクトで書き換えて `return` しても、変更内容は反映されない
- B. ルックアップフィールドの値をイベントオブジェクトで書き換えて `return` すると、参照元レコードも更新される
- C. プロセス管理のステータスは、イベントオブジェクトで値を書き換えて `return` しても変更されない
- D. フィールドの値を書き換えた後に `event.error` を設定して `return` した場合でも、値の変更は反映される

解答： _____

問102

次のイベントタイプに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. プロセス管理でアクションを実行するときのイベントタイプでは、イベントハンドラーとして Promise を返すことができる
- B. レコード一覧画面の「保存した後」のイベントタイプでは、非同期処理の完了を待つ形式のイベントハンドラーを利用できる
- C. 「フィールドの値を変更するとき」のイベントタイプは、非同期処理を前提としたイベントハンドラーの実行形式ではない
- D. レコード編集画面の「保存するとき」のイベントタイプでは、非同期処理の結果を待ってから処理を完了させることはできない

解答： _____

問103

Promise に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `async / await` は非同期処理でも上から順に実行し、処理の完了を待てる
- B. Promise を使って非同期処理を連続して書く場合、`then()` が増えてネストが深くなる
- C. `kintone.api()` は、コールバック関数を指定しない場合、Promise オブジェクトを返す
- D. レコード更新に関するイベントで非同期処理を行った場合は、Promise オブジェクトを `return` しなくても処理の完了を待つ

解答： _____

問104

Cybozu CDN に掲載されているライブラリに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. Cybozu CDN には、JavaScript ライブラリと CSS ライブラリの両方が含まれている
- B. Cybozu CDN に掲載されているライブラリは、すべて kintone 専用に開発されたものである
- C. Cybozu CDN には、UI 表示や画面構築に関係するライブラリが含まれている
- D. Cybozu CDN には、kintone のカスタマイズで利用されることを想定した外部ライブラリが掲載されている

解答： _____

問105

kintone REST API の利用に関して、正しいものを全て選びなさい。

- A. kintone REST API を利用する場合、必ず API トークン認証を使用しなければならない
- B. kintone REST API は、HTTP リクエストを用いて kintone のデータを操作するための API である
- C. kintone REST API では、リクエストの内容に応じて認証情報を HTTP ヘッダーに指定する
- D. ゲストユーザーが kintone REST API を利用する場合、使用できる認証方式はセッション認証に限られる

解答： _____

問106

kintone REST API のリクエストヘッダーに関して、正しいものを全て選びなさい。

- A. API トークン認証を利用する場合、認証情報は HTTP リクエストヘッダーに指定する
- B. セッション認証を利用する場合、HTTP リクエストヘッダーに X-Requested-With を指定する
- C. パスワード認証を利用する場合、HTTP リクエストヘッダーに X-Cybozu-Authorization を指定する
- D. `kintone.api()` を利用して REST API を実行する場合には、認証に必要な HTTP リクエストヘッダーを明示的に指定する必要がある

解答： _____

問107

kintone REST API のリクエスト方法について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. kintone REST API では、HTTP メソッドとして GET / POST / PUT / DELETE が利用できる
- B. kintone REST API では、POST リクエストの場合はリクエストパラメーターを URL のクエリ文字列として指定する
- C. X-HTTP-Method-Override は、URL の長さが制限を超える場合の回避策として利用できる
- D. X-HTTP-Method-Override を利用すると、POST リクエストとして送信しつつ、GET や PUT、DELETE として処理させることができる

解答： _____

問108

kintone REST API の認証方式について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. OAuth2.0 は、kintone の外部から REST API を実行する際の認可方式として利用できる
- B. 認証方式の優先順位は、パスワード認証、API トークン認証、OAuth クライアント認証、セッション認証の順である
- C. ゲストユーザーが kintone REST API を利用する場合、API トークン認証を使用できる
- D. `kintone.api()`を使用せずセッション認証を利用する場合、HTTP リクエストヘッダーに X-Requested-With を指定する

解答： _____

問109

kintone REST API のリクエスト／レスポンス、およびセッション認証での実行方法に関して述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. セッション認証で Fetch API を用いる場合、POST / PUT / DELETE では CSRF トークンをクエリパラメーターまたはリクエストボディに付与する
- B. kintone REST API では、ファイルアップロード時を除き、リクエストボディを JSON 形式で指定する
- C. ファイルをダウンロードするAPI では、レスポンスボディとしてバイナリデータが返される
- D. kintone.api() を使って REST API を実行した場合のコールバック関数にはレスポンスボディ以外の情報も含まれる

解答： _____

問110

セッション認証を利用して kintone REST API を実行する方法に関する仕様について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. セッション認証では、kintone.api() を利用する方法と、Fetch API や XMLHttpRequest を利用する方法が定義されている
- B. ゲストスペースの REST API の URL では、/k/guest/{SPACE_ID}/v1/ のようにスペースIDを指定する必要がある
- C. セッション認証で Fetch API を用いる場合、POST / PUT / DELETE メソッドでは X-Requested-With ヘッダーに加えて CSRF トークンを付与する
- D. ファイルをアップロードする API では、kintone.api() を使用できないが、ファイルをダウンロードする API では、kintone.api() を使用できる

解答： _____

問111

レコード取得に関する REST API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 1件のレコードを取得する API は、GET メソッドで `/k/v1/record.json` を使用する
- B. 一度のリクエストで取得できるレコードの最大件数は、100件である
- C. 複数のレコードを取得する API は、GET メソッドで `/k/v1/records.json` を使用する
- D. offset を順に指定してリクエストを繰り返すことで、レコード件数に制限なく全件取得できる

解答： _____

問112

レコードの登録／更新／削除に関する REST API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 複数のレコード更新 API を UPSERT モードで実行すると、既存のレコードは更新され、存在しない場合は新規に追加される
- B. 複数のレコードを登録、更新、削除する API で、一度に実行できるレコードは 100 件までである
- C. 1件のレコードを削除する API は、DELETE メソッドで `/k/v1/record.json` を使用する
- D. 複数のレコード更新 API では、各レコードに `id` または `updateKey` のいずれかを指定する

解答：_____

問113

カーソルに関する REST API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. アプリに対して大量のレコードを一括で取得したい場合には、カーソルを利用することができる
- B. 作成したカーソルから取得できるすべてのレコードを取得すると、そのカーソルは自動的に削除される
- C. 作成したカーソルを削除する API は、HTTP メソッドとして DELETE を使用する
- D. カーソルからレコードを取得する API は、認証方式として OAuth 認証に対応している

解答：_____

問114

レコード更新時の revision に関する REST API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. レコードを更新する際に revision を指定しない場合でも、レコードを更新することができる
- B. レコードを更新する際に指定した revision が現在の値と一致しない場合、更新は失敗する
- C. 複数のレコードを更新する API では、revision を指定することはできない
- D. レコードを更新して成功した場合、レスポンスボディには更新後の revision が含まれる

解答：_____

問115

レコードのコメントに関する REST API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. コメントを更新する際に、HTTP メソッドとして UPDATE を使用できる
- B. 一度に取得できるコメントの件数は 100 件までである
- C. コメントはレコードごとに取得する
- D. コメントを投稿する際に、メンションを指定することができる

解答：_____

問116

レコードのプロセス管理に関する REST API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. レコードのステータスを更新する REST API では、実行するアクション名を指定して実行できる
- B. プロセス管理が有効でないアプリでも、レコードの作業者を更新する REST API を実行できる
- C. レコードのステータスを更新する REST API では、更新後のステータス名を指定して実行できる
- D. 複数のレコードのステータス更新が成功した場合、レスポンスボディには更新後の revision が含まれる

解答： _____

問117

bulkRequest に関する REST API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. bulkRequest API を使うと、複数の kintone アプリに対してまとめて複数のレコード操作 API を実行できる
- B. bulkRequest API の HTTP メソッドは GET である
- C. bulkRequest で、100 件のレコード更新 API は最大 20 回指定できるため、合計 2,000 件のレコードを更新できる
- D. bulkRequest で途中のリクエストが失敗した場合、全体で一括ロールバックされる

解答： _____

問118

API を実行したユーザーのアクセス権を取得する REST API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. この API を実行したユーザーに閲覧権限のないフィールドは、評価結果に含まれない
- B. この API ではテーブルに関するアクセス権は取得できない
- C. この API ではグループフィールドのアクセス権を取得できる
- D. この API を実行したユーザーに閲覧権限のないレコードは、評価結果として取得できない

解答： _____

問119

kintone REST API の実行方法に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.api()` で URL を指定する際、`https://sample.cybozu.com/k/v1/record.json` に対して `/k/v1/record.json` を指定できる。
- B. curl を使って 1 件のレコードを取得する場合、URL でリクエストパラメータを指定することはできない。
- C. `kintone.api()` を使って kintone REST API を実行する場合、「X-Cybozu-API-Token」ヘッダーを指定しなくてもよい。
- D. kintone REST API では、GET/POST/PUT/DELETE を利用できる。

解答： _____

問120

レコード保存後にステータスを自動更新するカスタマイズに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. レコードの保存処理が成功した後の処理として、`app.record.create.submit.success` を利用できる。
- B. レコードのステータスを更新する API の HTTP メソッドは、`POST` で実行する。
- C. プロセス管理の作業者は配列ではなく文字列なので、承認者を指定するフィールドに複数人入っていたとしても1人目しか実行できない。
- D. レコードのステータスを更新する API は、`/k/v1/record.json` を指定して実行する。

解答： _____

問121

ファイルをアップロードする API およびファイルをダウンロードする API に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. セッション認証でファイルをアップロードする API を利用する場合は、CSRF トークンを必要とする
- B. ファイルをアップロードする API では、1回のリクエストで複数のファイルを同時にアップロードできる
- C. ファイルをダウンロードする API では、HTTP メソッドに GET を用い、`fileKey` をリクエストパラメータに含めて指定できる
- D. ファイルをダウンロードする API は、`kintone.api()` を利用して実行できる

解答： _____

問122

ファイルをアップロードする API およびファイルをダウンロードする API に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. ファイルをアップロードする API は、1件のレコードを取得する API で取得した `fileKey` を使用できる
- B. ファイルをアップロードする API は、FormData にファイルと CSRF トークンを設定し、Fetch API を用いてアップロードすることができる
- C. `kintone.api()` を利用してファイルをアップロードする API を呼び出すことができる
- D. ファイルをダウンロードする API では、レスポンスを Blob として受け取ることができる

解答： _____

問123

スペースの情報を取得するAPIに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `/k/v1/space.json` を用いて、通常スペースとゲストスペースの情報を取得できる
- B. 非公開スペースの場合、スペースメンバーのみ実行可能である
- C. ゲストスペースでは、レスポンスに含まれる `showThreadList` プロパティは `null` となる
- D. レスポンスに含まれるカバー画像の種類は、あらかじめ定義された値のいずれかで表される

解答： _____

問124

`kintone.api.url()` に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. 第1引数には、ベース URL を含まないパスを指定する
- B. URL の末尾が `.json` 以外で終わる API に対しては利用できない
- C. プラグイン設定画面では利用できない
- D. 第2引数を省略した場合、ゲストスペース用の URL が生成される

解答： _____

問125

スペースのカスタマイズに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. スペースのカスタマイズは、kintone 全体のカスタマイズ画面で JavaScript ファイルをアップロードする
- B. `kintone.space.portal.getContentSpaceElement()` には引数としてスペースIDが必要である
- C. 特定のスペースが表示されたときのイベントは `space.portal.show.スペースID` である
- D. スペースのポータル画面の上側の要素を取得するには、あらかじめスペースの設定で「ポータルと複数のスレッドを使用する」を有効にしておく必要がある

解答： _____

問126

kintone REST API の利用制限に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. ファイルアップロード API でアップロードしたファイルは一時保管領域に保存され、レコードに添付されない場合は3日後に削除される
- B. 同時接続数が100を超えると REST API の実行時にエラーが発生し、同時接続数が100を下回らない限り REST API によるリクエストが通らない状況に陥る
- C. 100を超える同時接続が長時間続く状況で kintone を利用し続けると、REST API を利用していないアプリでもレスポンス遅延が起きることがある
- D. レコードにコメントする API では、一度に取得できるレコードのコメントは100件までである

解答： _____

問127

kintone REST API の利用制限に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. 1つのアプリにつき1日に実行できる API リクエスト数の上限は、スタンダードコースが10,000件、ワイドコースが100,000件である
- B. 「ファイルをアップロードする」リクエストは、1日に実行できる API リクエスト数としてカウントされる
- C. レスポンスヘッダーの `X-ConcurrencyLimit-Limit` は同時接続数の上限値を表し、100が返る
- D. 同時接続数の増加は複合的な要因で起きるため、増加を防ぐ確実な方法はない

解答： _____

問128

kintone REST API の同時接続数制限や、その影響範囲について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 同時接続数の制限はドメイン単位で適用され、特定のアプリやユーザー単位で個別に適用されるものではない
- B. 同時接続数が制限値を超えた場合、その影響は REST API を利用している処理のみに限定される
- C. 同時接続数が100を超える状態が続くと、REST API を利用していないアプリでも、画面表示に影響があることがある
- D. 同時接続数の制限に達した場合でも、一定時間が経過すれば自動的に制限が解除される

解答： _____

問129

kintone REST APIの利用制限の種類や、それぞれの制限が及ぼす影響について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 同時接続数の制限と、1日に実行できる API リクエスト数の上限は、いずれも kintone REST API の利用制限として定められている
- B. 同時接続数の制限に達した場合でも、1日に実行できる API リクエスト数の上限には影響しない
- C. 1日に実行できる API リクエスト数の上限に達した場合、その影響は同時接続数の増減として現れる
- D. リクエストデータ、およびレスポンスデータの JSON フォーマットには、今後フィールドやキーなどが追加される場合がある

解答： _____

問130

kintoneのWebhook機能を用いて外部サービスと連携する際の挙動や確認方法について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. Webhookは、アプリで指定したイベントが発生した場合に、設定したURLに対してリクエストを送信する
- B. Webhookの送信が失敗した場合でも、失敗した送信結果はWebhookログとしてアプリの管理画面から確認できる
- C. Webhookログで送信成功を確認できれば、外部サービス側の処理内容も確認できる
- D. Webhookを利用して外部のメールサービスに通知を送る場合、Webhookの送信結果は外部サービス側の動作とは独立して確認する必要がある

解答： _____

問131

kintone の Webhook ログと、Webhook 送信が失敗した場合の考え方について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. Webhook の送信が失敗した場合、その事実は Webhook ログから確認できるため、まずログを確認することが重要である
- B. Webhook ログを確認すれば、送信失敗時に kintone 側でどのような再送処理が行われたかまで把握できる
- C. Webhook による外部連携では、kintone 側の送信結果とは別に、外部サービス側での処理結果を確認する必要がある
- D. Webhook ログを確認すれば、失敗した送信について外部サービス側でどのような再試行が行われたかまで把握できる

解答： _____

問132

Microsoft Power Automate の kintone コネクタや Webhook を用いた連携について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. kintone コネクタは Microsoft Power Automate の有償プランでのみ利用できる
- B. kintone コネクタはゲストスペース内アプリでは利用できない
- C. kintone アプリにレコードを追加時に Outlook に予定が登録される機能を実装できる
- D. kintone の Webhook でエラーが発生した場合、リトライ機能が実行される

解答： _____

問133

kintone のレコード一括取得における offset の制限と、その取り扱いについて述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. レコードを一括取得する API では、offset パラメーターに指定できる値には上限値 10,000 が設けられている
- B. offset の上限値を超える指定が行われた場合、該当アプリのレコード一覧画面に警告メッセージが表示される
- C. offset の制限を考慮せずに大量のレコードを取得する方法として、カーソル API を利用する方法がある
- D. cli-kintone を利用する場合でも、offset を考慮したレコードの一括取得が必要である

解答：_____

問134

cli-kintone に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. kintone アプリやレコードのデータをまとめて取得・保存する用途を想定した CLI ツールである
- B. 複数レコードの添付ファイルフィールドそれぞれにファイルを添付することができる
- C. cli-kintone は、kintone アプリの画面操作を自動化できる
- D. cli-kintone は、kintone の JavaScript カスタマイズの一部として実行される仕組みである

解答：_____

問135

kintone プラグインにおける関数の説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.plugin.app.getConfig()` は、プラグインの設定画面で保存された設定情報をオブジェクトとして取得する
- B. `kintone.plugin.app.setConfig()` 実行時に `successCallback` を省略すると、設定の保存後にアプリ設定のプラグイン一覧画面に遷移する
- C. `kintone.plugin.app.getConfig()` は、設定画面でのみ実行でき、アプリが表示されている画面では使用できない
- D. `kintone.plugin.app.setConfig()` では、引数 config オブジェクトの各プロパティの値を文字列として指定する

解答：_____

問136

外部 API の実行に必要な情報を取得／保存する関数に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.plugin.app.setProxyConfig()` では、指定した URL と HTTP メソッドの組み合わせがすでに存在している場合、当該プラグインの設定が上書きされる
- B. `kintone.plugin.app.getProxyConfig()` で取得できる設定情報は、`kintone.plugin.app.setProxyConfig()` によって保存されたものである
- C. `kintone.plugin.app.getProxyConfig()` は、プラグインの設定画面以外でも利用でき、設定画面と同じ形式のオブジェクトを返す
- D. プラグインから外部 API を実行する時に指定した URL は、大文字と小文字は区別されない

解答：_____

問137

プラグインから外部APIを実行する関数に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.plugin.app.proxy()` を利用すると、クロスドメイン制約を受けずに外部 API へリクエストを送信できる
- B. `kintone.plugin.app.proxy()` は、`successCallback` を省略しても Promise オブジェクトを返さない
- C. `kintone.plugin.app.proxy()` を用いて外部 API を実行した場合、`setProxyConfig()` により保存した設定は、条件を満たすとリクエストに追加される
- D. `kintone.plugin.app.proxy()` の実行時には、HTTP メソッドと実行する API の URL を指定する

解答：_____

問138

プラグインから外部にファイルをアップロードする API に関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. `kintone.plugin.app.proxy.upload()` の HTTP メソッドには、`GET` / `POST` / `PUT` / `DELETE` のいずれかを指定できる
- B. `kintone.plugin.app.proxy.upload()` の第1引数には、API を実行するプラグインの ID を指定する
- C. `kintone.plugin.app.proxy.upload()` の `data` では、`data.format` に `RAW` を指定し、`data.value` に Blob (File を含む) を指定する
- D. `kintone.plugin.app.proxy.upload()` は、`successCallback` を省略すると Promise オブジェクトを返し、レスポンスボディ・ステータスコード・レスポンスヘッダーが格納された配列で解決される

解答：_____

問139

kintone プラグインに関する説明として、正しいものを全て選びなさい。

- A. JavaScript/CSS ファイルをアップロードする方法と異なり、バージョンアップを一括ですべてのアプリに適用できる
- B. cli-kintone を利用してプラグインをパッケージングすることができる
- C. manifest.json はプラグイン作成に必要なファイル情報をまとめた設定ファイルだが、manifest.json はプラグイン作成時に必須ではない
- D. JavaScript/CSS ファイルをアップロードして適用する方法では、認証情報を JavaScript ファイルに直接記述することになり、Web ブラウザーの開発者ツールでその内容を閲覧できる

解答： _____

問140

User API の認証方式およびリクエストヘッダーの扱いについて述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. API トークンを用いる場合、`Authorization` ヘッダーに `Bearer <API トークン>` の形式で指定する
- B. パスワード認証を用いる場合、`X-Cybozu-Authorization` ヘッダーに ログイン名:パスワードを Base64 エンコードした値を指定する
- C. 複数の認証情報が指定された場合、セッション認証が最優先で評価される
- D. セッション認証は、User API を直接実行する用途では使用できない

解答： _____

問141

User API の共通仕様について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. `Host` は必須であり、User API を実行するドメインとポート番号（443）を「ドメイン:ポート番号」の形式で指定する
- B. GET メソッドの API では、URL のクエリパラメーターとしてリクエストパラメーターを付与してリクエストを送信できる
- C. クエリパラメーターのキーや値は、URL の仕様に従ったパーセントエンコーディングする
- D. リクエストに失敗した場合、200番台のステータスコードが返る

解答： _____

問142

User API で使用するデータ構造について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. User 型の `primaryOrganization` は配列（Organization 型）であり、所属する組織の情報を保持する
- B. User 型は `customItemValues` を配列（CustomItemValue 型）として持ち、カスタマイズ項目の項目コードと値を含む
- C. Organization 型は `parentCode` を文字列として持ち、親が root の場合は null が返る
- D. Group 型は `description` を文字列として持ち、未設定の場合は null が返る

解答：_____

問143

ユーザーの取得・追加・更新・削除について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. ユーザーの取得・追加・更新・削除はいずれも同じ URL でリクエストできる
- B. ユーザーの追加・更新・削除は、一度に処理できるユーザーは 100件までである
- C. ユーザーを取得する API のレスポンスに含まれる `users` の並び順は、`users[].id` の昇順である
- D. ユーザーを取得する API が一度に取得できるユーザーは 500件までである

解答：_____

問144

ユーザーのログイン名を更新する API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. URL の末尾は `/v1/users/codes.json` である
- B. HTTP メソッドは `PUT` である
- C. リクエストパラメーターはユーザーごとの配列であり、各要素にユーザーID と更新後のログイン名を指定する
- D. 一度に更新できるユーザーは 100件までである

解答：_____

問145

ユーザーが所属する組織／グループ（ロール）の取得・更新APIについて述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. ユーザーが所属する組織を取得する API は、ユーザーが所属する組織と、その組織におけるユーザーの役職を取得する
- B. ユーザーが所属する組織を更新する API では、すでに指定している組織も指定しないと組織から削除される
- C. ユーザーが所属するグループ（ロール）を更新する API は `PUT /v1/user/groups.json` であり、未所属にする場合は空配列を指定し、動的グループは指定できない
- D. ユーザーが所属するグループ（ロール）を取得する API のリクエストパラメーター `code` には、グループコードを指定する

解答：_____

問146

ユーザーが所属する組織／グループ（ロール）の取得・更新 API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. ユーザーが所属する組織を取得する API とユーザーが所属する組織を更新する API の URL は同一である
- B. ユーザーが所属する組織を更新する API では、すでに指定している組織も指定しないと組織から削除される
- C. ユーザーが所属するグループ（ロール）を更新する API リクエストの `group` パラメータに動的グループを指定できない
- D. ユーザーが所属する組織を取得する API は、ユーザーが所属する組織と、その組織におけるユーザーの役職を取得する

解答： _____

問147

ユーザーの利用サービスを取得する API とユーザーの利用サービスを更新する API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. ユーザーの利用サービスを更新する API でユーザーの利用サービスをすべて解除するには `users[].services` に空配列を指定する
- B. ユーザーの利用サービスを取得する API は 1回のリクエストで最大 100件のユーザー情報を取得できる
- C. ユーザーの利用サービスを取得する API と利用サービスを更新する API の URL は同一である
- D. ユーザーの利用サービスを取得する API のアクセス権は cybozu.com 共通管理者である

解答： _____

問148

組織の取得・追加・更新・削除 API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 組織の取得・追加・更新・削除はいずれもURLの末尾が `/v1/organizations.json` である
- B. 組織の削除に必要なアクセス権は cybozu.com 共通管理者である
- C. 組織を更新する API のリクエストでは、 `ids` を指定する
- D. 組織を追加する際に別言語での表示名を指定できる

解答： _____

問149

組織コードを更新する API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 組織の事前設定で予約データが作成されている場合は、API を実行できない
- B. HTTP メソッドは `POST` である
- C. API トークンを利用する場合、スコープが「Read and Write」以上のトークンが必要である
- D. リクエストパラメーターは配列であり、各要素に現在の組織コードと更新後の組織コードを指定する

解答： _____

問150

組織の所属ユーザーを取得する API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. API を実行するために必要なアクセス権は cybozu.com 共通管理者である
- B. リクエストパラメーターには組織コードを指定する
- C. 100人以上所属する組織でも、1回で 100人までしか取得できない
- D. ゲストユーザーが含まれる場合、通常ユーザーと同時に取得される

解答： _____

問151

グループの取得・追加・更新・削除を行う API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. グループを追加する API では、グループの種類に 静的グループまたは動的グループを指定できる
- B. グループを更新する API では、`groups[].type` を指定してグループの種類を変更できる
- C. グループを削除する API では、ビルトイングループ（「Everyone」「Administrators」）を削除することはできない
- D. グループを更新する API では、`groups[].name` に `null` を指定すると値は更新されない

解答： _____

問152

グループコードを更新する API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. HTTP メソッドは `PUT` である
- B. 一度に更新できるグループは 100件までである
- C. リクエストパラメーターは配列であり、各要素に現在のグループコードと更新後のグループコードを指定する
- D. API の実行に必要なアクセス権は kintone システム管理者である

解答： _____

問153

グループの所属ユーザーを取得する API と更新する API について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. グループの所属ユーザーを取得する API と更新する API の URL は同一である
- B. グループの所属ユーザーを更新する API で API トークンを利用する場合、スコープが「Read and Write」以上のトークンが必要である
- C. グループの所属ユーザーの CSV ファイルをエクスポートする API はない
- D. グループの所属ユーザーを更新する API のリクエストでは、グループの所属ユーザーのログイン名を最大 1,000件まで指定できる

解答： _____

問154

kintone アプリから cybozu.com のユーザーを登録する手順・注意点として、正しいものを全て選びなさい。

- A. アプリの情報から CSV ファイルを作成し、その CSV をユーザインポート API で登録することができる
- B. ファイルのアップロードやダウンロードは、API トークン認証で実行することができる
- C. CSV ファイルをアップロードした後、そのレスポンスから `fileKey` を取得し、`fileKey` を指定してユーザインポート API で登録できる
- D. ユーザインポート API は `POST` で実行する

解答： _____

問155

User API の CSV 関連機能について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. CSV ファイルをサーバーに送信する処理は、CSV の内容をもとにユーザーや組織を登録・更新する処理とは別の API として提供されている
- B. CSV ファイルをアップロードした結果として返される `fileKey` は、処理結果を取得する API のリクエストに指定する
- C. CSV を用いたインポート処理の実行結果は、専用の結果取得 API を用いて確認する
- D. CSV のインポート API のレスポンスには、インポート処理の詳細な実行結果が含まれる

解答： _____

問156

User API の CSV フォーマット仕様について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. 1行目からデータ行として扱われ、見出し行（ヘッダ行）は使用しない
- B. UTF-8 でエンコードされたテキストファイルとして作成する
- C. 情報を変更しない項目には、空白を指定する
- D. 旧漢字の「神」をインポートすると「神」に変換されてデータが登録される

解答：_____

問157

User API の CSV を用いたインポートおよびエクスポートの仕様について述べたものとして、正しいものを全て選びなさい。

- A. ユーザーの利用サービスをインポートする API は、ユーザー情報をインポートする API とは独立して用意されている
- B. エクスポートする API を利用すると、CSV ファイルがローカル PC に保存される
- C. ユーザーが所属する組織をエクスポートする API の CSV には、役職コードが含まれる
- D. 役職情報をエクスポートする API の CSV には、役職コードが含まれる

解答：_____