

# 0051. N 皇后

👤 ITCharge ⌚ 大约 5 分钟

- 标签：数组、回溯
- 难度：困难

## 题目链接

- [0051. N 皇后 - 力扣](#)

## 题目大意

**描述：** 给定一个整数  $n$  。

**要求：** 返回所有不同的「 $n$  皇后问题」的解决方案。每一种解法包含一个不同的「 $n$  皇后问题」的棋子放置方案，该方案中的  $q$  和  $.$  分别代表了皇后和空位。

**说明：**

- **$n$  皇后问题：** 将  $n$  个皇后放置在  $n * n$  的棋盘上，并且使得皇后彼此之间不能攻击。
- **皇后彼此不能相互攻击：** 指的是任何两个皇后都不能处于同一条横线、纵线或者斜线上。
- $1 \leq n \leq 9$ 。

**示例：**



- 示例 1:

输入:  $n = 4$

输出: `[[".Q..", "...Q", "Q...", "..Q."], ["..Q.", "Q...", "...Q", ".Q.."]]`

解释: 如下图所示, 4 皇后问题存在 2 个不同的解法。

py



## 解题思路

### 思路 1：回溯算法


这道题是经典的回溯问题。我们可以按照行序来放置皇后，也就是先放第一行，再放第二行..... 一直放到最后一行。

对于  $n * n$  的棋盘来说，每一行有  $n$  列，也就有  $n$  种放法可供选择。我们可以尝试选择其中一列，查看是否与之前放置的皇后有冲突，如果没有冲突，则继续在下一行放置皇后。依次类推，直到放置完所有皇后，并且都不发生冲突时，就得到了一个合理的解。

并且在放置完之后，通过回溯的方式尝试其他可能的分支。

下面我们根据回溯算法三步走，写出对应的回溯算法。

1. **明确所有选择**：根据棋盘当前行的所有列位置上是否选择放置皇后，画出决策树，如下图所示。



○

## 2. 明确终止条件:

- 当遍历到决策树的叶子节点时，就终止了。也就是在最后一行放置完皇后时，递归终止。

## 3. 将决策树和终止条件翻译成代码:

### 1. 定义回溯函数:

- 首先我们先使用一个  $n * n$  大小的二维矩阵 `chessboard` 来表示当前棋盘，`chessboard` 中的字符 `Q` 代表皇后，`.` 代表空位，初始都为 `.`。
- 然后定义回溯函数 `backtrack(chessboard, row)`: 函数的传入参数是 `chessboard` (棋盘数组) 和 `row` (代表当前正在考虑放置第 `row` 行皇后)，全局变量是 `res` (存放所有符合条件结果的集合数组)。
- `backtrack(chessboard, row)`: 函数代表的含义是：在放置好第 `row` 行皇后的情况下，递归放置剩下行的皇后。

## 2. 书写回溯函数主体（给出选择元素、递归搜索、撤销选择部分）。

- 枚举出当前行所有的列。对于每一列位置：
  - 约束条件：定义一个判断方法，先判断一下当前位置是否与之前棋盘上放置的皇后发生冲突，如果不发生冲突则继续放置，否则则继续向后遍历判断。
  - 选择元素：选择 `row, col` 位置放置皇后，将其棋盘对应位置设置为 `Q`。
  - 递归搜索：在该位置放置皇后的情况下，继续递归考虑下一行。
  - 撤销选择：将棋盘上 `row, col` 位置设置为 `.`。

```
# 判断当前位置 row, col 是否与之前放置的皇后发生冲突
def isValid(self, n: int, row: int, col: int, chessboard: List[List[str]]):
    for i in range(row):
        if chessboard[i][col] == 'Q':
            return False

    i, j = row - 1, col - 1
    while i >= 0 and j >= 0:
        if chessboard[i][j] == 'Q':
            return False
        i -= 1
        j -= 1
    i, j = row - 1, col + 1
    while i >= 0 and j < n:
        if chessboard[i][j] == 'Q':
            return False
        i -= 1
        j += 1

    return True
```

py

```
for col in range(n):
    if self.isValid(n, row, col, chessboard):
        chessboard[row][col] = 'Q'
        backtrack(row + 1, chessboard)
        chessboard[row][col] = '.'
```

# 枚举可放置皇后的列

# 如果该位置与之前放置的皇后不发生冲突

# 选择 row, col 位置放置皇后

# 递归放置 row + 1 行之后的皇后

# 撤销选择 row, col 位置

py

## 3. 明确递归终止条件（给出递归终止条件，以及递归终止时的处理方法）。

- 当遍历到决策树的叶子节点时，就终止了。也就是在最后一行放置完皇后（即 `row == n`）时，递归停止。

- 递归停止时，将当前符合条件的棋盘转换为答案需要的形式，然后将其存入答案数组 `res` 中即可。

## 思路 1：代码

py

```
class Solution:
    res = []
    def backtrack(self, n: int, row: int, chessboard: List[List[str]]):
        if row == n:
            temp_res = []
            for temp in chessboard:
                temp_str = ''.join(temp)
                temp_res.append(temp_str)
            self.res.append(temp_res)
            return
        for col in range(n):
            if self.isValid(n, row, col, chessboard):
                chessboard[row][col] = 'Q'
                self.backtrack(n, row + 1, chessboard)
                chessboard[row][col] = '.'

    def isValid(self, n: int, row: int, col: int, chessboard: List[List[str]]):
        for i in range(row):
            if chessboard[i][col] == 'Q':
                return False

        i, j = row - 1, col - 1
        while i >= 0 and j >= 0:
            if chessboard[i][j] == 'Q':
                return False
            i -= 1
            j -= 1
        i, j = row - 1, col + 1
        while i >= 0 and j < n:
            if chessboard[i][j] == 'Q':
                return False
            i -= 1
            j += 1

        return True
```

```
def solveNQueens(self, n: int) -> List[List[str]]:
    self.res.clear()
    chessboard = [['.' for _ in range(n)] for _ in range(n)]
    self.backtrack(n, 0, chessboard)
    return self.res
```

## 思路 1：复杂度分析

- **时间复杂度：** $O(n!)$ ，其中  $n$  是皇后数量。
- **空间复杂度：** $O(n^2)$ ，其中  $n$  是皇后数量。递归调用层数不会超过  $n$ ，每个棋盘的空间复杂度为  $O(n^2)$ ，所以空间复杂度为  $O(n^2)$ 。