
Manual de uso web

CV LaTeX Builder

Resumen del documento

Version: v0.9.0

Fecha: 2026-06-11

Estado: Release estable local

Proyecto: documentacion HTML/PDF servida localmente.

Índice

Como levantar la app

1. Ejecutar `docker compose build`.
2. Ejecutar `docker compose up -d`.
3. Verificar `docker compose ps`.

Resultado esperado

El servicio `app` debe quedar `healthy` y `/health` debe responder `version: 0.9.0`.

URL local

- Dashboard principal: `http://localhost:8000`
- Centro de documentacion: `http://localhost:8000/documentation/`

Layout privado y tema

1. Al abrir la app aparece una sidebar fija a la izquierda.
2. Los modulos principales son `Curriculum Vitae` y `Cartas de presentacion`.
3. El boton arriba a la derecha alterna `Dark mode` y `Light mode`.
4. La preferencia de tema se mantiene al recargar porque se guarda en `localStorage`.

Como crear un CV

1. Entrar a `CVs`.
2. Hacer click en `Nuevo CV`.
3. Completar titulo, nombre, contacto, resumen, experiencia, educacion y skills.
4. Guardar el formulario.

Como editar, ver, duplicar y eliminar CV

- Desde el listado de `CVs` se puede abrir el detalle.
- En el detalle se puede editar el formulario.
- El boton `Duplicar` crea una copia validada del CV.
- El boton `Eliminar` abre una confirmacion que exige escribir el titulo exacto antes de borrar logicamente.

Como exportar TEX, PDF y JSON

- Desde el detalle de un CV se elige una unica plantilla: `Classic`, `Modern`, `Compact` o `Tech`.
- Desde el mismo selector se puede descargar `TEX` o generar `PDF`.
- Tambien existe export `JSON` del CV guardado.

Como importar JSON

1. Ir al listado de CVs.
2. Usar el panel de importacion JSON.
3. Seleccionar un archivo valido.
4. Confirmar que se crea un nuevo CV con sufijo (**importado**).

Como crear cartas

1. Entrar a **Cartas**.
2. Crear una nueva carta.
3. Asociarla opcionalmente a un CV existente.
4. Completar empresa, puesto, saludo, cuerpo y firma.

Como exportar cartas

- Desde el detalle de la carta se puede descargar TEX.
- Desde el mismo detalle se puede generar y descargar PDF.
- La eliminacion de cartas tambien exige escribir exactamente **Empresa - Puesto** cuando ambos datos existen.

Como crear postulaciones

1. Entrar a **Postulaciones**.
2. Crear una nueva postulacion.
3. Completar empresa, puesto, link, fuente y estado.
4. Asociar opcionalmente un CV y una carta.

Como asociar CV y carta

- En formularios de cartas y postulaciones hay selectores de entidades activas.
- La asociacion es opcional y se valida antes de guardar.

Como usar ATS Basic Check

1. Abrir **ATS** desde la sidebar o el dashboard.
2. Elegir un CV guardado.
3. Revisar score, checklist, advertencias y recomendaciones.
4. Si falta una seccion critica, el estado no queda como **Bueno**.

Donde quedan los exports

- Dentro del contenedor: `/data/exports`
- En el host: `./data/exports`

Como correr tests

- Ejecutar `docker compose exec app python -m pytest`

Como validar documentacion y PDFs

1. Abrir `http://localhost:8000/documentation/`.
2. Leer Documentacion tecnica y Manual de uso web dentro de la app.
3. Descargar ambos PDFs desde los botones Descargar PDF.
4. Confirmar que la documentacion tecnica menciona `v0.9.0`.
5. Confirmar que no aparecen referencias obsoletas al estado visual anterior ni tareas de integracion visual ya cerradas.

Validacion tecnica de PDF

Para validar el texto extraible dentro del contenedor se puede usar `pdftotext /app/app/static/docs/Proyecto_CV_LaTeX_Builder_Documentacion_Tecnica.pdf -`.

Como registrar comandos del proyecto

- Registrar comandos relevantes en `docs/development/CMD_LOG.md`.
- Usar timestamp local con zona horaria, etapa e ID secuencial `CMD-###`.
- Registrar accion, motivo, comando exacto, argumentos, resultado, error completo y reintento si aplica.
- No usar `CMD_LOG.md` como changelog de release; para eso existe `docs/development/CHANGELOG_GENERAL.md`.

Prompt IDs

- Los Prompt IDs son referencias externas entre Franco y ChatGPT.
- No se incluyen dentro de prompts ejecutables para Codex.
- Si hace falta dejar trazabilidad, registrar la regla o el resultado, no el identificador como parte de una orden.

Backup basico

```
mkdir -p backups
cp data/app.db backups/app-YYYYMMDD-HHMMSS.db
cp -r data/exports backups/exports-YYYYMMDD-HHMMSS
```

Restore basico

```
docker compose down
cp backups/app-YYYYMMDD-HHMMSS.db data/app.db
rm -rf data/exports
cp -r backups/exports-YYYYMMDD-HHMMSS data/exports
docker compose up -d
```

Alcance local actual

- Uso local sin login ni autenticacion.
- Sin integraciones cloud.
- Sin IA ni servicios externos obligatorios.

Historial y rollback

- Referencia: docs/development/PROJECT_HISTORY_ROLLBACK.md
- Sirve para inspeccionar el tag estable actual v0.9.0, revisar el release anterior v0.8.0 y recordar comandos de rollback sin ejecutarlos sin validacion previa.