

REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO

UNIDAD MINERA LAS LOMAS II
COMPAÑÍA MINERA CASMA S.A.C.



 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	2 de 45

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
GENERALIDADES	6
CAPITULO I	6
ALCANCE Y OBJETIVOS	6
CAPÍTULO II	6
DEFINICIONES.....	6
RESPONSABILIDADES	9
CAPITULO I	9
DEL PASAJERO	9
CAPÍTULO II	9
DEL CONDUCTOR/OPERADOR DE VEHÍCULO O EQUIPO MÓVIL.	9
CAPÍTULO III	9
DE LA LÍNEA DE SUPERVISIÓN (SUPERVISOR, INGENIERO DE GUARDIA, JEFE DE MINA, SUPERINTENDENTE,)	9
CAPÍTULO IV	10
DEL COORDINADOR DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL	10
CAPÍTULO V	10
DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN (SUPERINTENDENTE/JEFE)	10
CAPÍTULO VI	11
DEL SUPERINTENDENTE / JEFE DE MANTENIMIENTO	11
CAPÍTULO VII	11
DEL SUPERINTENDENTE / JEFE DE MINA	11
CAPÍTULO VIII	11
DEL SUPERINTENDENTE / JEFE DE RR.HH.	11
CAPÍTULO IX	12
DEL SUPERINTENDENTE / JEFE DE SSOMA.....	12
CAPÍTULO X	12
DEL SUPERINTENDENTE DE UNIDAD.....	12
CAPÍTULO XI	12
JEFE DE LOGISTICA	12
ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO	13
CAPÍTULO I	13

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	3 de 45

GENERALES:.....	13
CAPÍTULO II	15
CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES DEL CONDUCTOR/OPERADOR	15
CAPÍTULO III	16
CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES.....	16
CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL.....	18
CAPÍTULO IV	19
LICENCIAS Y EXPERIENCIA	19
CAPÍTULO V	22
CONDUCCIÓN/OPERACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES.....	22
CAPÍTULO VI.....	25
LÍMITES DE VELOCIDAD.....	25
CAPÍTULO VII	26
PRIORIDADES Y DERECHOS DE PASO	26
CAPÍTULO VIII	27
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES.....	27
CAPÍTULO IX	28
TRÁNSITO EN LA ZONA DE OPERACIONES	28
CAPÍTULO X	31
TRANSPORTE DE CARGA	31
CAPÍTULO XI	31
HORARIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL	31
CAPÍTULO XII	32
SELECCIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL.....	32
CAPÍTULO XIII	33
INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES.....	33
CAPÍTULO XIV	34
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.....	34
CAPÍTULO XV	34
GESTIÓN DE CONSECUENCIAS ANTE INFRACCIONES DE TRÁNSITO	34
ANEXOS	40
ANEXO 01	41
ANEXO 02:	41

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	4 de 45

ANEXO 03:	42
ANEXO 04:	44
CARGO DE RECEPCIÓN.....	45

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	5 de 45

INTRODUCCIÓN

En concordancia con lo establecido en el DS.024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera y su modificatoria el DS. 023-2017-EM, D.S. 034-2023 EM, se establecen los controles operativos para los riesgos relacionados al Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; asociados a las actividades de conducción de vehículos y operación de equipos móviles.

Este Reglamento está alineado con los estándares generales:

- E-COR-SIB-04.01: Vehículos y Equipos Móviles.
- E-COR-SIB-04.03: Transporte de Personal.
- P-COR-AD-08.01: Emisión de Licencias de Conducir Interna.

El presente reglamento interno de tránsito forma parte del Sistema Integrado Minera Casma; adicionalmente el Reglamento es complementado con los requerimientos legales establecidos en:

- D.S. 007-2016_MTC Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.
- D.S. 016-2009 MTC Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito.
- D.S. 017-2009 MTC Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
- D.S. 021-2008 MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
- D.S. 025-2008-MTC Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares.
- D.S. 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito
- D.S. 058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehículos.
- LEY N°27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
- R.D. 011-2010-MTC/15 Uso de botiquines de primeros auxilios.
- NTP 833.032 Extintores portátiles para vehículos automotores.

En caso de requerir mayor información al respecto, no duden en contactar al área de Administración.

TÍTULO I

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	6 de 45

GENERALIDADES

CAPITULO I

ALCANCE Y OBJETIVOS

Artículo 1.- Este Reglamento es aplicable en todas las actividades, procesos e instalaciones administradas por UNIDAD Minera Casma, así como a todas sus Empresas Contratistas y Visitantes.

Artículo 2.- Establecer los lineamientos para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos relacionados a la seguridad asociados al tránsito de vehículos y equipos móviles.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

Artículo 3.- Las siguientes definiciones se aplican al presente Reglamento:

Carga Sobredimensionada

Cualquier carga exceda lo establecido en el DS 058-2003 MTC Reglamento Nacional de Vehículos y que requiera de controles adicionales para su transporte.

Conductor/Operador

Persona autorizada por Minera Casma a conducir/operar un vehículo/equipo móvil.

Convoy

Conjunto de uno o varios vehículos de transporte de carga o de transporte de pasajeros que circulan en fila por una vía nacional.

Supervisor de ruta

Personal designado por Minera Casma para representarlo, coordinar y comunicar las emergencias con el área administrativa.

Derecho de Paso

Preferencia de paso de un vehículo o equipo móvil respecto a otro vehículo o equipo móvil de igual prioridad, (derecho de paso y prioridad vehicular).

Empresa de Transporte de Personal

Persona jurídica que presta servicios de transporte de personal. Dicha empresa puede tener contrato directo con Unidad Minera Casma o con una Empresa Contratista de Unidad Minera Casma.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	7 de 45

Equipo Móvil

Equipo autopropulsado que no está diseñado para circular en vías nacionales y que es utilizado para actividades mineras y movimiento de tierras (camión minero incluyendo Dumper, cargador frontal, Scooptram, excavadora, retroexcavadora, tractor, perforadora, rodillo, motoniveladora). Equipos de línea blanca (grúa móvil, grúa articulada, montacarga). Equipos pesados mencionados, cuentan con la cabina **F.O.P.S/ ROPS**. Siglas en inglés de cabina con estructura de protección ante caídas de objetos (Falling Object Protection Structure) y cabina con sistema de protección ante volcaduras del equipo (Roll Over Protection System) respectivamente.

Escolta

Vehículo especialmente acondicionado, que acompaña el desplazamiento de un convoy y que se ubica en la parte delantera de dicho convoy. Esta obligado que el vehículo ligero cuente con dos jaulas anti vuelcos: Jaula interna y la jaula externa: La jaula interna, debe estar construida de una tubo de dos pulgadas que la calidad preste la garantía a la seguridad de los tripulantes, en lo cual debe estar certificada homologada por un fabricante que emita dicha garantía, la jaula interna debe contar con tres puntos de anclaje en el piso para cubrir la seguridad y la garantía del equipamiento.

Licencia Interna de Conducción/Operación (LICO)

Autorización otorgada por UM. Minera Casma para la conducción de vehículos u operación de equipos móviles.

Licencia Interna de Conducción/Operación Equipo en Prueba

Autorización otorgada por Minera Casma para la conducción de vehículos u operación de equipos móviles como parte de las pruebas en los mantenimientos preventivos y correctivos en los respectivos talleres de mantenimiento.

Prioridad Vehicular

Preferencia de paso de un vehículo o equipo móvil respecto a otro vehículo o equipo móvil de diferente tipo.

Reglamento Interno de Tránsito

Conjunto de controles operativos que establece UMCASMA, en base a los alcances de las normas legales y estándares internos, para los riesgos asociados a las actividades de conducción de vehículos y operación de equipos móviles.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	8 de 45

ÁREA DE CAPACITACIÓN & ENTRENAMIENTO – UM LOMAS II

El Área de **Capacitación & Entrenamiento (C&E)** es la unidad responsable de gestionar de manera integral los procesos de formación, evaluación, autorización y certificación interna de los operadores y conductores de maquinaria pesada en la Unidad Minera Lomas II. Esta área actúa como **ente técnico rector**, encargado de **aprobar, denegar o emitir las licencias internas de conducción**, así como declarar **aptos** a los colaboradores que cumplan los estándares establecidos durante las evaluaciones teóricas y prácticas.

El área opera bajo un **Plan de Capacitación** alineado al **RITRA** y a los procedimientos internos del Sistema Integrado de Gestión de la compañía. Dicho plan contempla:

- **Capacitar operadores** en el uso correcto y seguro de maquinaria pesada, tanto superficial como subterránea.
- **Formar nuevos operadores**, desarrollando sus habilidades desde niveles básicos hasta la constancia de participación final.
- **Evaluar al personal promocionado**, validando su idoneidad técnica y actitudinal para asumir un nuevo puesto como operador de equipos trackless o convencionales.
- **Autorizar a mecánicos** y personal técnico para la obtención de la **licencia interna**, necesaria para realizar pruebas, diagnósticos, ajustes y movimientos operativos en equipos superficiales y subterráneos.
- Garantizar que solo el personal **evaluado, capacitado y certificado** opere maquinaria dentro de la UM Lomas II, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad y operación.

Este plan, debidamente **anexado al RITRA**, sustenta la implementación y funcionamiento del Área de Capacitación & Entrenamiento como pilar fundamental para el control operacional, la mejora continua y el desarrollo de competencias de los colaboradores de la Unidad Minera Lomas II.

Sistema de Monitoreo

Sistema satelital y celular que permite el monitoreo de la ubicación del vehículo y hábitos del conductor.

Vehículo

Vehículo que está diseñado para circular en vías nacionales y que es utilizado para el transporte de personal (microbús, minibús, ómnibus, vehículo portatropas, camioneta), transporte de carga (camión de transporte de carga), movimiento de tierras (volquete) o servicios auxiliares (camión cisterna, camión grúa, camabajas).

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	9 de 45

Vehículo de Transporte de Personal

Vehículo destinado para el transporte terrestre de personas. Se consideran dentro de este tipo a los vehículos categorías M1/M2/M3 (camioneta sin tolva, microbús, minibús y ómnibus) y N1 (camioneta con tolva pick up) diseñados para circular en las vías nacionales, así como a los vehículos especiales para el transporte de personal en mina subterránea categoría M/N (portatropas).

TÍTULO I

RESPONSABILIDADES

CAPITULO I

PASAJERO

Artículo 4.- Las responsabilidades de los pasajeros son:

- Cumplir con los controles operativos del presente documento.

CAPÍTULO II

CONDUCTOR/OPERADOR DE VEHÍCULO O EQUIPO MÓVIL.

Artículo 5.- Las responsabilidades de los Conductores/ Operadores de Vehículos y Equipos Móviles son:

- Cumplir con los controles operativos del presente documento.
- Asegurar el cumplimiento de los controles operativos del presente documento por parte de los Pasajeros del vehículo de transporte de personal a su cargo.

CAPÍTULO III

LÍNEA DE SUPERVISIÓN (SUPERVISOR, INGENIERO DE GUARDIA, JEFE DE MINA, SUPERINTENDENTE,)

Artículo 6.- Las responsabilidades de la línea de supervisión son:

- Demostrar Liderazgo mediante el cumplimiento de los controles operativos del presente documento.
- Asegurar el cumplimiento de los controles operativos del presente documento por parte de los Trabajadores a su cargo.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	10 de 45

- Proporcionar los recursos para la aplicación de los controles operativos del presente documento.
- Demostrar Liderazgo mediante la gestión de la información referente a las infracciones de tránsito y de las acciones correctivas acorde al Reglamento Interno de Tránsito

CAPÍTULO IV

COORDINADOR DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL

Artículo 7.- Las responsabilidades del Coordinador de Empresa de Transporte de Personal son:

- Asegurar el cumplimiento de los controles operativos del presente documento por parte de los Trabajadores y vehículos a su cargo.
- Asegurar que los vehículos a su cargo cuenten con los seguros establecidos por la norma legal y los solicitados por Minera Casma.
- Proporcionar los recursos para la aplicación de los controles operativos del presente documento.
- Demostrar Liderazgo mediante la gestión de la información referente a las infracciones de tránsito y de las medidas a implementar acorde al Reglamento Interno de Tránsito.

CAPÍTULO V

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN (SUPERINTENDENTE/JEFE)

Artículo 8.- Las responsabilidades de Área de Administración (Superintendente/jefe) son:

- Liderar a nivel de la unidad el riesgo crítico RC01 Transporte de Personal.
- Administrar directamente el servicio de transporte de personal para el personal de Minera Casma.
- Coordinar el servicio de transporte de personal de las Empresas Contratistas mediante los Líderes del riesgo crítico RC01 de dichas empresas y los Coordinadores de Empresa de Transporte de Personal.
- Asegurar el cumplimiento de los controles operativos del presente documento por parte de los Trabajadores a su cargo y las Empresas Contratistas.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	11 de 45

- Gestionar el proceso de emisión de Licencia Interna de Conducción/Operación para los conductores y operadores.
- Gestionar el servicio de Inspección Técnica Vehicular para los vehículos de transporte de personal.
- Administrar el proceso de gestión de consecuencias ante los incumplimientos de los controles operativos.

CAPÍTULO VI

SUPERINTENDENTE / JEFE DE MANTENIMIENTO

Artículo 9.- Las responsabilidades del Superintendente / Jefe de Mantenimiento son:

- Auditar, en base a una programación anual, el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de las principales empresas contratistas.

CAPÍTULO VII

SUPERINTENDENTE / JEFE DE MINA

Artículo 10.- Las responsabilidades del superintendente / jefe de relaciones comunitarias son:

- Informar y concientizar a los proveedores locales sobre el cumplimiento de los controles operativos del presente documento.
- Verificar que los proveedores locales sean considerados como aptos solo si cumplen con los controles operativos del presente documento.

CAPÍTULO VIII

SUPERINTENDENTE / JEFE DE RR.HH.

Artículo 11.- Las responsabilidades del Superintendente / Jefe de Recursos Humanos son:

- Gestionar el proceso de capacitación para la obtención de Licencia Interna de Conducción/Operación.
- Coordinar con las jefaturas respectivas, la aplicación de medidas disciplinarias acorde a las faltas cometidas por los conductores/operadores.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	12 de 45

CAPÍTULO IX

SUPERINTENDENTE / JEFE DE SSOMA

Artículo 12.- Las responsabilidades del Superintendente / jefe de SSOMA o su equivalente en la empresa contratista son:

- Asesorar en la aplicación de los controles operativos del presente documento.
- Auditar aleatoriamente el cumplimiento de los controles operativos del presente documento.
- Solicitar al área de administración el registro de las infracciones de tránsito y emitir mensualmente un análisis de tendencias y cumplimiento de acciones correctivas.

CAPÍTULO X

SUPERINTENDENTE DE UNIDAD

Artículo 13.- Las responsabilidades del gerente de unidad son:

- Proporcionar los recursos para la aplicación de los controles operativos del presente documento.
- Demostrar Liderazgo mediante la gestión de la información referente a las infracciones de tránsito y de las acciones correctivas acorde al Reglamento Interno de Tránsito.

CAPÍTULO XI

JEFE DE LOGISTICA

Artículo 14.- Las responsabilidades del Gerente de Logística son:

- Validar las características técnicas y adquisición de los vehículos de transporte de personal de la Unidad Minera Casma.
- Validar las características técnicas e ingreso de los vehículos de transporte de personal.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	13 de 45

TÍTULO III

ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO

CAPÍTULO I

GENERALES:

Artículo 16.- El presente documento establece los controles operativos mínimos, pudiendo implementar controles que mejoren a los ya establecidos y que sean de aplicación a nuestro propio personal.

Artículo 17.- Solo para fines de simplificación del texto; se han redactado los controles operativos en género masculino, sin embargo, dichos controles son aplicables tanto al género masculino como femenino.

Artículo 18.- Los controles operativos establecidos en el presente documento son aplicables tanto en las vías internas como vías públicas.

Artículo 19.- El lavado de los vehículos y equipos móviles se debe realizar solo en lugares autorizados con los respectivos controles operativos en interior mina y superficie.

Artículo 20.- Los Conductores y los vehículos de transporte de personal (microbús, minibús, ómnibus, portatropas, camioneta) deben cumplir adicionalmente con los controles operativos del estándar de EST.SIG.020 Vehículos y Equipos Móviles.

Artículo 21.- El transporte de personal solo se debe realizar en vehículos autorizados por Unidad Minera Casma (microbús, minibús, ómnibus, vehículos portatropas y camioneta). No se debe utilizar equipo minero para el transporte de personal, asimismo solo está permitido el transporte en las tolvas de las camionetas pick up hasta 6 personas como máximo. Para detalles sobre transporte de personal debe referirse al PETS.MIN.025-PETS - Transporte de Personal.

Artículo 22.- Los Conductores y los vehículos de transporte de materiales peligrosos (MATPEL) deben cumplir adicionalmente con lo establecido en el DS-021-2008 MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y el estándar EST.SIG.017 - Estándar de gestión de materiales peligrosos

Artículo 23.- Para los días de descanso del trabajador, el Empleador que se acoge al régimen especial establecido en el artículo 2 del DL 713 Descansos Trabajadores Régimen Laboral de la Actividad Privada, debe transportarlo gratuitamente desde y hacia

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	14 de 45

el centro poblado más cercano que cuente con servicio público de transporte autorizado por las autoridades locales.

Artículo 24.- La conducción de camionetas en vías públicas sólo podrá ser realizada por Conductores autorizados por Minera Casma para dicha actividad, el personal que no cuente con dicha autorización debe viajar en calidad de Pasajeros.

Artículo 25.- El Conductor debe poner en movimiento el vehículo solo si todos los Pasajeros se encuentran sentados y asegurados con cinturón de seguridad.

Artículo 26.- El Conductor debe respetar el número máximo de pasajeros indicado en la tarjeta de propiedad, los horarios, rutas y paraderos autorizados por minera Casma.

Artículo 27.- El Conductor debe asegurarse que los pasajeros han descendido antes de reiniciar la marcha. Los Pasajeros solo deben subir o bajar de un vehículo cuando se encuentre completamente detenido.

Artículo 28.- El Conductor debe verificar que no se transporten herramientas, materiales o en general carga junto con los Pasajeros o en la cabina del vehículo. La carga debe ser transportada en los compartimientos diseñados para dicha finalidad.

Artículo 29.- El Conductor de microbús, minibús, ómnibus y camioneta que se desplacen en las vías públicas debe contar con una hoja de ruta donde indique los pasajeros que transporta y lugar de destino.

Artículo 30.- El Conductor de transporte de personal debe contar con radio de comunicación o celular.

Artículo 31.- El Conductor debe verificar que el vehículo cuente con:

- Tarjeta de propiedad
- Certificado del SOAT.
- Certificado de la póliza de seguro contra todo riesgo que incluya al conductor y el número total de pasajeros indicado en la tarjeta de propiedad.
- Tarjeta de Circulación emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (solo aplicable para microbús, minibús y ómnibus).
- Inspección técnica vehicular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Artículo 32.- Los Pasajeros no deben transportar materiales peligrosos (EST.SIG.017 - Estándar de gestión de materiales peligrosos) o armas de fuego.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	15 de 45

Artículo 33.- Los pasajeros deben utilizar el cinturón de seguridad y no deben viajar de pie durante el desplazamiento en vías públicas.

Artículo 34.- Los Pasajeros no deben viajar bajo la influencia de alcohol o drogas, ni llevar dichos productos.

Artículo 35.- Para el caso de vehículos asignados para uso personal se aplicará lo establecido e indicado por el área de Administración.

CAPÍTULO II

CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES DEL CONDUCTOR/OPERADOR

Artículo 36.- El Conductor debe estar apto en el aspecto físico y psicológico según los siguientes criterios:

- Contar como mínimo con 07 horas continuas de sueño.
- Las unidades móviles de trasladen personal de ida y retorno de días libres (Microbús, minibús y ómnibus): la jornada continua de conducción no debe exceder de 04 horas en turno noche y 05 horas en turno día; debiendo contar con un conductor de relevo para la continuidad del servicio.
- **Camioneta:** deben realizarse paradas de 10 minutos cada 05 horas en el caso de desplazamiento en vías públicas.
- En caso de sufrir alguna dolencia o estar ingiriendo medicamentos por prescripción médica, debe informar inmediatamente a su Supervisor.

Artículo 37.- Los Conductores, en caso de no encontrarse física o psicológicamente aptos, deben informar inmediatamente a su Supervisor para que los derive al área de Salud para su evaluación y designe, de ser necesario, un nuevo Conductor.

Artículo 38.- El área de Administración coordinará que los Conductores realicen cada cambio de guardia la prueba cualitativa de alcohol en aliento (alcoholtest). Solo podrán conducir los Conductores cuya prueba indique 0.00%. En caso de operadores, la línea de supervisión se encargará de coordinar dicha prueba.

Artículo. 39.- En caso de pandemias tales como COVID 19 u otras, se deberá regir en base a las normas vigentes para esos casos y los protocolos emitidos por Unidad Minera Casma para tal fin.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	16 de 45

Artículo. 40.- esta prohibido conducir cuando se haya ingerido medicamentos o analgésicos en el turno.

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES

Artículo 41.- Todo vehículo/equipo móvil deben contar con una alarma de retroceso audible a 10 m. de distancia en el nivel de ruido normal del área de trabajo.

Artículo 42.- Todo vehículo/equipo móvil debe contar con asientos y cinturones de seguridad de acuerdo a las especificaciones del fabricante y en condiciones de uso para el Conductor/Operador y Pasajeros.

Artículo 43.- Todo vehículo Liviano (minibús, Coaster, Camioneta y portatropas) deben contar con dispositivos de seguridad, mínimo, para casos de emergencia, con los siguientes accesorios:

- 01 extintor PQS de 6 Kg. de capacidad como mínimo, pudiendo ser de mayor capacidad de acuerdo al tipo de vehículo.
- 01 botiquín. (en caso salga a vía pública).
- 02 conos de seguridad de 0.60 m de altura como mínimo con dos anillos de cinta reflectiva de 2'' de ancho.
- 02 tacos de seguridad con una altura mínima de $\frac{1}{4}$ del diámetro del neumático y con jalador.
- 01 cable de remolque.
- 01 llave de tuercas.
- 01 gata.
- 01 llanta de repuesto y herramientas para el cambio (solo camionetas).
- 01 lampara minera (Vehículos que ingresan a interior mina).
- Circulina color ámbar.
- Pico
- Palana

Para vehículos de proveedores y empresas terceras que realicen trabajos temporales deben contar como mínimo lo siguiente:

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	17 de 45

- Tacos, conos, circulina.
- El conductor debe tener la licencia de acuerdo a la categorización por el ministerio de trasportes y según el tipo de vehículo.
- El vehículo debe contar con su tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnica con más de 4 años de antigüedad.

En caso de cuatrimotos en la unidad minera Casma debe contar con un extintor de 4 kg y su tacos y conos.

Artículo 44.- Se excluye del uso de tacos de seguridad a los siguientes equipos móviles:

- Equipos móviles sobre orugas.
- Equipos móviles sobre ruedas y que se encuentren anclados con el lampón, cucharón, ripper o cuchilla.

Artículo 45.- Los vehículos/equipos móviles que circulen exclusivamente en la zona de operaciones y que cuenten con auxilio mecánico permanente, pueden contar solo con extintor, botiquín, pico, palana, conos, circulina para vehículos livianos y Tacos de seguridad.

Artículo 46.- Los parabrisas y ventanas deben ser de vidrio de seguridad no astillable (laminado templado) con sello que indique el tipo de vidrio. Adicionalmente deben mantenerse libres de stickers (salvo los instalados como el código QPR para la identificación del vehículo) u otros elementos que obstaculicen la visibilidad del Conductor/Operador.

Artículo 47.- Las camionetas deben contar con jaula antivuelco interna y externa, debidamente certificada por el proveedor o fabricante, con tres puntos de anclaje en el piso.

Artículo 48.- Los equipos móviles de movimiento de tierras deben contar con cabinas tipo FOPS o ROPS cuando exista la posibilidad de caída de objetos o vuelcos laterales equipo respectivamente.

Artículo 49.- Los neumáticos deben contar con bandas de rodamiento de acuerdo al tipo de vía por donde van a transitar (asfalto/trocha) y la cocada debe ser como mínimo:

- Camioneta: 3.00 mm.
- Microbús, minibús, ómnibus: 8.0 mm.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	18 de 45

- Vehículos en general: Según lo recomendado por el fabricante.
- Equipos Móviles: Según lo recomendado por el fabricante.
- No está permitido el uso de llantas reencauchadas en camionetas, para el caso de buses que trasladan personal a provincias, sólo podrán colocarse en la parte posterior.

Artículo 50.- Los vehículos y equipos móviles que ingresen a mina subterránea deberán generar como máximo 500 ppm de monóxido de carbono (CO) o de 100 ppm de dióxido nitroso en el ambiente de trabajo, aquellos que generen valores por encima de lo establecido, no podrán ingresar a la mina, este control deberá ser aplicado por el área de ventilación de mina.

Artículo 51.- Los vehículos y equipos móviles deben contar con cinta reflectiva de 2'' de ancho de color blanco y rojo en la parte frontal, posterior y laterales para asegurar su adecuada visibilidad en condiciones de oscuridad o neblina.

Artículo 52.- Los vehículos deben contar con un sistema de monitoreo de GPS (para el caso de camionetas y buses de transporte de personal en vías nacionales).

Artículo 53.- Los vehículos de transporte de personal y vehículos móviles, deben contar con señalización de "mantener distancia a 20 m".

Artículo 54.- Los vehículos como camionetas y demás vehículos con neumáticos deben contar con accesorio de Traba tuercas en sus ruedas que asegure y advierta el afloje de una tuerca del neumático.

CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL

Artículo 55.- Los vehículos de transporte de personal deben contar obligatoriamente con:

- Cinturones de seguridad de 03 puntos para el conductor y copiloto.
- Cinturones de seguridad de mínimo 2 puntos para los pasajeros.

Artículo 56.- Todo vehículo de transporte de personal debe cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el DS 058-2003 MTC Reglamento Nacional de Vehículos.

Artículo 57.- Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior y para el caso de mina subterránea el transporte sólo se permitirá en vehículos diseñados y de uso exclusivo para

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	19 de 45

este objeto, con asientos cómodos con cinturones de seguridad, protección contra caída de rocas y su capacidad máxima de pasajeros deberá ser respetada. En ningún caso habrá transporte de personal y/o personas junto con carga (transporte mixto).

Artículo 58.- La vida útil máxima de los vehículos de transporte de personal está basada en el cumplimiento de los siguientes criterios:

- SUV Viajes corporativos: 200,000 o 6 años.
- SUV Gerencia mina: 150,000 Km y 5 años con un máximo de hasta 200,000 Km o 7 años Camioneta pick up - uso en superficie: 150,000 Km y 5 años, con un máximo de hasta 200,000 Km.
- Camioneta pick Up - uso en subterráneo: 100, 000 Km y 4 años, con un máximo de hasta 150,000 Km o 5 años
- Ambulancias. 100,000 Km y 5 años, con un máximo de hasta 7 años.
- Microbuses: 250,000 Km y 5 años, con un máximo de hasta 350,000 Km.
- Minibuses - transporte externo: 250,000 Km y 5 años, con un máximo de hasta 350,000 Km.
- Ómnibus - transporte externo (vías públicas): 250,000 Km y 5 años, con un máximo de hasta 350,000 Km.

Artículo 59.- Los vehículos deben contar con asientos fijos, no estando permitido el uso de los asientos rebatibles.

Artículo 60.- Los ómnibus deben contar con cabinas para el conductor aisladas del salón de pasajeros.

Artículo 61.- El Conductor debe realizar, como requisito previo para el uso del vehículo, la Inspección de Pre-Usos de acuerdo al check List de Camioneta o check List de inspección según aplique.

CAPÍTULO IV

LICENCIAS Y EXPERIENCIA

Artículo 62.- Los Conductores deben contar con licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo que conducirá, otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a lo indicado en el D.S. 007-2016 MTC Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	20 de 45

Artículo 63.- Los Operadores deben contar con licencia de conducir A-I otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el DS 024-2016 EM.

Artículo 64.- Los vehículos de transporte de personal deben ser conducidos sólo por Conductores autorizados, debiendo contar con licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo que conducirá, otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a lo indicado en el D.S. 007-2016 MTC Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir:

- Camioneta conducida por supervisión: AI con antigüedad de un año
- Camioneta por personal no Supervisor: A II- b, con antigüedad de 2 años
- Microbús: AII-b, con antigüedad de 2 años.
- Minibús: AII-b, con antigüedad de 2 años.
- Ómnibus: AIII-a, con antigüedad de 2 años.
- Volquete: AIII-C profesional, con antigüedad de 2 años
- Cuatrimoto: BII-C con un año de antigüedad.

Artículo 65.- El Conductor/Operador, adicionalmente a la licencia de conducir del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, debe contar con la Licencia Interna de Conducción/Operación emitida por Minera Casma. Para el caso de vehículos asignados para uso particular se debe aplicar los lineamientos del área de RR. HH Y SSOMA.

Artículo 66.- El Conductor/Operador solo debe conducir los vehículos/equipos móviles especificados en la Licencia Interna de Conducción/Operación.

Artículo 66 A.- Los vehículos y equipos autorizados en la licencia interna serán acorde a la tabla de compatibilidad de vehículos/equipos.

Artículo 67.- Los requisitos y el proceso de obtención de la Licencia Interna de Conducción/Operación se detallan los requisitos la cual incluyen:

- Curso de Manejo Defensivo y 4x4 (vehículos) o Seguridad en Operación de Equipos Móviles.
- Record de Conductor (No debe tener faltas de categoría G y MG) para vehículos livianos.
- Evaluación Teórica.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	21 de 45

- Evaluación práctica.
- Experiencia mínima en vehículos/equipos móviles similares igual o mayor a 02 años.

Artículo 68.- Los programas de capacitación interna por Unidad Minera Casma, serán válidos para obtener la licencia interna para personal categorizado, la cual debe acumular 250 horas de entrenamiento en operación de equipo móviles con supervisión directa e indirecta, durante su evaluación y/o entrenamiento portar una licencia interna temporal y un letrero informativo en el equipo de operador en entrenamiento.

Artículo 69.- La Licencia Interna de Conducción/Operación es válida para todas las unidades de y tiene la misma vigencia que la licencia de conducir del MTC.

Artículo 70.- El Conductor/Operador que haya dejado de laborar por más de 01 año continuo en unidades de Minera Casma, debe tramitar nuevamente su Licencia Interna de Conducción/Operación.

Artículo 71.- Los requisitos documentarios para que un vehículo/equipo móvil ingrese a la unidad, deben ser registrados y validada por el área usuaria del servicio.

Artículo 72.- El Conductor/Operador debe portar en todo momento la Licencia Interna de Conducción/Operación emitida por Unidad Minera Casma y la licencia de conducir del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, este último para vehículos livianos.

Artículo 73.- El Conductor/Operador debe revalidar su Licencia Interna de Conducción/Operación con anticipación antes que se cumpla el plazo de vigencia. La vigencia que se otorga, por el plazo máximo es por un (01) un año, y también de acuerdo a la fecha de expedición de o caducación de licencia emitida por el MTC

Artículo 74.- En el caso de vehículos de transporte de carga que ingresen máximo una vez por trimestre, no es necesario que el Conductor cuente con la Licencia Interna de Conducción/Operación; como control, la Línea de Supervisión debe coordinar que el vehículo/equipo móvil cuente con un vehículo escolta o copiloto que lo guíe durante el desplazamiento de ingreso y salida a la unidad. Asimismo, el Conductor y el vehículo deben contar con los siguientes requisitos:

- Licencia de conducir del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
- Inspección de Pre Uso por parte del Conductor.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	22 de 45

- Inspección Técnica Vehicular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Artículo 75.- Los Conductores mencionados en el párrafo anterior deben ingresar como Visitantes y solo podrán conducir su vehículo de transporte de carga y no deben realizar otro tipo de tareas (conducir/operar otros vehículos/equipos móviles, desestibaje).

CAPÍTULO V

CONDUCCIÓN/OPERACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES

Artículo 76.- El Conductor/Operador debe realizar la Inspección de Pre Uso antes de utilizar su vehículo/equipo móvil. Si durante la Inspección de Pre Uso se identifica un punto no negociable, no se debe utilizar el vehículo/equipo móvil.

Artículo 77.- El Conductor/Operador debe mantener encendidas las luces delanteras las 24 horas del día en todo momento mientras el vehículo/equipo este en movimiento.

Artículo 78.- El Conductor/Operador debe cumplir con la señalización de tránsito, límites de velocidad y las indicaciones de los vigías.

Artículo 79.- La señalización de tránsito y límites de velocidad están diseñados en condiciones normales de la vía, en ese sentido el Conductor/Operador debe evaluar constantemente los peligros adicionales que pueden presentarse, en especial en las vías públicas:

- Vías estrechas por tareas de mantenimiento.
- Vías sin asfaltar con presencia de gravilla o lodo.
- Presencia de polvo.
- Condiciones atmosféricas adversas (lluvia, granizo, neblina).
- Presencia de peatones y animales.
- Actos subestándares de otros Conductores/Operadores.

Artículo 80.- El Conductor debe poner en movimiento el vehículo solo si todos los Pasajeros se encuentran sentados y asegurados con cinturón de seguridad. El número máximo de Pasajeros es el indicado en la tarjeta de propiedad y SOAT de acuerdo al diseño del fabricante.

Artículo 81.- Para el caso de equipos móviles, solo está permitida la presencia del Operador dentro de la cabina. En los equipos siguientes: Excavadora hidráulica, cargador

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	23 de 45

frontal y Jumbo, en caso de otro equipo no se pueda estar al costado acompañando al operador, se evaluará la manera, de poder estar apoyando de la mejor manera que el colaborador pueda absorber la información del manejo del equipo.

Los programas de entrenamiento pueden permitirse la presencia de un Evaluado previa autorización del área de Seguridad, para lo cual deberá contar con un letrero que indique “Personal en instrucción o inducción” y letrero de supervisión a bordo para los casos de realización de OPT y/o acompañamiento.

Artículo 82.- El Conductor/Operador debe usar como sistema de advertencia 01 toques de bocina antes de iniciar el desplazamiento hacia adelante y 02 toques para retroceder. En ambos casos debe esperar 05 segundos para iniciar el desplazamiento y verificar que la zona se encuentre libre de peatones, otros vehículos u obstáculos.

Artículo 83.- El Conductor/Operador debe transitar por el lado derecho de la vía.

Artículo 84.- Todo equipo móvil que ingresa a interior mina, debe contar con una radio de comunicación.

Artículo 85.- El Conductor/Operador podrá portar, pero no podrá hacer uso del teléfono celular, dispositivo handsfree, audífonos o altavoz durante la conducción u operación del vehículo/equipo móvil. Para responder o hacer una llamada debe estacionarse en un lugar adecuado al costado de la vía o esperar a llegar a su destino o zona de parqueo.

Artículo 86.- El párrafo anterior no aplica para casos en donde, a raíz de una investigación de accidente/incidente o procedimiento interno establecido por la Unidad, se haya definido como acción correctiva que los Conductores/Operadores no porten el teléfono celular. Si el colaborador tuviese una emergencia familiar, al no contar con un teléfono celular móvil, el supervisor esta para dar soporte con el dispositivo.

Artículo 87.- El Conductor/Operador debe advertir todo cambio de dirección, como mínimo con 20 m. de anticipación, mediante el uso de las luces direccionales.

Artículo 88.- El Conductor/Operador para adelantar debe esperar que el vehículo/equipo que va en la parte delantera encienda su direccional derecho en señal que puede adelantar. Antes de adelantar, el Conductor/Operador debe verificar que no exista otro vehículo/equipo móvil en sentido contrario y que exista un tramo de vía adecuado para realizar la maniobra; asimismo no se podrá adelantar a menos de 50 m de una intersección, pendiente o curva ciega.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	24 de 45

Artículo 89.- El Conductor/Operador, al aproximarse a otro vehículo/equipo móvil a menos de 200 m, debe utilizar las luces bajas, aplica para turno noche en superficie.

Artículo 90.- El Conductor/Operador debe transportar la carga en los compartimentos diseñados por el fabricante (tolva, bodega) y verificar que esté asegurada de manera que se prevenga su caída en la vía. No está permitido el transporte de materiales/herramientas en la cabina y que impliquen un riesgo para los ocupantes en caso de volcadura o choques.

Artículo 91.- El Operador no debe permitir el transporte de materiales/equipos en la cuchara de los equipos de carguío.

Artículo 92.- La cuchara de los equipos de carguío no se deberá utilizar para Izaje de personas, excepto tenga la previa autorización y verificación de controles para la actividad (casos para instalación de mangas de ventilación y/o ventiladores).

Artículo 93.- El Conductor/Operador, para remolcar otro vehículo/equipo móvil debe usar un cable de remolque, sin embargo, debe evaluarse si es necesario usar una barra de remolque por las condiciones mecánicas del vehículo/equipo móvil a ser remolcado, características de la vía o longitud del desplazamiento.

Artículo 94.- Los Operadores de equipos móviles como cargador frontal, retroexcavadora o excavadora, al desplazarse deben mantener el cucharón retraído hacia adentro y a unos 20 cm. del piso para una adecuada visibilidad. En zonas con terreno irregular se debería aplicar el criterio y expertis del operador.

Artículo 94 A.- Los conductores/Operadores, no deberán abandonar su vehículo/equipo con el motor encendido o apagado, con la llave en el contacto, de ninguna

Artículo 95.- El Conductor debe usar la doble tracción (tracción delantera y tracción posterior 4x4), si el terreno es muy irregular aplicar el bloqueo del diferencial, al desplazarse por accesos bajo condiciones que generen el riesgo de enfangamiento o inestabilidad durante la conducción (pendientes pronunciadas, lluvia, rampa de interior mina), aplicar la L4.

Artículo 96.- La Línea de Supervisión, para toda modificación en un vehículo/equipo móvil, debe realizar una evaluación a través de una Gestión de Cambio, donde se deberá incluir las certificaciones respectivas por el fabricante del componente o distribuidor autorizado.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	25 de 45

CAPÍTULO VI

LÍMITES DE VELOCIDAD

Artículo 97.- Los Conductores/Operadores cuando se desplacen en vías públicas deben respetar los límites máximos de velocidad establecidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

a) En zona urbana:

- En Calles y Jirones: 40 Km/h.
- En Avenidas: 60 Km/h.
- En Vías Expresas: 80 Km/h.
- Zona escolar: 30 Km/h.
- Zona de hospital: 30 Km/h.

b) En Carreteras:

- Para, automóviles, camionetas y motocicletas: 100 Km/h.
- Para vehículos del servicio público de transporte de pasajeros: 90 Km/h.
- Para casas rodantes motorizadas: 90 Km/h.
- Para vehículos de carga: 80 Km/h.
- Para automotores con casa rodante acoplada: 80 Km/h.
- Para vehículos de transporte de mercancías peligrosas: 70 Km/h.
- Para vehículos de transporte público ó privado de escolares: 70 Km/h.

c) En caminos rurales: 60 Km/h.

Los límites de velocidad en Carreteras que cruzan centros poblados, son los siguientes:

- En zonas comerciales: 35 Km/h.
- En zonas residenciales: 55 Km/h.
- En zonas escolares: 30 Km/h.

Artículo 98.- Los Conductores/Operadores cuando se desplacen en vías internas deben respetar los límites máximos de velocidad establecidos por Unidad Minera Casma:

- Garitas de control: 10 Km/h.
- Zona de acceso a oficinas, campamentos y talleres: 20 Km/h.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	26 de 45

- Vías en mantenimiento y construcción: 30 Km/h.
- Vías en operaciones en superficie: 40 Km/h
- Vías en operaciones subterráneas: 20 Km/h.

Artículo 99.- Los límites máximos de velocidad mencionados en los párrafos anteriores pueden ser menores en caso se evalúe mediante un IPERC, debiendo estar dichos límites indicados mediante señalización. Asimismo, ante condiciones de clima adverso condiciones atmosféricas adversas (lluvia, neblina), limitaciones de visibilidad (curva ciega, pendientes), proximidad a intersecciones, puentes o túneles, condiciones de la vía (vía estrecha, sinuosa), presencia de peatones o ganado; el Conductor/Operador debe aplicar los principios del curso de Manejo Defensivo y reducir su velocidad a límites que le permitan prevenir un accidente.

CAPÍTULO VII

PRIORIDADES Y DERECHOS DE PASO

Artículo 100.- Los peatones y los animales tienen derecho de paso.

Artículo 101.- El Conductor/Operador, ante una señal de **PARE**, debe detenerse completamente y esperar como mínimo 05 segundos antes de reiniciar su desplazamiento.

Artículo 102.- En las vías internas el Conductor/Operador debe cumplir con la siguiente Prioridad Vehicular:

- Primero: Ambulancia o vehículo de rescate ante una emergencia.
- Segundo: Vehículos de transporte de explosivos.
- Tercero: Volquetes o Dumpers
- Cuarto: Otros vehículos (camión de transporte de carga, camión cisterna, camión grúa) o equipos móviles (cargador frontal, excavadora, retroexcavadora, Motoniveladora, Jumbos o Scooptram).
- Quinto: Vehículos de transporte de personal (microbús, minibús, ómnibus, Vehículos portatropas, camioneta).

Artículo 103.- En las vías internas el Conductor/Operador debe cumplir con el siguiente Derecho de Paso ante igualdad de Prioridad Vehicular:

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	27 de 45

- En un cruce de vías: el vehículo/equipo que viene por la derecha tiene la preferencia.
- En un cruce de vías: El que ya circula en la vía en línea recta tiene preferencia sobre el que va a ingresar
- En una pendiente: El vehículo/equipo móvil cargado tiene derecho de paso sobre el vacío. En caso ambos estén cargados o vacíos, el que sube tiene derecho de paso.

Artículo 104.- Las prioridades pueden variar cuando exista la presencia de un Vigía que dirige el tránsito.

CAPÍTULO VIII

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES

Artículo 105.- El Conductor/Operador debe estacionar su vehículo/equipo móvil en retroceso en lugares autorizados y acondicionados para ser usados como parqueos.

Artículo 106.- La Línea de Supervisión debe asegurar que las zonas de estacionamientos cuenten con la señalización para separar los vehículos de transporte de personal (camioneta, microbús, minibús, ómnibus) con un muro de seguridad, de los vehículos pesados (volquetes, cisternas) y equipo móvil de acuerdo a sus dimensiones.

Artículo 107.- La Línea de Supervisión debe implementar en las zonas de estacionamiento, con un uso no mayor a 06 meses, la respectiva señalización horizontal que separe los espacios de estacionamiento y topes referenciales para los neumáticos posteriores. El ancho de los espacios de estacionamiento y las dimensiones de los topes deben ser de acuerdo a las dimensiones de los vehículos o equipos que las utilizarán.

Artículo 108.- El Conductor/Operador no debe dejar estacionado o abandonar el vehículo/equipo móvil con el motor encendido o con la llave en el contacto, para evitar así el que sea manipulado por personas no autorizadas.

Artículo 109.- El Conductor/Operador debe estacionarse con el freno de parqueo activado.

Artículo 110.- Cuando el estacionamiento sea en una vía o plataforma con pendiente, el Conductor/Operador debe utilizar una cuña de seguridad en una de las llantas de su vehículo/equipo móvil. En caso el estacionamiento sea en una vía con pendiente,

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	28 de 45

adicionalmente a la cuña de seguridad, el Conductor/Operador debe enganchar en un cambio contrario a la pendiente y con las llantas giradas hacia el muro de seguridad, pie del talud o hastial de la labor.

Artículo 111.- Los Operadores de equipos móviles sobre orugas no requieren utilizar cuñas de seguridad. El mismo criterio se aplica para los equipos móviles sobre ruedas que se encuentren anclados con el lampón, cucharón, ripper o cuchilla.

Artículo 112.- El Conductor/Operador no debe estacionar su vehículo/equipo móvil bloqueando equipos de lucha contra incendios y emergencias, rutas de acceso, puntos de reunión y estacionamiento de la ambulancia o vehículo de rescate.

Artículo 113.- El Conductor/Operador no deben estacionar su vehículo/equipo móvil en las vías, salvo una situación de emergencias; para lo cual deben mantener encendidas las luces de emergencia y señalizar con dos conos de seguridad ubicados a 20 m en la parte delantera y posterior del vehículo/equipo móvil respectivamente.

Artículo 114.- En caso sea necesario estacionar es una ubicación no señalizada como zona de parqueo, el Conductor/Operador debe mantener encendidas las luces de emergencia colocar sus tacos o cuñas y señalizar con dos conos de seguridad ubicados en la parte delantera y posterior del vehículo/equipo móvil respectivamente.

CAPÍTULO IX

TRÁNSITO EN LA ZONA DE OPERACIONES

Artículo 115.- El Conductor/Operador debe utilizar la luz estroboscópica (Circulina) encendida cuando se encuentre circulando en la zona de operaciones (mina, proyectos y vías internas).

Artículo 116.- La luz estroboscópica (Circulina) debe tener las siguientes características:

Color:

- Ámbar para vehículos y equipos móviles en general.
- Rojo para ambulancias y vehículos de rescate.
- Diámetro: mínimo 10 cm.
- Altura: mínimo 15 cm.
- Potencia: entre 7 y 10 joules.

Artículo 117.- El Conductor/Operador debe apagar y retirar la luz estroboscópica

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	29 de 45

(Circulina) antes de ingresar y circular en una vía pública.

Artículo 118.- El Conductor/Operador perteneciente a otra área y que requiera ingresar a la Zona de Operaciones debe solicitar la respectiva autorización al Ingeniero de Guardia responsable de dicha zona (coordinación previa para el estacionamiento o ingreso)

Artículo 119.- Los operadores de vehículos y equipos móviles deberán contar con radio portátil o radio base para poder comunicarse.

Artículo 120.- El Conductor/Operador no debe doblar en U o estacionarse en una vía, salvo en un caso de emergencia.

Artículo 121.- El Conductor/Operador al desplazarse en una vía debe mantener una distancia mínima del equipo de carguío (cargador, Scoop) o acarreo (volquete, Dumper) que se encuentra adelante mínimo de 20 m.

Artículo 122.- En operaciones subterráneas, el Operador debe señalizar la labor donde exista la presencia de equipo móvil con una cadena de restricción de acceso y un letrero de prohibición de ingreso; además deberá dejar una vara luminosa posicionada sobre un cono o en el hastial de la labor de ingreso. Las camionetas no deben ingresar a los frentes de trabajo y deben estacionarse en zonas establecidas.

Artículo 123.- La interacción entre vehículos y personal de piso con equipos móviles de carguío o acarreo en operación debe minimizarse y solo debe realizarse el acercamiento para trabajos de mantenimiento, servicios (combustible, lubricación) y supervisión.

Artículo 124.- El Personal de piso debe mantener a una distancia mínima de 40 m (operaciones en superficie) o 20 m (operación subterránea) de los vehículos equipos móviles en operación, debiendo estar señalizada las áreas de trabajo o usando los refugios peatonales.

Artículo 125.- En caso sea necesario el acercamiento de un vehículo o personal de piso a un equipo móvil en operación para realizar trabajos de mantenimiento, servicios o supervisión se deben aplicar los siguientes criterios:

- El Conductor/Personal de Piso debe primero establecer contacto vía radial o visual con el Operador del equipo móvil y esperar que confirme la autorización.
- El Conductor/Personal de Piso no tenga radio de comunicación debe realizar el juego de luces con la lampara minera.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	30 de 45

- El Operador debe apagar su equipo móvil y descender de su cabina, mientras el personal externo permanece en su área de trabajo.

Artículo 126.- En operaciones en superficie, los Conductores/Operadores deben:

- Estacionar en forma perpendicular al muro de seguridad o talud. En el caso de estacionarse cerca del pie de un talud debe mantener una distancia mínima de 10 m. del talud o 02 m. si se estaciona cerca a la cresta.
- Verificar la presencia de rocas colgadas que puedan caer de los taludes y reportar a la Línea de Supervisión.
- Verificar la presencia de rocas en las vías y reportar a la Línea de Supervisión.
- Verificar la tolva de los volquetes identificando las rocas expuestas con riesgo a caer y reportar a la Línea de Supervisión.
- Verificar que la tolva de los volquetes después de cargar se encuentre en posición horizontal antes de continuar con el desplazamiento.
- Verificar la presencia de líneas eléctricas que puedan ser impactadas por la tolva u otra parte del equipo y reportar a la Supervisión, cualquier condición.

Artículo 127.- En operaciones subterráneas, los Conductores/Operadores deben:

- Verificar la presencia de rocas en las vías y reportar a la Línea de Supervisión.
- Verificar la tolva de los camiones/Dumper identificando las rocas expuestas con riesgo a caer y reportar a la Línea de Supervisión.
- Verificar la presencia de cables eléctricos, tuberías, mangas de ventilación que presenten riesgo de impacto.
- Utilizar las áreas de refugio, debidamente habilitadas por la Línea de Supervisión, para dar pase a otros vehículos/equipos móviles que se desplacen en sentido contrario.
- Portar lámparas mineras.

Artículo 128. - Las camionetas que ingresan a la zona de operaciones o vías internas deben contar con la autorización por el área usuaria y de Seguridad.

Artículo 129.- La Línea de Supervisión debe implementar alarmas de levante de tolva en caso exista el riesgo de impacto de estructuras con la tolva de volquete.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	31 de 45

CAPÍTULO X

TRANSPORTE DE CARGA

Artículo 130.- Los Conductores/Operadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para el transporte de carga y materiales peligrosos (MATPEL).

Artículo 131.- La Línea de Supervisión debe asegurar que todo vehículo con carga sobredimensionada que circule en vías públicas cuente con una camioneta de escolta, la cual debe portar un letrero de dimensiones 0.40 m x 0.60 m con fondo blanco y letras reflectivas de color rojo ubicado en el antivuelco, el cual debe indicar el número de unidades del convoy.

Artículo 132.- La Línea de Supervisión debe asegurar que todo vehículo de transporte de carga sobredimensionada cuente con banderolas de dimensiones 0.50 m x 0.70 m de color rojo en las cuatro esquinas y con un vehículo de escolta que porte un letrero de dimensiones 0.40 m x 0.60 m con fondo blanco y letras reflectivas de color rojo ubicado en la parte delantera, con la leyenda CARGA ANCHA.

Artículo 133.- Para el caso de materiales peligrosos (MATPEL), la Línea de Supervisión debe definir por medio de un IPERC si se requiere de camioneta de escolta con las características indicadas en el párrafo anterior. Las personas encargadas de la escolta de las unidades de transporte de MATPEL deben contar con entrenamiento en MATPEL 1, para así asegurar una adecuada primera respuesta.

Artículo 134.- La Línea de Supervisión debe asegurar que la camioneta de escolta y los vehículos de transporte cuenten con radio de comunicación programados con la misma frecuencia.

CAPÍTULO XI

HORARIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL

Artículo 135.- El horario de circulación en vías públicas es:

- Camioneta: 05:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Camionetas que transitan en zonas remotas, Proyectos de Exploración de 5:00 a.m. hasta 7:00 p.m.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	32 de 45

- Microbús, minibús, ómnibus: De acuerdo con lo establecido por el área de Administración para el cambio de guardia y acuerdo a los retrasos en la ruta.
- Pueden circular fuera del horario indicad en caso de emergencias o previas autorizaciones, así como camioneta del área de geología que circula llevando muestras.
- Los volquetes que salen fuera de las instalaciones hasta las 10 :00 p.m.

Artículo 136.- Si existe la necesidad de circular fuera del horario establecido en el párrafo anterior, el Superintendente del Área debe solicitar autorización al área de Administración, previo análisis conjunto de la necesidad.

Artículo 137.- Los Trabajadores que por decisión propia opten por utilizar un vehículo que no pertenece al servicio de transporte de personal proporcionado por el Empleador, deben presentar al área de Administración Exoneración de Responsabilidad por Ingreso/Salida por medios particulares.

CAPÍTULO XII

SELECCIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL

Artículo 138.- Toda Empresa de Transporte de Personal debe contar con un Coordinador, el cual debe interactuar y brindar información al respectivo Líder de administración y/o Transporte de Personal de la empresa a la cual brinda servicio.

Artículo 139.- El Coordinador de la Empresa de Transporte de Personal debe presentar, anualmente en el mes de enero o cuando postule por primera vez, al área de Administración de Minera Casma los siguientes documentos:

- Número de Registro Único del Contribuyente (RUC).
- Licencia de funcionamiento otorgada por la Municipalidad correspondiente.
- Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo e IPERC.
- Programa anual de mantenimiento preventivo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante e informe detallado (incluye evidencias fotográficas) que demuestre el cumplimiento del programa.
- Acreditar una experiencia mínima para los Conductores:
 - ✓ Microbús (hasta 15 pasajeros sin incluir al conductor): 02 años.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	33 de 45

- ✓ Minibús (de 16 a 32 pasajeros sin incluir al conductor): 03 años
- ✓ Ómnibus (33 o más pasajeros sin incluir al conductor): 05 años.
- Reporte del Sistema de Licencias de Conducir por Puntos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de todos los Conductores.

Artículo 140.- El área de Administración de Minera Casma debe evaluar los documentos anteriores y validar si la Empresa de Transporte de Personal es apta para brindar dicho servicio.

Artículo 141.- Los vehículos y Conductores deben estar habilitados y sin restricciones en el sistema del Ministerio de transportes y comunicaciones, que puedan interrumpir el traslado del personal.

CAPÍTULO XIII

INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES

Artículo 142.- Los vehículos deben cumplir con las Inspecciones Técnicas Vehiculares establecidas en el DS 025-2008 MTC Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Los equipos móviles, al ser considerados off road (fuera de carretera), no requieren de dicha inspección.

Artículo 143.- Los vehículos de transporte de personal deben cumplir con las Inspecciones Técnicas Vehiculares establecidas en el DS 024-2009 MTC Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, de acuerdo al siguiente cronograma:

- Camioneta: Anual a partir del inicio del servicio con Minera Casma
- Microbús, minibús, ómnibus: Anual a partir del inicio del servicio con Minera Casma.

Para vehículos nuevos, considerar realizar esta inspección después de 3 años de adquisición del vehículo.

Artículo 144.- Para los vehículos de transporte de personal, las inspecciones técnicas establecidas en el párrafo anterior serán realizadas en los centros de inspecciones autorizados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En aquellos lugares donde no exista un taller autorizado por el MTC o casos especiales, se deberá evaluar cada caso con el soporte del área de Seguridad.

Artículo 145.- La Línea de Supervisión deben asegurar que solo los vehículos que

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	34 de 45

cuenten con el certificado de Inspección Técnica Vehicular en donde se indique la condición de apto, presten servicios en las unidades. El Conductor debe mantener dicho certificado en la cabina del vehículo.

Artículo 145 A.- Para vehículos que no pertenecen al transporte de personal, deberán pasar su inspección y mantenimiento en los talleres autorizados por el fabricante.

CAPÍTULO XIV

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Artículo 146.- La Línea de Supervisión debe asegurar que los vehículos/equipos móviles cuenten con un Programa de Mantenimiento Preventivo.

Artículo 147.- La Línea de Supervisión debe asegurar que se cuente con registros del mantenimiento preventivo de los vehículos/equipos móviles; los cuales deben consolidarse anualmente en un informe detallado (incluye evidencias fotográficas) que demuestren que se cumple con el programa de mantenimiento propuesto.

Artículo 148.- El Coordinador de la Empresa de Transporte de Personal debe asegurar que los vehículos cuenten con un programa de mantenimiento preventivo; dichos mantenimientos deben realizarse en los talleres autorizados por los fabricantes/distribuidores de las diferentes marcas. En caso de que la Empresa de Transporte cuente con talleres propios, el mantenimiento se realizara con personal de la empresa.

Artículo 149.- El Coordinador de la Empresa de Transporte de Personal debe asegurar que se cuente con registros del mantenimiento preventivo de los vehículos; los cuales deben consolidarse anualmente en un informe detallado (incluye evidencias fotográficas) que demuestren que se cumple con el programa de mantenimiento propuesto.

Artículo 150.- El área de Mantenimiento en coordinación el área de Administración debe verificar aleatoriamente, durante el año, el cumplimiento del Programa de Mantenimiento.

CAPÍTULO XV

GESTIÓN DE CONSECUENCIAS ANTE INFRACCIONES DE TRÁNSITO

Artículo 151.- El Conductor/Operador debe conducir/operar de acuerdo a los controles operativos establecidos en el presente documento, reglamento interno de tránsito y por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, siendo el responsable de sus propias

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	35 de 45

decisiones.

Artículo 152.- Todo Trabajador tiene el derecho de reportar incumplimientos a los controles operativos del presente documento.

Artículo 153.- La Línea de Supervisión debe realizar la respectiva verificación de los incumplimientos reportados y en coordinación con el Área de Administración aplicar la medida acorde a la Gestión de Consecuencias establecida en el presente documento, la cual tiene por objetivo:

- Incentivar en los Conductores/Operadores sentido de responsabilidad y comportamientos orientados al cumplimiento de los controles operativos.
- Generar un cambio en el comportamiento de los Conductores/Operadores y por ende una evolución en el nivel de Cultura de Seguridad.
- Proporcional al Conductor/Operador un periodo de reflexión sobre las decisiones tomadas.

Artículo 154.- La Gestión de Consecuencias ante incumplimientos de los controles operativos se deben aplicar sobre la autorización (Licencia Interna de Conducción/Operación) para conducir/operar vehículos/equipo durante los días efectivos de su jornada de trabajo; por lo que el Trabajador puede efectuar otras actividades que establezca su Empleador en la respectiva descripción de puesto.

Artículo 155.- La Gestión de Consecuencias está basada de acuerdo al anexo 1 Resumen de infracciones y las investigaciones que resulten.

Artículo 156.- El sistema de puntaje es similar al aplicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el DS 016-2009 MTC Reglamento Nacional de Tránsito:

- El Conductor/Operador irá acumulando puntos según cada infracción que cometa en cada unidad Minera Casma.
- Los puntos se sumarán al récord interno único del Conductor/Operador.
- El puntaje que se genere a raíz de una infracción tendrá una vigencia de 24 meses, contados a partir de la aplicación de la Gestión de Consecuencias. Transcurrido dicho plazo, los puntos de dicha infracción se eliminan automáticamente.
- Si un Conductor/Operador acumula 100 o más puntos durante 24 meses, se le suspenderá su Licencia Interna de Conducción/Operación por 06 meses. Si vuelve

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	36 de 45

a acumular por segunda vez 100 puntos en 24 meses, se suspende la licencia por 01 año. Si existe una tercera acumulación de 100 puntos en 24 meses la licencia será cancelada de forma definitiva.

Artículo 157.- El sistema de puntaje se establece de la siguiente manera:

- Infracción Leve (L).
- Infracción Grave (G).
- Infracción Muy Grave (M).

Artículo 158.- Las Infracciones Leves (05 puntos) incluyen, pero no se limitan:

- Abandonar objetos en las vías que dificulten la circulación.
- Arrojar residuos a las vías.
- Estacionar bloqueando equipos de lucha contra incendios y emergencias, rutas de acceso, puntos de reunión o estacionamiento de la ambulancia.
- Dejar inadecuadamente posicionado el vehículo/equipo en las zonas de estacionamiento.
- Utilizar luces altas al aproximarse a otro vehículo/equipo a menos de 200 m.
- Transportar materiales/herramientas en la cabina.

Artículo 159.- Las Infracciones Graves (20 puntos) incluyen, pero no se limitan:

- Incumplir el Derecho de Paso o Prioridad Vehicular.
- Poseer, pero no portar la Licencia Interna de Conducción/Operación o la Licencia de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- No respetar las señales de tránsito, cuyo incumplimiento no se encuentre tipificado en otra infracción.
- Recoger o dejar pasajeros fuera de los paraderos autorizados.
- Utilizar la vía para efectuar reparaciones, salvo casos de emergencia.
- Estacionar el vehículo en la vía pública, salvo casos de emergencia.
- Estacionar en vías con pendientes, sin asegurar con cuña, freno de estacionamiento, cambio en sentido contrario o giro de neumáticos.
- Estacionar un vehículo en la vía sin usar luces de emergencia y conos de seguridad.
- Remolcar vehículos/equipos inadecuadamente.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	37 de 45

- Transportar cargas que sobrepasen las dimensiones de la carrocería o que se encuentren ubicadas fuera de la misma; o transportar materiales sin asegurar adecuadamente.
- Circular sin tener las luces bajas encendidas.
- Circular transportando personas en la parte exterior de la cabina.
- Conducir hablando por teléfono celular, dispositivo handsfree o altavoz.
- Conducir un vehículo con mayor cantidad de pasajeros que lo indicado en la Tarjeta de Propiedad.
- Conducir un vehículo con el periodo de vida fuera de lo establecido.
- No mantener una distancia establecida con el vehículo/equipo móvil que de desplaza adelante.

Artículo 160.- Las Infracciones Muy Graves incluyen, pero no se limitan:

- Conducir/operar con la Licencia Interna de Conducción/Operación o Licencia de Conducir del Ministerio de Transportes o Comunicaciones vencida: 70 puntos.
- Ocasionar un accidente de tránsito con riesgo Alto por inobservancia de las normas de tránsito: cancelación definitiva de la Licencia Interna de Conducción/Operación.
- Ocasionar un accidente de tránsito con riesgo Medio o Bajo por inobservancia de las normas de tránsito: 50 puntos.
- Conducir un vehículo que no cuente con la Inspección Técnica Vehicular: 50 puntos.
- No respetar los límites máximos de velocidad establecidos: 50 puntos.
- Conducir/Operar sin cumplir con las restricciones que consigna la Licencia de Conducir: 50 puntos.
- Desobedecer las indicaciones del vigía: 50 puntos.
- Conducir/Operar con neumático(s), cuya banda de rodadura presente desgaste inferior al establecido: 50 puntos.
- Conducir/Operar con alguna condición establecida como No Negociable (NN) en la Inspección de Pre Uso: 60 puntos.
- Conducir/Operar con Licencia Interna de Conducción/Operación o Licencia de Conducir del Ministerio de Transportes o Comunicaciones que no corresponde al

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	38 de 45

vehículo/equipo: 60 puntos y suspensión de la Licencia Interna de Conducción/Operación por 01 año.

- Conducir/Operar con Licencia Interna de Conducción/Operación o Licencia de Conducir del Ministerio de Transportes o Comunicaciones suspendida: Cancelación definitiva de la Licencia Interna de Conducción/Operación.
- Conducir/Operar sin Licencia Interna de Conducción/Operación: Inhabilitación para obtener la Licencia Interna de Conducción/Operación por 03 años.
- Conducir/Operar con presencia de alcohol en la sangre comprobada con el examen respectivo o por negarse al mismo: Suspensión de la Licencia Interna de Conducción/Operación por 03 años.
- Conducir/Operar con presencia de alcohol en la sangre comprobada con el examen respectivo o por negarse al mismo y participar en un accidente de tránsito: Cancelación definitiva de la Licencia Interna de Conducción/Operación.
- Bajarse del vehículo/equipo móvil con el motor encendido y sin el freno de parqueo (50 puntos)

Artículo 161.- Para el caso de infracciones no tipificadas en los párrafos anteriores, se debe aplicar la infracción equivalente indicada en el DS 016-2009 MTC Reglamento Nacional de tránsito.

Artículo 162.- Adicionalmente a la gestión de consecuencias establecida en el presente documento, el Empleador del Conductor/Operador puede aplicar medidas disciplinarias que considere pertinentes en conformidad a lo establecido en su respectivo Reglamento Interno de Trabajo.

Artículo 162.- Adicionalmente a la gestión de consecuencias establecida en el presente documento, el Empleador del Conductor/Operador puede aplicar medidas disciplinarias que considere pertinentes en conformidad a lo establecido en su respectivo Reglamento Interno de Trabajo.

TÍTULO IV

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	39 de 45

DOCUMENTACIÓN LEGAL APLICABLE

REGISTROS Y CONTROLES

- Manifiesto de Pasajeros.
- Inspección Pre Uso Camionetas.
- Inspección Pre- Uso Microbús, Minibús, Ómnibus.
- Autorización de Salida de Vehículos y Pasajeros

REVISIÓN

Según procedimiento PDG.SIG.014 Procedimiento de Control de Documentos V01

REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- DS 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería - Artículo 44, 166, 178, 272, 408, 417.
- Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo - 54
- DS 005-2016 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Artículo 93.
- DS 058-03 MTC. Reglamento Nacional de Vehículos.
- DS 040-2008 MTC. Reglamento Nacional de Licencias de Conducir de vehículos automotores y no motorizados de transporte de personal.
- DS 033-2001 MTC- Reglamento Nacional de Tránsito.
- Ley 28256 Ley que regula el transporte terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
- N° 057-2004-PCM. Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
- DS 025-2008 MTC Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares.
- NTP 833.032. Extintores portátiles para vehículos automotores.

REGISTROS Y CONTROLES

- Anexo 1: Resumen de Infracciones
- Anexo 2: Manifiesto de Pasajeros.
- Anexo 3: Exoneración de responsabilidad por ingreso/ Salida por medios particulares.
- Anexo 4: Inspección Pre Uso de vehículos livianos.

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	40 de 45

ANEXOS

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	41 de 45

ANEXO 01: RESUMEN DE INFRACCIONES:

TIPO DE FALTA	DESCRIPCIÓN DE LA FALTA	PUNTOS	TIPO DE SANCIÓN	
			SUSPENSIÓN (LICOB)	REENTRENAMIENTO EN MANEJO DEFENSIVO
LEVE	Abandonar objetos en las vías que dificulten la circulación.	5		NO
	Arrojar residuos a las vías.	5		
	Estacionar bloqueando equipos de lucha contra incendios y emergencias, rutas de acceso, puntos de reunión o estacionamiento de la ambulancia.	5		
	Dejar inadecuadamente posicionado el vehículo/equipo en las zonas de estacionamiento.	5		
	Utilizar luces altas al aproximarse a otro vehículo/equipo a menos de 200 m.	5		
	Transportar materiales/herramientas en la cabina.	5		
GRAVE	Incumplir el Derecho de Paso o Prioridad Vehicular.	20		SI
	Poseer, pero no portar la Licencia Interna de Conducción/Operación o la Licencia de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones	20		
	No respetar las señales de tránsito, cuyo incumplimiento no se encuentre tipificado en otra infracción.	20		
	Recoger o dejar pasajeros fuera de los paraderos autorizados.	20		
	Utilizar la vía para efectuar reparaciones, salvo casos de emergencia.	20		
	Estacionar el vehículo en la vía pública, salvo casos de emergencia.	20		
	Estacionar en vías con pendientes, sin asegurar con cuña, freno de estacionamiento, cambio en sentido contrario o giro de neumáticos.	20		
	Estacionar un vehículo en la vía sin usar luces de emergencia y conos de seguridad.	20		
	Remolcar vehículos/equipos inadecuadamente.			
	Transportar cargas que sobrepasen las dimensiones de la carrocería o que se encuentren ubicadas fuera de la misma; o transportar materiales sin asegurar adecuadamente.	20		
	Circular sin tener las luces bajas encendidas.	20		
	Circular transportando personas en la parte exterior de la cabina.	20		
	Conducir hablando por teléfono celular, dispositivo handsfree o altavoz.	20		
	Conducir un vehículo con mayor cantidad de pasajeros que lo indicado en la Tarjeta de Propiedad.	20		
	No mantener una distancia establecida con el vehículo/equipo móvil que de desplace adelante.	20		
MUY GRAVE	Conducir/operar con la Licencia Interna de Conducción/Operación o Licencia de Conducir del Ministerio de Transportes o Comunicaciones vencida	70		SI
	Ocasionar un accidente de tránsito con riesgo Alto por inobservancia de las normas de tránsito: cancelación definitiva de la Licencia Interna de Conducción/Operación		Definitivo	
	Ocasionar un accidente de tránsito con riesgo Medio o Bajo por inobservancia de las normas de tránsito,	50		
	Conducir un vehículo que no cuente con la Inspección Técnica Vehicular	50		
	No respetar los límites máximos de velocidad establecidos.	50		
	Conducir/Operar sin cumplir con las restricciones que consigna la Licencia de Conducir.	50		
	Desobedecer las indicaciones del vigía.	50		
	Conducir/Operar con neumático(s), cuya banda de rodadura presente desgaste inferior al establecido.	50		
	Conducir/Operar con alguna condición establecida como No Negociable (NN) en la Inspección de Pre Uso.	60		
	Conducir/Operar con Licencia Interna de Conducción/Operación o Licencia de Conducir del Ministerio de Transportes o Comunicaciones que no corresponde al vehículo/equipo	60	1 año	
	Conducir/Operar con Licencia Interna de Conducción/Operación o Licencia de Conducir del Ministerio de Transportes o Comunicaciones suspendida		Definitivo	
	Conducir/Operar sin Licencia Interna de Conducción/Operación		3 años	
	Conducir/Operar con presencia de alcohol en la sangre comprobada con el examen respectivo o por negarse al mismo.		3 años	
	Conducir/Operar con presencia de alcohol en la sangre comprobada con el examen respectivo o por negarse al mismo y participar en un accidente de tránsito.		Definitivo	
	Bajarse del vehículo/equipo móvil con el motor encendido y sin el freno de parqueo.	50		

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	42 de 45

PLACA:		N° PASAJEROS:			
ORIGEN:		DESTINO:		HORA DE SALIDA:	
FECHA:					
EMPRESA:					
1ER. CONDUCTOR:			2DO. CONDUCTOR:		
Firma:			Firma:		
PRUEBA DE ALCOTEST:			PRUEBA DE ALCOTEST:		
Ord.	Asiento	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	EDAD	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	43 de 45

MEDIOS PARTICULARES

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	FOR.ADM.003
	EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR INGRESO / SALIDA POR MEDIOS PARTICULARES	Versión	01
		Área	ADM

|

Yo, _____, identificado(a) con DNI N.º _____, declaro tener conocimiento que **Compañía Minera Casma S.A.C. (CMC)** ha contratado los servicios de empresas especializadas para el transporte de su personal desde las ciudades de Trujillo, Huaraz, Lima o Huancayo hacia la sede campamento y viceversa.

No obstante, habiendo recibido dicha información y la recomendación expresa de utilizar el transporte proporcionado por la empresa, he decidido libre, voluntaria y conscientemente retirarme del centro de trabajo por mis propios medios, asumiendo bajo mi exclusiva responsabilidad dicho traslado y renunciando expresamente al uso del servicio de transporte brindado por **Compañía Minera Casma S.A.C.**

En tal sentido, declaro conocer y aceptar que **Compañía Minera Casma S.A.C.** queda totalmente exonerada de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquier otra índole, respecto a cualquier hecho, incidente o accidente que pudiera ocurrir durante mi traslado desde la sede campamento hacia las ciudad _____ el cual realizaré por mis propios medios el día ____ de _____ del 2026, a las _____ horas, así como de cualquier hecho que ocurra fuera de sus instalaciones.

Para constancia y conformidad, firmo el presente documento.

Casma ____ de _____ del 2026.



NOMBRES Y APELLIDOS:

DNI:

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.		Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO		Versión	01
			Área	SSOMA
			Páginas	44 de 45

ANEXO 04: INSPECCIÓN PRE USO DE VEHÍCULOS LIVIANOS

CIA MINERA CASMA S.A.C.		COMPañía MINERA CASMA S.A.C.		CÓDIGO	SIG-SEG-CL-FIP
CIA MINERA CASMA S.A.C.		UNIDAD MINERA LOMAS II		VERSIÓN	VERSIÓN 0
CHECK LIST DE PRE-USO VEHICULOS LIVIANOS / CAMIONETA					
FECHA	CÓDIGO EQUIPO / PLACA	TURNO	UBICACIÓN	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO TERMINO
OPERADOR		MARCÁ MODELO		SUPERVISOR	
VERIFICACIÓN ANTES DE EMPEZAR LA OPERACIÓN					
CONTROLES DIARIOS - INICIO DE TURNO					
ITEM	COMPONENTE A INSPECCIONAR	SI: ✓	NO: ✗	COMENTARIO	COMENTARIO
1	¿Las luces delanteras están operativas?				
2	¿Las luces de retroceso están operativas?				
3	¿Las Luces del Panel de Control están operativas sin señales activas?				
4	¿La alarma de retroceso está operativa?				
5	¿La Bocina (cañón) está operativa?				
6	¿Los cinturones de seguridad están operativos?				
7	¿El extintor de seguridad está operativo?				
8	¿Tiene y está vigente Soat, Tarjeta de Propiedad y Revisión Técnica?				
9	¿Tiene y está vigente Autorización Interna de Manejo y Licencia de conducir?				
10	¿Los Neblineros están operativos?				
11	¿La batería y bornes de la batería se encuentran en buen estado?				
12	¿La línea cardánica se encuentra en buen estado y sin sonido anormal?				
13	¿La estructura, compuerta posterior y jaula antivuelco de la tolva se encuentran en buen estado?				
14	¿Existe fuga de aceite, refrigerante en el motor diésel?				
15	¿El equipo presenta choques, abolladuras, rasos, rayaduras, etc?				
16	¿La jaula antivuelco de la cabina se encuentra en buen estado?				
17	¿La cinta reflectiva y codificación del equipo se encuentra en buen estado?				
18	¿Las señalizaciones de distanciamiento de 30 metros y punto ciego están en buen estado?				
19	¿El sistema de suspensión equipado con muelles y amortiguadores se encuentra en buen estado?				
20	¿La circulación lateral se encuentra en buen estado?				
21	¿Presenta alertas y/o indicadores activos en el panel de control?				
22	¿El operador cuenta con radio?				
23	¿El nivel de combustible está por debajo de 1/4 de tanque?				
24	¿El nivel de aceite hidráulico se encuentra por debajo del mínimo?				
25	¿El nivel de aceite de motor se encuentra por debajo del mínimo en la varilla de medición?				
26	¿El nivel del refrigerante del motor diésel se encuentra por debajo del mínimo?				
27	¿El filtro de combustible, aceite y separador de agua presentan fugas?				
28	¿El filtro de aire se encuentra en buen estado?				
29	¿El odómetro (contador de kilómetros) se encuentra en buen estado?				
30	¿El nivel del líquido de freno se encuentra por debajo del mínimo?				
31	¿El radiador se encuentra limpio y en buen estado?				
32	¿El interruptor de la batería se encuentra en buen estado?				
33	¿Los espejos retrovisores se encuentran en buen estado?				
34	¿Los asientos del operador y pasajeros se encuentran en buen estado?				
35	¿Las puertas del operador y pasajeros incluido se encuentran en buen estado?				
36	¿Cuenta con 92 conos y 62 tacos?				
37	¿Cuenta con botiquín implementado, buenas condiciones y check list?				
38	¿Cuenta con llave de rueda, gata, palanca y cable de transferencia de energía?				
39	¿Cuenta con cable de remolque?				
40	¿Cuenta con kit Antidemarrantes?				
41	¿Cuenta con medidor de presión de llantas?				
42	¿Existe materiales inflamables? (depósitos de aceite / combustibles, trapos)				
43	¿El sistema de cámara de retroceso se encuentra operativo?				
MOTOR EN MARCHA					
ITEM	COMPONENTE A INSPECCIONAR	SI: ✓	NO: ✗	COMENTARIO	COMENTARIO
44	¿El freno de servicio y de parqueo se encuentra en buen estado?				
45	¿Existe fuga de líquido de freno?				
46	¿Encuentra alguna anomalía en la caja de cambios ruido extraño, dificultad para realizar los cambios?				
47	¿Tiene fugas de combustible?				
48	¿El limpiaparabrisas está operativo?				
49	¿Los vidrios de las ventanillas se encuentran operativos?				
MOTOR EN MARCHA					
ITEM	ARTÍCULO A INSPECCIONAR	SI: ✓	NO: ✗	COMENTARIO	COMENTARIO
50	¿La temperatura se encuentra en el rango permitido?				
51	¿El sistema de aire acondicionado se encuentra operativo?				
52	¿El sistema 4x4 (doble tracción) se encuentra en buen estado 4H y 4L?				
53	¿El sistema de dirección se encuentra operativo?				
54	¿Pedal de freno, aceleración y embrague se encuentran operativos?				
55	¿El sensor de puerta abierta se encuentra en buenas condiciones?				
GESTIÓN DE NEUMÁTICOS Y AROS					
ITEM	COMPONENTE A INSPECCIONAR	SI: ✓	NO: ✗	COMENTARIO	COMENTARIO
56	¿La banda de rodamiento y los flancos laterales de cada neumático se encuentran en buen estado?				
57	¿Tiene cortes, incrustación de objetos extraños en los neumáticos?				
58	¿Los aros y seguros se encuentran en buen estado?				
GESTIÓN DE NEUMÁTICOS Y AROS					
ITEM	ARTÍCULO A INSPECCIONAR	SI: ✓	NO: ✗	COMENTARIO	COMENTARIO
59	¿Existe fuga de aceite en los ejes delantero y posterior?				
60	¿Cuenta con neumáticos de repuesto?				
61	¿Cuenta con tuercas completas e instaladas y en buenas condiciones al trabotuerca?				
NO USAR LA MAQUINA CON PROBLEMA					
PARADA DE EQUIPO ☐ INFORMAR INMEDIATAMENTE A MANTENIMIENTO PARA SU CORRECCIÓN A LA BREVEDAD.					
OBSERVACIONES / NOTAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERAD		NOMBRE Y FIRMA DEL MECÁNICO DE MANTENIMIENTO		FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR	

 CIA. MINERA CASMA S.A.C.	Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Casma S.A.C.	Código	RGL.SIG.002
	REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO	Versión	01
		Área	SSOMA
		Páginas	45 de 45

CARGO DE RECEPCIÓN
REGLAMENTO INTERNO DE TRÁNSITO

UM LAS LOMAS II
COMPAÑÍA MINERA CASMA S.A.C.

Yo,.....

He recibido de Compañía Minera Casma S.A.C. el Reglamento Interno de Tránsito (RITRA), cuyo contenido me comprometo a respetar y cumplir.

DNI:

.....

UNIDAD:

.....

AREA:

.....

.....

Firma

..... de de 202...