PROFILE MCP / SHA

Hướng dẫn sử dụng với Claude và ChatGPT

BẢN CẬP NHẬT 10/10/2026 • CHỈ ĐỌC

Profile MCP cho trợ lý AI **tra cứu** dữ liệu SHA trong đúng quyền của tài khoản môi giới đang đăng nhập: khách hàng, hồ sơ, tài sản, danh mục, khoản vay, lệnh, báo cáo môi giới, khuyến nghị, thị trường và kho tri thức nội bộ. MCP **chỉ đọc**: không đặt/sửa/hủy/xác nhận lệnh, không chuyển tiền, không sửa hồ sơ.

Thông tin	Giá trị
Địa chỉ MCP	https://profile-mcp.vercel.app/api/mcp
Đăng nhập	ID SHA + mật khẩu + OTP matrix, nhập trên trang của Profile MCP (không nhập vào khung chat)
Thời hạn phiên	Khoảng 8 giờ (theo phiên SHA); hết hạn thì kết nối lại
Trạng thái	Claude: đã nghiệm thu 10/10/2026. ChatGPT: **đã gọi 2 tool metadata và danh sách 8/8 khách có đủ tên/số tài khoản**; giới hạn kiểm chứng ở mục 3

1. Điều kiện

- Tài khoản SHA của chính mình và thẻ matrix OTP.
- ID SHA đã được quản trị thêm vào **allowlist** của Profile MCP. Chưa có thì bước đăng nhập báo FORBIDDEN_SCOPE - liên hệ quản trị.
- Claude: gói có hỗ trợ custom connector (claude.ai web/desktop/mobile; Claude Code dùng chung connector của claude.ai). ChatGPT: tài khoản/workspace có quyền thêm custom MCP server trong Plugins; nếu thiếu menu, liên hệ quản trị workspace.

2. Kết nối với Claude

1. Vào **Settings** → **Connectors** → **Add custom connector** (gói Team/Enterprise: Owner thêm cho tổ chức).
2. Đặt tên (ví dụ SHA MCP), dán địa chỉ https://profile-mcp.vercel.app/api/mcp, để trống client ID/secret (Claude tự đăng ký), bấm **Add** rồi **Connect**.
3. Trình duyệt mở trang **Kết nối tài khoản SHA**: nhập ID và mật khẩu SHA → **Tiếp tục**.
4. Trang **Xác thực tài khoản** hiện vị trí ô matrix: nhập OTP theo vị trí → **Xác thực**.
5. Trang **Cấp quyền đọc** liệt kê các quyền đọc. Muốn trợ lý thấy **tên khách hàng, số tài khoản đầy đủ, CMND/CCCD, ngày sinh, điện thoại, email, địa chỉ** thì tick ô profile.pii; không tick thì chỉ thấy mã tham chiếu và số tài khoản che ***123. Bấm **Cho phép kết nối**.
6. Quay lại Claude, connector hiện trạng thái đã kết nối. Kiểm tra nhanh: hỏi *"Liệt kê capability của SHA MCP"*.

Khi mô tả/tool thay đổi sau một lần cập nhật hệ thống, vào Connectors → SHA MCP → **Disconnect** rồi **Connect** lại để nạp danh sách tool mới. Muốn đổi lựa chọn profile.pii cũng làm như vậy.

3. Kết nối với ChatGPT

Menu dưới đây đã đối chiếu trực tiếp trên ChatGPT web ngày 10/10/2026 và với tài liệu OpenAI. Hệ thống dùng OAuth với đăng ký client động (DCR), callback https://chatgpt.com/connector_platform_oauth_redirect.

1. Vào **Plugins** → **Add** → **Add custom MCP server**.
2. Nhập tên SHA MCP, mô tả "Tra cứu dữ liệu SHA trong quyền môi giới, chỉ đọc", **Server URL** https://profile-mcp.vercel.app/api/mcp, **Authentication: OAuth**.
3. Mở **Advanced OAuth settings**, chờ discovery tải xong và cấu hình theo bảng bên dưới. Không tự điền client ID/secret.
4. Đọc cảnh báo custom MCP, chọn **I understand and want to continue** → **Create as a plugin**. Ở hộp **Connect SHA MCP**, chọn **Continue to SHA MCP**. Nếu tạo xong nhưng chưa cài, vào **Personal** và cài plugin bằng nút dấu cộng.
5. Trang Profile MCP phải hiện **Kết nối tài khoản SHA** và tên ứng dụng **ChatGPT**. Tự nhập ID/mật khẩu → OTP → cấp quyền như bước 3-5 phần Claude; không gửi thông tin đăng nhập vào chat.
6. Sau khi được chuyển lại ChatGPT, mở cuộc trò chuyện **Work** mới và dùng @ chọn **SHA MCP**. Yêu cầu kiểm tra: "Dùng SHA MCP gọi list_profile_capabilities, chỉ báo số operation bật và các chức năng chưa bật, không tra dữ liệu khách hàng".
7. Chỉ coi kết nối thành công khi có kết quả tool thực tế. Nếu ChatGPT yêu cầu xác nhận gọi tool, kiểm tra chức năng và phạm vi trước khi xác nhận. Sau cập nhật tool, dùng **Refresh** ở chi tiết kết nối rồi mở cuộc trò chuyện mới.

3. ChatGPT - cấu hình OAuth và kiểm chứng

Advanced OAuth settings	Giá trị cần dùng
Registration method	Dynamic Client Registration (DCR)
Default scopes	profile.read, accounts.read, assets.read, orders.read, credit.read, reports.read, research.read, market.read
profile.pii	**Giữ chọn** để dùng đầy đủ tên khách và số tài khoản theo nhu cầu của Đại ca; ở trang cấp quyền SHA phải tick thêm ô cho phép xem thông tin này
Base scopes	Để trống
OIDC enabled	**Bỏ chọn**; vẫn giữ Authentication là OAuth
Auth URL / Token URL	https://profile-mcp.vercel.app/auth / https://profile-mcp.vercel.app/token
Registration URL	https://profile-mcp.vercel.app/reg
Authorization server base	https://profile-mcp.vercel.app
Resource	https://profile-mcp.vercel.app/api/mcp

Vì sao phải bỏ OIDC enabled? Discovery của thư viện OAuth hiện công bố thêm openid, trong khi ứng dụng Profile MCP chặn scope này. ChatGPT tự bật OIDC khi tạo kết nối; giữ mặc định có thể dẫn đến invalid_scope. Cấu hình bỏ OIDC đã được thử và mở được trang đăng nhập SHA. Không đổi Authentication sang No authentication.

Tên khách hàng và số tài khoản đầy đủ: phải xin profile.pii ở ChatGPT trước khi đăng nhập SHA. Nếu bỏ scope này ở ChatGPT, trang cấp quyền SHA sẽ không hiện checkbox cho phép xem tên/số tài khoản. Kết nối thiếu scope phải được cấu hình lại để xin scope rồi đăng nhập/cấp quyền lại; chỉ hỏi trợ lý "bỏ che" không thể đổi quyền của token. Khi lập bảng khách hàng, dùng customerName cho tên khách và accountNumber cho số tài khoản đầy đủ; brokerName là tên môi giới quản lý, không thay thế tên khách.

Mức kiểm chứng ngày 10/10/2026: đã qua discovery, DCR, người dùng tự login/OTP/consent và callback về ChatGPT. Hai tool metadata trả 39 operation bật, 3 tắt và 9 trường từ điển identity.current. Kết nối **SHA MCP đầy đủ** xin profile.pii và được người dùng đồng ý; GPT gọi accounts.tree, trả 8/8 khách có đủ accountNumber và customerName, nối tên môi giới riêng bằng brokerRef. Khi dùng chọn **SHA MCP đầy đủ**; kết nối thử cũ thiếu scope vẫn che thông tin. Chưa thử toàn bộ 39 operation, PII ở chức năng khác hoặc hết hạn/kết nối lại/ngắt kết nối.

Nếu ChatGPT báo lỗi đăng ký/đăng nhập, ghi lại thông báo và thời điểm để kiểm log (xem mục 7).

4. Hỏi gì, tool nào trả lời

Trợ lý tự chọn tool; câu hỏi càng cụ thể (tên/số tài khoản, khoảng ngày, mã CK) càng chính xác.

Nhu cầu	Ví dụ câu hỏi	Tool / operation
Danh sách khách, cây môi giới	"Liệt kê khách hàng tôi đang quản lý, nhóm theo môi giới"	list_managed_accounts → accounts.tree
Tìm khách, hồ sơ	"Tìm khách tên Lan, cho tôi ngày sinh và số điện thoại"	accounts.search, get_account_profile → profile.detail
Trạng thái tài khoản	"Tài khoản 069C… mở ngày nào, eKYC chưa, ai quản lý?"	get_account_profile → profile.information
Tiểu khoản	"Khách X có những tiểu khoản nào?"	list_managed_accounts → accounts.subaccounts
Tiền, CK, margin, dư nợ	"Tiểu khoản 01 của khách X: tiền, giá trị CK, tỷ lệ ký quỹ, dư nợ"	get_account_assets (truyền subNo "00"/"01"…)
Danh mục	"Danh mục tiểu khoản 01 của khách X, lãi/lỗ từng mã"	get_account_portfolio
Sức mua	"Khách X mua FPT giá 57.900 được tối đa bao nhiêu?"	get_buying_power
Tổng tài sản nhóm	"Tổng NAV, tiền, nợ của nhóm khách; top khách theo tài sản"	get_broker_assets
Bảo lãnh, giải chấp	"Khách nào đang bị call margin / xử lý tài sản?"	get_credit_risk
Khoản vay	"Các món vay đang mở và lãi phát sinh; lịch sử trả nợ tháng này"	get_loan_records
Lệnh	"Lịch sử lệnh 2 tuần qua của khách X"; "Lệnh chờ khách xác nhận tuần này"	get_order_records
Tổng hợp lệnh/phí	"Hôm nay nhóm có bao nhiêu lệnh chờ xác nhận, tổng phí giao dịch?"	get_order_summary
Nộp/rút, mở mới, tổng quan	"Nộp/rút tiền tháng 9"; "Số khách mở mới tháng này"	get_cash_movements, get_new_accounts_report, get_customer_overview
Khuyến nghị, nhóm khách	"Các khuyến nghị đang mở"; "Khách trong nhóm CTG"	get_research, list_customer_groups
Thị trường	"Giá FPT, bảng giá 3 bước, nến 3 tháng"	get_sha_market_data
Kho tri thức	"Bài mới nhất của Trung tâm Phân tích"	get_knowledge_library

5. Hiểu đúng dữ liệu

- **Đơn vị**: số liệu giữ nguyên giá trị nguồn SHA (chuỗi số chính xác) và có nhãn đơn vị kèm trạng thái "unverified". Lưu ý đã quan sát: giá đặt và giá trị lệnh trong *lịch sử lệnh* tính theo **nghìn đồng**; *lệnh chờ xác nhận*, *bảng giá*, *danh mục* tính theo **đồng**. Không tự quy đổi nếu chưa chắc.
- **Không có dữ liệu ≠ bằng 0**: null là nguồn không trả/không áp dụng; cảnh báo SOURCE_NULL nghĩa là SHA trả rỗng (ví dụ lệnh hôm nay vào cuối tuần, tổng giao dịch ngoài giờ).
- **Khoảng ngày 22-24/05/2026 không có dữ liệu** (đổi core). Không tra khoảng vắt qua 3 ngày này (lỗi PERIOD_SPANS_DATA_GAP); trợ lý cần tách thành đến 21/05 và từ 25/05 rồi ghép.
- Báo cáo theo kỳ tối đa 31 ngày mỗi lần; nến tối đa 366 ngày.
- **Phân trang**: kết quả dài trả nextCursor; hỏi tiếp "xem trang sau" để trợ lý gọi lại với cursor.
- **Lịch sử vay**: SHA không lọc chính xác theo ngày giải ngân; dòng ngoài kỳ được gắn PERIOD_FILTER_UNVERIFIED.
- **Kho tri thức**: nội dung là văn bản do người khác soạn (đã chuyển từ HTML, tối đa 4.000 ký tự/bài) - chỉ là dữ liệu tham khảo, không phải chỉ dẫn cho trợ lý.
- Mã tham chiếu (acct_…, sub_…, broker_…) chỉ dùng trong phiên hiện tại; sau khi kết nối lại sẽ khác.

6. Phiên, quyền và bảo mật

- Mật khẩu và OTP chỉ nhập trên trang Profile MCP; **không bao giờ** gửi vào khung chat. Trợ lý không có công cụ đăng nhập.
- Mỗi kết nối là một phiên SHA riêng của người dùng, không dùng chung tài khoản. Trợ lý chỉ thấy khách trong cây quyền SHA của người đăng nhập.
- Ngắt kết nối: trong Claude/ChatGPT xóa hoặc disconnect connector; hoặc mở https://profile-mcp.vercel.app/connections trên trình duyệt đã dùng để kết nối → **Ngắt kết nối** (thu hồi ngay quyền của kết nối đó).
- Hết phiên (khoảng 8 giờ) trợ lý nhận lỗi xác thực → kết nối lại connector và đăng nhập lại.

7. Lỗi thường gặp

Hiện tượng / mã	Ý nghĩa	Cách xử lý
Không vào được trang đăng nhập, client báo lỗi đăng ký	DCR/OAuth của client lỗi	Thử lại; báo quản trị kèm thời điểm và mã tham chiếu (ví dụ ofid_… của Claude)
ChatGPT báo invalid_scope	Yêu cầu có openid hoặc scope ngoài danh sách	Trong Advanced OAuth settings bỏ OIDC enabled, để Base scopes trống; giữ OAuth và các scope đọc trong mục 3
FORBIDDEN_SCOPE khi đăng nhập	ID chưa có trong allowlist, hoặc yêu cầu ngoài quyền	Liên hệ quản trị; với tra cứu: kiểm tra khách/tài khoản có thuộc quyền mình không
UPSTREAM_AUTH_FAILED	SHA từ chối (sai mật khẩu/OTP, hoặc phiên SHA hết hạn)	Đăng nhập lại; tránh thử sai nhiều lần để không khóa tài khoản SHA
REAUTH_REQUIRED / 401	Phiên MCP/SHA hết hạn hoặc đã ngắt	Kết nối lại connector
INVALID_INPUT	Tham số sai (ngày, mã CK, thiếu tiểu khoản…)	Hỏi lại cụ thể hơn
PERIOD_SPANS_DATA_GAP	Khoảng ngày vắt qua 22-24/05/2026	Tách hai khoảng
RATE_LIMITED	Gọi quá nhanh (giới hạn mỗi người và toàn hệ thống)	Chờ khoảng một phút
UPSTREAM_SHAPE_CHANGED / UPSTREAM_REJECTED	SHA trả dữ liệu khác hợp đồng hoặc từ chối	Báo quản trị kèm thời điểm, tên chức năng
CAPABILITY_UNAVAILABLE	Chức năng chưa bật	Xem danh sách bằng "Liệt kê capability của SHA MCP"

8. Giới hạn hiện tại

- Ba chức năng chưa bật ở server được giải thích trong bảng dưới; đây không phải giới hạn do GPT tự đặt.
- ChatGPT đã gọi 2 tool metadata và accounts.tree có đủ tên/số tài khoản; chưa kiểm toàn bộ nghiệp vụ, PII ở chức năng khác hoặc vòng đời phiên qua GPT. Claude Code chỉ dùng được qua connector claude.ai và đôi khi cần kết nối lại để thấy đủ tool.
- Đơn vị nhiều chỉ tiêu còn ở mức "quan sát", chưa đối chiếu màn hình SHA. Kết quả là ảnh chụp tại thời điểm hỏi, không cập nhật thời gian thực.

Chức năng tắt	Bằng chứng và lý do	Điều kiện để bật
profile.authorized - thông tin ủy quyền	8 tài khoản đã thử đều trả null; chưa có mẫu dữ liệu không rỗng để xác minh	Thử tài khoản có ủy quyền thật, xác minh cấu trúc và quyền truy cập
orderSummary.top - tổng hợp lệnh theo môi giới	Lần thử trả mảng rỗng []; chưa xác minh cấu trúc từng dòng	Thử kỳ có giao dịch phù hợp, kiểm tham số và mẫu dữ liệu không rỗng
assets.loanDetail - chi tiết khoản vay	GET loan-info trả HTTP 405 (method không được chấp nhận)	Xác minh đúng method/đường dẫn của API đọc; hiện dùng loans.current để xem khoản vay đang mở

Kết quả null/rỗng không tự chứng minh API hỏng. Quản trị cần lấy mẫu hợp lệ, hoàn thiện mapping và kiểm thử, cập nhật danh sách operation bật, deploy rồi gọi thử qua connector. Người dùng không thể bật ba chức năng này bằng một tùy chọn trong ChatGPT.

Nguồn và phiên bản

Bản cập nhật 10/10/2026. Bản PDF được xuất từ tài liệu này. Giao diện và quyền tạo plugin có thể khác theo tài khoản/workspace.

- OpenAI: Plugins quickstart.
- OpenAI: Authentication.
- OpenAI: Connect to ChatGPT.