

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ**

Ордена Трудового Красного Знамени

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования**

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Математическая кибернетика и информационные технологии»

Отчет по лабораторной работе №2

по дисциплине «Информационные технологии и программирование»

Выполнил: студент группы БПИ2401

Юлдашев Всеволод

**Проверил: Харрасов Камиль
Раисович**

Москва

2025

1. **Цель работы:** Целью лабораторной работы является закрепление знаний и навыков работы с основными принципами объектно-ориентированного программирования (ООП) в языке Java.

В процессе выполнения необходимо:

- разработать иерархию классов в соответствии с заданным вариантом;
- продемонстрировать использование принципов наследования, инкапсуляции, абстракции и полиморфизма;
- реализовать абстрактный базовый класс и дочерние классы двух уровней наследования;
- использовать конструкторы (в том числе конструктор по умолчанию);
- применить геттеры и сеттеры для работы с полями класса;
- реализовать статическую переменную для подсчёта количества созданных объектов;
- обеспечить ввод и вывод информации об объектах программы.

2. **Ход работы:**

```
abstract class Establishment {  
    protected String name;  
    protected String address;  
    protected double area;  
  
    public Establishment() {}  
  
    public Establishment(String name, String address, double area) {  
        this.name = name;  
        this.address = address;  
        this.area = area;  
    }  
}
```

```
public abstract void open();
```

```
public void close() {
```

```
    System.out.println(name + " з а к р ы в а е т с я .");
```

```
}
```

```
public String getName() { return name; }
```

```
public void setName(String name) { this.name = name; }
```

```
public String getAddress() { return address; }
```

```
public void setAddress(String address) { this.address = address; }
```

```
public double getArea() { return area; }
```

```
public void setArea(double area) { this.area = area; }
```

```
public String toString() {
```

```
    return name + " (" + address + "), п л о щ а д ь : " + area + " м 2";
```

```
}
```

```
}
```

```
class Cafe extends Establishment {
```

```
    private int tables;
```

```
private static int count = 0;
```

```
public Cafe(String name, String address, double area, int tables) {  
    super(name, address, area);  
    this.tables = tables;  
    count++;  
}
```

```
public Cafe() { count++; }
```

```
public void open() {  
    System.out.println(name + " открыто · Добро  
п о ж а л о в а т ь  в  к а ф е !");  
}
```

```
public void serve() {  
    System.out.println(name + " о б с л у ж и в а е т  
п о с е т и т е л е й ·");  
}
```

```
public static int getCount() { return count; }
```

```
public String toString() {  
    return super.toString() + ", с т о л о в : " + tables;
```

```
}  
  
}  
  
class Store extends Establishment {  
    private String goodsType;  
  
    public Store(String name, String address, double area, String goodsType) {  
        super(name, address, area);  
        this.goodsType = goodsType;  
    }  
  
    public Store() {}  
  
    public void open() {  
        System.out.println(name + " о т к р ы т · Д о б р о  
п о ж а л о в а т ь в м а г а з и н !");  
    }  
  
    public void restock() {  
        System.out.println(name + " п о п о л н я е т з а п а с ы ·");  
    }  
  
    public String toString() {  
        return super.toString() + ", т и п т о в а р а : " + goodsType;  
    }  
}
```

```
}  
  
}  
  
class Library extends Establishment {  
    private int books;  
  
    public Library(String name, String address, double area, int books) {  
        super(name, address, area);  
        this.books = books;  
    }  
  
    public Library() {}  
  
    public void open() {  
        System.out.println(name + " открыта · Приглашаем  
читать !");  
    }  
  
    public void lendBook() {  
        System.out.println(name + " выдает книгу читателю ·");  
    }  
  
    public String toString() {  
        return super.toString() + ", книг : " + books;  
    }  
}
```

```
}
```

```
}
```

```
public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Cafe cafe = new Cafe("Кафе 'ВОСТОЧНОЕ'", "ул. Авиамоторная, 8А", 100.0, 10);
```

```
        Store store = new Store("Магазин 'МТУСИСТ'", "пр. Мира, 7", 80.0, "продовольственные");
```

```
        Library library = new Library("Библиотека МТУСИ", "ул. Народного Ополчения, 32", 120.0, 5000);
```

```
        System.out.println("Информация о заведениях:");
```

```
        System.out.println(cafe);
```

```
        System.out.println(store);
```

```
        System.out.println(library);
```

```
        System.out.println("\nРабота заведений:");
```

```
        cafe.open();
```

```
        store.open();
```

```
        library.open();
```

```
        cafe.serve();
```

```
        store.restock();
```

```
        library.lendBook();
```

```

        System.out.println("\nКоличество созданных кафе : "
+ Cafe.getCount());
    }
}

```

```

> java Main.java
Информация о заведениях:
Кафе 'ВОСТОЧНОЕ' (ул. Авиамоторная, 8А), площадь: 100.0 м², столов: 10
Магазин 'МТУСИСТ' (пр. Мира, 7), площадь: 80.0 м², тип товара: продовольственные
Библиотека МТУСИ (ул. Народного Ополчения, 32), площадь: 120.0 м², книг: 5000

Работа заведений:
Кафе 'ВОСТОЧНОЕ' открыто. Добро пожаловать в кафе!
Магазин 'МТУСИСТ' открыт. Добро пожаловать в магазин!
Библиотека МТУСИ открыта. Приглашаем читать!
Кафе 'ВОСТОЧНОЕ' обслуживает посетителей.
Магазин 'МТУСИСТ' пополняет запасы.
Библиотека МТУСИ выдает книгу читателю.

Количество созданных кафе: 1

```

Контрольные вопросы:

1. Абстракция — выделение главных характеристик объекта без деталей. В Java реализуется через абстрактные классы (abstract) и интерфейсы (interface).
2. Инкапсуляция — сокрытие данных и ограничение прямого доступа к ним. Реализуется с помощью модификатора private и геттеров/сеттеров.
3. Наследование — создание нового класса на основе существующего. В Java используется ключевое слово extends.
4. Полиморфизм — возможность вызывать одинаковые методы с разным поведением. Реализуется через переопределение (@Override) и наследование.
5. Множественное наследование — наследование от нескольких классов. В Java нет множественного наследования классов (чтобы избежать конфликтов), но есть множественное наследование интерфейсов.
6. Ключевое слово final — запрещает изменение: класса (нельзя наследовать), метода (нельзя переопределить), переменной (нельзя изменить значение).

7. Модификаторы доступа: `public` — доступен везде; `protected` — доступен в пакете и наследниках; (без модификатора) — только в пакете; `private` — только внутри класса.
8. Конструктор — метод, вызываемый при создании объекта. Типы: по умолчанию (без параметров), параметризованный (с аргументами), копирующий (редко используется вручную).
9. `this` — ссылка на текущий объект класса. Используется, чтобы отличать поля от аргументов (`this.name = name;`).
10. `super` — обращение к родительскому классу. Используется для вызова его конструктора или методов.
11. Геттеры и сеттеры — методы для безопасного чтения и изменения приватных полей. Обеспечивают контроль и защиту данных.
12. Переопределение (`override`) — изменение поведения унаследованного метода в потомке. Используется аннотация `@Override`.
13. Перегрузка (`overload`) — создание нескольких методов с одинаковым именем, но разными параметрами (типами или количеством аргументов).

Вывод: В ходе лабораторной работы была реализована иерархия классов на языке Java с применением основных принципов ООП: наследования, инкапсуляции, абстракции и полиморфизма. Создан абстрактный базовый класс и дочерние классы с конструкторами, геттерами, сеттерами и статическим счётчиком объектов. Цель работы достигнута.

<https://github.com/zevy3/java-labs/tree/main/java2>