


Windows ve Mac Cihazlarda Bilgisayar Adı (Host İsmi) Deęiřtirme

Adım adım kurumsal kullanım rehberi

1. Windows'ta Bilgisayar Adı Deęiřtirme

Windows 10 ve Windows 11'de bilgisayar adını deęiřtirmenin üç yolu vardır. Ařaęıdaki akıř, Ayarlar uygulaması üzerinden izlenecek en kısa yolu gsterir:

Windows: Bilgisayar Adı Deęiřtirme Akıřı



1.1 Ayarlar Uygulaması Üzerinden

- Ayarlar (Settings) → Sistem (System) → Hakkında (About) yolunu izleyin.
- Cihaz adı (Device name) bölümünde Yeniden adlandır (Rename this PC) butonuna tıklayın.
- Yeni adı girin ve İleri'ye (Next) tıklayın.
- Deęiřiklięin geçerli olması için bilgisayarı yeniden başlatın.

1.2 PowerShell Üzerinden (Yönetici olarak)

```
Rename-Computer -NewName "YeniBilgisayarAdi" -Restart
```

1.3 Denetim Masası Üzerinden (Alternatif)

- Win + R ile "sysdm.cpl" komutunu çalıştırın.
- Bilgisayar Adı sekmesinde Deęiřtir... (Change...) butonuna tıklayın.
- Yeni adı girip Tamam'a basın, ardından yeniden başlatın.

1.4 Kurallar ve Kısıtlamalar


- Ad en fazla 15 karakter olabilir (NetBIOS uyumluluęu için).
- Yalnızca harf, rakam ve "-" (tire) karakteri kullanılabilir; boşluk ve özel karakterler desteklenmez.
- Ad yalnızca rakamlardan oluşamaz.
- Active Directory domain'ine baęlı makinelerde ad deęiřiklięi için domain yönetici yetkisi gerekir.

2. macOS'ta Bilgisayar Adı Değiştirme

macOS'ta birbirinden farklı üç ad bulunur; tam bir değişiklik için üçünü de güncellemek gerekir:

Ad Türü	Nerede Kullanılır
Computer Name	Finder paylaşımlarında, AirDrop'ta görünen ad
Local Hostname (Bonjour)	".local" alan adı (ör. MacBook-Pro.local)
HostName	Terminal "hostname" komutu, SSH/ağ araçları

macOS: Bilgisayar Adı Değiştirme Akışı



2.1 Sistem Ayarları Üzerinden

- Sistem Ayarları (System Settings) → Genel (General) → Paylaşım (Sharing) yolunu izleyin.
- En üstteki Bilgisayar Adı (Computer Name) alanına yeni adı yazın.
- Bu değişiklik Local Hostname'i otomatik günceller (boşlukları "-" ile değiştirerek).

2.2 Terminal Üzerinden (Tam Kontrol İçin)

```
sudo scutil --set ComputerName "YeniBilgisayarAdi"
sudo scutil --set LocalHostName "YeniBilgisayarAdi"
sudo scutil --set HostName "YeniBilgisayarAdi"
```

Doğrulamak için:

```
scutil --get ComputerName
scutil --get LocalHostName
scutil --get HostName
hostname
```

2.3 mDNSResponder'ı Yeniden Başlatma

Ad değişikliği ağıdaki diğer cihazlara (Bonjour/AirDrop) hemen yansımaz; aşağıdaki komutlarla önbelleği temizleyin:

```
sudo dscacheutil -flushcache
```

```
sudo killall -HUP mDNSResponder
```

3. Doğrulama Kontrol Listesi

- ☐ Windows: “hostname” komutu (CMD/PowerShell) yeni adı gösteriyor
- ☐ Windows: Ayarlar → Sistem → Hakkında'da yeni ad görünüyor
- ☐ Mac: scutil --get ComputerName / LocalHostName / HostName üçü de tutarlı
- ☐ Mac: Terminal “hostname” komutu yeni adı gösteriyor
- ☐ Ağdaki diğer cihazlardan (AirDrop, dosya paylaşımı, SSH) yeni ad ile erişim test edildi
- ☐ Yeniden başlatma sonrası ad kalıcı olarak korunuyor