# SBOM / CVE / Patch

NAKAMURA-TOME SUPER NTY³ | 11 eksen · 2 ayna · 3 taret | Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad: Zeynep Nur Zorbozan

## Kavram

SBOM yazılım bileşen envanteridir. CVE bilinen güvenlik açığının kayıt kimliğidir. CVSS açığın teknik ciddiyetini 0–10 aralığında puanlar. Bir CVE'nin makineyi etkilediğini söylemek için üç koşul doğrulanmalıdır: bileşen makinede bulunmalı, kurulu sürüm etkilenmeli ve açık makine ortamından erişilebilir olmalıdır.

## Verilen zafiyet kaydının makineye uyarlanması

| Alan | Etkinsan NAKAMURA-TOME SUPER NTY³ değerlendirmesi |
|---|---|
| Bileşen | CNC kontrol ünitesi / HMI / PLC firmware bileşenleri; tam ürün ve sürüm sahada tespit edilmelidir. |
| Sürüm | Kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış kontrolör veya firmware sürümü bulunmadığından bilinmiyor. |
| CVE | Makineye özgü doğrulanmış CVE kaydı elimizde yoktur. Örnek föydeki CVE-XXXX-XXXX gerçek CVE değil, yer tutucudur. |
| Önem | Bileşen-sürüm eşleştirmesi yapılmadan makine için CVSS puanı verilemez. |
| Yama | Üretici duyurusu ve bileşen sürümü doğrulanmadan yama mevcut/yok kararı verilemez. |

## Görev — karar akışı

### 1. Bu CVE makineyi gerçekten etkiliyor mu?

Şu an etkilediği söylenemez. Bileşenin makinede bulunup bulunmadığı, kurulu sürümün etkilenip etkilenmediği ve açığın CNC ortamından erişilebilir olup olmadığı bilinmiyor. Üç koşul SBOM, saha envanteri ve üretici duyurusuyla doğrulanmadan etkileniyor/etkilenmiyor kararı verilmez.

### 2. Üretimi hemen durdurur musunuz?

Yalnızca doğrulanmamış CVE iddiasıyla otomatik duruş kararı verilmez. Üretici uyarısı kurulu sürümün kritik biçimde etkilendiğini doğrularsa, aktif istismar belirtisi varsa veya güvenli işletimden şüphe duyuluyorsa üretim ve emniyet sorumlularıyla risk temelli kontrollü duruş değerlendirilir.

### 3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi?

Önce test edilir. Aynı kontrolör/sürüm ve mümkün olduğunca eşdeğer konfigürasyona sahip test ortamında haberleşme, CNC programı, eksen hareketleri, alarm davranışları ve emniyet fonksiyonlarına etkisi kontrol edilir. Canlı makineye kontrolsüz doğrudan yama uygulanmaz; bakım penceresi ve geri dönüş planı hazırlanır.

### 4. Yama safety validation'ı etkiliyor mu?

Yama emniyet kontrolörü, emniyet parametresi, sürücü firmware'i veya güvenli durdurma işlevine dokunuyorsa safety validation etkilenebilir. Üretici değişiklik notları incelenir, etki analizi yapılır ve ilgili emniyet fonksiyonları yetkin kişilerce yeniden test edilerek kayıt altına alınır.

### 5. Yama mümkün değilse compensating control ne olur?

Bileşen ağdan izole edilir veya yalnızca gerekli kaynaklarla haberleşmesine izin verilir; uzak erişim kapatılır ya da VPN+MFA+jump server ile sınırlandırılır; ayrıcalıklı hesaplar gözden geçirilir; log izleme artırılır; güvenilir yedek ve geri dönüş planı hazır tutulur. Bu önlemler kalıcı yama yerine geçmez.

## Vulnerability Decision

Karar: Makineye uygulanabilir doğrulanmış CVE yok; sürüm bilgisi eksik. Önce SBOM ve sürüm envanteri çıkarılmalı, üretici güvenlik duyurularıyla eşleştirme yapılmalı; doğrulanmadan etkileniyor/etkilenmiyor hükmü verilmemelidir.

Eğitim amaçlı masa başı ön değerlendirmedir; saha incelemesi veya resmî uygunluk belgesi değildir. Doğrulanmamış makine özellikleri kesin bilgi olarak sunulmamıştır.