CRA Incident Simulation

NAKAMURA-TOME SUPER NTY³ | 11 eksen · 2 ayna · 3 taret | Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad: Zeynep Nur Zorbozan

Senaryo — CNC bakım hesabında şüpheli erişim

Saat 10:15. Gece 03:00'te CNC bakım/servis hesabına tanınmayan bir konumdan giriş yapıldığına dair uyarı alınmıştır. CNC programı veya parametreleri değişmiş olabilir. Makine çalışmaktadır. Bu, eğitim amaçlı varsayımsal olay senaryosudur; makinede gerçek olay yaşandığı iddiası değildir.

Kavram

Olay müdahalesinde öncelik insan güvenliği ve kanıtın korunmasıdır. CRA raporlama zaman çizelgeleri olay müdahale planında dikkate alınır; hukuki yükümlülüğün uygulanması ürünün kapsamına, olayın niteliğine ve kuruluşun rolüne göre uyum/hukuk sorumlularınca doğrulanmalıdır.

Görev — zaman çizelgesi

Zaman	Yapılacak işlem / cevap
10:15 — ilk 15 dakika	Vardiya/üretim sorumlusu, bakım sorumlusu, OT/IT güvenlik ekibi ve İSG/emniyet yetkilisi bilgilendirilir. (1) Personel ve makine güvenliği değerlendirilir; şüpheli davranış varsa tesis prosedürüne göre kontrollü duruş sağlanır. (2) Uzak bakım bağlantısı ve şüpheli hesap yetkili ekipçe sınırlandırılır. (3) Olay saati, alarm ve ilk gözlemler kaydedilir; sistem resetlenmez.
İlk 2 saat	CNC programı, takım/işleme parametreleri ve kontrolör konfigürasyonu bilinen sağlam yedekle karşılaştırılır. Koruyucu kapı/acil durdurma ve güvenli duruş davranışı üretici prosedürüne uygun yetkili personelce doğrulanır; doğrulanmadan üretime devam edilmez. VPN/jump server, servis hesabı, HMI/CNC, mühendislik bilgisayarı ve güvenlik duvarı logları salt okunur kopyalanır. Şüpheli servis hesabı devre dışı bırakılır veya kimlik bilgileri kontrollü yenilenir.
24 saat — erken uyarı hazırlığı	Keşif zamanı ve tahmini başlangıç; etkilenen makine/ürün/sürüm; olay türü; istismar şüphesi; üretim ve emniyet etkisi; geçici önlemler; iletişim sorumlusu ve bilinmeyen noktalar olay kaydında toplanır. CRA bildirim eşiği/takvimi uyum-hukuk birimince teyit edilir.
72 saat — bildirim değerlendirmesi	Kök neden, erişim yolu, etkilenen varlıklar, program/parametre bütünlüğü, emniyet etkisi, yayılım ihtimali ve düzeltici önlemler hazırlanır. Teknik ekip logları; bakım/üretim ekibi makine durumunu; uyum/hukuk sorumlusu bildirim kararını yürütür.
14 gün — son rapor	VPN/jump server ve kimlik doğrulama logları, CNC/HMI/PLC kayıtları, konfigürasyon/program yedekleri, dosya hash'leri, erişim listeleri, bakım kayıtları, alarm zamanları, kararlar, test ve yeniden devreye alma onayları saklanır. Kök neden ve düzeltici faaliyetler raporlanır.

Makineye özgü uyarlama

Paketleme örneğindeki egzoz/ışık perdesi yerine bu CNC torna için iş mili, ayna, taret ve eksen hareketlerinin güvenli duruşu; koruyucu kapı/acil durdurma zinciri ve CNC program/parametre bütünlüğü kontrol edilir. Gerçek emniyet ekipmanı ve test yöntemi üretici dokümanına göre doğrulanır.

Kritik kural: Sistemi hemen resetleyip üretime devam etmek kanıtı yok edebilir. Önce insan güvenliği, ardından log ve konfigürasyon kanıtı korunur; doğrulanmış temiz durum ve emniyet kontrolleri olmadan makine devreye alınmaz.

Eğitim amaçlı masa başı ön değerlendirmedir; saha incelemesi veya resmî uygunluk belgesi değildir. Doğrulanmamış makine özellikleri kesin bilgi olarak sunulmamıştır.