



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

Отчёт

**по лабораторной работе № 2
по дисциплине «Программирование на языке Python»**

Тема: «Валидация данных с Pydantic»

**Выполнил: Никулина Злата Евгеньевна,
студент группы ИУ8-13М**

Проверил: Зотов Михаил Владиславович.

г. Москва, 2025 г.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель лабораторной работы: реализация системы валидации входных данных в формате YAML (data.yaml) с использованием Pydantic.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимо реализовать классы для интернет-магазина. Обеспечить строгую проверку данных (корректность типов данных, проверку формата строк, контроль уникальности идентификаторов, запрет лишних атрибутов). Организовать загрузку входных данных из файла в формате YAML (data.yaml) с использованием Pydantic создать экземпляры классов, затем вывести экземпляры классов через `logger.info` с отображением информации о пользователях, заказах, позициях в заказах.

Результат работы должен представлять модель для организации данных интернет-магазина, которая будет выявлять ошибки на начальном этапе.

3. ХОД РАБОТЫ

В данной лабораторной работе используется: язык программирования в формате YAML, модуль logging для вывода сообщений.

Ход работы:

Шаг 1. Осознание задачи

Необходимо реализовать систему валидации данных интернет-магазина на основе YAML-файла с использованием Pydantic. Для этого описать классы, содержащие информацию о пользователях и заказах, создать модуль загрузки данных из файла в формате YAML (data.yaml), выполнить проверку и вывести результат.

Шаг 2. Описание действий

были определены регулярные выражения и допустимые значения для полей,

2. Реализованы классы моделей (UserSpec, ProfileSpec, ItemSpec, ServiceSpec, OrderLineSpec, OrderSpec, OrdersSpec), для каждого класса были заданы ограничения: типы данных, обязательные поля, проверки уникальности и валидаторы, о средствах библиотеки yaml был добавлен входной файл data.yaml, настроен модуль logging для вывода экземпляров классов.

Шаг 3. Реализация, результат

Была написана программа на языке Python. Листинг программы представлен в приложении А.

Для реализации необходимы классы для интернет-магазина:

- описание пользователя с проверкой корректности email и ограничением допустимых статусов (active, non-active);
- данные о профиле пользователя с добавлением биографии и ссылки (с проверкой на наличие :// в URL);

- ItemSpec и ServiceSpec – описание товара и услуги с проверкой на корректность строковых полей и условием, что цена должна быть больше нуля;

- описание позиции заказа, включающее проверку, что итоговая стоимость (line_price) совпадает с произведением цены на количество;
- описание заказа с валидацией уникальности идентификаторов строк внутри заказа и проверкой связи order_id;
- контейнер для списка заказов, проверяющий глобальную уникальность всех идентификаторов (заказов, пользователей, товаров, услуг).

Загрузка данных о заказах осуществлена при помощи функции load. Далее выполнена передача данных, их проверка.

В случае корректных данных создаются экземпляры моделей, которые выводят результат с помощью logger.info. Вывод программы в случае правильных сведений приведен на рисунке 1.

```
[INFO] order_id=145541
[INFO] id=1000, ФИО: Калинин Проба Петрович, email=prob@mail.ru, статус=active, био=студент, url=https://folder.ru
[INFO] строка заказа=1, order_id=145541, количество=1.0, цена=654.0
[INFO] service_id=101, наименование=Доставка, описание=Клиентская доставка, цена=654.0
[INFO] строка заказа=2, order_id=145541, количество=1.0, цена=758.0
[INFO] service_id=8888, наименование=Стол, описание=Деревянный стол, цена=758.0
[INFO] всего заказов = 1
```

Рисунок 1 – Вывод программы при корректных данных

При обнаружении некорректных данных формируется сообщение об этом, где указывается причина ошибки. Пример вывода программы с ошибкой в данных в email показан на рисунке 2.

```
Value error, email должен содержать @ и . [type=value_error, input_value='probmail.ru', input_type=str]
For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.11/v/value_error
```

Рисунок 2 – Вывод программы при некорректных данных

На рисунке 3 выведен результат при несоответствии итоговой стоимости произведению количества объектов на их цену.

```
Value error, line_price не равно quantity * item_line.price (654.0 != 2.0 * 654.0 = 1308.0)
```

Рисунок 3 – Вывод программы с неверной итоговой стоимостью

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены возможности библиотеки Pydantic для валидации данных и принципы описания классов. В процессе лабораторной работы применялась библиотека PyYAML для загрузки данных из конфигурационного файла в формате YAML, а также модуль logging для вывода результатов.

Были реализованы наборы классов, описывающих структуру данных интернет-магазина, система проверки корректности входных данных, загрузка данных. Создана система, которая позволяет работать с входными данными, выявлять ошибки на начальном этапе загрузки и формировать корректный вывод.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ А

Р

е Листинг А.1 – Модель формирования заказов

```
а from pydantic import BaseModel, Field, field_validator, model_validator
    from typing import Optional, List, Union, Set
Л from typing_extensions import Literal
И import logging
З import yaml

О
В
а
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='[% (levelname)s] %(message)s')
а
    logger = logging.getLogger(__name__)
Н

Н class UserSpec(BaseModel):
    user_id: int
Ы
    username: str = Field(..., pattern=RUS_RE)
Й
    surname: str = Field(..., pattern=RUS_RE)
    second_name: Optional[str] = Field(None, pattern=RUS_RE)
    email: str
К
    status: Status
О
    class Config:
Д
        extra = 'forbid'

р
    @field_validator('email')
а
    @classmethod
    def check_email(cls, v: str) -> str:
С
        if '@' not in v or '.' not in v:
П
            raise ValueError('email должен содержать @ и .')
О
        return v

Л class ProfileSpec(UserSpec):
а
    bio: str = Field(..., pattern=RUS_RE)
    url: str
Г
    @field_validator('url')
а
    @classmethod
```

Т

С

Я

```

def check_url(cls, v: str) -> str:
    if '://' not in v:
        raise ValueError("url должен содержать '://'")
    return v

class ItemSpec(BaseModel):
    item_id: int
    name: str = Field(..., pattern=RUS_RE)
    desc: str = Field(..., pattern=RUS_RE)
    price: float = Field(..., gt=0)

    class Config:
        extra = 'forbid'

class ServiceSpec(BaseModel):
    service_id: int
    name: str = Field(..., pattern=RUS_RE)
    desc: str = Field(..., pattern=RUS_RE)
    price: float = Field(..., gt=0)

    class Config:
        extra = 'forbid'

class OrderLineSpec(BaseModel):
    order_id: int
    order_line_id: int
    item_line: Union[ServiceSpec, ItemSpec]
    quantity: float = Field(..., gt=0)
    line_price: float = Field(..., gt=0)

    class Config:
        extra = 'forbid'

    @model_validator(mode='after')
    def check_line_price(self):
        expected = self.quantity * self.item_line.price
        if self.line_price != expected:
            raise ValueError(
                f'line_price не равно quantity * item_line.price '
                f'({self.line_price} != {self.quantity} * {self.item_line.price} = '
                f'{expected})'

```



```

    )
    return self

class OrderSpec(BaseModel):
    order_id: int
    user_info: ProfileSpec
    items_line: List[OrderLineSpec]

    class Config:
        extra = 'forbid'

    @model_validator(mode='after')
    def check_lines(self):
        if not self.items_line:
            raise ValueError('items_line пустой')

        seen: Set[int] = set()
        for ln in self.items_line:
            if ln.order_id != self.order_id:
                raise ValueError('order_line.order_id должен совпадать с
order.order_id')
            if ln.order_line_id in seen:
                raise ValueError(f'повтор order_line_id внутри order
{self.order_id}')
            seen.add(ln.order_line_id)
        return self

class OrdersSpec(BaseModel):
    market_place_orders: List[OrderSpec]

    class Config:
        extra = 'forbid'

    @model_validator(mode='after')
    def check_global_uniques(self):
        order_ids: Set[int] = set()
        user_ids: Set[int] = set()
        item_ids: Set[int] = set()
        service_ids: Set[int] = set()

        for o in self.market_place_orders:

```

```

        if o.order_id in order_ids:
            raise ValueError(f'повторяющийся order_id: {o.order_id}')
        order_ids.add(o.order_id)

    uid = o.user_info.user_id
    if uid in user_ids:
        raise ValueError(f'повторяющийся user_id: {uid}')
    user_ids.add(uid)

    for ln in o.items_line:
        il = ln.item_line
        if isinstance(il, ItemSpec):
            if il.item_id in item_ids:
                raise ValueError(f'повторяющийся item_id: {il.item_id}')
            item_ids.add(il.item_id)
        else:
            if il.service_id in service_ids:
                raise ValueError(f'повторяющийся service_id:
{il.service_id}')
            service_ids.add(il.service_id)

    return self

def load(yaml_text: str) -> OrdersSpec:
    data = yaml.safe_load(yaml_text)
    return OrdersSpec(**data)

if __name__ == '__main__':
    with open("data.yaml", "r", encoding="utf-8") as f:
        yaml_text = f.read()
        orders = load(yaml_text)

    for o in orders.market_place_orders:
        logger.info(f'order_id={o.order_id}')

        u = o.user_info
        logger.info(
            f'id={u.user_id}, '
            f'ФИО: {u.surname} {u.username} {u.second_name}, '
            f'email={u.email}, статус={u.status}, био={u.bio}, url={u.url}'
        )

```

```

for ln in o.items_line:
    logger.info(
        f'строка заказа={ln.order_line_id}, '
        f'order_id={ln.order_id}, количество={ln.quantity},
        цена={ln.line_price}'
    )

    if isinstance(ln.item_line, ServiceSpec):
        s = ln.item_line
        logger.info(
            f'service_id={s.service_id}, '
            f'наименование={s.name}, описание={s.desc}, цена={s.price}'
        )
    else:
        it = ln.item_line
        logger.info(
            f'item_id={it.item_id}, '
            f'наименование={it.name}, описание={it.desc}, цена={it.price}'
        )

logger.info(f'всего заказов = {len(orders.market_place_orders)}')

```