

OS Project2

- 學號 : 0616018
- 姓名 : 林哲宇

這次作業要求我們實作 Proof of Work(POW) 的 server，其中要使用 multiprogram 來提升速度，計算平均每秒鐘可以算出多少個難度為 PoWDifficulty 的 hash

how do you implement the server program

1. 建立一個 socket 監聽在 localhost:20000
2. 根據 connectionNumber 決定 multiprocess 要開多少個 process
3. 實作每個 process 需要做的事情(包含 recv 與 send)
4. 利用 multithread 計算出符合條件的 hash

建立一個 socket 監聽在 localhost:20000

這項 Project 我使用 python 來寫，首先建立一個 class，在 init 中把 socket 定義完畢。其中還有定義其他初始變數

```
class Server():
    def __init__(self, connectionNumber, PoWDifficulty, procThread):
        self.connectionNumber = connectionNumber
        self.PoWDifficulty = PoWDifficulty
        self.procThread = procThread

        self.server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        self.server.bind(('127.0.0.1', 20000))
        self.server.listen(100)

        self.message = [''] * self.connectionNumber
        self.seed = [''] * self.connectionNumber
        self.hash = [''] * self.connectionNumber

        self.printable = string.uppercase + string.lowercase + '0123456789'
```

根據 connectionNumber 決定 multiprocess 要開多少個 process

將每個 process 存在 allpro 中，是為了在所有 process 執行 start 函數之後，才執行 join 函數。因為如果先用 join 的話，main process 就會被擋住。

```
# each process receive the message and send the seed
def mul_proc(self):
    allpro = []
    for index in range(self.connectionNumber):
        p = Process(target = self.proc_con, args = (index,))
        allpro.append(p)
        p.start()
    for p in allpro:
        p.join()
```

實作每個 process 需要做的事情(包含 recv 與 send)

proc_con 主要是在與 client 互動。先接收來自 client 的資料，然後算出對應的 seed 和 hash，最後將結果傳回 client。

```
# each process receive the message and send the seed
def proc_con(self, index):
    conn, addr = self.server.accept()
    #print addr
    while 1:
        self.message[index] = ''
        self.message[index] = conn.recv(6).strip()
        #print '{}: {}'.format(index, self.message[index])
        self.seed[index] = ''
        self.hash[index] = ''
        self.mul_thread(index)
        while not self.seed[index]:
            continue
        response = '{message},{seed},{hash_}\n'.format(message = self.message[index], seed
        try:
            conn.send(response)
        except:
            return
```

利用 multithread 計算出符合條件的 hash

這邊是實作在上面 proc_con 有使用到的 mul_thread 函數。要開的 thread 數量(procThread)在 init 有做過初始化，每個 thread 執行 cal_hash 函數。

cal_hash 實際上就是持續產生長度為五的隨機字串 guess，並且確認 sha256(message + guess) 是否符合 Difficulty。當有其他 thread 算出來，就會透過 if self.seed[index] 這個判斷做 return。

```
# multithread for calculating hash parrallely
def mul_thread(self, index):
    for i in range(self.procThread):
        thread.start_new_thread(self.cal_hash, (index,))

# calculate hash for corresponding message
def cal_hash(self, index):
    while 1:
        if self.seed[index]:
            return
        guess = ''.join(random.sample(self.printable, 5))
        res = hashlib.sha256(guess + self.message[index]).hexdigest()
        if (res[:self.PowDifficulty] == '0' * self.PowDifficulty) and (not self.seed[index]):
            self.hash[index] = res
            self.seed[index] = guess
            #print('message: {}, seed: {}, hash: {}'.format(self.message[index], self.seed[index], self.hash[index]))
```

the performance of the server program, and how do you evaluate it

在速度方面，我有特別注意不用到 system call，例如產生隨機變數可以用 os.urandom(5) 來產生隨機字串。但是我使用 lib 的 random.sample 產生隨機變數。還有把一些 debug 用的 printf 註解。

我測試的方式就是調整 process 和 thread 的數量，去測出分數最高的值。

照理來說，thread 開越大應該得到的分數越高，實際上也是如此，然而進步的幅度卻有邊際效應。也就是說，當 thread 的數量為 10，可能平均是 4，但是就算我調到 100，也只有 6。

我認為這和我電腦的 CPU 有關，我有打開 效能監控，發現在 process 數為 100，thread 為 30 的時候，CPU 使用率就已經接近 100%，導致就算將 thread 再增加也無法提高分數。