

Lecture Notes

2026/04/10

An erratum

2.3.16. 杂类命令

命令	说 明
<code>^G</code> 或 <code>:f<CR></code>	显示当前文件的有关信息,包括文件名、文件中的行数和字符数等等。
<code>^L</code>	刷新屏幕。
<code>.</code>	再执行一次刚才执行过的插入类命令、删除类命令或替代类命令。
<code>u</code>	反悔命令(undo)。恢复刚才执行过的一次插入类命令删除类命令或替代类命令,也包括恢复刚才执行过的反悔命令前的状态。也就是说,连续使用两次反悔命令等于不执行反悔命令。
<code>J</code>	把本行尾的换行符删去,将下一行的内容加到本行尾(两行合并)。
<code>:sh<CR></code>	转到 shell 状态,显示 Linux 待命符,从而可以执行任何 Linux 命令或用户编制的程序。结束 shell 状态时使用命令 exit ,以回到 vi 或 ex 。
<code>!:<i>command</i><CR></code>	执行一条 Linux 命令或用户编制的程序 <i>command</i> 。该命令或程序执行完毕后立即回到 vi 或 ex 。

Should you have further doubts about usage of vi/Vim...

- Option 1 (official documentation from `vim-doc`):

```
sudo apt install vim-doc
```

- After installation completes, open `/usr/share/doc/vim/html/index.html` in a browser.

- Option 2 (standalone PDFs created from official documentation):

Both an English version and a Chinese version have been uploaded to eLearning.

Recommended

