

第二章 Linux 系统的软件开发工具

张兆飞

2026-04-10

第六周 习题

2-3. 运行 sed 命令, 写出运行效果.

2-3-1. 已知文件 file 如下:

```
if more, if better
```

写出执行以下命令的结果

```
$ sed 's/if/the/g' file
```

输出到 stdout 的结果是:

```
the more, the better
```

2-3-2. 已知文件 file 如下:

```
a  
bcd  
ef
```

写出执行以下命令的结果

```
$ sed 's/./mv & &.old/' file
```

输出到 stdout 的结果是:

```
mv a a.old  
mv bcd bcd.old  
mv ef ef.old
```

2-3-3. 已知文件 file 如下:

```
S *First = NULL;  
void error(format, string)  
char *format, *string;
```

如需输出以下信息:

```
S *First = NULL;  
void error(format, str)  
char *format, *str;
```

请写出 sed 命令.

```
$ sed 's/string/str/g' file
```

2-3-4. 已知文件 file 如下:

```
0. print 1 line
10. input 10 file
2. output 1 file
1. input 1 file
```

如执行一条 sed 命令后输出以下信息:

```
0. print 1 line
2. output 1 file
```

请写出 sed 命令.

```
$ sed '/input/d' file
```

2-4. 请按以下要求写出 sed 命令.

2-4-1. 删除第 8 行到最后一行的内容.

```
$ sed '8,$d' file
```

2-4-2. 将所有的字符 A 替换为 B, 并且删除所有行首的字符串 xyz.

```
$ sed 's/A/B/g; s/^xyz//' file
```

2-4-3. 在行首插入一个制表符.

```
$ sed 's/^/\t/' file
```

2-4-4. 在行尾添加字符串 ###.

```
$ sed 's/$/###/' file
```

2-4-5. 删除行尾的反斜杠.

```
$ sed 's/\\$//' file
```

2-6. 已知文件 file 如下:

```
a.a b.b
cc.c d.dd
ef.f g.hg
```

输出结果如下:

```
mv b.b a.a
mv d.dd cc.c
mv g.hg ef.f
```

2-6-1. 写出可以产生以上输出结果的 sed 命令

```
$ sed 's/\\(.*\\) \\(.*\\)/mv \\2 \\1/' file
```