

《计算机软件基础》习题答案

第二章 UNIX 系统的软件开发工具

2-1. vi 命令的功能

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) 最后一行行首 | (8) 当前行以下 |
| (2) 第 5 行行首 | (9) 当前字符之前(左) |
| (3) 下一 word 首 | (10) ESC |
| (4) 上一 WORD 首 | (11) 加在本行末 |
| (5) ^ | (12) 当前行 |
| (6) 本行末 | (13) xp |
| (7) ^B | (14) ddp |

2-2. 完成以下用 vi 编辑文件的过程

- 2-2-1. (1) barrow the baat
(2) for twa days?
(3) borrow the boat
(4) for two days?

- 2-2-2. (1) x
(2) \$
(3) 0 或 ^ 或 G
(4) x
(5) 0 或 ^
(6) p
(7) d
(8) d

2-3. 运行 sed 命令，写出运行效果

2-3-1. the more, the better

2-3-2. mv a a.old
mv bcd bcd.old
mv ef ef.old

2-3-3 sed 's/string/str/' file

2-3-4 sed '/^1/d' file

2-4. 写出 sed 命令。

2-4-1. sed '8,\$d'

2-4-2. sed 's/A/B/g' | sed 's/^xyz/|'

2-4-3. sed 's/^\\t/'

2-4-4. sed 's/\$/####/'

2-4-5. sed 's/\\\$/'

2-5. 写出 awk 程序。

2-5-1. awk 'NR<8' 或者 awk 'NR==1,NR==7'

2-5.2. awk '

NR%2!=0 {printf "%s", \$0}

NR%2==0 {print}'

2-5-3. `awk '{print "\t", $0}'`

2-5-4. `awk '{print $0, "###"}'`

2-5-5. `awk '
 {for(i=1; i<=NF; i++)
 {if(lentgh($i) > 5) printf "%s ", $i;}
 printf "\n"}
 if(lentgh > 20) longline ++}
 END {print " longline =", longline}'`

2-6. sed 命令或者 awk 命令

2-6-1 `sed 's/(.*) \\.*/mv \2 \1/'`

2-6-2 `awk '{printf "mv %s %s\n", $2, $1}'`

2-7. awk 程序的输出结果。

2-7-1. 1 2 F□math
 2 3 U□phy□why
 3 5 D□com□what□func□real
 4 4 A□tech□how□key
 5 3 N□soft□run

2-7-2. D□com□what□func□real□->□D
 A□tech□how□key□->□A

2-8. 请按照 makefile 的后缀规则表述它们的依赖关系和生成命令

SUFFIXES: .cell .dev

.cell.dev:

<TAB> getCell \$*.cell

或者

<TAB> getCell \$@

2-33-1. 参见题源文件 key2-33-1c2n1。

2-33-2. 参见题源文件 key2-33-2c2n2。

2-34. 参见题源文件 key2-34s2m。

2-35. 参见题源文件 key2-35getSC。

2-36. 参见题源文件 key2-36c2nMake。

2-37. 参见题源文件 key2-37dffNetS。