

Contents

Manuale d'uso — Pipeline Dataverse -> Archivematica	2
Indice	2
1. Panoramica del flusso	2
2. Prerequisiti	3
Software	3
Accesso a Dataverse	3
Accesso ad Archivematica	3
Permessi filesystem	3
Note su SSL	3
3. Configurazione — file .env	3
Contenuto completo del .env	4
Recuperare i valori mancanti	4
Priorita' delle variabili	4
Sicurezza	5
Errori comuni nel .env	5
4. Script 1 — scarica_dataverse.py	5
Cosa fa	5
Controllo dataset vuoti	5
Esportazione DCAT-AP e Schema.org	6
Opzioni da riga di comando	6
Esempi	6
Output a schermo	7
Comportamento idempotente	7
5. Script 2 — archivematica_ingest.py	8
Cosa fa	8
Gestione di timeout ed errori di rete transitori	8
Sorgente del processing config: copia locale versionata (RACCOMANDATO)	8
Opzioni da riga di comando	9
Esempi	10
Output a schermo	10
6. Struttura del pacchetto generato	11
Formato metadata.csv (radice del pacchetto)	12
7. File di stato e report	12
riepilogo_download.json	12
doi_vuoti.json	12
stato_archivematica.json	12
Valori di status (stato_archivematica.json)	13
Riconciliazione dello stato — riconcilia_stato.py	13
Reset manuale di un pacchetto	13
Reset completo	13
8. Risoluzione dei problemi comuni	14
MissingSchema / URL non valido	14
302 Found sulla porta 8000	14
401 Unauthorized	14
404 Not Found sulla Transfer Source UUID	14
SSL Certificate Verify Failed	14
EXPORT_DCAT=true nel .env ma dcat.json non viene generato	14
[ERRORE] Impossibile leggere il processing config	14
[ERRORE] Copia di processingMCP.xml nel pacchetto fallita (Permission denied sulla DESTINAZIONE)	15
Transfer REJECTED al riavvio	15
Read timed out durante transfer/ingest	15

Transfer “zombie” in Dashboard (in attesa, non rimovibili)	16
Permission denied sulla copia di processingMCP.xml nei pacchetti (cartelle di proprietà altrui)	16
400 “Unable to determine the status of the unit”	17
Auto-approve non funziona	17
Elasticsearch non raggiungibile	17
9. Esempio di esecuzione completa	17
Configurazione iniziale (una tantum)	17
Esecuzione standard	17

Manuale d’uso — Pipeline Dataverse -> Archivematica

Questo manuale documenta l’uso di due script Python che automatizzano il trasferimento di dataset da **Dataverse UNIMI** (dataverse.unimi.it) ad **Archivematica** per la conservazione a lungo termine.

Script	Funzione
scarica_dataverse.py	Scarica dataset e metadati da Dataverse e li organizza in pacchetti compatibili con Archivematica
archivematica_ingest.py	Trasferisce ed esegue l’ingest dei pacchetti in Archivematica, con approvazione automatica del transfer
riconcilia_stato.py	Riconcilia i pacchetti “failed” del file di stato con gli AIP realmente presenti nello Storage Service (es. dopo approvazioni manuali)

Indice

1. Panoramica del flusso
2. Prerequisiti
3. Configurazione — file .env
4. Script 1 — scarica_dataverse.py
5. Script 2 — archivematica_ingest.py
6. Struttura del pacchetto generato
7. File di stato e report
8. Risoluzione dei problemi comuni
9. Esempio di esecuzione completa

1. Panoramica del flusso

```

dois.txt          scarica_dataverse.py          Transfer Source
(lista DOI)  -----> - controlla se vuoto  -----> Location
                                     (Archivematica)
                                     |
                                     v
                                     archivematica_ingest.py
                                     - verifica processing config (fail-fast)

```

- copia processingMCP.xml
- avvia transfer
- auto-approva transfer
- attende ingest
- salva AIP UUID

Il flusso tipico e':

1. Si prepara dois.txt con l'elenco dei DOI da archiviare.
 2. Si esegue scarica_dataverse.py: scarica tutte le versioni di ciascun dataset, controlla che non siano vuoti, e li organizza nella Transfer Source Location di Archivematica.
 3. Si esegue archivematica_ingest.py: avvia il transfer e l'ingest per ogni pacchetto non ancora processato, in modo completamente automatico.
 4. Lo stato viene salvato in file JSON per le esecuzioni successive.
-

2. Prerequisiti

Software

```
pip install requests --break-system-packages
```

Accesso a Dataverse

- Una **API key Dataverse** (necessaria solo per dataset ad accesso ristretto; per dataset pubblici puo' essere lasciata vuota).

Accesso ad Archivematica

- **Dashboard API key** dell'utente Archivematica (es. zfed)
- **Storage Service API key** dell'utente Storage Service (es. archivematica)
- **UUID della Transfer Source Location**
- Accesso in lettura/scrittura alla Transfer Source Location sul filesystem

Permessi filesystem

```
sudo usermod -aG archivematica <utente>
# Richiede logout/login per avere effetto
```

Note su SSL

Se Archivematica usa un certificato self-signed, impostare SSL_VERIFY=false nel .env o usare --no-verify-ssl da riga di comando.

URL tipici per le API: - Dashboard: https://<host> (porta 443) - Storage Service: https://<host>:8000

3. Configurazione — file .env

Tutti i parametri vanno nel file .env nella stessa cartella degli script. Il file viene caricato automaticamente all'avvio senza dipendenze esterne.

```
cp .env.template .env
nano .env
```

Contenuto completo del .env

```
# — Dataverse —————
# API key (lasciare vuoto per dataset pubblici)
DATAVERSE_API_KEY=

# Cartella di destinazione (Transfer Source Location di Archivematica)
# Recuperabile con: python3 archivematica_ingest.py --list-sources
OUTPUT_DIR=/mnt/e/DROPBOX/Dropbox/_ARKIVE/TRANSFER_SOURCE

# Esportazione DCAT-AP (dcat.json) e Schema.org (schema.json)
# per ogni versione del dataset. Equivalente al flag --dcat da CLI.
EXPORT_DCAT=false

# — Archivematica Dashboard —————
AM_URL=https://192.168.139.39
AM_USER=zfed
AM_API_KEY=

# — Archivematica Storage Service —————
SS_URL=https://192.168.139.39:8000
SS_USER=archivematica
SS_API_KEY=

# — Transfer —————
AM_TRANSFER_SOURCE_UUID=
AM_TRANSFER_TYPE=standard
AM_PROCESSING_CONFIG=dataverse_001

# Copia locale VERSIONATA del processing config XML (RACCOMANDATO).
# Elimina la dipendenza dalla shared directory di Archivematica
# (/var/archivematica/...), i cui permessi possono cambiare con
# update/riavvii. Setup: vedi sezione 5.
AM_PROCESSING_MCP_PATH=/home/zfed/arkive/config/dataverse_001ProcessingMCP.xml

AM_AUTO_APPROVE=true

# Timeout API in secondi (default: 120). Con dataset grandi o
# Archivematica sotto carico servono valori generosi; gli errori
# di rete transitori vengono comunque ritentati.
AM_API_TIMEOUT=120

# — SSL —————
SSL_VERIFY=false
```

Recuperare i valori mancanti

```
# UUID Transfer Source
python3 archivematica_ingest.py --no-verify-ssl --list-sources

# Processing configuration disponibili
python3 archivematica_ingest.py --no-verify-ssl --list-processing-configs
```

Priorita' delle variabili

Priorita'	Fonte
1 (massima)	Argomento da riga di comando
2	Variabile d'ambiente di sistema (export)
3	File .env
4	Default nel codice

Attenzione: se in una sessione precedente hai eseguito `export $(grep -v '^#' .env | xargs)`, le variabili rimangono attive e hanno priorit  sul .env. In caso di comportamenti inattesi, aprire una nuova sessione shell.

Sicurezza

```
echo ".env" >> .gitignore
```

Errori comuni nel .env

Errore	Sintomo	Correzione
SS_URL=https://...	MissingSchema	SS_URL=https://...
SS_URL=http://...	302 Found	SS_URL=https://...
Chiavi API vuote	401 Unauthorized	Compilare le chiavi
UUID errato	404 Not Found	Usare --list-sources
Variabili esportate in sessione precedente	Valori vecchi	Nuova sessione shell

4. Script 1 — scarica_dataverse.py

Cosa fa

Per ogni DOI elencato in `dois.txt`:

1. Recupera l'elenco di tutte le versioni pubblicate
2. **Controlla se il dataset contiene file:** se e' vuoto, non crea la directory e registra il DOI in `doi_vuoti.json`
3. Per ciascuna versione:
 - scarica tutti i file del dataset
 - salva i metadati Dataverse in `dataverse.json`
 - genera `metadata.csv` Dublin Core per quella versione
 - genera `dcat.json` (DCAT-AP JSON-LD) se `EXPORT_DCAT=true`
 - scarica `schema.json` (Schema.org JSON-LD) se `EXPORT_DCAT=true`
4. Genera un `metadata.csv` complessivo nella radice del pacchetto (letto da Archivematica per il METS dmdSec)

Controllo dataset vuoti

Prima di creare qualsiasi directory, lo script verifica che il dataset contenga almeno un file. Se tutte le versioni sono prive di file:

- la directory del DOI **non viene creata**
- il DOI viene registrato in `doi_vuoti.json` con data e motivo
- il riepilogo mostra `Vuoti: N` nel conteggio finale

Cause tipiche di dataset vuoto: - dataset ancora in bozza (non ancora pubblicato) - accesso ristretto (embargo attivo) - dataset pubblicato ma senza file allegati

Esportazione DCAT-AP e Schema.org

Quando `EXPORT_DCAT=true` (nel `.env`) o `--dcat` (da CLI), per ogni versione vengono generati due file aggiuntivi:

dcat.json — DCAT-AP 2.x JSON-LD generato **localmente** dai metadati già scaricati, senza chiamate HTTP aggiuntive. Mapping principale:

Campo DCAT-AP	Sorgente Dataverse
dct:title	title
dct:creator	author (nome + affiliazione)
dcat:contactPoint	datasetContact (vCard)
dct:description	dsDescription
dcat:theme	subject
dcat:keyword	keyword
dct:issued	productionDate / distributionDate
dct:publisher	publisher
dct:license	license / termsOfUse
dcat:distribution	file (formato, dimensione, checksum MD5)
owl:versionInfo	numero versione (es. 1.0)

schema.json — Schema.org JSON-LD scaricato dall'API Dataverse tramite l'exporter `schema.org`.

Opzioni da riga di comando

Opzione	Default	Descrizione
<code>--dois <file></code>	<code>dois.txt</code>	File con l'elenco dei DOI
<code>--output <cartella></code>	dal <code>.env</code> (<code>OUTPUT_DIR</code>)	Cartella di destinazione
<code>--apikey <chiave></code>	dal <code>.env</code>	API key Dataverse
<code>--no-verify-ssl</code>	<code>false</code>	Disabilita verifica SSL
<code>--dcat</code>	<code>false</code>	Abilita esportazione DCAT-AP e Schema.org

Esempi

Standard (tutto da .env)

```
python3 scarica_dataverse.py
```

Con DCAT-AP e Schema.org

```
python3 scarica_dataverse.py --dcat
```

Override cartella di output

```
python3 scarica_dataverse.py \
  --output /mnt/e/DROPBOX/Dropbox/_ARKIVE/TRANSFER_SOURCE
```

Con certificato self-signed

```
python3 scarica_dataverse.py --no-verify-ssl
```

Output a schermo

```
=====
Dataverse UNIMI -- Download automatico (tutte le versioni)
Sorgente DOI : dois.txt (3 DOI)
Destinazione : /mnt/.../TRANSFER_SOURCE
API key      : *****5678
SSL verify   : False
Export DCAT  : True
=====

[1/3] DOI: doi:10.13130/RD_UNIMI/KS2PUX
--> Recupero lista versioni...
--> 1 versione/i trovata/e: v1.0
-- Versione v1.0 [RELEASED]
[metadata] dataverse.json salvato
[metadata] dcat.json generato
[metadata] schema.json salvato
[data] 4 file trovati, inizio download...
Scarico: works.tab ... OK (25 KB)
[metadata] metadata.csv (versione) generato (1 righe)
[metadata] metadata.csv generato (1 righe, 1 versione/i)
[validazione] metadata.csv OK
OK Stato: ok | Versioni: 1 | File OK: 4 | Errori: 0

[2/3] DOI: doi:10.13130/RD_UNIMI/VUOTO
--> Recupero lista versioni...
--> 1 versione/i trovata/e: v1.0
[INFO] Dataset vuoto: 1 versione/i trovata/e ma nessun file presente
[INFO] Directory non creata.
0 Stato: empty | Versioni: 0 | File OK: 0 | Errori: 0
Motivo: 1 versione/i trovata/e ma nessun file presente

=====
RIEPILOGO FINALE
Completati : 2
Parziali   : 0
Errori      : 0
Vuoti       : 1
Riepilogo  : .../riepilogo_download.json
DOI vuoti   : .../doi_vuoti.json
=====
```

Comportamento idempotente

- File già scaricati: **saltati**
- dataverse.json, dcat.json, schema.json, metadata.csv di versione: generati solo se mancanti
- metadata.csv complessivo: **sempre rigenerato**
- doi_vuoti.json: **aggiornato incrementalmente** (le voci precedenti vengono preservate, non sovrascritte)

5. Script 2 — archivematica_ingest.py

Cosa fa

All'avvio, PRIMA di elaborare qualunque pacchetto, lo script verifica (**fail-fast**) che il file XML della processing configuration sia leggibile. Se non lo è, si interrompe con exit code 1: senza processingMCP.xml i pacchetti verrebbero processati con la configurazione di **default** di Archivematica (es. con scansione virus attiva), e il problema emergerebbe solo a ingest avviato — molto più costoso da diagnosticare.

Poi, per ogni pacchetto DOI nella Transfer Source Location non ancora completato:

1. Copia processingMCP.xml nella radice del pacchetto e **verifica** che la copia sia avvenuta (in caso contrario il pacchetto viene marcato failed e il transfer NON parte)
2. Avvia il **Transfer** con nome AIP-<YYYYMMDD>-<DOI>
3. Approva automaticamente il transfer tramite API (/api/transfer/unapproved/
 - /api/transfer/approve/)
4. Attende il completamento del Transfer (polling)
5. Attende il completamento dell'**Ingest** (SIP -> AIP)
6. Salva l'UUID dell'AIP nel file di stato

Ogni cartella DOI viene trasferita come **un unico pacchetto** con tutte le sue versioni.

Gestione di timeout ed errori di rete transitori

Un timeout di lettura NON significa che l'operazione sia fallita lato Archivematica — significa solo che la risposta non è arrivata in tempo. Per questo:

- Le chiamate di **polling** e le altre GET vengono ritentate automaticamente (3 tentativi, 15s di pausa) in caso di Read timed out o errore di connessione.
- Se **start_transfer va in timeout**, la richiesta potrebbe comunque essere arrivata: con dataset grandi la copia nella watched directory può superare il timeout. Lo script cerca allora il transfer per nome tra quelli in attesa di approvazione e, se lo trova, si **RIAGGAN-CIA** e prosegue normalmente. Solo se il transfer non esiste davvero il pacchetto viene marcato failed. Questo evita transfer zombie in Dashboard e AIP duplicati al retry.
- Il timeout è configurabile con AM_API_TIMEOUT nel .env o --api-timeout da CLI (default: 120s).

Se nonostante tutto un transfer viene completato manualmente dalla Dashboard dopo che lo script lo ha dichiarato failed, usare riconcilia_stato.py (vedi sezione 7) per allineare il file di stato PRIMA del lancio successivo, altrimenti il pacchetto verrebbe riprocessato da zero creando un AIP duplicato.

Sorgente del processing config: copia locale versionata (RACCOMANDATO)

Il file XML può essere letto da due sorgenti, in ordine di priorità:

1. **Copia locale versionata** — --processing-mcp-path o AM_PROCESSING_MCP_PATH nel .env. Nessuna dipendenza dalla shared directory di Archivematica, i cui permessi possono cambiare con update, riavvii dei servizi o salvataggi della configurazione dal Dashboard. La copia può essere committata nel repository ed è riutilizzabile su altri server della pipeline.
2. **Fallback legacy** — <PROCESSING_CONFIGS_DIR>/<nome>ProcessingMCP.xml nella shared directory di Archivematica, usando il nome passato con --processing-config.

Setup una tantum della copia locale:


```
mkdir -p ~/arkive/config
sudo cp /var/archivematica/sharedDirectory/sharedMicroServiceTasksConfigs/processingMCPCon
sudo chown $(whoami): ~/arkive/config/dataverse_001ProcessingMCP.xml
```

e nel .env:

```
AM_PROCESSING_MCP_PATH=/home/<utente>/arkive/config/dataverse_001ProcessingMCP.xml
```

Attenzione: se la processing configuration viene modificata nel Dashboard di Archivematica, la copia locale va riesportata con il comando `sudo cp` qui sopra. E' un evento raro e consapevole, ma va ricordato. Inoltre, dopo aver modificato il .env, riesportare l'ambiente nelle sessioni shell attive: `export $(grep -v '^#' .env | xargs)`

Opzioni da riga di comando

Sorgente e stato

Opzione	Default	Descrizione
--source <cartella>	da Transfer Source	Directory con i pacchetti
--state-file <file>	stato_archivematica.json	File di tracciamento

Dashboard Archivematica

Opzione	Default	Descrizione
--am-url <url>	dal .env	URL Dashboard
--am-user <utente>	dal .env	Utente Dashboard
--am-apikey <chiave>	dal .env	API key Dashboard

Storage Service

Opzione	Default	Descrizione
--ss-url <url>	dal .env	URL Storage Service
--ss-user <utente>	dal .env	Utente Storage Service
--ss-apikey <chiave>	dal .env	API key Storage Service

Transfer

Opzione	Default	Descrizione
--transfer-source <UUID>	dal .env	UUID Transfer Source Location
--transfer-type <tipo>	standard	Tipo di transfer
--processing-config <nome>	dataverse_001	Processing configuration
--processing-mcp-path <file>	dal .env	Copia locale versionata del processing config XML (RACCOMANDATO); ha priorit� sulla shared directory

Opzione	Default	Descrizione
--ignore-missing-processing-config	—	Prosegue anche senza processing config XML leggibile (SCONSIGLIATO: i transfer usano il default di Archivematica)
--auto-approve	dal .env	Approva automaticamente il transfer

Utility

Opzione	Descrizione
--list-sources	Elenca Transfer Source Locations ed esce
--list-processing-configs	Elenca processing configuration ed esce
--no-verify-ssl	Disabilita verifica SSL
--poll-interval <sec>	Intervallo polling (default: 15s)
--api-timeout <sec>	Timeout chiamate API (default: 120s, o AM_API_TIMEOUT nel .env)
--dry-run	Mostra cosa farebbe senza eseguire

Esempi

```
# Standard (tutto da .env)
python3 archivematica_ingest.py
```

```
# Lista Transfer Source disponibili
python3 archivematica_ingest.py --no-verify-ssl --list-sources
```

```
# Anteprima senza eseguire
python3 archivematica_ingest.py --dry-run
```

```
# Processing configuration diversa
python3 archivematica_ingest.py --processing-config automated
```

```
# Copia locale del processing config esplicita (senza .env)
python3 archivematica_ingest.py --processing-mcp-path ~/arkive/config/dataverse_001ProcessingMCP.xml
```

Output a schermo

```
=====
Archivematica Ingest -- trasferimento automatico dataset
Sorgente           : /mnt/.../TRANSFER_SOURCE
Pacchetti DOI      : 3
Dashboard          : https://192.168.139.39 (utente: zfed)
Storage Svc        : https://192.168.139.39:8000 (utente: archivematica)
Transfer Src       : 76ab3067-...
Transfer type      : standard
Processing cfg      : dataverse_001
MCP XML            : /home/zfed/arkive/config/dataverse_001ProcessingMCP.xml
Auto-approve       : True
SSL verify         : False
```

File di stato : stato_archivematica.json

```
=====
[1/3] doi_10.13130_RD_UNIMI_KS2PUX
--> Elaborazione: doi_10.13130_RD_UNIMI_KS2PUX
[debug] processingMCP.xml copiato e verificato in ../processingMCP.xml
Avvio transfer 'AIP-20260619-doi_10.13130_RD_UNIMI_KS2PUX' ...
Transfer UUID: <uuid>
[approve] Attendo 10s ... (tentativo 1/5)
[approve] Trovato: AIP-20260619-...-<uuid> -- invio approvazione ...
[approve] Approvato (UUID: <uuid>)
Attendo completamento transfer ...
[transfer] stato: PROCESSING -- attendo 15s ...
SIP UUID: <uuid>
Attendo completamento ingest ...
OK Ingest completato -- AIP UUID: <uuid>
=====
```

```
=====
RIEPILOGO FINALE
Completati   : 3
Gia' presenti: 0
Errori       : 0
=====
```

6. Struttura del pacchetto generato

```
TRANSFER_SOURCE/
doi_10.13130_RD_UNIMI_KS2PUX/
  objects/
    v1.0/
      objects/                <- file del dataset
      works.tab
      README.txt
      metadata/               <- metadati di questa versione
        dataverse.json        <- metadati Dataverse (preservation)
        metadata.csv          <- Dublin Core di questa versione
        dcat.json             <- DCAT-AP JSON-LD (solo se EXPORT_DCAT=true)
        schema.json           <- Schema.org JSON-LD (solo se EXPORT_DCAT=true)
    v2.0/
      objects/
        works_v2.tab
      metadata/
        dataverse.json
        metadata.csv
        dcat.json             <- (solo se EXPORT_DCAT=true)
        schema.json           <- (solo se EXPORT_DCAT=true)
  metadata/
    metadata.csv              <- Dublin Core TUTTE le versioni -> METS dmdSec
    processingMCP.xml          <- copiato da archivematica_ingest.py
    riepilogo_download.json    <- riepilogo scaricamenti
    doi_vuoti.json             <- DOI senza file (aggiornato incrementalmente)
```

Formato metadata.csv (radice del pacchetto)

filename	dc.title	dc.creator	dc.date	dc.identifier	...
objects/v1.0/objects/works_Autore	Autore	Autore	2026-03-04	doi:10.13130/.....	
objects/v2.0/objects/works_Autore	Autore	Autore	2026-03-04	doi:10.13130/.....	

Archivematica traspone questi metadati nel METS.xml come <dmdSec MDTYPE="DC">.

7. File di stato e report

riepilogo_download.json

Generato da scarica_dataverse.py. Riepilogo completo di ogni DOI:

```
[
  {
    "doi": "doi:10.13130/RD_UNIMI/KS2PUX",
    "status": "ok",
    "versions": [{"version": "v1.0", "files_ok": 4, "files_err": 0}],
    "error": null,
    "empty_reason": null
  },
  {
    "doi": "doi:10.13130/RD_UNIMI/VUOTO",
    "status": "empty",
    "versions": [],
    "error": null,
    "empty_reason": "1 versione/i trovata/e ma nessun file presente"
  }
]
```

doi_vuoti.json

Generato da scarica_dataverse.py. Contiene solo i DOI senza file, aggiornato incrementalmente ad ogni esecuzione:

```
[
  {
    "doi": "doi:10.13130/RD_UNIMI/VUOTO",
    "empty_reason": "1 versione/i trovata/e ma nessun file presente (dataset vuoto o accesso negato)",
    "rilevato_il": "2026-06-19T10:30:00+00:00"
  }
]
```

stato_archivematica.json

Generato da archivematica_ingest.py. Traccia lo stato di ogni transfer:

```
{
  "doi_10.13130_RD_UNIMI_KS2PUX": {
    "transfer_name": "AIP-20260619-doi_10.13130_RD_UNIMI_KS2PUX",
    "transfer_uuid": "bde477ff-...",
  }
}
```

```

    "sip_uuid": "a1b2c3d4-...",
    "aip_uuid": "e5f6a7b8-...",
    "status": "ingested",
    "completed_at": "2026-06-19T10:42:13+00:00",
    "error": null
  }
}

```

Valori di status (stato_archivematica.json)

Valore	Significato
in_progress	Avviato ma non completato
transferred	Transfer ok, ingest non completato
ingested	Completato - saltato nelle esecuzioni successive
failed	Errore - ritentato da zero al prossimo avvio

Riconciliazione dello stato — riconcilia_stato.py

Quando un pacchetto viene completato con un **intervento manuale** in Dashboard (es. approvazione a mano dopo un timeout dello script), Archivematica lo porta correttamente a AIP ma il file di stato lo registra ancora come failed, senza AIP UUID. Un lancio successivo di `archivematica_ingest.py` lo riprocesserebbe da zero, creando un **AIP duplicato** per lo stesso DOI.

`riconcilia_stato.py` risolve: per ogni pacchetto failed interroga lo Storage Service, cerca un AIP con status UPLOADED il cui `current_path` contenga il DOI, e — solo se il match e' **univoco** — aggiorna la voce a ingested con l'AIP UUID reale. Con 0 o 2+ match la voce non viene toccata e viene segnalata per verifica manuale.

Anteprima senza modifiche (consigliata come primo passo)

```
python3 riconcilia_stato.py --dry-run
```

Applica (crea automaticamente un backup del file di stato)

```
python3 riconcilia_stato.py
```

Solo DOI specifici (frammenti, separati da virgola)

```
python3 riconcilia_stato.py --dois H4W0JR,NZRX1C
```

Configurazione: legge `SS_URL`, `SS_USER`, `SS_API_KEY`, `SSL_VERIFY` dal `.env` (stessa priorita' della pipeline: `CLI > export > .env`). Prima di ogni scrittura crea `stato_archivematica.json.bak_<timestamp>`. Exit code: 0 tutto riconciliato, 2 se restano voci ambigue.

Reset manuale di un pacchetto

```

python3 -c "
import json
s = json.load(open('stato_archivematica.json'))
s.pop('doi_10.13130_RD_UNIMI_KS2PUX', None)
json.dump(s, open('stato_archivematica.json', 'w'), indent=2)
"

```

Reset completo

```
echo '{} ' > stato_archivematica.json
```

8. Risoluzione dei problemi comuni

MissingSchema / URL non valido

MissingSchema: Invalid URL 'https://...'

Aggiungere i due punti: https:// non https//.

302 Found sulla porta 8000

`SS_URL=https://192.168.139.39:8000`

401 Unauthorized

Verificare AM_API_KEY e SS_API_KEY nel .env.

404 Not Found sulla Transfer Source UUID

`python3 archivematica_ingest.py --no-verify-ssl --list-sources`

Aggiornare AM_TRANSFER_SOURCE_UUID nel .env con l'UUID corretto per il server in uso (ogni installazione Archivematica ha UUID diversi).

SSL Certificate Verify Failed

`SSL_VERIFY=false` # nel .env
oppure
`python3 archivematica_ingest.py --no-verify-ssl`

EXPORT_DCAT=true nel .env ma dcat.json non viene generato

Verificare che non ci siano variabili esportate in precedenza con export che sovrascrivono il .env:

`unset EXPORT_DCAT`
`python3 scarica_dataverse.py --dcat` # oppure rilancia in una nuova sessione

[ERRORE] Impossibile leggere il processing config

Dalla versione corrente lo script si interrompe (**fail-fast**) se il file XML della processing configuration non e' leggibile, invece di proseguire e produrre pacchetti processati con la configurazione di default di Archivematica (es. con scansione virus attiva).

Soluzione raccomandata — copia locale versionata, indipendente dai permessi della shared directory di Archivematica:

```
mkdir -p ~/arkive/config
sudo cp /var/archivematica/sharedDirectory/sharedMicroServiceTasksConfigs/processingMCPCon
sudo chown $(whoami): ~/arkive/config/dataverse_001ProcessingMCP.xml
# nel .env:
# AM_PROCESSING_MCP_PATH=/home/<utente>/arkive/config/dataverse_001ProcessingMCP.xml
```

Alternative (fragili: i permessi possono ri-cambiare a ogni update/riavvio di Archivematica):

```
sudo usermod -aG archivematica <utente>
# Poi fare logout e login: la membership nel gruppo ha effetto solo
# sulle NUOVE sessioni. Sessioni tmux/screen di lunga data o job cron
# avviati prima dell'aggiunta NON vedono il gruppo.
```

Per proseguire consapevolmente senza processing config (SCONSIGLIATO): `--ignore-missing-processing-config`.

[ERRORE] Copia di processingMCP.xml nel pacchetto fallita (Permission denied sulla DESTINAZIONE)

Diverso dal caso precedente: qui la sorgente e' leggibile ma la scrittura nella radice del pacchetto fallisce. Il pacchetto viene marcato failed e il transfer NON parte; gli altri pacchetti proseguono normalmente. Tipico con Transfer Source su mount Windows/Dropbox (WSL drvfs). Cause:

1. **processingMCP.xml gia' presente e non scrivibile** nella cartella (es. residuo di una copia manuale con sudo, o attributo read-only di Windows). Lo script rimuove automaticamente la destinazione preesistente prima della copia.
2. **Lock transitorio del client Dropbox** durante la sincronizzazione del file. Lo script ritenta automaticamente 3 volte con 2s di pausa.

Se l'errore persiste dopo i retry automatici:

```
# Verifica il file incriminato
ls -l <TRANSFER_SOURCE>/<doi>/processingMCP.xml
```

```
# Elenca i pacchetti falliti nel file di stato
python3 -c "import json; s=json.load(open('stato_archivematica.json')); \
print([k for k,v in s.items() if v.get('status')=='failed'])"
```

Poi rilancia `archivematica_ingest.py`: i pacchetti failed vengono ritentati automaticamente da zero.

Buona pratica: durante esecuzioni massive, mettere in PAUSA la sincronizzazione Dropbox (o escludere `TRANSFER_SOURCE` dal sync) riduce drasticamente i lock transitori e le collisioni.

Nota: un "Permission denied" puo' presentarsi anche con permessi apparentemente corretti su file e directory: verificare il permesso di attraversamento (x) su TUTTE le directory del percorso, eventuali ACL (`getfacl`), filesystem di rete (NFS/CIFS con squash degli UID), e che la sessione da cui gira lo script abbia effettivamente la membership nei gruppi attesa (id nella STESSA sessione).

Transfer REJECTED al riavvio

Lo script rileva automaticamente status failed e riparte da zero.

Read timed out durante transfer/ingest

Con dataset molto grandi o con Archivematica sotto carico (molti ingest in coda), le risposte API possono superare il timeout. Lo script gestisce automaticamente il caso (retry sulle GET, riaggancio del transfer dopo timeout su `start_transfer` — vedi sezione 5). Se i timeout sono ricorrenti, aumentare `AM_API_TIMEOUT` nel `.env` (o `--api-timeout`).

Se un pacchetto viene comunque marcato failed ma in Dashboard il transfer prosegue e arriva in fondo (anche con approvazione manuale), usare `riconcilia_stato.py` per allineare il file di stato PRIMA del lancio successivo (vedi sezione 7).

Transfer “zombie” in Dashboard (in attesa, non rimovibili)

Transfer rimasti in attesa di approvazione che la Dashboard non riesce a rifiutare o rimuovere (tipicamente dopo timeout o riavvii di MCPServer). Sintomi: le azioni nel menu non hanno effetto, oppure il bollino con il conteggio delle decisioni pendenti resta acceso anche dopo aver nascosto le voci.

Lezione chiave: il flag hidden nel database nasconde la voce dalla UI ma NON ferma la lavorazione. Finché il pacchetto resta fisicamente nelle watched directories, **MCPServer ricrea i job di approvazione a ogni riavvio** (riconoscibili: createTime coincidente con l'orario del riavvio). La rimozione va fatta nell'ordine giusto:

```
# 1. Identifica UUID e percorso fisico dei transfer da rimuovere
mysql -u archivematica -p MCP -e "
SELECT transferUUID, hidden, currentLocation FROM Transfers
WHERE currentLocation REGEXP '<frammento1>|<frammento2>';"

# 2. FERMA MCPServer (altrimenti ricrea i job mentre pulisci)
sudo systemctl stop archivematica-mcp-server

# 3. Rimuovi le cartelle indicate da currentLocation
# (%sharedPath% = /var/archivematica/sharedDirectory/)
# ATTENZIONE: solo quelle, verificando che i nomi contengano i DOI attesi.
# Gli originali in TRANSFER_SOURCE non vengono toccati (start_transfer
# lavora su una COPIA).

# 4. Backup e pulizia del database
mysqldump --no-tablespaces -u archivematica -p MCP Transfers Jobs \
> /tmp/backup_transfers_jobs_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql
mysql -u archivematica -p MCP -e "
UPDATE Transfers SET hidden=1 WHERE transferUUID IN ('<uuid1>', '<uuid2>');
UPDATE Jobs SET currentStep=4 WHERE currentStep=1
AND SIUUID IN ('<uuid1>', '<uuid2>');"
# (currentStep: 1 = awaiting decision, 4 = failed)

# 5. Riavvia e verifica
sudo systemctl start archivematica-mcp-server
sudo systemctl restart archivematica-dashboard
mysql -u archivematica -p MCP -e \
"SELECT COUNT(*) FROM Jobs WHERE currentStep = 1;" # atteso: 0, e deve RESTARE 0
```

Nota su mysqldump: senza --no-tablespaces l'utente archivematica riceve “Access denied; you need PROCESS privilege” — il flag è innocuo per il backup di singole tabelle.

Permission denied sulla copia di processingMCP.xml nei pacchetti (cartelle di proprietà altrui)

Se alcune cartelle nella Transfer Source appartengono a un altro utente (es. archivematica:archivematica con permessi 755), la copia di processingMCP.xml fallisce con Permission denied nonostante retry. Causa tipica: script lanciati in passato con sudo -u archivematica o come root. **Mai lanciare gli script della pipeline con un utente diverso da quello operativo.** Rimedio:

```
# Riporta all'utente operativo la proprietà delle cartelle fallite
# (basta la radice del pacchetto; il gruppo archivematica resta per la lettura)
sudo chown <utente>:archivematica <TRANSFER_SOURCE>/<doi>/
```


400 “Unable to determine the status of the unit”

Errore transitorio: lo script ritenta automaticamente 2 volte (20s di attesa).

Auto-approve non funziona

1. Verificare AM_AUTO_APPROVE=true nel .env
2. Verificare che il transfer sia in USER_INPUT nel Dashboard
3. Aumentare APPROVE_TRANSFER_WAIT nel codice (default: 10s) se Archivematica e' lenta ad avviare il transfer

Elasticsearch non raggiungibile

```
sudo systemctl start elasticsearch
curl -s http://localhost:9200
```

9. Esempio di esecuzione completa

Configurazione iniziale (una tantum)

```
git clone https://github.com/zfed/Arkive.git
cd Arkive/tools/dataverse-archivematica
```

```
pip install requests --break-system-packages
```

```
cp .env.template .env
nano .env
```

```
# Compilare almeno:
```

```
# OUTPUT_DIR, DATAVERSE_API_KEY, AM_API_KEY, SS_API_KEY,
# AM_TRANSFER_SOURCE_UUID, SSL_VERIFY
```

```
# Recupera UUID Transfer Source
```

```
python3 archivematica_ingest.py --no-verify-ssl --list-sources
```

```
# Verifica processing configuration
```

```
python3 archivematica_ingest.py --no-verify-ssl --list-processing-configs
```

Esecuzione standard

```
# 1. Prepara la lista DOI
```

```
cat > dois.txt << 'EOF'
doi:10.13130/RD_UNIMI/KS2PUX
doi:10.13130/RD_UNIMI/NFURUT
doi:10.13130/RD_UNIMI/QBRJNN
EOF
```

```
# 2. Scarica i dataset (OUTPUT_DIR letto dal .env)
```

```
python3 scarica_dataverse.py
```

```
# 2b. Con metadati DCAT-AP e Schema.org
```

```
python3 scarica_dataverse.py --dcat
```

3. Verifica i dataset vuoti (se presenti)

```
cat doi_vuoti.json | python3 -m json.tool
```

4. Ingesta in Archivematica (completamente automatico)

```
python3 archivematica_ingest.py
```

5. Verifica lo stato

```
cat stato_archivematica.json | python3 -m json.tool
```

6. (solo se e' servito un intervento manuale in Dashboard)

Riconcilia il file di stato con gli AIP reali

```
python3 riconcilia_stato.py --dry-run && python3 riconcilia_stato.py
```

Per le esecuzioni successive, ripetere i passi 2 e 4: gli script elaborano solo cio' che e' nuovo o non ancora completato.