

公有云接口设计

注册登录

1. 发送手机验证码

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
mobile	string	是	手机号

2. 判断用户名是否已存在

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
username	string	是	用户名

3. 用户注册

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
username	string	是	用户名
mobile	string	是	手机号
verifyCode	string	是	注册验证码
email	string	否	邮箱
password	string	是	密码
type	string	是	用户类型:个人/公司
companyName	string	否	公司名称
uscc	string	否	统一社会信用代码
business_license	file	否	营业执照

4. 忘记密码

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
username	string	是	用户名
verifyCode	string	是	验证码
password	string	是	密码

5. 用户登录

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
type	string	是	类型.根用户/IAM用户
username	string	是	用户名/手机号/邮箱
password	string	是	密码

6. 修改密码

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
oldPassword	string	是	旧密码
newPassword	string	是	新密码

7. 修改个人资料

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
nickname	string	否	昵称
address	string	否	地址
contact	string	否	联系方式

8. 设置域名

接口说明: 根用户可以设置一个独有的域名.假设某个根用户的域名为hjimi.com,则其下的IAM用户的用户名默认以@加该域名结尾,例如yangersheng@hjimi.com.

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
domain	string	是	域名

9. 查看个人信息

10. 退出

IAM用户管理

1. 用户列表

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
username	string	否	用户名
note	string	否	备注

2. 添加用户

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
username	string	是	用户名
password	string	是	密码
nickname	string	是	昵称
note	string	否	备注
contact	string	否	联系方式
products	string[]	否	要开通的产品列表

3. 查看用户

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
id	long	是	用户ID

4. 修改用户

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
id	long	是	用户ID
nickname	string	是	昵称
note	string	否	备注
contact	string	否	联系方式
products	string[]	否	要开通的产品列表

5. 删除用户

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
id	long	是	用户ID

产品相关

- 1. 已开通产品列表
- 2. 密钥列表
- 3. 添加密钥
- 4. 删除密钥

请求参数:

参数名	类型	是否必填	说明
id	long	是	密钥主键标识