

- 1. css准备
 - 1.1. 废弃标签
 - 1.2. 常见标签
- 2. css
 - 2.1. 基本语法
 - 2.1.1. 包括：选择器和属性
 - 2.1.2. 书写位置：
 - 2.2. 基本属性
 - 2.3. css选择器
 - 2.3.1. 选择器的组合使用
- 3. id.class元素同时具有该id和class 分类选择器
- 4. id .class后代选择器
- 5. id>.class子代选择器
- 6. id,.class分组选择器
- 7. id+.class兄弟选择器
 - 7.1. 伪类
- 8. 作业

1. css准备

1.1. 废弃标签

b i u del html只负责语义、内容和结构

1.2. 常见标签

容器 div ul ol dl table 文字类 h1-h6 p span a 其他 img input form

2. css

html 结构层 css样式层 js行为层 cascading style sheet 层叠样式表

2.1. 基本语法

2.1.1. 包括：选择器和属性

```
h1{ font-size:10px; }
```

2.1.2. 书写位置：

内联式(标签内部)、内部式、外部式 优先级：就近原则 span{ color:#a35; display:block; } 大写不敏感，换行不敏感，缩进不敏感 另外，一定要加分号

2.2. 基本属性

color background-color font-size border:2px solid #543; border至少一个style属性，默认颜色为字体颜色
宽度为3px;

2.3. css选择器

标签选择器 类选择器 id选择器 通配符选择器 class属性可以有多个，在html中以空格隔开 优先级
id>class>tag>* 100 10 1 0 同级的后面的css生效 优先级可以相加

2.3.1. 选择器的组合使用

3. id.class元素同时具有该id和class 分类选择器

4. id .class后代选择器

5. id>.class子代选择器

6. id,.class分组选择器

7. id+.class兄弟选择器

7.1. 伪类

lv ha link 链接默认样式 visited 链接访问过的颜色 hover 鼠标经过 active 鼠标按下样式

8. 作业

1、练习排版 2、w3c中选择器知识 3、兄弟选择器适用场景