### 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

# Bootware下升级防火墙方法

目录

#### Bootware下升级防火墙方法

- 1 配置需求或说明
  - 1.1 适用的产品系列
  - 1.2 配置需求及实现的效果
- 2组网图
- 3 升级步骤
  - 3.1 升级准备
    - 3.1.1 下载需要的版本
    - 3.1.2 在Bootware下通过以太网口利用TFTP导入系统文件
  - 3.2 重启设备完成升级
  - 3.3 查看与验证

# 1 配置需求或说明

### 1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙: F100-X-G2、F1000-X-G2、F100-WiNet、F1000-AK、F10X0等

注: 本案例是在F100-C-G2上进行升级到Version 7.1.064, Release 9510P08的版本。

### 1.2 配置需求及实现的效果

设备无法进入系统,只能Console登陆设备进行版本导入使用,如果设备能够进入系统,建议参考《命令行升级防火墙方法》。

注: 升级过程中不要中途对设备断电!!

## 2组网图

无

# 3升级步骤

### 3.1 升级准备

#### 3.1.1 下载需要的版本

#登陆官网www.h3c.com.cn后点击"产品支持与服务">>"软件下载"



#选择"按产品检索"下的"安全"



#选择 "Comware V7 系列"



#本案例制作时,已获取F100-C-G2的Release 9510P08版本文件,并将解压出来的ipe文件重命名为main.ipe备用


#### 3.1.2 在Bootware下通过以太网口利用TFTP导入系统文件




#本案例使用3CD软件 3CDaemon.rar ,选择TFTP方式导入版本文件(电脑防火墙注意关闭)



#选择需要导入的文件main.ipe文件的路径



#将电脑网线直连管理口0,并设置IP地址。



#Console线如何连接设备,可参考《Console登录设备方法》章节; #在设备启动过程中,当出现"Press Ctrl+B to enter extended boot menu..."时,立即键入<Ctrl+B>,按下<Enter>键后,系统将进入BootWare主菜单。

| '-' = Go to previous field.

| Ctrl+D = Quit.

```
System is starting...
Press Ctrl+T to start heavy memory test.

Booting Normal Extended BootWare
 The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
 H3C SecPath BootWare, Version 2.01
 Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd.
 Compiled Date
                       : Apr 13 2018
Memory Type
Memory Size
Memory Speed
Flash Size
Nandflash Size
                      : DDR3 SDRAM
: 1024MB
                      : 667MHz
                      : 256MB
                       : Ver.A
 RootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
                          ===<EXTENDED-BOOTWARE MENU>======
 |<1> Boot System
|<2> Enter Serial SubMenu
|<3> Enter Ethernet SubMenu
 | (3) Enter Ethernet SubMenu
| (4) File Control
| (5) Restore to Factory Default Configuration
| (6) Skip Current System Configuration
| (7) BootWare Operation Menu
| (8) Skip Authentication for Console Login
| (9) Storage Device Operation
| (0) Reboot
 Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
#在BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
Enter your choice(0-9) 3
            Enter your choice(0-5): ■
#键入<5>进入以太网口配置菜单
Enter your choice(0-5): 5
======<ETHERNET PARAMETER SET>==========
|Note: '.' = Clear field.
```

Protocol (FTP or TFTP): TFTP(不管看的是什么,直接输入TFTP,然后回车)Load File Name: host main.ipe(不管看的是什么,直接输入main.ipe,然后回车)Target File Name: target main.ipe (不管看的是什么,直接输入main.ipe,然后回车)

Server IP Address:192.168.0.10 192.168.0.6 (不管看的是什么,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.6,然后回车)

Local IP Address:192.168.0.50 192.168.0.1 (不管看的是什么,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.1,然后回车)

**Subnet Mask** :0.0.0.0 **255.255.255.0** (不管看的是什么,输入网络掩码,然后回车)

Gateway IP Address:0.0.0.0 (不管看的是什么,直接回车)

#回到以太网菜单后,选择<2>升级主应用程序,等待版本下载完成

Note: the operating device is flash
Enter your choice(0-5): 2
Loading
Done.
100736000 bytes downloaded!

#下载完之后,设备会自动将ipe文件解压出bin文件

Image file f1010fw-cmw710-boot-R9510P08.bin is self-decompressing
Saving file flash:/f1010fw-cmw710-boot-R9510P08.bin
Done.
Image file f1010fw-cmw710-system-R9510P08.bin is self-decompressing
Saving file flash:/f1010fw-cmw710-system-R9510P08.bin
Dama

### 3.2 重启设备完成升级

#选择<0>返回上级菜单后,再选择<0>重启设备。

Note: the operating device is flash
Enter your choice(0-5): 0
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU Ctrl+C: Display Copyright Ctrl+F: Format File System Enter your choice(0-9): 0 System is starting Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU Press Ctrl+T to start heavy memory test. Booting Normal Extended BootWare The Extended BootWare is self-decompressingDone.

## 3.3 查看与验证

#设备已能正常启动,就表示版本已正常导入。

```
H3C>dis version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 9510P08
teprick (a) 2004 2018 No. H3C Tolerates St., Ltd. All rights reserved.
H3C SecPath F100-C-G2 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 5 minutes
Last reboot reason: User reboot

Boot image: flash:/f1010fw-cmw710-boot-R9510P08.bin
Boot image version: 7.1.064, Release 9510P08
Compiled May 11 2018 16:00:00
System image: flash:/f1010fw-cmw710-system-R9510P08.bin
System image version: 7.1.064, Release 9510P08
Compiled May 11 2018 16:00:00

SLOT 1
CPU type: Multi-core CPU
DDR3 SDRAM Memory 1008M bytes
Board PCB Version: Ver. A
Basic BootWare Version: 2.01
Extend BootWare Version: 2.01
[SubSlot 0]12GE (Hardware) Ver. A, (Driver) 1.0
```