

## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。 [点击这里下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

# WAC360/361产品旁路部署配置 AP二层注册及无线加密（WEB版）

## 目录

### [WAC360/361产品旁路部署配置AP二层注册及无线加密（WEB版）](#)

#### [1 配置需求或说明](#)

##### [1.1 适用产品系列](#)

##### [1.2 配置需求及实现的效果](#)

#### [2 组网图](#)

#### [3 配置步骤](#)

##### [3.1 登录设备](#)

##### [3.2 配置AP自动注册模板](#)

##### [3.3 开启AP自动注册并配置自动AP固化](#)

##### [3.4 配置无线加密](#)

##### [3.5 保存配置](#)

##### [3.6 注意事项](#)

## 1 配置需求或说明

## 1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：WAC360、WAC361系列产品。


WAC360/361设备默认G1/0/5口为WAN口，其余接口为LAN口，LAN口默认管理地址为192.168.0.100。

## 1.2 配置需求及实现的效果

当AP的管理地址与AC的LAN口地址在同一个网段时，我们称之为二层注册。本案例实现WAC360 下联AP二层注册，配置无线加密，同时使用路由器给下联的AP和无线客户端分配192.168.0.0/24的地址。

需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联，PC配置同网段地址后，使用设备默认地址登录设备管理页面。

## 2 组网图



## 3 配置步骤

### 3.1 登录设备

#提示：如组网图所示，内网已经有台路由器充当DHCP服务器功能，路由器IP地址是：192.168.0.1/24，DHCP范围是：192.168.0.0/24,和WAC360/WAC361设备的IP一个网段，用于AP和无线客户端下发IP地址。

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24，并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址，然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址，方法参考如下：将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标 >选择“打开网络和共享中心”。



#打开浏览器后登录设备，输入：<http://192.168.0.100>，设备默认的登录用户名和密码都是“admin”。



#打开浏览器后登录设备，输入：“<https://192.168.0.100>”设备默认的登录用户名和密码都是“admin”。首次登入会出现如下提示，要求输入国家码。需要配置国家码为CN，如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。




请选择区域码

区域码: CN 中国

确定

### 3.2 配置AP自动注册模板

#在“AP”>“AP设置”中点击“新建”。



AP > AP设置

H3C

快速配置

概览

设备

网络

AP

AP设置

自动AP设置

AP名称

查询


高级查询

AP名称

IP地址

新建

#“AP名称”随意定，“型号”一定要与使用的AP型号一致，“序列号”选择自动。同一个型号的AP只需建立一个模板即可。如有多种型号，则每个型号配置一个模板。



AP设置

AP名称

AP1

字符(1-64)

型号

WAP621

序列号

自动

字符(1-32)

确定

取消

#新建AP后，设备默认开启AP射频口，不用手动开启。

### 3.3 开启AP自动注册并配置自动AP固化

#点击“AP”下的“自动AP设置，开启自动AP功能和自动固化




#待大概5分钟左右，可以在“AP”>“AP设置”中查看到有具体序列号的AP信息，且状态为运行状态，说明AP已经正常上线。

### 3.4 配置无线加密

#选择“无线服务”>“接入服务”>“新建”。“服务名称”为test，“服务类型”为crypto。



#保持无线服务的基本配置不变：



#展开“安全设置”，“认证方式”选中open-system，勾选“加密类型”、下拉菜单选择AES，“安全IE”选择WPA2。展开“端口安全”，勾选“端口设置”，“端口模式”选择PSK，PSK预共享密钥选择pass-phrase，填入密码后点击确定。

#开启无线服务

#绑定无线服务到AP射频接口（如若是双射频AP，则两个射频口都选中、绑定）。

输入脚本

转发策略

无线ID

1

无线服务名称

test

AP名称

查询

高级查询

<input checked="" type="checkbox"/>	AP名称	射频单元	射频模式	绑定状态	绑定VLAN	绑定VLAN池	网络隐藏
<input checked="" type="checkbox"/>	ap1	1	802.11n(2.4GHz)	未绑定	-NA-	-NA-	-NA-

网络隐藏

☒ 关闭 ☐ 开启

☐ 绑定VLAN

(1-4094)

☐ 绑定VLAN池

绑定

取消绑定

返回

### 3.5 保存配置

#可以点击页面右上角的“保存”按钮保存配置，也可以点击“设备”>“配置管理”>“保存配置”的“保存当前配置”保存。

设备 > 配置管理

H3C

快速配置

概览

设备

授权信息

基本信息

设备维护

日期和时间

日志管理

配置管理

文件管理

配置备份

配置恢复

保存配置

保存当前配置

注意：保存当前配置信息。