

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

防火墙三权分立账号创建方法

目录

[用户登录权限配置方法](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1 适用的产品系列](#)

[1.2 配置需求及实现的效果](#)

[2 注意事项](#)

[3 配置步骤](#)

[3.1 配置角色策略](#)

[3.2 在用户下调用角色test策略](#)

[4 功能测试](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙：F100-X-G2、

F1000-X-G2、F100-WiNet、F1000-AK、F10X0等

注：本案例是在F1000-C-G2的Version 7.1.064, Release 9323P1801版本上进行配置和验证的。

2 功能介绍

三权分立是指网关设备提供的三种权限用户，包括管理员（admin）、审计员（audit）和安全员（security），用户可以根据实际情况，使用不同权限用户访问网关设备。

<input type="checkbox"/>	名称	类型	描述	编辑
<input type="checkbox"/>	系统管理员	系统预定义	系统管理员拥有配置设备系统功能和监控设备运行状态的权限。	
<input type="checkbox"/>	安全管理员	系统预定义	安全管理员拥有配置安全业务功能和监控安全业务处理状态的权限。	
<input type="checkbox"/>	超级管理员	系统预定义	超级管理员拥有操作设备所有功能的权限。	
<input type="checkbox"/>	审计管理员	系统预定义	审计管理员仅拥有审计设备操作的权限。	

3 系统预设权限账号配置方法

3.1 创建系统、安全、审计管理员

#选择“系统”>“管理员”>“新建”新建账号。

管理员			
	新建		删除
	密码管理		
<input type="checkbox"/>	用户名	管理员角色	可用服务
<input type="checkbox"/>	admin	超级管理员	HTTP,HTTPS,SSH,Telnet,Terminal

新建系统管理员账号：

新建管理员

用户名

system

*

(1-55字符)

密码

.....

*

(1-63字符)

确认密码

.....

管理员角色

系统管理员

*

用户组

可用服务

Terminal

☒ SSH

☒ HTTPS

☐ FTP

☒ Telnet

☐ PAD

☐ HTTP

同时在线最高值

(1-1024)

FTP目录

slot1#flash:

高级设置

确认

取消

新建安全管理员账号：

新建管理员

用户名

security

X

*

(1-55字符)

密码

.....

*

(1-63字符)

确认密码

.....

管理员角色

系统管理员

*

用户组

可用服务

☐ Terminal
☒ SSH
☒ HTTPS
☐ FTP

☒ Telnet
☐ PAD
☐ HTTP

同时在线最高值

(1-1024)

FTP目录

slot1#flash:

高级设置

确认

取消

新建审计管理员账号：

新建管理员

用户名

aduit

(1-55字符)

密码

(1-63字符)

确认密码

管理员角色

系统管理员

用户组

可用服务

☐ Terminal
☒ SSH
☒ HTTPS
☐ FTP
☒ Telnet
☐ PAD
☐ HTTP

同时在线最高值

(1-1024)

FTP目录

slot1#flash:

高级设置

确认

取消

4 自定义权限账号配置方法

4.1 配置角色策略

如果要定义角色策略需要使用系统管理员权限登录设备；

#选择“系统”>“管理员”>“管理员角色”>“新建”新建角色。

管理员角色		
<div> <div>新建</div> <div>删除</div> </div>		
名称	类型	描述
<input type="checkbox"/> 系统管理员	系统预定义	系统管理员拥有配置设备系统功能和监控
<input type="checkbox"/> 安全管理员	系统预定义	安全管理员拥有配置安全业务功能和监控
<input type="checkbox"/> 超级管理员	系统预定义	超级管理员拥有操作设备所有功能的权限。
<input type="checkbox"/> 审计管理员	系统预定义	审计管理员仅拥有审计设备操作的权限。

新建**test**的用户角色，对于该角色支持的功能做出限制：不允许操作对象、网络下的所有选项。

修改角色

名称 ?

test

(1-63字符)

描述

(1-128字符)

权限控制项	读写	只读	无
<input checked="" type="radio"/> 概览	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 监控	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 策略	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 对象	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 网络	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 系统	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

确定

取消

注：系统管理员无法配置概览中功能。

#选择“系统”>“管理员”>“新建”新建管理账号，管理员策略选择“**test**”的用户角色。

新建管理员

用户名

test

(1-55字符)

密码

.....

(1-63字符)

确认密码

.....

管理员角色

test

用户组

可用服务

☐ Terminal
☒ SSH
☒ HTTPS
☐ FTP
☒ Telnet
☐ PAD
☐ HTTP

同时在线最高值

(1-1024)

FTP目录

slot1#flash:

高级设置

确认

取消

使用test账号后在对象中新建任意选项出现权限不足提示：

