

<div>403 Forbidden</div> <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>

MSR830[930][2600]-Winet系列路由器拒绝指定范围内的主机互相访问命令行配置（V5）

目录

MSR830[930][2600]-Winet系列路由器拒绝指定范围内的主机互相访问命令行配置（V5）
1
1 配置需求或说明 1

[1.1适用产品系列 1](#)

[1.2配置需求及实现的效果 1](#)

[2 组网图 1](#)

[3 配置步骤 2](#)

[3.1配置acl，接口下下发过滤策略，调用acl 2](#)

[3.2检查配置效果 2](#)

[4 保存配置信息 3](#)

1 配置需求或说明


1.1适用产品系列

本案例适用于Comware V5 软件平台MSR WiNet 系列路由器，如MSR830-WiNet 、MSR 830-10-WiNet 、MSR 930-WiNet 、MSR 930-10-WiNet 、MSR 930-WiNet-W 、MSR 2600-10-WiNet等

1.2配置需求及实现的效果

MSR 路由器作为下面三个网段，10.1.10.0/24 网段、10.1.20.0/24 网段和1.1.1.0/24网段的网关。通过配置ACL，不仅允许1.1.1.0/24网段的用户访问10.1.10.0/24 网 段 的 服 务 器。网 关 地 址 分 别 为 interface Vlan-interface1 1.1.1.1/24，interface Vlan-interface10 10.1.10.1/24，interface Vlan-interface20 10.1.20.1/24。

2 组网图



3 配置步骤

3.1 配置acl，接口下下发过滤策略，调用acl

```
<H3C> system-view
```

```
# 使能防火墙功能
```

```
[H3C] firewall enable
```

```
# 创建IPv4高级ACL 3000，配置两条规则，分别为允许源地址为1.1.10.0/24网段，
目的地址为10.1.10.0/24网段的IP报文通过，以及拒绝其它IP报文通过。
```

```
[H3C] acl number 3000
```

```
[H3C-acl-ipv4-adv-
```

```
3000] rule deny ip destination 10.1.10.0 0.0.0.255
```

```
[H3C-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip
```

```
[H3C-acl-ipv4-adv-3000] quit
```

配置包过滤功能，应用IPv4高级ACL 3000，对网关接口收到的IP报文进行过滤。

```
[H3C] interface Vlan-interface1
```

```
[H3C-Vlan-interface1] firewall packet-filter 3000 inbound
```

3.2 检查配置效果

在1.1.1.0/24网段的主机上以10.1.10.0/24网段内的服务器为目的进行ping操作，返回请求超时信息；ping其它网段的主机，此操作返回正常应答信息。

4 保存配置信息

```
[H3C] save force
```