403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

V7交换机启动过程Console信息显示说明

目录

V7交换机启动过程Console信息显示说明 1

- 1配置需求和说明 1
- 2组网图 1
- 3启动过程信息 1

1 配置需求和说明

把设备的Console线给接上,然后给设备上电,查看设备启动过程显示的信息。本案例以S5500V2-24P-WiNet举例。

2 组网图

无

3启动过程信息

Creation Date : Apr 5 2017, 12:55:45

CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Size : 1024MB
Flash Size : 512MB
CPLD Version : 002
PCB Version : Ver.B

Mac Address : 60da836e2751

Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0 Loading the main image files... Loading file flash:/s5500v2winet-cmw710-system-

r3208p03.bin
Loading file flash:/s5500v2winet-cmw710-boot-r3208p03.binDone.
<pre>Image file flash:/s5500v2winet-cmw710-boot- r3208p03.bin is self-decompressing</pre>
System is starting
Board checkingLSP7LTSUA! SDRAM fast selftestOK! Flash fast selftestOK! CPLD selftestOK! Switch chip selftestOK! PHY selftestOK! Please check ledsFINISHED! Cryptographic algorithms tests passed.
Startup configuration file does not exist. Performing automatic configuration Press CTRL_C or CTRL_D
Automatic configuration attempt: 1. Not ready for automatic configuration: no interface available Waiting for the next Automatic configuration is aborted. Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.

<H3C>

V7交换机启动过程Console信息显示说明 Page 4 of 4

```
<H3C>
<H3C>
<H3C>%
Jan 1 00:00:44:928 2013 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged
<H3C>
<H3C>

di 明 : %
Jan 1 00:00:44:928 2013 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged
条日志表示console有用户登录。
```