403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

V5交换机恢复出厂的方法

目录

V5交换机恢复出厂的方法 1

- 1 配置需求或说明 1
 - 1.1 适用产品系列 1
 - 1.2 配置需求及实现的效果 1
- 2 组网图 1
- 3 配置步骤 1
 - 3.1 WEB页面恢复出厂设置 1
 - 3.2 命令行恢复出厂设置 2

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本 案 例 适 用 于 如 S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP等的V5交换机,V5、V7交换机具体分类及型号可以参考 "1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明"。

1.2 配置需求及实现的效果

通过web页面和命令行恢复出厂设置

2组网图

无

3 配置步骤

3.1 Web页面恢复出厂设置

适用浏览器登录设备

左边导航栏:设备>配置管理>恢复出厂配置,然后重启就好了。



3.2 命令行恢复出厂设置

<h3C>reset saved-configuration

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y 确定删除保存的配置文件

<H3C>reboot

Start to check configuration with next startup configuration

This command will reboot the device. Current configuration $\ensuremath{\mathbf{w}}$ $\ensuremath{\mathsf{T}}$ Refere