403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。 注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。 注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

V5交换机软件版本升级方法(命令行版**)** 目录

V5交换机软件版本升级方法(命令行版)

1配置需求或说明

1.1 适用产品系列

- 1.2 配置需求与说明
- 2组网图
- 3 升级过程
 - 3.1 通过命令行升级
 - 3.2 通过Bootware菜单升级

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于如S3100V2-SI系列、S3100V2-EI系列、S3100V2-WiNet 系列、S3110 系列、S3600V2-SI系列、S3600V2-EI系列、S5110系列、S5000PV2系列、S5120-LI系列、S5120-SI系列、S5120-EI系列、S5120-EI系列、S5120-BI系列、S5500-SI系列、S5500-HI系列等的V5交换机,V5、V7交换机具体分类及型号可以参考"1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明"。

1.2 配置需求与说明

本案例分别介绍通过命令行以及bootware升级交换机版本的 具体操作步骤。当设备可以正常启动,进入命令行时,可以 通过命令行方式升级。如若设备版本丢失或者版本损坏导致 无法正常启动,则可以通过bootware菜单升级。

2组网图



电脑使用网线和console线连接交换机。

3 升级过程

3.1 通过命令行升级

#华三官网下载所需要的升级版本,本案例以S5500-HI为例。如若是其他型号,根据具体的型号下载对应版本。

H3C S5500-HI 系列以太网交换机

H3C S5500HI-CMW520-R5501P29 版本软件及说明书 🔒	下载
H3C S5500HI-CMW520-R5501P27 版本软件及说明书 🔒	下數
H3C S5500HI-CMW520-R5501P22 版本软件及说明书 @	下鄉
H3C S5500HI-CMW520-R5501P19 版本软件及说明书 🔒	下數
H3C S5500HI-CMW520-R5501P15 版本软件及说明书 🔒	下動
H3C S5500HI-CMW520-R5501P15 版本软件及说明书 @	下里
H3C S5500HI-CMW520-R5501P06 版本软件及说明书 @	下载
H3C S5500HI-CMW520-R5501P03 版本软件及说明书 🔒	下镇
H3C S5500HI-CMW520-R5206版本软件及说明书	下里
H3C S5500HI-CMW520-R5203版本软件及说明书	下
H3C S5500HI-CMW520-R5101P05 版本软件及说明书 🔒	下
H3C S5500HI-CMW5.20-R5101P02版本软件及说明书 🔒	TH
H3C S5500HI-CMW5.20-R5101版本软件及说明书 🔒	下维


V5交换机软件版本升级方法(命令行版...Page 4 of 10

新华三集团软件许可协议




点击同意,下载即可。

#将下载的压缩包解压成文件夹



#在3CDaemon利用TFTP上传所要升级的版本文件夹



选择文件夹H3C S5500HI-CMW520-R5206。

#启动交换机,查看初始版本

```
<H3C>dis version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 5203
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5500-34C-HI uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 1 minute
```

#配置PC和交换机地址,保证PC和交换机之间可以互通

PC地址: 192.168.10.1

交换机地址: 192.168.10.2

```
<H3C>ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1: 56   data bytes, press CTRL_C to break
   Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=2 ms
   Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=1 ms
   Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=1 ms
   Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=2 ms
   Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=128 time=1 ms
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
   5 packet(s) transmitted
   5 packet(s) received
   0.00% packet loss
   round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

#在SecureCRT 中输入命令:

<H3C>tftp 192.168.10.1 get S5500HI-CMW520-R5206.bin

#下载完后,指定新版本文件为主启动文件

<H3C>boot-loader file flash:/s5500hicmw520-r5206.bin slot all main

This command will set the boot file of the specified board. Continue? [Y/N]:y

The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 1!

#重启交换机

<H3C>reboot

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!

This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y

Updating Basic BootRom.....

Updating extended BootRom.....

BootRom file updating finished

#查看实验结果,升级完毕

<H3C>dis version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 5206
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5500-34C-HI uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 1 minute

3.2 通过Bootware菜单升级

#华三官网下载所需要的升级版本,本案例以S5500-HI为例。如若是其他型号,根据具体的型号下载对应版本。




点击同意,下载即可。

#将下载的压缩包解压成文件夹


№ H3C S5500HI-CMW520-R5206	2017/12/13 20:17	文件夹	
₩ H3C S5500HI-CMW520-R5206	2017/12/11 19:09	WinRAR ZIP arch	20,700 KB

#在3CDaemon利用TFTP上传所要升级的版本文件夹



选择文件夹H3C S5500HI-CMW520-R5206

#断电重启交换机,当出现Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...3时,迅速按Ctrl+B(也可以开机启动的时候一直按着ctrl+B),进入bootware菜单后,提示输入密码。密码默认为空,直接回车即可,然后显示如下界面:



#输入1,回车

- 1. Set TFTP protocol parameters
- 2. Set FTP protocol parameters
- 3. Set XMODEM protocol parameters
- O. Return to boot menu

#输入1,回车

Load File Name :S5500HI-CMW520-

R5206.bin

Server IP Address :192.168.10.1 Local IP Address :192.168.10.2 Subnet Mask :255.255.255.0

Gateway IP Address :0.0.0.0

#打开3CDaemon,可以看到数据正在传输,当显示如下界

V5交换机软件版本升级方法(命令行... Page 10 of 10

面时,数据传输完毕

Dec 13, 2017 19:35:45	192.168.10.2	22269952	Send of S5500HI-CMW520-R5
Dec 13, 2017 19:27:00	local	0	Listening for TFTP requests on
Dec 13, 2017 19:27:00	local	0	Listening for TFTP requests on

当 命 令 行 界 面 出 现 Please input the file attribute (Main/Backup/None)时,输入main,回车

Please input the file attribute (Main/Backup/None) m
The attribute of s5500hi-cmw520-r5206.bin is changed from main to none!
Done!

#输入0,重启交换机

#查看结果,升级完毕

```
<H3C>dis version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 5206
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5500-34C-HI uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 1 minute
```