

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

V7交换机WEB登录设备方法

目录

[V7交换机WEB登录设备方法 1](#)

[1 配置需求或说明 1](#)[1.1 适用产品系列 1](#)[1.2 需要的工具环境 1](#)[2 组网图 1](#)[3 配置步骤 2](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如 S5130-28F-WiNet、S5500V2-24P-WiNet、S5500V2-48P-WiNet等的V7交换机，V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。

1.2 需要的工具环境

Console线接入登陆设备，使用命令配置WEB登录设备

2 组网图

无

3 配置步骤

#进入系统视图

```
<H3C>system-view
```

#创建本地用户admin，并设置登录密码为admin，服务类型为http跟https，用户级别为network-admin管理员级别

```
[H3C] local-user admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin] password simple admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin] service-type http https
```

```
[H3C-luser-manage-admin] authorization-  
attribute user-role network-admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin] quit
```

#配置交换机的管理地址：

```
[H3C] interface vlan-interface 1
```

```
[H3C-VLAN-  
interface1] ip address 192.168.1.58 255.255.255.0
```

```
[H3C-VLAN-interface1] quit
```

#开启http跟https服务

```
[H3C]ip http enable
```

```
[H3C]ip https enable
```

#保存配置

```
[H3C]save force
```

此时打开浏览器，地址栏输入交换机的管理地址即可登录**WEB**界面。也可以使用<https://192.168.1.58> 这样的https的方式登录**WEB**进行管理。

在“**WEB**用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码，点击<登录>按钮后即可登录，显示**WEB**初始页面。成功登录后，用户可以在配置区对设备进行相关配置。