### 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

# MSR830-WiNet(V7)系列路由器 L2TP VPN(命令行)配置方法

#### 目录

MSR830-WiNet(V7)系列路由器L2TP VPN(命令行)配置方法

- 1 配置需求或说明
  - 1.1 适用产品系列
  - 1.2 配置需求及实现的效果
- 2组网图
- 3 配置步骤
  - 3.1 配置路由器基本上网
  - 3.2 配置路由器L2TP 服务器端

#### 3.3 Windows 7电脑拨号配置

## 1 配置需求或说明


#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于Comware V7平台的MSR830-WiNet系列路由器,如MSR830-10BEI-WiNet 、MSR830-6EI-WiNet 、MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet等

#### 1.2 配置需求及实现的效果

路由器采用固定IP地址的方式部署在公司互联网出口,运营商提供的IP地址为198.76.28.30/30,内网地址为192.168.1.1/24。公司外部办公人员需要通过拨号VPN连入公司内网

### 2组网图



## 3 配置步骤

#### 3.1 配置路由器基本上网

路由器基本上网配置省略,具体设置步骤请参考 "2.2.2 路由器外网使用固定IP地址上网配置方法"章节中 "MSR830-WiNet系列路由器基本上网(静态IP)WEB配置(V7)"案例

#### 3.2 配置路由器L2TP 服务器端

```
#开启L2TP功能
<H3C>system-view
[H3C]12tp enable
#创建地址池
[H3C]ip pool 1 192.168.10.2 192.168.10.200
#创建一个虚模板
[H3C]interface Virtual-Template1
[H3C-Virtual-Template1] ppp authentication-mode
chap domain system
[H3C-Virtual-Template1]remote address pool 1
[H3C-Virtual-Template1]ip address 192.168.10.1 24
[H3C-Virtual-Template1]quit
#创建I2tp组
[H3C]12tp-group 1 mode lns
[H3C-12tp1] allow 12tp virtual-template 1
[H3C-l2tp1]undo tunnel authentication
[H3C-l2tp1]quit
#创建本地用户
[H3C]local-user 123 class network
[H3C-luser-network-123]password simple 123456
[H3C-luser-network-123]service-type ppp
[H3C-luser-network-123]quit
#保存配置
```

[H3C]save force

### 3.3 Windows 7电脑拨号配置

点击电脑右下角电脑图标,选择"打开网络和共享中心"选项。



选择"使用我的Internet连接(VPN)"。

**収査扱う注取** 使用拨号连接连接到 Internet。



设置用于VPN拨号的用户名和密码。



再次单击电脑桌面右下角的电脑图标,鼠标右击点击"属性"按钮。



点击"安全"选择VPN类型为"使用IPsec的第2层隧道协议(L2TP/IPSEC)",数据加密选择"可选加密",允许协议选择"质询握手身份验证协议(CHAP)"。

