

# 目录

<b>1</b>	<b>无重复排序</b>	<b>3</b>
1.1	本关任务	3
1.2	解法	3
1.3	分析与证明	3
1.4	样例输入与输出	4
<b>2</b>	<b>最短路</b>	<b>5</b>
2.1	本关任务	5
2.2	解法	5
2.3	分析与证明	5
2.4	样例输入与输出	6
<b>3</b>	<b>最大括号距离</b>	<b>7</b>
3.1	本关任务	7
3.2	解法	8
3.3	分析与证明	8
3.4	样例输入与输出	9
<b>4</b>	<b>天际线</b>	<b>9</b>
4.1	本关任务	9
4.2	解法	9
4.3	分析与证明	11
4.4	样例输入与输出	11
<b>5</b>	<b>括号匹配</b>	<b>11</b>
5.1	本关任务	11
5.2	解法	11
5.3	分析与证明	11
5.4	样例输入与输出	12
<b>6</b>	<b>高精度整数</b>	<b>12</b>
6.1	本关任务	12
6.2	解法	12
6.2.1	加法的计算	12
6.2.2	减法的计算	12
6.2.3	乘法的计算	14
6.3	分析与证明	14
6.4	样例输入与输出	14

<b>7</b>	<b>割点与割边</b>	<b>14</b>
7.1	本关测试 . . . . .	14
7.2	解法 . . . . .	14
7.3	分析与证明 . . . . .	15
7.4	样例结果与输出 . . . . .	15
<b>8</b>	<b>静态区间查询</b>	<b>15</b>
8.1	本关任务 . . . . .	15
8.2	解法 . . . . .	15
8.3	分析与证明 . . . . .	15
8.4	样例结果与输出 . . . . .	15
<b>9</b>	<b>素性测试</b>	<b>16</b>
9.1	本关任务 . . . . .	16
9.2	解法 . . . . .	16
9.3	分析与证明 . . . . .	16
9.4	样例结果与输出 . . . . .	16

## 1 无重复排序

### 1.1 本关任务

给出一个具有  $N$  个互不相同元素的数组，请对它进行升序排序。

### 1.2 解法

我们可以采用归并排序算法解决。

首先利用 **Mergesort** 将数据递归操作，首先将数据分为两半，再利用 **Merge** 进行归并。

---

**Algorithm 1:** MergeSort
 

---

```

1 MergeSort( $\langle a_n \rangle$ ) =
2 if  $|a_n| = 1$  then
3    $a_1$ 
4 else
5   let
6      $L \leftarrow \text{Sort}(\langle a_1, a_2, \dots, a_{(n+1)/2} \rangle)$ ;
7      $R \leftarrow \text{Sort}(\langle a_{(n+1)/2}, \dots, a_n \rangle)$ ;
8   in
9     Merge( $L, R$ )
10  end
11 end
```

---

### 1.3 分析与证明

```

1 fun merge([], ys) = ys : int list
2   | merge(xs, []) = xs
3   | merge(x::xs, y::ys) =
4     if x < y then x::merge(xs, y::ys)
5     else y::merge(x::xs, ys);
```

**merge** 函数是对两个已经排序好的数字串进行排序，这样可以分为两种情况。第一种是两个数字串都不为空，那么直接比较两串头元素，较小的放在返回数字串的开头，再对剩下的数字串进行迭代操作。如果其中已经有一个数字串为空，那么直接返回剩下的所有数字串。因为每次返回的都是两个串中最小的元素，因此 **merge** 函数得到的数字串必定是从小到大有序排列的。

```

1 fun mergesort xs =
2   let fun sort(0, xs) = ([], xs)
3       | sort(1, x::xs) = ([x], xs)
```

```

4 |         | sort(n, xs) =
5 |             let val (l1, xs1) = sort((n+1) div 2, xs)
6 |             val (l2, xs2) = sort(n div 2, xs1)
7 |             in (merge (l1,l2), xs2)
8 |             end
9 |         val (l, _) = sort (length xs, xs)
10 |     in l end;

```

Mergesort 首先利用 `sort` 函数将数字串分为两半，再利用 `merge` 进行两数字串的排序。`sort(l, x)` 函数的两个参数分别是分出的左数字串的长度，和需要切分的数字串 `x`，最后返回的就是排序好的字符串。在第 6 句中返回的 `x2` 已经是空值，而 `l2` 是已经排序好的子串。

证明：显然，当 `sort` 函数第一个参数值等于需要排序数字串的长度时，返回值的第二个值就为空，即返回的第一个值包含了所有需要排序的数。并且已经在前面证明了 `merge` 函数的正确性，因此只需证明 `l1`，和 `l2` 是有序数列。

`sort(n, x)` 返回值 `(l, y)`，`l` 是 `x` 的前 `n` 项的有序值，`y` 是 `x` 的剩余项。当排序序列长度为 1 或 2 时显然成立。

假设，长度小于等于  $k$  的串经过 `sort` 函数的处理可以得到的是有序的串。

对于  $k+1$  长度的串来说，将会先分成两个长度为  $(k+2) \div 2$  和  $(k+1) \div 2$  的串排序，然后再通过 `merge` 操作归并。因此得到的  $k+1$  长度的串一定是有序的，证毕。

时间复杂度分析：在进行归并操作 `merge` 时需要的  $W(n) = n$ ， $S(n) = \log n$ 。假设对于一组数得拆分仅需要常数时间，因此得到 Mergesort 的递推公式  $W(n) = 2W(\frac{n}{2}) + O(n)$ ， $S(n) = S(\frac{n}{2}) + O(\log n)$ ，计算得有  $W(n) = n \log n$ ， $S(n) = \log^2 n$ 。

空间复杂度分析：在每一次进行 `merge` 排序时，都需要新的空间储存新生成的一组数。可以进行如下操作：首先开辟长度为  $n$  的空间储存所有通过 `merge` 操作排序的数，当排序好时就放到原来空间内。由于每一次并行操作时同一个数都不会同时出现在不同的 `merge` 操作中，因此不需要大于  $n$  的空间，因此空间复杂度位  $O(n)$ 。

## 1.4 样例输入与输出

样例输入：

10

10 155 200 9 60 174 17 6 172 103

样例输出：

6 9 10 17 60 103 155 172 174 200

样例分析：

首先将 10 个数分为两组数  $\langle 10, 155, 200, 9, 60 \rangle$ ， $\langle 174, 17, 6, 172, 103 \rangle$ ，继续调用 Mergesort，直到数组的长度为 1 或 0。最后会被分解成

`merge(merge(merge(merge(10, 155), 200), merge(9, 60)), merge(merge(merge(174, 17), 6), merge(172, 103)))`  
`merge` 操作就是对每组有序数组进行再次排序，最后一次调用 `merge` 时数据为  
`merge( $\langle 9, 10, 60, 155, 200 \rangle$ ,  $\langle 6, 17, 103, 172, 172 \rangle$ )`。

再次排序，最后得到结果  $\langle 6, 9, 10, 17, 60, 103, 155, 172, 174, 200 \rangle$ 。

## 2 最短路

### 2.1 本关任务

给定一个带权无向图，一个源点，权值在边上。计算从源点到其他各点的最短路径。

### 2.2 解法

这里采用 Dijkstra 算法解决该问题。

利用二维数组保存两点之间的路径长度，即  $A[i][j]$  即是编号为  $i-1$  和  $j-1$  点之间的路径长度。若无给定长度，则用  $\infty$  来表示无法两点之间无法到达。创建一个一维数组  $dis$ ，用以储存源点到每个点的距离。并且集合  $B$  为中只有源点  $a$ 。

(1) 在  $dis$  数组中寻找一个长度最短的值  $dis[k]$ ，并且保证  $k$  点不在集合  $B$  中。

(2) 再对每个不属于  $B$  集中的点进行长度收缩：如果  $dis[i]$  的值  $dis[k]+A[a][k]$  的大小，就将  $dis[i]$  的值更新为  $dis[k]+A[a][k]$ 。将  $k$  也加入集合  $B$  中。

(3) 重复上述步骤，直至集合  $B$  中有所有点。得到的数组  $dis$  的值就是源点到所有对应点的最短路径值。

在最后输出最短路之前，再将所有长度为 99999（表示  $\infty$ ）的数据转化成 1 说明没有此路径。

### 2.3 分析与证明

假设利用最小堆来存储源点到各点的距离。

时间复杂度分析：Dijkstra 算法在一共进行  $|V|$  次步骤 (1)，在寻找长度最短值并维护堆时，需要的复杂度是  $W = O(\log|V|), S = O(\log|V|)$ 。选定最短长度后，开始对其他边进行收缩操作，因为要进行  $|V|$  次比较和更新长度，串行复杂度是  $O(|V|)$ ，并行复杂度是  $O(1)$ 。因此总的串行复杂度为  $O(n^2)$ 。每一次的迭代都不能并行运算，因此并行复杂度  $S = n^2$ 。由于两点之间本来没有通路，可能经过收缩可以通过，因此在分析时也将其算作一个临界点，即有  $|E| = |V|^2$ 。如果没有这个条件，Dijkstra 的复杂度为  $W = O(|E|\log|V|), S = O(|E|\log|V|)$ 。

证明：在  $deleteMin$  需要  $O(\log n)$ ， $union$  操作需要  $O(\log n)$  的复杂度，收缩长度使用迭代操作需要  $O(n)$ ，得到递推式  $T(n) = T(n-1) + 2\log n + n$ ，解得  $T(n) = 2\log n! + \frac{n(n+1)}{2}$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n!}{\log n^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(\sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n)}{n \log n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}\log(2\pi) + \frac{1}{2}\log n + n \log n - n \log e}{n \log n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}\log(2\pi)}{n \log n} + \frac{1}{2n} + 1 - \frac{1}{\ln n} = 1 \end{aligned}$$

因此  $0 \leq T(n) \leq 2n \log n + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2}$ 。对于并行时间复杂度，有  $T(n) = T(n-1) + 1 + \log n + n$ ， $S(n) \in O(N^2)$  因此

$$W(n) = n^2, S(n) = n^2$$

**Algorithm 2:** Dijkstra

---

```

1 Dijkstra( $\langle G \rangle$ ) =
2 let
3   dijkstra  $X$   $S$  =
4   if  $|S| = 0$  then
5      $X$ 
6   else
7     let
8        $v = deleteMin$   $S$ 
9        $X' = X \cup \{v\}$ 
10       $G' = iterate\ relax\ G\ (N_G^+(v))$ 
11     in
12      dijkstra  $X'$   $G'$ 
13    end
14  end
15 in
16  dijkstra  $\{ \}$   $s_0$       (* $s_0$  为源点 *)
17 end

```

---

空间复杂度分析：该算法利用邻接图存储，空间复杂度为  $O(|V|^2)$ ，利用 sequence 来实现最小堆，存储源点到各点长度时，空间复杂度为  $O(|V|)$ 。因此总的空间复杂度为  $O(|V|^2)$ 。

证明：设源点  $O$  到每一个顶点的距离为  $L(V)$ ， $P$  是一个顶点集，在最初过程中， $P$  集合中只有源点。对于任意的  $V \in P$ ，则  $L(V)$  是最短路径长度。对于任意的  $V$  不属于  $P$ ，最短路径  $L(V)$  除  $V$  点经过的所有点都在  $P$  集合内。

可以用归纳法进行证明上面的结论：

当  $|P| = 1$  时， $L(O) = 0$ ，显然满足。

假设  $|P| = k$  时，满足上述条件。根据算法的 (3)，找出不在  $P$  中  $L(U)$  最小的  $U$  点。

再假设如果源点  $O$  到  $U$  的最短路径中有访问  $P$  之外（除  $U$ ）的顶点，设其中一点为  $Q$ ，则有  $L(Q) + PATH(Q, U) = L(U)$ ，即有  $L(Q) < L(U)$ ，与  $L(U)$  是不在  $P$  中到源点最短的距离这一前提矛盾，因此假设不成立。因此源点  $O$  到  $U$  的最短距离经过的点都在集合  $P$  中。

因此当  $|P| = k + 1$  时，假设也成立。

因此这个算法是正确的。

## 2.4 样例输入与输出

样例输入：

7 11 5

2 4 2

1 4 3

7 2 2

3 4 3

5 7 5

7 3 3

6 1 1

6 3 4

2 4 3

5 6 3

7 2 1

样例输出：

4 6 7 7 0 3 5

样例分析：

首先得到邻接表：

$$\begin{bmatrix} 0 & \infty & \infty & 3 & \infty & 1 & \infty \\ \infty & 0 & \infty & 2 & \infty & \infty & 1 \\ \infty & \infty & 0 & 3 & \infty & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 3 & 5 \\ 1 & \infty & 4 & \infty & 3 & 0 & \infty \\ \infty & 2 & 3 & \infty & 5 & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

dis 数组数值为

$$\begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

首先将源点 5 加入  $X$  集合中。

选取距离源点最短的点 6，对除  $X$  集合外的所有点  $w$  进行收缩， $dis[w] = \min\{G[w][6] + dis[6], dis[w]\}$ ，以此更新 dis 数组。

得到收缩后的结果为

$$\begin{bmatrix} 4 & \infty & 7 & \infty & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

下面步骤同理，最后得到 dis 函数数值为

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 & 7 & 7 & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

### 3 最大括号距离

#### 3.1 本关任务

我们定义一个串  $s$  是闭合的，当且仅当它由 '(' 和 ')' 构成，而且满足以下条件之一：

空串：这个串为空

连接：这个串由两个闭合的串连接构成

匹配：这个串是一个闭合的串外面包裹一个括号构成的

现在给你一个串，你需要找出所有这个串中匹配的子串（一个闭合的串，并且外侧由括号包裹）中最长的那个，输出它的长度。

### 3.2 解法

我使用一个 stack 函数来储存左括号序号的栈。

当栈为空时，判断下一个要入栈的括号的类型：如果是右括号，则必定不会有与之匹配的括号，直接跳过右括号；如果是左括号，就将左括号的序号压栈。并在每次栈为空时更新当前最大的匹配括号长度。

当栈不为空时，若扫描到的是左括号，继续将左括号的序号压栈。如果是右括号，即右括号和栈顶的左括号匹配，将栈顶序号弹出，两括号的距离即是两序号之差，与当前括号最大距离进行比较，并更新最大括号距离。

---

#### Algorithm 3: LongestDistance

---

```

1 LongestDistance( $\langle G \rangle$ ) =
2 let
3   dijkstra  $X$   $S$  =
4   if  $|s| = 0$  then
5      $X$ 
6   else
7     let
8        $v = deleteMin\ S$ 
9        $X' = X \cup \{v\}$ 
10       $G' = iterate\ relax\ G\ (N_G^+(v))$ 
11     in
12      dijkstra  $X'$   $G'$ 
13    end
14  end
15 in
16   dijkstra  $\{ \}$   $s_0$       (* $s_0$  为源点 *)
17 end

```

---

### 3.3 分析与证明

关键函数 stack 的代码如下：



```

1 fun stack([], _, maxpair, index) = maxpair
2   | stack(x::xs, [], maxpair, index) =
3     if(x=0)
4       then
5         stack(xs, [index], maxpair, index+1)
6       else
7         stack(xs, [], maxpair, index+1)
8   | stack(x::xs, y::ys, maxpair, index) =
9     if(x=1)
10      then stack(xs, ys, Int.max(index-y+1, maxpair), index+1)
11      else stack(xs, index::y::ys, maxpair, index+1);

```

时间复杂度分析：该算法对一串括号进行线性扫描操作，因此并行复杂度与串行复杂度相等。在扫描每一个括号时，都要对括号类型进行判断，进行压栈、更新最大距离等操作，都需要常数时间，因此时间复杂度只与括号串的长度有关。时间复杂度为  $W = O(n), S = (n)$ 。

证明：

此算法无法并行处理，串行时间复杂度和并行时间复杂度相同。有递推式  $T(n) = T(n-1) + 1$ ，因此有

$$W(n) = O(n), S(n) = O(n)$$

空间复杂度分析：**stack** 函数的第一个参数和第二个参数都至多需要储存长度为  $n$  的序列，因此空间复杂度为  $O(n)$ 。此空间复杂度易证。

### 3.4 样例输入与输出

样例输入：

50

1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0

样例输出：

6

## 4 天际线

### 4.1 本关任务

城市的天际线是从远处观看该城市中所有建筑物形成的轮廓的外部轮廓。现在，假设您获得了城市风光照片上显示的所有建筑物的位置 and 高度，请编写一个程序以输出由这些建筑物形成的天际线。

每个建筑物的几何信息用三元组  $[L_i \ H_i \ R_i]$  表示，其中  $L_i$  和  $R_i$  分别是第  $i$  座建筑物左右边缘的  $x$  坐标， $H_i$  是其高度。可以保证  $0 \leq L_i, R_i \leq INT\_MAX, 0 < H_i \leq INT\_MAX$  和  $R_i - L_i > 0$ 。您可以假设所有建筑物都是在绝对平坦且高度为 0 的表面的完美矩形。

输出是以  $[[x_1, y_1], [x_2, y_2], [x_3, y_3], \dots]$  格式的“关键点”的列表，它们唯一地定义了天际线。关键点是水平线段的左端点。请注意，最右侧建筑物的最后一个关键点仅用于标记天际线的终点，并始终为零高度。此外，任何两个相邻建筑物之间的地面都应被视为天际线轮廓的一部分。

## 4.2 解法

可以使用分治方法进行处理。

三元组  $[L_i, H_i, R_i]$  可以看成是一个基础轮廓，即  $[(L_i, H_i), (R_i, 0)]$ 。读入所有数据，即有  $n$  组基础轮廓。

```

1 fun execute(0, xs) = ([], xs)
2   | execute(1, x::xs) = (x, xs)
3   | execute(n, xs) =
4     let
5       val (l1, xs1) = execute((n+1) div 2, xs);
6       val (l2, xs2) = execute(n div 2, xs1);
7     in
8       (merge(l1, l2), xs2)
9     end;

```

(1) 当轮廓数为 1 或 0 时，直接返回该轮廓。

(2) 当轮廓数大于等于 2 时，将其分成两组轮廓，分别进行组合。

```

1 fun merge(l1, l2) =
2   let
3     fun myexecute([], [], _, _, last) = []
4       | myexecute(l1, [], _, _, last) = l1
5       | myexecute([], l2, _, _, last) = l2
6       | myexecute((x1, hx1)::l1, (x2, hx2)::l2, h1, h2, last) =
7         if(x1 < x2)
8         then
9           if(Int.max(hx1, h2) = last)
10            then
11              myexecute(l1, (x2, hx2)::l2, hx1, h2, last)
12            else
13              (x1, Int.max(hx1, h2))::myexecute(l1, (x2, hx2)::l2,
14                hx1, h2, Int.max(hx1, h2))
15          else
16            if(x1 = x2)
17            then
18              if(Int.max(hx1, hx2) = last)
19              then
20                myexecute(l1, l2, hx1, hx2, last)

```

```

21         (x1, Int.max(hx1, hx2))::myexecute(l1, l2,
22             hx1, hx2, Int.max(hx1, hx2))
23     else
24         if(Int.max(hx2, h1) = last)
25         then
26             myexecute((x1, hx1)::l1, l2, h1, hx2, last)
27         else
28             (x2, Int.max(hx2, h1))::myexecute((x1, hx1)::
29                 l1, l2, h1, hx2, Int.max(hx2, h1));
30 in
31     myexecute(l1, l2, 0, 0, ~1)
32 end;

```

Merge 操作是对两个轮廓,  $S1$  和  $S2$  进行合并。

设  $h1, h2$  分别为两个轮廓当前的高度,  $x1$  和  $x2$  分别为未处理的两个串的横坐标, 用变量  $last$  表示最后一个加入新轮廓的高度。

如果  $x1 > x2$ , 将  $h2$  更新为  $x2$  对应的高度。将  $(x2, \max(h1, h2))$  加入新轮廓, 如果  $last$  值与  $x2$  对应的高度不相等。

同理, 若  $x1 < x2$ , 将  $h1$  更新为  $x1$  对应的高度。将  $(x1, \max(h1, h2))$  加入新轮廓, 如果  $last$  值与  $x1$  对应的高度不相等。

当  $x1 = x2$ , 也有相同的操作。

### 4.3 分析与证明

在拆分轮廓时仅需要常量时间。当两个长度为  $n$  的轮廓进行合并时, 需要线性扫描两轮廓, 在处理时也需要常数时间, 时间复杂度为  $O(2n)$ , 得到递推式  $W(n) = 2W(\frac{n}{2}) + O(n)$ , 因此  $W(n) = n \log n$ 。每一个合并操作都可以并行进行处理, 时间复杂度为  $O(\log n)$ , 递推式为  $S(n) = S(\frac{n}{2}) + \log n$ , 因此  $S(n) = \log^2 n$ 。

对于所需空间, 首先储存读入数据需要  $O(2n)$  的空间, 在每次 Merge 操作中都需要创建新的空间存储处理的数据, 而对于每一层的拆分并不需要每次都开辟新的空间, 在最初直接开辟  $O(2n)$  的空间进行所有 Merge 操作就足够。因此空间复杂度为  $O(n)$ 。

### 4.4 样例输入与输出

样例输入:

4

1 3 4

3 2 11

6 6 8

7 4 10

样例输出:

$$\begin{array}{r} 1\ 3 \\ 4\ 2 \\ 6\ 6 \\ 8\ 4 \\ 10\ 2 \\ 11\ 0 \end{array}$$

## 5 括号匹配

## 5.1 本关任务

给定一个括号序列，判断它是否是匹配的。注意  $()()$  在本题也当做匹配处理。

## 5.2 解法

定义左括号为 1，右括号为-1。从左至右进行加法，初始值为 0。如果在计算过程中中间过程小于零，则括号序列不匹配，如果最后结果不为零，括号序列也不匹配。

### 5.3 分析与证明

?

## 5.4 样例输入与输出

样例输入：40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 样例输出:  
1

## 6 高精度整数

## 6.1 本关任务

给定两个任意精度的整数  $a$  和  $b$ ，满足  $a \geq b$ ，求出  $a+b$ ,  $a-b$ ,  $a \times b$  的值。

## 6.2 解法

### 6.2.1 加法的计算

将两个数列进行翻转，即将两个数的最后一位对齐，做相应的加法。如果两个数相加大于 9，就将  $c$  置为 1，在下一位上加上 1。

**Algorithm 4:** Addition

---

```

1  $a = (a_1 a_2 a_3 \dots a_n)_{10}$ 
2  $b = (b_1 b_2 b_3 \dots a_m)_{10}$ 
3 带入该函数时需要将  $a$  和  $b$  进行翻转。
4  $\text{Addition}(a, b, \text{result}, c, i) =$ 
5 if ( $a_i = 0$  and also  $b_i = 0$ ) then
6   |  $\text{result}_i = c$ 
7 else
8   | let
9     |  $\text{result}_i = a_i + b_i + c$ 
10    |  $c = (a_i + b_i + c) \bmod 10$ 
11  in
12    |  $\text{Addition}(a, b, \text{result}, c, i + 1)$ 
13  end
14 end

```

---

**6.2.2 减法的计算**

减法的计算与加法同理，也是将最后一位对齐，从低位开始相减。并用  $c$  来表示在下一位是否要退位，如果  $a - b < 0$ 。算法如下。

**6.2.3 乘法的计算**

先将多位数相乘转换为多个一位数与多位数相乘的乘法。

与上述加法和减法的操作类似，从最末位开始相乘，并用  $c$  来记录下一位的进位数。

对于第  $k$  位数完成乘法运算后还要在末尾加上  $k - 1$  个零。

再将所有得到的结果相加。

```

1 fun onemultiply(a, [], c) = [c]
2   | onemultiply(a, b::bs, c) =
3     if (a * b + c > 9) then ((a*b+c) mod 10)::onemultiply(a, bs, (a*b+c) div
4       10)
5     else (a*b+c)::onemultiply(a, bs, 0);
6 fun multiply([], bs) = [0]
7   | multiply(a::ass, bs) =
8     Add(onemultiply(a, bs, 0), 0::multiply(ass, bs), 0);

```

**6.3 分析与证明**

对于加法来说： $n$  和  $m$  相加，需要线性扫描每一个数，因此  $W = O(\max(|n|, |m|) + 1)$ 。对于最优并行算法来说，可以用 map 操作对对应位数的两个数字相加，并记录每一位需要进位的个

---

**Algorithm 5:** subtraction
 

---

```

1  $a = (a_1 a_2 a_3 \dots a_n)_{10}$ 
2  $b = (b_1 b_2 b_3 \dots a_m)_{10}$ 
3 带入该函数时需要将  $a$  和  $b$  进行翻转。
4 Subtraction( $a, b, result, c, i$ ) =
5 if ( $a_i = 0$  and also  $b_i = 0$ ) then
6   |  $result_i = c$ 
7 else
8   | let
9   |   | if  $a_i - b_i + c < 0$  then
10  |   |   |  $c = (a_i - b_i + c)$ 
11  |   |   |  $result_i = 10 + a_i - b_i + c$ 
12  |   | else
13  |   |   |  $result_i = a_i - b_i + c$ 
14  |   |   |  $c = 0$ 
15  |   | end
16  | in
17  | Addition( $a, b, result, c, i + 1$ )
18  | end
19 end

```

---

数。再将进位数相应相加。重复操作，直到所有每一位的进位数都为 0。所有的操作都是并行处理。

在第一次各位数相加时，

因此  $S = O(\log n)$ 。

减法与加法同理，有同样的串行复杂度  $W$ 。

## 6.4 样例输入与输出

样例输入：

10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 10 2 3 3 3 3 3 3 3 3

样例输出：

4 6 6 6 6 6 6 6 6 0 5 4 4 4 4 4 4 4 2 8 8 8 8 8 8 8 9

# 7 割点与割边

## 7.1 本关测试

给定一个无向无权连通图，请求出这个图的所有割点和割边的数目。

## 7.2 解法

利用 Tarjan 算法进行实现。定义两个数组， $dfn[]$ ,  $low[]$ 。

$dfn[]$  表示在深度优先搜索时遍历的时间戳，每访问到一个新节点时间戳增加 1。

每个节点被第一次访问时， $low$  值与  $dfn$  值相同。当继续访问相邻节点，满足邻节点的  $low$  值小于节点  $low$  值，并且邻节点并不是父亲节点，则更新节点  $low$  值，并在回退中更新所有的  $low$  值。因此  $low$  表示了不通过父节点所能访问到的最早祖先节点。

深度优先搜索结束后，对图中每一个顶点  $U$ ，以及它的所有的孩子顶点  $low$  值进行比较，如果至少存在一个孩子顶点  $V$  满足  $low[v] \geq dfn[u]$ ，说明顶点  $V$  必须通过顶点  $U$  访问  $U$  的祖先节点，说明  $U$  是一个割点。

当满足  $low[v] \geq dfn[u]$ ，说明  $V-U$  是桥。

## 7.3 分析与证明

## 7.4 样例结果与输出

# 8 静态区间查询

## 8.1 本关任务

给定一个长度为  $N$  的数列，和  $M$  次询问，求出每一次询问的区间内数字的最大值。

## 8.2 解法

设二维数组  $dp[i][j]$  表示的是区间  $[i, j]$  的最大值。

(1)  $dp[i][i] = arr[i]$

(2) 易得  $dp[i][j+1] = \max(dp[i][j], arr[j])$ ，迭代计算每一个  $dp$  值。

(3) 读入一组区间，直接查询对应的  $dp$  数组值。

## 8.3 分析与证明

对于解法的第一步，初始化  $n$  个二维数组  $dp$  的值，串行复杂度为  $O(n)$ ，并行复杂度为  $O(1)$ 。对于解法第二步，固定左区间端点更新  $dp$  数组，判断与更新都是串行的，Work 和 Span 都是  $O(n)$  的复杂度。需要进行  $n$  个区间端点的更新，这里可以进行并行处理，因此该算法串行复杂度为  $O(n^2)$ ，并行复杂度为  $O(n)$ 。

设需要查找的次数为  $M$ ，则查找过程的 Work 为  $O(M)$ ，Span 为  $O(1)$ 。

得到  $W = O(N^2 + M)$ ,  $S = (N)$ 。

## 8.4 样例结果与输出

样例输入：

```
8 8
9 3 1 7 5 6 0 8
1 6
1 5
2 7
2 6
1 8
4 8
3 7
1 8
```

样例输出：

```
9 9 7 7 9 8 7 9
```

# 9 素性测试

## 9.1 本关任务

给定一个数  $N$ ，判断它是否是素数。



## 9.2 解法

利用 Miller-Rabin 算法来判断数字是否是素数。

费马小定理：当  $p$  为质数时，有  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

二次探测：如果  $p$  是一个素数， $0 < x < p$ ，则方程  $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$  的解为  $x = 1$  或  $x = p - 1$ 。

算法流程如下：

输入一个数  $x$ 。

(1) 当  $x$  是偶数或 2 时可以直接判断。

(2) 当  $x$  是奇数时，组一个比较小的质数  $a$ ，计算  $2^s \cdot t = x - 1$ 。

(3) 先算出  $a^t$ ，然后进行  $s$  次平方进行二次探测。即如果在平方的过程中，当前数的平方模  $x$  与 1 同余并且该数不等于 1 或  $x - 1$ ，那么  $x$  就是合数，直接退出循环。

(4) 根据费马定理判断  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$  是否成立。如果成立，则从第 (2) 步重新挑选更大的质数  $a$  再次判断。

## 9.3 分析与证明

## 9.4 样例结果与输出