

Möhlenprüfzeugnis

Material Test Certificate

Hersteller / Manufacturer: Suzhou Botan Intelligent Equipment Co., Ltd

Besteller / Purchaser: GEMÜ Valves (China) Co.Ltd

ABNAHMEPRÜFYEUGNIS NACH / INSPECTION CERTIFICATE acc. To : EN10204 3.1

Besteller / Client: GEMÜ ZEUGNIS NR./ CERTIFICATE NO.: BT20250815001
Bestell Nr./ Order No.: 81020-5 Schmelzprozess / melting process: EAF+ AOD+CC
Artikelnr / Article No.: 60180020 Bezeichnung / Description: Multi-Channel Valve Body
M600 04-02.LSA F1:MG50
6559/6559/6559/6559 XXXX-9M-C
Anzahl / Quantity: 6 Modell Nr. / Pattern No.:
Schmelze Nr./ Heat No.: XY2211-167 Wärmebehandlung / Heat treatment No. 2121011

Werkstoff Nr. / Material Code: ASTM A182 - F316L
UNS S31603 (316L) ASME-BPE Table MM-2.1-1

Wärmebehandlung / Heat treatment: Solution annealing at min. 1040°C and water quenching

Chemische Analysengrenzen in % / Chemical Analytical limits in%

		C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	N		
Soll-Werte:	max	0.030	1.0	2.0	0.045	0.017	18.0	3.0	14.0	0.10		
Target:	min					0.005	16.0	2.0	10.0			
Prüfwert / Tested:		0.013	0.403	1.007	0.04	0.015	16.68	2.1	10.08	0.09		

Mechanische Eigenschaften / Mechanical property according to ASME SA370

		Zugfestigkeit Rm / Tensile strength (N/mm²)	Dehngrenze Rp0,2 / Proof stress p0,2 (N/mm²)	Bruchdehnung / Elongation A (4D)	Brucheinschnürung / Reduction of area
Soll-Werte:	min	485	170	30%	50%
Target:					
Prüfwert / Tested:		575	189	45%	65%

Ferritgehalt Delta-Ferrit ≤ 2,0% / Ferrite content delta-Ferrit ≤ 2,0%: 1.77%
Prüfung der Interkristalline Korrosion / Examination of Intercrystalline corrosion: No Deviation
Sicht- und massprüfung / Visual inspection and dimensional check: No Deviation

Hereby, we certify that the material described above complies with the terms of the order.

Signature: Abnahmebeauftragter Acceptance representative	Grace	Datum: Date:	15/8/2025
---	-------	-----------------	-----------