

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность

Образец платежного поручения

Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственностью "IP-PIUS" БИН: 170140011923	ИИК KZ31601A201000118491	Кбе 17
Банк бенефициара: АО "Народный Банк Казахстана" г. г. Алматы	БИК HSBKKZKX	Код назначения платежа 859

Счет на оплату № 00000000001 от 20 января 2022 г.

Поставщик: БИН / ИИН 170140011923, Товарищество с ограниченной ответственностью "IP-PIUS", Республика Казахстан, г. Кызылорда, пр. Абая, дом № 36, к.2

Покупатель: БИН / ИИН 110840013121, Товарищество с ограниченной ответственностью "АКТИВ ЛОМБАРД"

Договор: Без Договора

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Работы по устройству(монтажу) видеонаблюдения и аналогового оборудования	1,000	шт	634 075,00	634 075,00

Итого: 634 075,00
Сумма НДС: Без НДС

Всего наименований 1, на сумму 634 075,00
Всего к оплате: 634 075,00

Исполнитель

Абдрахманов У.Ж















HiWatch
by HIKVISION

ТОО IP-PLUS
г. Кызылорда ул. Желтоқсан 47/5 тел/факс
7(7242)700926 сот: +77763866637
+77017866637 e-mail: ip_plus@bk.ru

Приложение №1 к
Договору №000 от

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: SNM2017-0227			Дата: 19.01.2021			
Поставщик: ТОО IP-PLUS			Получатель: Актив Ломбард Абал			
Условия Поставки: FOB Кызылорда			Адрес:			
Срок Поставки: Согласно условий договора			Моб.Тел:			
Правовые полномочия: Официальный представитель в РК компании БАРПАУ			e-mail:			
Внешний Вид	Наименование	Модель	Характеристики	Количество	Цена	Сумма
	Гибридный регистратор	HIKVISION DS-7108NHI-K1	Количество каналов: 8xГибридные + 2xIP / или 10xIP Запись: TVI 2x3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 8x2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 8x2MPLite@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 8x1MP@25к/с / + IP 2x4MP@25к/с / или IP 10x4MP@25к/с Воспроизведение 8x2 OMP Битрейт: 60 Мбит/с Кодек: H.265Pro/H.265+/H.264+/H.264/G.711u Количество потоков: 2 Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100Mbps / Видео 8xBNC Гибридный Выход с AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 1xRCA Выход/1xRCA Выход / 2xUSB 2.0 / 1xHDMI FullHD / 1xVGA FullHD Носители: 1xSATA HDD 6TB (нет в комплекте) Облачный сервис: Hik-Connect Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора Настройка Цветопередача/Яркости/Контрастности Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре Меню: GUI Мультиязыковое Управление: Hik-Connect / VMS / WEB Клиент / Мышь Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI Материал: ABS Пластик/Металл Типоразмер: Настольный Питание: DC 12V ±10% 12W (БП в комплекте) Температура: -10°C...+55°C Вес: 0.8кг Размер: 200x200x45мм	1	55 000,00	55 000,00
	HD-TVI Цилиндрическая Камера	DS-7283	Разрешение: 2 OMP 1920x1080@25к/с Интерфейс: Видео 1xBNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103° Подсветка: Smart ИК до 20м Светочувствительность: 0.1 Люкс Дневной/Ночной Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление видео-шумов DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки Антибликовый режим Авто. баланс белого OSD Меню Материал: ABS Пластик Степень защиты: IP54 Питание: DC +12V ±15% 4.0W Температура: -40°C...+60°C Вес: 0.25кг Размер: Ø90x70мм	8	9 500,00	76 000,00
	IP Камера, цилиндрическая	DS-3C010230E0-4	Разрешение: 2 OMP 1920x1080@25к/с Битрейт: 32Кб/с-6Мб/с Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Количество потоков: 2 Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100Mbps Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 114.8° / 16X Цифровой Зум Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м Светочувствительность: 0.028 Люкс Дневной/Ночной ИК Фильтр 3D DNR Подавление видео-шумов DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки AWB Авто. баланс белого AGC Авто. регулировка усиления ROI Регион интереса Smart Функции: Движение в кадре Доступ с мобильных устройств Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI Материал: ABS Пластик/Металл Степень защиты: IP67 Питание: DC +12V ±25%	2	22 000,00	44 000,00
	Коммутатор	DS-3E0505D-E	Сетевой коммутатор Интерфейс: LAN 5xRJ45 10/100/1000Мбит/с Протокол: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3af / 802.3ab Передача данных: 10 Gbps Эффективная дистанция: Cat.5E = 100м / Cat.6A = 150м Типоразмер: Настольный Материал: ABS Пластик Степень защиты: IP20 Питание: DC +5V 3.0W 0.6A Температура: 0°C...+40°C Вес: 0.03кг Размер: 92.8x65.8x22.8мм	1	7 500,00	7 500,00
	Блок Питания	PAC12100 VOLTA	12V 8.0A 35W Импульсный источник питания, Входное напряжение: AC 90-264V 47-63Гц, Защита: Короткое замыкание / Перегрузка, Провод 20см; Корпус: ударопрочный ABS пластик, Класс защиты IP67; Внутреннего/Наружного использования; Температура: -30°C...+60°C; Размер: 148x32x26мм	1	7 000,00	7 000,00
	HDD Жесткий Диск	WD20PURX	Емкость 2ТБ Кэш 64МБ Скорость 5900ОБ/Мин SATA 6Гбит/с.SATAIII Специализированный Жесткий диск для систем видеонаблюдения Серия Western Digital Purple HDD SATAIII Размер 3.5"	1	37 000,00	37 000,00
	Коннектор питания с Кабелем	NPC25	Разъем питания, +/- полярность; размер контакта 10mm; кабель 300мм; материал: цинк с никелевым покрытием + пластик, негорючий полиуретановый изолятор	10	150,00	1 500,00
	Сигнальный Видео Коннектор	BNC75 ПРОВОД	Коннектор Coaxial RG6 Сопротивление 75Ω Крепление под болт/пайка Сигнальный. Прямой BNC "папа" коннектор на Коаксиальный кабель RG-6 Материал: Никелированный сплав Цинка и Стали Центральный контакт: Слав Меди и Латунь	20	150,00	3 000,00
	кабельный к		Кабельный канал 25*18	50	150,00	7 500,00
	CCTV кабель видеонаблюдения	CCTV кабель видеонаблюдения	МУЛЬТИ-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ Тип: Коаксиальный RG59/U Ø3.2ммx750м + Силовой 2x 20AWG Ø0.812мм (0.518мм2); Двойная изоляция; Экран от помех и наводок; Защитная антистатическая пленка, PVC вспененный наполнитель от растяжек; Изоляция: Поливинилхлорид, Материал: Медь 100%; Применение: Внутреннее / Внешнее; Цвет: Белый. Длина: 400м./букта (цена за 1 погонный метр)	200	110,00	22 000,00
	Расходный материал	Ассортимент	Ассортимент: Аксессуары / Болты / Шурупы / Гайки / Клемма / Зажимы / Наконечники / Направляющие / Переходники / Фиксаторы / Стяжки / Хомуты / Термоусадочная трубка / Изоляция / и другое	10	1 000,00	10 000,00
Итого: за оборудование					270 500,00	

УСТАНОВКА			Количество	Цена	Сумма
	Услуги	установка	10	5 000,00	50 000,00
Общая смета					320 500,00

ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Гарантия не распространяется на оборудование в случае нестабильного и перенапряжения в электричестве
предоплата за оборудование и за работу 100%
Сроки выполнения проекта 4 рабочих дней
Директор ТОО IP-PLUS
Досбаев Н. К.

Авторизованная подпись



HiWatch
by HIKVISION

TOO IP-PLUS
г. Кызылорда ул. Жалтоқсан 47
телефакс 7(7242)700926 сот: +77017866637
+77763866637 e-mail ip_plus@bk.ru

Приложение №1 к Договору
№000 от

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СКД

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: SHM2017-0227			Дата: 19.01.2021			
Поставщик: TOO IP-PLUS			Получатель: Абая			
Условия Поставки: FOB Кызылорда			Адрес:			
Срок Поставки: Согласно условий договора			Моб.Тел:			
Правовые полномочия: Официальный представитель в РК компании БАРЛАУ			e-mail:			
Валюта: Т - Казахстанский Тенге						
Внешний Вид	Наименование	Модель	Характеристики	Количество	Цена	Сумма
	Считыватель	Считыватель Matrix II	Считыватель proximity-карт накладного исполнения, чтение карт&брелков стандарта EM Marine (125 кГц), дальность чтения 6-14 см, выходной интерфейс: Dallas Touch Memory, питание 8-18В/35мА, 85x44x18мм, максимальная длина линии от считывателя до контроллера 15м, -40°С до +50°С	2	12 500,00	25 000,00
	Вызывная панель	DS-700	1/3" CMOS цветная, Разрешение 700 ТБ, ИК-подсветка до 3м, угол обзора 60°, 4-х проводное подключение, питание DC 12V от монитора, Антивандальный корпус, Гарантия 12 месяцев	1	19 500,00	19 500,00
	Домофон	Optimus VM-7.0 (w)	7" TFT LCD, разрешение 800x480, продолжительность беседы 120 сек., 4-проводное с вызывной видеопанелью, управление сенсорные кнопки. Возможности подключения до 2х вызывных панелей. Управление замком. Напряжение питания AC 100-240 В(встроенный БП), рабочая температура -10°С до +50°С, размер	1	28 500,00	28 500,00
	Электромагнитический замок	CS-MG280S	Электромагнитный замок служит для блокировки дверей различного типа. Может применяться в составе систем контроля доступа для защиты от несанкционированного прохода, использоваться совместно с домофонами и контроллерами, оснащенными бесконтактными считывателями карт(RFID) различного типа. Запирание осуществляется путем примагничивания ответной пластины, закрепленной на двери к неподвижно закрепленному электромагниту при	4	12 610,00	50 440,00
	уголок монтажный	CS-MG280	уголок монтажный для замка CS-MG280, размер: 250*29*47 материал: Алюминий	4	1 890,00	7 560,00
	Доводчик	E-605 (до 120кг)	Вес двери до 120 кг Доводчик механический дверной, двухскоростной, сезонная регулировка. Угол открытия двери до 180 градусов. самый универсальный доводчик для широкого спектра дверей	2	12 100,00	24 200,00
	Электромагнитический Замок	LEM300	двери, калитки Интерфейс: Реле 1xВход NO/NC/COM DC 12V / 1xСкважина механического ключа Механический датчик положения замка Установка: Накладной монтаж Цвет: Серебристый Применение: Внутреннее/Наружное Материал: Металл, нержавеющая сталь Степень защиты: IP54 Питание: DC +12V 0.4A 5.0W / DC +24V 0.2A 5.0W Температура: -20°С...+50°С Вес: 1.3кг Размер: 125x98x37мм / Защелка 35x100x56мм	2	12 500,00	25 000,00
	Гибкий переход металлический	Гибкий переход 6 мм	Гибкий переход металлический длина- 320 мм, внутренний диаметр- 6 мм	2	3 000,00	6 000,00
	Контроллер	Контроллер Z-5R	Автономный контроллер TOUCH MEMORY, программируется до 1364 ключей, таймер реле от 0 до 220 сек, DC 12В 4 мА, I= -40 до +50С, возможность установки в электро-магнитный замок, световая и звуковая индикация режимов работы, имеется защита от переплюсовки, ток коммутации до 5А, Возможность программирования контроллера с помощью компьютерного адаптера Z-2	2	5 900,00	11 800,00
	Кнопка выхода	Кнопка выхода AT-N805A	Кнопка выхода металлическая накладная, Габариты 82x32x25 мм, тип контактов NO	2	2 850,00	5 700,00
	Резервный блок Питания	PAR1260 VOLTA	Импульсный источник питания систем СВН / ОПС / СКД Вход: 1xAC 100V-240V, 47-63Hz / Клеммная колодка Выход: 2xDC 12V 5.0A 60W / Клеммная колодка Зарядное устройство: 1xDC 13.8V 0.8A 11W / Клемма +/- Аккумулятор: 1xDC 12V 7-12A (нет в комплекте)	2	11 500,00	23 000,00
		TP 12-7	Аккумуляторная батарея гелевая 12В 7А/ч Д-15, Ш-6,9 В-9,3 см Упаковка - 5шт.	2	4 400,00	8 800,00
	Карточка	Карточка 1,8 мм	Проксимити карта толстая стандарта EM-Marine (125 кГц) 1,8x54x85,6mm -10°С~-50°Сr	5	180,00	900,00
	Кабель	WBBP 2x0.75 мм	предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного назначения к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 380 В для систем 380/380 В Букта 200м	75	125,00	9 375,00
	Кабельный-канал	10x20	Кабельный-канал	30	150,00	4 500,00
	CCTV кабель видеонаблюдения	HiWatch by max vision	МУЛЬТИ-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ Тип. Коаксиальный RG59/U Ø3.2ммx750м + Силовой 2x 20AWG Ø0.812мм (0.518мм²), Двойная изоляция, Экран от помех и наводок; Защитная антистатическая пленка; PVC вспененный наполнитель от растяжек; Изоляция: Поливинилхлорид, Материал: Медь 100%;	30	110,00	3 300,00
	Расходный материал	Ассортимент	Ассортимент: Аксессуары / Болты / Шурупы / Гайки / Клемма / Зажимы / Наконечники / Направляющие / Переходники / Фиксаторы / Стяжки / Хомуты / Термусадочная трубка / Изоляция / и другое	1	5 000,00	5 000,00
Итого: за оборудование						258 575,00

Внешний Вид	Наименование	УСТАНОВКА	Количество	Цена	Сумма
	Услуги	Монтажные работы, Настройка и Пусконаладочные работы оборудования	1	55 000,00	55 000,00
ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ			Общая сумма		313 575,00

Гарантия не распространяется на оборудование в случае нестабильного и перенапряжения в электричестве.

предоплата за оборудование и за работы 100%

Сроки выполнения работ 4 рабочих дня

Директор TOO IP-PLUS

Досбаев Н. К.

Авторизованная подпись