
- java 和 maven 环境
- Android studio 环境恢复、运行项目
 - <u>◆ 问题:</u>
 - 1. 打开旧项目时提示 the modules below are not imported from gradle anymore ...: 通过 Sync Project with Gradle Files,似乎解决了
 - 2. 调试运行时提示 [Installation failed with message INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE:
 Package com.xxx.xxx signatures do not match the previously installed version; ignoring!.: 签名问题,没 改好,目前先不管
 - 3. 打开虚拟机的某一 app 后直接闪退:估计是上面两个问题导致的问题
- Android Emulator 的运行
- 安装 adb, Android 内 sdk 的 platform-tools 路径内有。添加到 Path 环境变量。
- 准备 Eclipse Neon Release (4.6.0)、 MyEclipse 2017 CI 10、 IntelliJ IDEA ULTIMATE 2018.1
- 安装 Node.js v10.15.0
- 安装 Appium (appium-desktop-setup-1.10.0)





- 问题: cmd 找不到 appium
 - 1. 又在 cmd 处 npm install -g appium 安装了一个
 - 2. 配置 ANDROID HOME 的环境变量
- 安装 Appium-doctor 通过 cmd 处 npm install -g appium-doctor
 - 运行后发现必要的依赖已经安装好了,可选的没有安装好,先不安装了。

```
√ The Node.js binary was found at: D:\Program Files\nodejs\node.EXE


                      ✓ ANDROID_HOME is set to: D:\Android\sdk
✓ JAVA_HOME is set to: D:\Program Files\Java1.8.0_171\jdk1.8.0_171
                      ✓ adb exists at: D:\Android\sdk\platform-tools\adb.exe
✓ android exists at: D:\Android\sdk\tools\android.bat
✓ emulator exists at: D:\Android\sdk\tools\emulator.exe
✓ Bin directory of %JAVA_HOME% is set
                     ### Diagnostic for necessary dependencies completed, no fix needed. #
##
                     ### Diagnostic for optional dependencies starting ###
                      × opency4nodejs cannot be found.
info AppiumDoctor 🗸 ffmpeg is installed at: D:\Program Files\ffmpeg\bin\ffmpeg.EXE. ff
mpeg version N-91481-gb8c4d2b2ed Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
ARN AppiumDoctor
nfo AppiumDoctor
                      × bundletool.jar cannot be found
                     ### Diagnostic for optional dependencies completed, 2 fixes needed. #
##
                     ### Optional Manual Fixes ###
                                                           optionally.
                                                                         Please do the following πα
ually:
                       → Why opency4nodejs is needed and how to install it: https://github.
com/appium/appium/blob/master/docs/en/writing-running-appium/image-comparison.md
                       → bundletool.jar is used to handle Android App Bundle. Please read h
ttp://appium.io/docs/en/writing-running-appium/android/android-appbundle/ to install it
                     ###
```

- 如果安装 需参考 https://blog.csdn.net/qq_37385726/article/details/80448322
 https://github.com/google/bundletool/blob/master/README.md
- 需要做的:
 - ✓使用一下 appium desktop
 - ~参考报告和资料学习 bash linux grop awk sed?
 - √linux 系统?
 - ✓搭配 maven?
 - Jenkins?
 - √安装 Appium-Python-Client: 通过 pip install Appium-Python-Client。安装 appium.java_client
 - 运行 AppCrawler
- 运行 appium desktop 并尝试





- 疑问:
 - 1. 怎么不通过打开 Android Studio 来启动模拟器 Android Emulator : 通过使用 D:\Android\sdk\tools\emulator.exe -netdelay none -netspeed full -avd Nexus_5X_API_26_x86
 - 2. Appium 里面怎么进行点击和回车操作,鼠标会选中 .view.ViewGroup : 选 Tap By Coordinates
 - 3. Send Keys 不能输中文:参考 https://dwz.cn/c1sfzdvx
 - 4. 某次, Tap By Coordinates 选择键盘后, Android Emulator 和 Appium 同时卡住: 没再遇到过了。
- 导出 Recorder 代码并在 Python 中运行
 - 模拟器可以自动运行测试
 - 问题:
 - 1. cannot import name 'webdriver': 文件名命名成了 appium ,和 from appium 重复
 - 2. name 'TouchAction' is not defined :添加 from appium.webdriver.common.touch_action import TouchAction
- 导出 Recorder 代码并在搭配 maven 的 java 环境中运行, JUni
 - 修改 maven 的.m2 位置到 D 盘: Import Changes 并等待
 - 模拟器可以自动运行测试



- 问题:
 - 1. import junit.framework.TestCase 失败: 将类放在标记为 Test Resources Root 的 test 目录下
 - 2. cannot resolve symbol TouchAction: import io.appium.java_client.TouchAction;
 - 3. cannot resolve method tap(int,int) : import io.appium.java_client.touch.offset.PointOption; 并将 (new TouchAction(driver)).tap((991, 1682).perform() 改为 (new TouchAction(driver)).tap(PointOption.point(991, 1682)).perform();
- 运行时 Appium 也会有许多输出

```
{"strategy":"id", "selector":"com.example.mynewapplication:id/Register_UserPassword",

[AndroidBootstrap] [BOOTSTRAP LOG] [debug] Got data from client:

{"cmd":"action", "action":"find", "params":

{"strategy":"id", "selector":"com.example.mynewapplication:id/Register_UserPassword",

[AndroidBootstrap] [BOOTSTRAP LOG] [debug] Got command of type ACTION

[AndroidBootstrap] [BOOTSTRAP LOG] [debug] Got command action: find

[AndroidBootstrap] [BOOTSTRAP LOG] [debug] Finding

'com.example.mynewapplication:id/Register_UserPassword' using 'ID' with the contextId: '' multiple: false

[AndroidBootstrap] [BOOTSTRAP LOG] [debug] Using Using 'ID' with the
```

- 安装适用于 Windows 的 Linux 子系统
 - 应用商店下载 Ubuntu 并安装

```
: $ uname -r
4.4.0-17763-Microsoft
: $ sudo 1sb_release -a
Lsudo] password for zhang:
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04.1 LTS
Release: 18.04
Codename: bionic
```

- 问题: WslRegisterDistribution failed with error: 0x8007019e: 需再通过 Shell 打开子功能
- 开启图形化界面,通过 sudo apt-get install mate-desktop-environment,并没有成功,不弄了。
- 问题: unable to locate package mate-desktop-environment: 需 sudo apt-get update
- 启用 SSH 并使用 SSH 客户端登录,还没有弄
- Bash 知识了解
 - 打开 Ubuntu 应用或者 cmd 内 bash
 - 变量定义:简单、数组变量,转移字符,运算,字符串操作,布尔类型。
 - 控制结构: for 循环、while 循环, break, continue
 - shell 环境运行,管道,文件描述符
 - curl, grep、awk、sed ? 还在看

```
: $ a=2019
: $ echo $a
2019
: $ b=January
: $ echo $b
January
: $ c="23 \begin{align*} 12:34:56"
: $ echo $c
23 \begin{align*} 12:34:56"
```