

# HTML 常用词汇表

## 第一章 Dreamweaver 使用入门

Internet——互联网

WWW(World Wide Web) ——万维网

HTTP(Hypertext Transfer Protocol) ——超文本传输协议, WWW 服务程序所用的协议

HTML(Hyper Text Markup Language) ——超文本链接标示语言

URL(Uniform Resource Locator) ——全球资源定位器,在 Internet 的 WWW 服务程序上用于指定信息位置的表示方法

Website ——网站

Web ——网页

Static web——静态网页

dynamic web——动态网页

local website——本地站点

remote website——远程站点

root folder——根目录(根文件夹)

designer——设计模式

coder——代码模式

title——标题

index——首页(索引)

anchor——锚(标记)

## 第二章 使用 Dreamweaver 制作网页

Table——表格, 表

row——行

column——列

image——图片

template——模板

EditRegion——可编辑区域

## 第三章 制作动态网页

form——表单

action——动作

method——方法

target——目标

textfield——文本框(单行)

textArea——文本域(多行)

password——密码  
hidden——隐藏的  
file——文件  
radiobutton——单选按钮  
checkbox——复选按钮  
select——列表/菜单  
submit——提交按钮  
reset——重置按钮  
button——普通按钮  
onClick——鼠标点击事件  
onMouseDown——鼠标左键按下消息  
onMouseUp——鼠标左键弹起消息  
onMouseOver——鼠标移动到指定区域范围内  
onMouseOut——鼠标移出指定区域  
onFocus——控件得到焦点  
onBlur——控件失去焦点  
onLoad——页面加载事件  
layer——层

## 第四章 HTML 基础

bgcolor——background color, 背景颜色  
head——(文档)头  
title——(文档)标题  
body——(文档)主体  
META——位于<head></head>之间的一个特殊标签, 用于标识网页的一些特殊信息  
content——内容  
expires——(网页)过期  
refresh——(网页)刷新  
align——排列, 对齐方式  
left——左对齐  
center——居中对齐  
right——右对齐  
bold——加粗  
italic——斜体  
underline——下划线  
superscript——上标  
subscript——下标  
ordered list——有序列表  
unordered list——无序列表  
font——字体  
color——颜色  
size——字体大小

Hr-----换行  
width-----宽度  
height-----高度  
shade-----阴影  
top-----顶部对齐  
middle-----居中对齐  
bottom-----底部对齐

## 第五章 表格、表单和框架

table-----表格, 表  
row-----行  
column-----列  
tr-----table row, 表格行  
td-----table data, 单元格数据  
th-----table header, 单元格表头  
caption-----单元格标题  
border-----边框  
align-----对齐方式  
span----- (单元格合并) 跨度  
bgcolor-----background color, 背景颜色  
width-----宽度  
height-----高度  
form-----表单  
action-----动作  
method-----方法  
target-----目标  
input-----输入控件  
name-----名称  
id-----标识, 类似 name  
value-----值  
size-----大小  
maxlength-----允许输入最多字符  
checked----- (是否被选中状态) 选中的  
submit-----提交按钮  
reset-----重置按钮  
button-----普通按钮  
radiobutton-----单选按钮  
checkbox-----复选按钮  
select-----列表/菜单  
option-----可选项  
frameset-----框架

## 第六章 层叠样式表

DHTML——dynamic HTML,动态网页技术  
CSS——层叠式样式表  
JavaScript——网页脚本语言  
style——样式  
color——颜色  
font-size——字体大小  
font-family——字体名称  
font-weight——字体粗细  
text-align——文字对齐方向  
text-decoration——文本修饰, 是否有下划线  
border-style——边框样式  
solid——(边框样式)实线  
border-width——边框宽度  
border-color——边框颜色  
top——上方(位置)  
left——左边  
width——宽度  
height——高度  
z-index——z 方向序号  
link——链接  
import——导入

## 第七章 JavaScript 语法基础

script——脚本  
language——语言  
prompt——提示  
alert——警告  
document——文档  
write——写  
function——函数  
var——变量  
true——真  
false——假  
parse——解析, 转换  
calculate——计算  
number——数字  
result——结果  
total——总共  
bug——错误, 程序有问题的地方

discount——折扣  
money——钱, 金额

## 第八章 **JavaScript** 核心语言对象

array——数组  
math——数学  
date——日期  
string——字符串  
join——连接  
reverse——颠倒  
sort——排序  
splice——返回字符串的片断  
eval——Evaluation, 评价, 鉴定  
computer——计算器  
object——对象  
property——属性  
method——方法  
get——得到  
set——设置  
length——长度  
big——增大文本  
blink——文本闪烁  
bold——加粗字符串文本  
fontcolor——确定字体颜色  
italics——用斜体显示字符串  
indexOf——查找子字符串的位置  
strike——显示加删除线的文本  
sub——将文本显示为下标  
toLowerCase——将字符串转换成小写  
toUpperCase——将字符串转换成大写  
check——检查  
random——随机  
round——四舍五入取整  
ceil——天花板  
floor——地板  
seconds——秒  
minutes——分  
Hours——小时  
Day——天  
Date——日期  
Month——月份  
GMT——格林尼治标准时间

UTC——协调世界时 coordinated universal time

## 第九章 JavaScript 中的浏览器对象

window——窗体  
document——文档内容  
history——历史记录  
onClick——鼠标单击  
onChange——文本内容或下拉菜单中的选项发生改变  
onFocus——获得焦点，表示文本框等获得鼠标光标。  
onBlur——失去焦点，表示文本框等失去鼠标光标。  
onMouseOver——鼠标悬停，即鼠标停留在图片等的上方  
onMouseOut——鼠标移出，即离开图片等所在的区域  
onMouseMove——鼠标移动，表示在<DIV>层等上方移动  
onLoad——网页文档加载事件  
onSubmit——表单提交事件  
onMouseDown——鼠标按下  
onMouseUp——鼠标弹起  
object——对象  
windows object——窗体对象  
location object——地址栏对象  
document object——文档对象  
form object——表单对象  
document——表示给定浏览器窗口中的 HTML 文档。  
history——包含有关客户访问过的 URL 的信息。  
location——包含有关当前 URL 的信息。  
name——设置或检索窗口或框架的名称。  
status——设置或检索窗口底部的状态栏中的消息。  
screen——包含有关客户端的屏幕和显示性能的信息。  
timeout——超时  
toolbars——工具栏  
scrollbars——滚动条  
location——地址栏  
statusbars——状态栏  
menubars——菜单栏  
resizable——可变窗口大小  
clear——清楚  
close——关闭  
write——写  
red——红  
blue——蓝  
yellow——黄  
green——绿

black——黑  
white——白  
pink——粉红  
back——后退  
forward——前进  
host——主机  
hostname——主机名  
href——超链接地址  
assign——分配  
reload——重新加载  
replace——替换

## 第十章 处理表单和表单元素事件

onBlur——文本框失去焦点  
onChange——文本框的值被修改  
onFocus——光标进入文本框中  
focus——获得焦点，即获得鼠标光标  
select——选中文本内容，突出显示输入区域  
readonly——只读，文本框中的内容不能修改  
card——卡号  
price——价格  
number——数量  
total——总价  
return——返回值  
onBlur——复选框失去焦点  
onFocus——复选框获得焦点  
onClick——复选框被选定或取消选定  
checked——复选框是否被选中，选中为 `true`，未选中为 `false`。您可以使用此属性查看复选框的状态或设置复选框是否被选中  
value——设置或获取复选框的值  
onChange——当选项发生改变时产生  
onFocus——下拉列表框获得焦点  
value——下拉列表框中，被选选项的值  
options——所有的选项组成一个数组，`options` 表示整个选项数组，第一个选项即为 `options[0]`，第二个即为 `options[1]`，其他以此类推  
selectedIndex——返回被选择的选项的索引号，如果选中第一个返回 0，第二个返回 1，其他类推