# Chapter 04 数组

## **Key Point:**

- 一维数组
- 数组作为函数的参数、返回值
- 数组的基本操作(插入、删除、扩容)
- 数组的排序

### 答案:

- 1. A、B 正确, C、D 错误。
  - I. C 选项必须把变量定义和显式初始化放在同一行。
  - II. D 选项必须把方括号中的数字去掉。
- 2. 参考 Average.java
- 3. 参考 FindIndex.java
- 4. 参考 MinMax.java

#### 思路:

- I. 用两个变量来保存数组的最大最小值。
- II. 遍历整个数组,如果某个元素比当前最大值大,则用该元素替换当前最大值。
- III. 如果有某个元素比当前最小值小,则用该元素替换当前最小值。
- 5. 参考 Reverse.java

#### 思路:

- I. 第一个元素 (下标 0)与最后一个元素 (下标 a.length 1)互换。
- II. 第二个元素(下标1)与倒数第二个元素(下标 a.length 2)互换。
- III. 第三个元素 (下标 2 ) 与倒数第三个元素 (下标 a.length 3 ) 互换。
- IV. 第 i+1 个元素 (下标 i)与倒数第 i+1 个元素 (下标 a.length i-1)互换。
- V. 循环变量 i 的变化范围是整个数组长度的一半。
- 6. 参考 TestBubbleSort.java
- 7. 参考 TestSelectSort.java