



第七章 运算符重载

模块7.2：实例应用

主讲教师：同济大学计算机科学与技术学院 陈宇飞
同济大学计算机科学与技术学院 龚晓亮



目录

- 单目运算符的重载
- 双目运算符的重载
- 流运算符的重载
- 不同类型间数据的转换



1.1 单目运算符的重载

例1：对复数的-重载，规则为实部虚部全部换符号

➤成员函数的实现：

```
Complex operator-();
```

➤友元函数的实现：

```
friend Complex operator-(Complex &a);
```



```
class Complex {  
    private:  
        double real;  
        double imag;  
    public:  
        Complex(double r=0, double i=0) {  
            real = r; imag = i;  
        }  
        void display() {  
            cout << real <<"+" << imag <<"i" <<endl;  
        }  
        Complex operator-();  
};
```

```
Complex Complex::operator-() //成员函数  
{  
    Complex c1;  
    c1.real = -real; //实部取反  
    c1.imag = -imag; //虚部取反  
    return c1;  
}  
  
int main()  
{  
    Complex c1(3, 4), c2;  
    c2 = -c1;  
    c2.display();  
} //输出为-3+-4i形式
```



1.1 单目运算符的重载

思考右侧运算符重载程序：

- 返回类型能否为引用Complex & ?

➤分析：

若只修改函数返回类型为Complex &，不可以

因为不能返回自动变量的引用

➤进一步思考：

若改为右侧程序，不可以

c2 = -c1;

-的语义不希望改变对象自身，所以要返回临时对象，而不是this

```
.....//略
Complex Complex::operator-() //成员函数
{
    Complex c1;
    c1.real = -real; //实部取反
    c1.imag = -imag; //虚部取反
    return c1;
}
```

```
.....//略
Complex & Complex::operator-() //成员函数
{
    real = -real; //实部取反
    imag = -imag; //虚部取反
    return *this;
}
```



```
class Complex {  
    private:  
        double real;  
        double imag;  
    public:  
        Complex(double r=0, double i=0) {  
            real = r; imag = i;  
        }  
        void display() {  
            cout << real <<"+" << imag <<"i" <<endl;  
        }  
        friend Complex operator-(Complex &a);  
};
```

```
//该友元函数返回值不可以是Complex &  
Complex operator-(Complex &a) //友元函数  
{  
    Complex c1;  
    c1.real = -a.real; //实部取反  
    c1.imag = -a.imag; //虚部取反  
    return c1;  
}  
  
int main()  
{  
    Complex c1(3, 4), c2;  
    c2 = -c1;  
    c2.display();  
} //输出为-3+-4i形式
```



1.1 单目运算符的重载

例2：对++/--的前后缀运算符重载，规则为只对实部++/--，虚部不动

➤ 思考语义：程序中前缀++/--返回引用，后缀++/--返回对象

- 前缀是自身先++/--，再自身参与运算，因此返回引用，即对象自身，且不需调用复制构造
- 后缀是保存旧值，自身++/--，再旧值参与运算，因此返回对象，返回时调用复制构造产生临时对象

➤ 实现：

- 前缀：正常方式
- 后缀：多一个int型参数，不访问，仅进行区别

引申思考：i++和++i哪个效率更高？



```
class Complex {    //成员函数的实现方式
private:
    double real;  double imag;
public:
    Complex(double r=0, double i=0) {
        real = r; imag = i;
    }
    void display() {
        cout<<real<<"+"<<imag<<"i"<<endl;
    }
    Complex& operator++();    //前缀
    Complex operator++(int); //后缀
};

Complex& Complex::operator++() //前缀
{
    real++; //前后缀无所谓
    return *this; //返回自身
}
```

```
Complex Complex::operator++(int) //后缀
{
    Complex c1(*this); //用对象自身初始化c1
    real++;           //前后缀无所谓，注意不是c1.real
    return c1; //返回++前的值，符合后缀语义
}

int main()
{
    Complex c1(3,4), c2;
    c2 = c1++;
    c1.display();
    c2.display();
    c2 = ++c1;
    c1.display();
    c2.display();
}
```




```
class Complex {    //友元函数的实现方式
private:
    double real;
    double imag;
public:
    Complex(double r=0, double i=0) {
        real = r; imag = i;
    }
    void display() {
        cout << real <<"+" << imag <<"i" <<endl;
    }
    friend Complex& operator++(Complex &a);    //前缀
    friend Complex operator++(Complex &a, int); //后缀
};

Complex& operator++(Complex &a) //前缀
{
    a.real++; //前后缀无所谓
    return a; //全局函数没有this指针
}
```

```
Complex operator++(Complex &a, int) //后缀
{
    Complex c1(a); //用对象a初始化c1
    a.real++; //前后缀无所谓, 注意不是c1.real
    return c1; //返回++前的值, 符合后缀语义
}

int main()
{
    Complex c1(3, 4), c2;
    c2 = c1++;
    c1.display();
    c2.display();
    c2 = ++c1;
    c1.display();
    c2.display();
}
```



目录

- 单目运算符的重载
- 双目运算符的重载
- 流运算符的重载
- 不同类型间数据的转换



2.1 双目运算符的重载

例3：对复数的+重载，需考虑复数+复数，复数+double，double+复数

➤两个操作数都是对象（复数+复数）：

```
friend Complex operator+(Complex &a, Complex &b);
```

```
Complex operator+(Complex &b);
```

➤一个操作数是对象（复数+double，double+复数）：

(1) 复数+double: `friend Complex operator+(Complex &a, double b);`

```
Complex operator+(double b);
```

(2) double+复数: `friend Complex operator+(double a, Complex &b);`



- 双目运算符--两个操作数都是对象：友元函数、成员函数均可

```
class Complex {  
    ...
```

```
    friend Complex operator+(Complex &a, Complex &b);  
};
```

```
Complex operator+(Complex &a, Complex &b) //友元函数
```

```
{    Complex c;  
    c.real=a.real+b.real;  
    c.imag=a.imag+b.imag;  
    return c;  
}
```

```
int main()  
{    Complex c1(3, 4), c2(4, 5), c3;  
    c3 = c1+c2;  
    c3.display();  
}
```

//全局友元函数，没有this指针，
通过对象.成员的形式调用，返回
时调用复制构造函数



- 双目运算符--两个操作数都是对象：友元函数、成员函数均可

```
class Complex {  
    ...
```

```
    Complex operator+(Complex &b);
```

```
};
```

```
Complex Complex::operator+(Complex &b) //成员函数
```

```
{    Complex c;  
    c.real=real+b.real;  
    c.imag=imag+b.imag;  
    return c;  
}
```

```
int main()  
{    Complex c1(3, 4), c2(4, 5), c3;  
    c3 = c1+c2;  
    c3.display();  
}
```

//成员函数，有this指针，
直接成员的形式调用，返
回时调用复制构造函数



- 双目运算符--一个操作数是对象：复数+double使用友元、成员均可

```
class Complex {  
    ...  
    friend Complex operator+(Complex &a, double b);  
};  
Complex operator+(Complex &a, double b) //友元函数  
{  
    Complex c;  
    c.real=a.real+b;//实部相加  
    c.imag=a.imag; //虚部不变  
    return c;  
}  
int main()  
{  
    Complex c1(3, 4), c2;  
    c2 = c1 + 4; //正确  
    c2 = 4 + c1; //编译错  
}
```



- 双目运算符--一个操作数是对象：复数+double使用友元、成员均可

```
class Complex {  
    ...  
    Complex operator+(double b);  
};  
Complex Complex::operator+(double b)    //成员函数  
{  
    Complex c;  
    c.real=real+b; //实部相加  
    c.imag=imag;  //虚部不变  
    return c;  
}  
int main()  
{  
    Complex c1(3,4), c2;  
    c2 = c1 + 4; //正确  
    c2 = 4 + c1; //编译错  
}
```



- 双目运算符--一个操作数是对象：两个友元函数重载

```
class Complex { ...  
    friend Complex operator+(Complex &a, double b);  
    friend Complex operator+(double a, Complex &b);  
};  
Complex operator+(Complex &a, double b) //复数+double  
{  
    Complex c;  
    c.real=a.real+b; //实部相加  
    c.imag=a.imag;   //虚部不变  
    return c;  
}  
Complex operator+(double a, Complex &b) //double+复数  
{  
    Complex c;  
    c.real=a+b.real; //实部相加  
    c.imag=b.imag;   //虚部不变  
    return c;  
}
```

```
int main()  
{ Complex c1(3,4);  
  Complex c2, c3;  
  c2 = c1 + 4; //正确  
  c2.display();  
  c3 = 5 + c1; //正确  
  c3.display();  
} //double型常量
```

```
int main()  
{ Complex c1(3,4);  
  Complex c2, c3;  
  double d1=4, d2=5;  
  c2 = c1 + d1; //正确  
  c2.display();  
  c3 = d2 + c1; //正确  
  c3.display();  
} //double型变量
```




- 双目运算符--一个操作数是对象：两个友元函数重载

```
class Complex { //引申修改1: 将double换成double &
...
    friend Complex operator+(Complex &a, double &b);
    friend Complex operator+(double &a, Complex &b);
};

Complex operator+(Complex &a, double &b) //复数+double
{
    Complex c;
    c.real=a.real+b; //实部相加
    c.imag=a.imag; //虚部不变
    return c;
}

Complex operator+(double &a, Complex &b) //double+复数
{
    Complex c;
    c.real=a+b.real; //实部相加
    c.imag=b.imag; //虚部不变
    return c;
}
```

原因：引用是变量的别名，
因此若函数形参为引用，则
实参只能是变量，不能是常
量/表达式

```
int main()
{
    Complex c1(3,4);
    Complex c2, c3;
    c2 = c1 + 4; //错误
    c2.display();
    c3 = 5 + c1; //错误
    c3.display();
} //double型常量
```

```
int main()
{
    Complex c1(3,4);
    Complex c2, c3;
    double d1=4, d2=5;
    c2 = c1 + d1; //正确
    c2.display();
    c3 = d2 + c1; //正确
    c3.display();
} //double型变量
```



- 双目运算符--一个操作数是对象：两个友元函数重载

```
class Complex { //引申修改2: 将double换成const double &
...
    friend Complex operator+(Complex &a, const double &b);
    friend Complex operator+(const double &a, Complex &b);
};

Complex operator+(Complex &a, const double &b) //复数+double
{
    Complex c;
    c.real=a.real+b; //实部相加
    c.imag=a.imag; //虚部不变
    return c;
}

Complex operator+(const double &a, Complex &b) //double+复数
{
    Complex c;
    c.real=a+b.real; //实部相加
    c.imag=b.imag; //虚部不变
    return c;
}
```

若函数形参为常引用，则实参
可以是变量/常量/表达式

```
int main()
{
    Complex c1(3,4);
    Complex c2, c3;
    c2 = c1 + 4; //正确
    c2.display();
    c3 = 5 + c1; //正确
    c3.display();
} //double型常量
```

```
int main()
{
    Complex c1(3,4);
    Complex c2, c3;
    double d1=4, d2=5;
    c2 = c1 + d1; //正确
    c2.display();
    c3 = d2 + c1; //正确
    c3.display();
} //double型变量
```



- 双目运算符--一个操作数是对象：友元和成员函数重载

```
class Complex {  
    ...  
    Complex operator+(double b);  
    friend Complex operator+(double a, Complex &b);  
};  
Complex Complex::operator+(double b) //成员函数实现复数+double  
{  
    Complex c;  
    c.real=real+b; //实部相加  
    c.imag=imag; //虚部不变  
    return c;  
}  
Complex operator+(double a, Complex &b) //友元函数实现double+复数  
{  
    Complex c;  
    c.real=a+b.real; //实部相加  
    c.imag=b.imag; //虚部不变  
    return c;  
}
```

无法做到两个成员函数重载：
因为5+c1无法表示为成员函数形式
原因：第1个参数(左值)不是类

```
int main()  
{  
    Complex c1(3,4);  
    Complex c2, c3;  
    c2 = c1 + 4; //正确  
    c2.display();  
    c3 = 5 + c1; //正确  
    c3.display();  
} //double型常量
```

```
int main()  
{  
    Complex c1(3,4);  
    Complex c2, c3;  
    double d1=4, d2=5;  
    c2 = c1 + d1; //正确  
    c2.display();  
    c3 = d2 + c1; //正确  
    c3.display();  
} //double型变量
```



2.1 双目运算符的重载

- 关于 + 交换律的说明：

- 两个对象+, 即定义两个类的+重载后, 无论 $c1+c2$ 还是 $c2+c1$, 都调用同一重载

函数但本质不同: $c1.operator+(c2)/c2.operator+(c1)$ 结果相同, 可以理解

为交换律存在

- 对象+其它类型, 例如 $Complex+double$, 交换律不存在, 交换律的表面现象是

通过多个函数的重载来实现的

- 同理适用于其它存在交换律的运算符



目录

- 单目运算符的重载
- 双目运算符的重载
- 流运算符的重载
- 不同类型间数据的转换



3.1 流运算符的重载

- 形式:

`istream& operator >> (istream &, 自定义类 &);`

`ostream& operator << (ostream &, 自定义类 &);`

- >> 和 << 已被多次重载:

最初: 位移运算符

`istream`类: 重载为一个输入工具

`ostream`类: 重载为一个输出工具

- >> 本身是`istream`类(系统定义类)的成员函数, 因此希望对`istream`类的 >> 运算符重载, 使其能输入自定义类的内容

- << 本身是`ostream`类(系统定义类)的成员函数, 因此希望对`ostream`类的 << 运算符重载, 使其能输出自定义类的内容



3.1 流运算符的重载

- 重载<<运算符 (>>的实现类似) :

```
Time trip; //trip是已定义的Time类对象
```

```
cout << trip; //需要重载<<
```

- 必须使用友元函数的方式来实现

假设：使用Time的成员函数来重载<< (Time对象将是第一个操作数)

则意味着使用形式为： `trip << cout`

结论：使用友元函数



3.1 流运算符的重载

- 重载<<运算符:

- 第一种重载版本

```
void operator<<(ostream & os, const Time & t)
{
    os << t.hours << " hours, " << t.minutes << " minutes";
}
```

cout << trip; //可以

cout << "Trip time: " << trip << " (Tuesday)\n"; //不可以

ostream &

void



3.1 流运算符的重载

- 重载<<运算符:

- 第二种重载版本

```
ostream & operator<<(ostream & os, const Time & t) {  
    os << t.hours << " hours, " << t.minutes << " minutes";  
    return os;  
}
```

cout << trip; //可以

cout << "Trip time: " << trip << " (Tuesday)\n"; //可以

ostream &

ostream &



头文件 类的声明

```
//mytime3.h -- Time class with friends
class Time {
    ...
    friend ostream & operator<<(ostream & os, const Time& t);
};
```

源程序文件 函数的实现

```
//mytime3.cpp -- implementing Time methods
#include"mytime3.h"
ostream & operator<<(ostream & os, const Time& t);{...}
...
```

源程序文件 调用函数

```
//usetime3.cpp -- using the fourth draft of the Time class
//compile usetime3.cpp and mytime3.cpp together
#include"mytime3.h"
int main()
{
    Time aida(3, 35);
    Time tosca(2, 48);
    cout << aida << "; " << tosca << endl; //operator<<
    ...
}
```

完整程序见primer书



目录

- 单目运算符的重载
- 双目运算符的重载
- 流运算符的重载
- 不同类型间数据的转换



4.1 不同类型间数据的转换

- 内置类型

- 隐式转换:

`int + double;` //按照转换规则（高程基础第二章）

`int = double;` //以左值为准进行转换

- 显式转换: （强制类型转换）

C方式: `(int)89.5`

C++方式: `int(89.5)`

- 自定义类型，能否进行类型转换？



- 例：设计一种合适的类型，以两种方式（磅和英石）来表示重量

```
// stonewt.h - definition for the Stonewt class
```

```
class Stonewt{
```

```
private:
```

```
    enum {Lbs_per_stn = 14};
```

```
    int stone;
```

```
    double pds_left;
```

```
    double pounds;
```

```
public:
```

```
    Stonewt(double lbs);
```

```
    Stonewt(int stn, double lbs);
```

```
    Stonewt();
```

```
    ~Stonewt();
```

```
    void show_lbs() const;
```

```
    void show_stn() const;
```

```
};
```

```
// stonewt.cpp - stonewt methods 具体程序见primer书
```

```
//类特定常量，相当于static const int  
Lbs_per_Stn = 14
```

```
//3种构造函数：
```

```
Stonewt blossom(132.5); //132.5 pounds
```

```
Stonewt buttercup(10, 2); //10stone, 2pounds
```

```
Stonewt bubbles; //default value
```



4.1 不同类型间数据的转换

1) 转换构造函数（某类型→类类型）

`Stonewt(double lbs); //template for double-to-Stonewt conversion`

- 只有接受一个参数的构造函数才能作为转换函数：

`Stonewt(int stn, double lbs); //not a conversion function`

如果第二个参数提供默认值，可用于转换int

`Stonewt(int stn, double lbs = 0); //int-to-Stonewt conversion`

- 单一个参数的构造函数，只有完成转换功能才称为转换构造函数：

```
Stonewt::Stonewt(double lbs) {  
    stone = 0; pds_left = 0; pounds = 0;  
} //not a conversion function
```



4.1 不同类型间数据的转换

1) 转换构造函数（某类型→类类型）

```
Stonewt(double lbs); //template for double-to-Stonewt conversion
```

➤ 隐式的自动类型转换:

```
Stonewt myCat; //create a Stonewt object
```

```
myCat = 19.6; //use Stonewt(double) to convert 19.6 to Stonewt
```

➤ 显式的类型强制转换：（使用关键字explicit关闭隐式自动转换）

```
explicit Stonewt(double lbs); //只能显式类型转换
```

```
myCat = 19.6; //not valid
```

```
myCat = Stonewt(19.6) //ok, an explicit conversion
```

```
myCat = (Stonewt) 19.6 //ok, old form for explicit typecast
```



4.1 不同类型间数据的转换

1) 转换构造函数（某类型→类类型）

`Stonewt(double lbs); //template for double-to-Stonewt conversion`

➤ 隐式转换的时机：

1. 将Stonewt对象初始化为double值时；
2. 将double值赋给Stonewt对象时；
3. 将double值传递给接受Stonewt参数的函数时；
4. 返回值被声明为Stonewt的函数试图返回double值时；
5. 在上述任意一种情况下，使用可转换为double类型的内置类型时；



4.1 不同类型间数据的转换

1) 转换构造函数（某类型→类类型）

`Stonewt(double lbs); //template for double-to-Stonewt conversion`

➤ 允许使用Stonewt(double)构造函数来转换其他数值类型：

`Stonewt Jumb(7000); //uses Stonewt(double), converting int to double`

`Jumb = 7300; //uses Stonewt(double), converting int to double`

二步转换的前提：不存在二义性

如果还存在Stonewt(long)，则编译器将拒绝执行上述语句

因为int可以转为long或者double，一次调用会出现二义性



头文件 类的声明

```
//stonewt.h - definition for the Stonewt class
class Stonewt {
    ...
    Stonewt(double lbs);
};
```

```
//stonewt.cpp -- Stonewt methods
#include"stonewt.h"
Stonewt::Stonewt(double lbs) {...}
...
```

源程序文件 函数的实现

```
//stone.cpp - user-defined conversions
//compile with stonewt.cpp
#include"stonewt.h"
int main()
{
    Stonewt incognito = 275;
    Stonewt wolfe(285.7);
    Stonewt taft(21, 8);
    incognito = 276.8;
    taft = 325;
    display(422, 2);
    ...
}
```

源程序文件 调用函数

完整程序见primer书



- 程序分析:

//stone.cpp - user-defined conversions

```
int main()
```

```
{  Stonewt incognito = 275;
    Stonewt wolfe(285.7);
    Stonewt taft(21, 8);
    incognito = 276.8;
    taft = 325;
    display(422, 2);
    ...
}
```

```
void display(const Stonewt & st, int n) {
    ...
}
```

//隐式

等价形式:

Stonewt incognito(275); //隐式

Stonewt incognito = Stonewt(275) //显式

等价形式相比左侧标红程序的好处:

可以接受多个参数的构造函数



- 程序分析:

`//stone.cpp` - user-defined conversions

```
int main()
{
    Stonewt incognito = 275;
    Stonewt wolfe(285.7);
    Stonewt taft(21, 8);
    incognito = 276.8;
    taft = 325;
    display(422, 2);
    ...
}

void display(const Stonewt & st, int n) {
    ...
}
```

`//将double转换为Stonewt`

`//将int转换为double再转换为Stonewt`



- 程序分析:

//stone.cpp - user-defined conversions

```
int main()
{
    Stonewt incognito = 275;
    Stonewt wolfe(285.7);
    Stonewt taft(21, 8);
    incognito = 276.8;
    taft = 325;
    display(422, 2);
    ...
}

void display(const Stonewt & st, int n) {
    ...
}
```

查找匹配顺序:

(1) 是否有Stonewt(int)? 无

(2) 是否有系统内置类型的转换? 有

int→double

(3) 是否有用户定义的内部转换? 有

Stonewt(double)

//将int转换为double再转换为Stonewt



4.1 不同类型间数据的转换

2) 类型转换函数（类类型→某类型）

`operator double(); //template for Stonewt-to-double conversion`

➤ 类型转换函数是用户定义的强制类型转换：（若已定义`operator double();`）

- 显式使用：

```
Stonewt wolfe(285.7);
```

```
double host = double (wolfe);
```

```
double thinker = (double) wolfe;
```

- 隐式使用：

```
Stonewt wells(20, 3);
```

```
double star = wells;
```



4.1 不同类型间数据的转换

2) 类型转换函数（类类型→某类型）

`operator double(); //template for Stonewt-to-double conversion`

➤ 注意事项:

- 转换函数必须是类方法
- 转换函数不能指定返回类型
- 转换函数不能有参数
- 可以使用explicit关键词关闭隐式自动转换



头文件 类的声明

```
//stonewt1.h -- revised definition for the Stonewt class
class Stonewt {
    ...
    operator int() const;
    operator double() const;
};
```

源程序文件 函数的实现

```
//stonewt1.cpp -- Stonewt class methods + conversion functions
#include"stonewt1.h"
Stonewt::operator int() const{...}
Stonewt::operator double() const{...}
...
```

源程序文件 调用函数

```
//stone1.cpp - user-defined conversion functions
//compile with stonewt1.cpp
#include"stonewt1.h"
int main()
{
    Stonewt poppins(9,2.8);
    double p_wt = poppins;
    ...
    cout << "Poppins: " << int(poppins) << " pounds. \n";
    ...
}
```

完整程序见primer书



- 程序分析:

//已定义了:

```
operator int() const;  
operator double() const;
```

//stone1.cpp

```
int main()  
{   Stonewt poppins(9, 2.8);  
    double p_wt = poppins; //隐式  
    ...  
    cout << "Poppins: " << int(poppins) << " pounds.\n";  
    ...  
}
```

//左侧程序将显式修改为隐式:

```
cout << "Poppins: " << poppins  
    << " pounds.\n"; //不可以
```

原因: 二义性转换

(未指出转换为int还是double)

若只定义: operator double() const;
则正确, 没有二义性



- 程序分析:

//已定义了:

```
operator int() const;  
operator double() const;
```

//stone1.cpp

```
int main()  
{ Stonewt poppins(9, 2.8);  
  double p_wt = poppins; //隐式  
  ...  
  cout << "Poppins: " << int(poppins) << " pounds.\n"; //显式  
  ...  
}
```

//若有以下赋值:

```
long gone = poppins; //不可以
```

原因: 二义性

(int和double均可被赋值给long)

若删除任一转换函数:

则正确, 没有二义性



- 程序分析:

//已定义了:

```
operator int() const;
```

```
operator double() const;
```

//stone1.cpp

```
int main()
```

```
{   Stonewt poppins(9, 2.8);
```

```
    double p_wt = poppins;  //隐式
```

```
    ...
```

```
    cout << "Poppins: " << int(poppins) << " pounds.\n";  //显式
```

```
    ...
```

```
}
```

//可使用显式的强制类型转换:

```
long gone = (double) poppins;
```

```
           //use double conversion
```

```
long gone = int (poppins);
```

```
           //use int conversion
```



- 程序分析：应谨慎的使用隐式转换函数

//手误程序：

```
int ar[20];
```

```
...
```

```
Stonewt temp(14, 4);
```

```
...
```

```
int Temp = 1;
```

```
...
```

```
cout << ar[temp] << "!\n";
```

```
//used temp instead of Temp
```

//隐式的将temp转换为int，用作了数组索引（结果越界）：

结论：最好使用显式转换

（使用explicit关键字）

```
class Stonewt{
```

```
...
```

```
explicit operator int() const;
```

```
explicit operator double() const;
```

```
};
```



总结

- 单目运算符的重载（掌握）
- 双目运算符的重载（掌握）
- 流运算符的重载（熟悉）
- 不同类型间数据的转换（了解）