

第3章 逻辑回归模型的训练

本章首先回顾多元微积分基础。阐述描述多元函数局部特性的梯度、偏导数、方向导数、赫森矩阵等概念。之后介绍多元函数的驻点、局部极小点、全局最小点和鞍点。

梯度下降法是基于函数局部一阶特性的优化算法。它是神经网络和深度学习中最重要训练算法。本文介绍梯度下降法的原理及其各种变体。赫森矩阵包含函数的二阶特性。本章介绍基于函数二阶特性的优化算法——牛顿法和共轭方向法。最后，将上述优化算法应用到逻辑回归模型的训练中。

阅读完本章，读者应能理解逻辑回归、神经网络和深度学习的训练原理。

3.1 多元微积分

本节名为“多元微积分”，其实我们主要关注多元微分。它刻画了函数的局部特性。寻找函数的最小点就利用了这些局部特性。

3.1.1 梯度

回忆一下一元函数 $f(x)$ 的可导性及其导数 $f'(x)$ ：

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (3.1)$$

如果极限(3.1)存在则 $f(x)$ 在 x 可导。 x 是自变量空间的某一点。 h 是一个变化量，决定了另一点 $x+h$ 。在 $f(x)$ 的图像中用一条直线连接 $(x, f(x))$ 和 $(x+h, f(x+h))$ 两点，称为割线。式(3.1)极限里的商 $(f(x+h) - f(x))/h$ 是割线的斜率。随着 h 趋近于0，割线的极限是 $f(x)$ 在 x 的切线。割线斜率的极限是切线的斜率。如图3-1所示。

图 3-1 一元函数的割线、切线和斜率

$(f(x+h) - f(x))/h$ 也可以视作自变量从 x 变化到 $x+h$ 过程中 $f(x)$ 的平均变化（速）率。 $f'(x)$ 是平均变化（速）率的极限—— $f(x)$ 在 x 的瞬时变化（速）率。

在一元情况下，自变量只能沿着一个方向（ x 轴）前后运动。可以用瞬时变化（速）率定义导数。如果 $f(x)$ 是多元函数，自变量 x 是向量，它可以沿无数方向运动。这种情况下不能以类似式(3.1)那样定义 $f(x)$ 的导数。

对一元函数 $f(x)$ ，在 x 点构造一个以 h 为自变量的仿射变换：

$$g(h) = f(x) + hf'(x) \quad (3.2)$$

令 $\mathcal{R}(h) = f(x+h) - g(h)$ ，容易看出 $\mathcal{R}(0) = 0$ 。根据式（3.1）有：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{\mathcal{R}(h)}{h} \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h)-f(x)}{h} - f'(x) \right| = 0 \quad (3.3)$$

所以 $f(x+h)$ 可以写成一个仿射变换加上余项：

$$f(x+h) = g(h) + \mathcal{R}(h) = f(x) + hf'(x) + \mathcal{R}(h) \quad (3.4)$$

其中有：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathcal{R}(h)}{|h|} = 0 \quad (3.5)$$

如果 $\mathcal{R}(h)$ 满足式（3.5），称 $\mathcal{R}(h)$ 是变化幅度 $|h|$ 的高阶无穷小。当 $x+h$ 向 x 靠近，即 $|h|$ 趋近于0时， $\mathcal{R}(h)$ 也随之消失（趋近于0）。且 $\mathcal{R}(h)$ 消失得比 $|h|$ 更快。

反过来，如果 $f(x)$ 在 x 附近的变化 $f(x+h)$ 可以写成一个仿射变换加上余项： $f(x+h) = f(x) + ha + \mathcal{R}(h)$ ，其中 $\mathcal{R}(h)$ 是 $|h|$ 的高阶无穷小，那么：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ha + \mathcal{R}(h)}{h} = a + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathcal{R}(h)}{h} = a \quad (3.6)$$

式（3.6）的极限存在说明 $f(x)$ 在 x 可导。所以 $f(x)$ 在 x 可导等价于它在 x 附近的值 $f(x+h)$ 可以被一个仿射函数 $f(x) + ha$ 近似。该近似与 $f(x+h)$ 的误差是 $|h|$ 的高阶无穷小。仿射函数的斜率 a 就是 $f'(x)$ 。

可导的仿射近似定义可以扩展到多元函数 $f(\mathbf{x})$ 。假设一个变化向量 \mathbf{h} 。如果 $f(\mathbf{x} + \mathbf{h})$ 作为 \mathbf{h} 的函数可以被一个仿射变换近似：

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{h} + \mathcal{R}(\mathbf{h}) \quad (3.7)$$

其中 $\mathcal{R}(\mathbf{h})$ 是 $\|\mathbf{h}\|$ 的高阶无穷小：

$$\lim_{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} \frac{\mathcal{R}(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = 0 \quad (3.8)$$

式(3.7)中的 $\nabla f(\mathbf{x})$ 是一个向量，就是多元函数 $f(\mathbf{x})$ 在 \mathbf{x} 的梯度（gradient）。 $f(\mathbf{x} + \mathbf{h})$ 的近似仿射变换是：

$$g(\mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{h} \quad (3.9)$$

如果忽略近似误差 $\mathcal{R}(\mathbf{h})$ ，在 \mathbf{x} 附近可认为 $f(\mathbf{x} + \mathbf{h})$ 图像就是仿射 $g(\mathbf{h})$ 的图像——超平面。如图 3-2 所示。

图 3-2 多元函数的导——梯度

$g(\mathbf{h})$ 是函数 $f(\mathbf{x})$ 在 \mathbf{x} 附近的一阶近似。它的特性就是 $f(\mathbf{x})$ 在 \mathbf{x} 附近的局部一阶特性。如果自变量 \mathbf{x} 是 n 维，则 $g(\mathbf{h})$ 的图像是 $n+1$ 维空间中一张超平面，称为 $f(\mathbf{x})$ 在 \mathbf{x} 的切平面。切平面的法向量是 $n+1$ 维向量 $(\nabla f(\mathbf{x})^T, -1)^T$ ，即给梯度 $\nabla f(\mathbf{x})$ 添加一维常量-1。

第 1 章曾经介绍，仿射函数的全部特性体现在 $\nabla f(\mathbf{x})$ 中： $\nabla f(\mathbf{x})$ 的方向决定超平面 $g(\mathbf{h})$ 的朝向， $\|\nabla f(\mathbf{x})\|$ 决定超平面 $g(\mathbf{h})$ 的倾斜程度。所以 $f(\mathbf{x})$ 的局部一阶特性都包含在梯度 $\nabla f(\mathbf{x})$ 中。

$f(\mathbf{x})$ 在 \mathbf{x} 的梯度是唯一的（如果 $f(\mathbf{x})$ 在 \mathbf{x} 可导的话）。我们以几何方式证明这一点。如果 $f(\mathbf{x})$ 在 \mathbf{x} 有两个不同的梯度向量 $\nabla f(\mathbf{x})$ 和 $\nabla f(\mathbf{x})'$ ，则它们决定了两个切平面 g 和 g' 。 g 和 g' 都经过点 $(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}))$ 。当某一个自变量 \mathbf{x}' 趋近于 \mathbf{x} 时， g 和 g' 之间的距离是一个以 $\mathbf{x}' - \mathbf{x}$ 为高的三角形的底边。该距离与 $\|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|$ 成固定比例。而 f 与 g 之间的距离是 $\|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|$ 的高阶无穷小，所以 f 与 g' 之间的距离不可能是 $\|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|$ 的高阶无穷小，引出矛盾。所以 $f(\mathbf{x})$ 在 \mathbf{x} 的梯度一定是唯一的。如图 3-3 所示。

图 3-3 梯度唯一性的几何证明

3.1.2 方向导数

如何在多元情况下讨论 $f(\mathbf{x})$ 在 \mathbf{x} 的瞬时变化率呢？在自变量空间中指定一条直线，然后讨论当自变量沿着这条直线运动时 $f(\mathbf{x})$ 在 \mathbf{x} 的瞬时变化率。自变量空间中的直线可定义为：

$$l(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{d} \quad t \in \mathbb{R}, \quad \|\mathbf{d}\| = 1 \quad (3.10)$$

式 (3.10) 定义了一条经过 \mathbf{x} 的直线。其中 \mathbf{d} 是单位向量。它的方向决定了直线的走向。 t 是实数。 $|t|$ 决定了 $\mathbf{x} + t\mathbf{d}$ 离 \mathbf{x} 的距离。将该直线看作自变量空间中一个坐标轴 l ，以 \mathbf{x} 为原点，以 \mathbf{d} 的方向为正方向。 t 的值是坐标轴 l 上的坐标。

定义复合函数 $(f \oplus l)(t)$ ：

$$(f \oplus l)(t) = f(l(t)) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{d}) \quad (3.11)$$

它以 t 为自变量的一元函数。 $(f \oplus l)(t)$ 在 0 的导数是：

$$\nabla_{\mathbf{d}} f(\mathbf{x}) = \frac{d(f \oplus l)}{dt}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(l(h)) - f(l(0))}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{d}) - f(\mathbf{x})}{h} \quad (3.12)$$

式 (3.12) 称为 $f(\mathbf{x})$ 在 \mathbf{x} 沿 \mathbf{d} 的方向导数 (directional derivative)。 $\nabla_{\mathbf{d}} f(\mathbf{x})$ 是 $f(\mathbf{x})$ 在 \mathbf{x} 沿方向 \mathbf{d} 的瞬时变化率。如图 3-4 所示。

图 3-4 方向导数

根据式 (3.7) 有：

$$(f \oplus l)(h) = f(\mathbf{x} + h\mathbf{d}) = (f \oplus l)(0) + h\nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} + \mathcal{R}(h\mathbf{d}) \quad (3.13)$$

其中 $\mathcal{R}(h\mathbf{d})$ 是 $\|h\mathbf{d}\|$ 的高阶无穷小：

$$\lim_{\|h\mathbf{d}\| \rightarrow 0} \frac{\mathcal{R}(h\mathbf{d})}{\|h\mathbf{d}\|} = 0 \quad (3.14)$$

因为 $\|h\mathbf{d}\| = |h|\|\mathbf{d}\| = |h|$ ，所以当 h 趋近于 0 时 $\|h\mathbf{d}\|$ 趋近于 0。这时有：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathcal{R}(h\mathbf{d})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathcal{R}(h\mathbf{d})}{\|h\mathbf{d}\|} \frac{\|h\mathbf{d}\|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \pm \frac{\mathcal{R}(h\mathbf{d})}{\|h\mathbf{d}\|} = \pm \lim_{\|h\mathbf{d}\| \rightarrow 0} \frac{\mathcal{R}(h\mathbf{d})}{\|h\mathbf{d}\|} = 0 \quad (3.15)$$

由式 (3.15) 可知： $\mathcal{R}(h\mathbf{d})$ 是 h 的高阶无穷小。式 (3.13) 表明 $(f \oplus l)(t)$ 在 0 的导数，即 $\nabla_{\mathbf{d}} f(\mathbf{x})$ 等于 $\nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d}$ ：

$$\nabla_{\mathbf{d}} f(\mathbf{x}) = \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} = \|\nabla f(\mathbf{x})\| \cdot \|\mathbf{d}\| \cdot \cos \theta = \|\nabla f(\mathbf{x})\| \cos \theta \quad (3.16)$$

其中 θ 是 $\nabla f(\mathbf{x})$ 与 \mathbf{d} 之间的夹角。

由式(3.16)可知：方向导数 $\nabla_{\mathbf{d}} f(\mathbf{x})$ 等于梯度 $\nabla f(\mathbf{x})$ 向 \mathbf{d} 的投影长度。当 $\nabla f(\mathbf{x})$ 与 \mathbf{d} 同向，即 $\theta = 0$ 时 $\nabla_{\mathbf{d}} f(\mathbf{x})$ 最大。也就是说 $\nabla f(\mathbf{x})$ 是 $f(\mathbf{x})$ 变化率最大的方向，其变化率是 $\|\nabla f(\mathbf{x})\| \geq 0$ 。相反，沿着与 $\nabla f(\mathbf{x})$ 相反的方向，即 $\theta = \pi$ 时 $\nabla_{\mathbf{d}} f(\mathbf{x})$ 最小，为 $-\|\nabla f(\mathbf{x})\| \leq 0$ 。 $-\nabla f(\mathbf{x})$ 是 $f(\mathbf{x})$ 变化率最小，即下降最快的方向

在 2 维的情况下可以用切平面 g 阐述梯度 $\nabla f(\mathbf{x})$ 与方向导数 $\nabla_{\mathbf{d}} f(\mathbf{x})$ 的关系。 g 的法向量是 $\mathbf{w} = (\nabla f(\mathbf{x})^T, -1)^T$ 。第 3 维-1 说明该 \mathbf{w} 指向 $x_1 x_2$ 平面的下方。 \mathbf{w} 在 $x_1 x_2$ 平面的投影是 $\nabla f(\mathbf{x})$ ，它指向切平面 g 的上坡方向， $-\nabla f(\mathbf{x})$ 指向切平面 g 的下坡方向。沿着任意方向的运动可分以解成沿 $\nabla f(\mathbf{x})$ 的分量和垂直于 $\nabla f(\mathbf{x})$ 的分量。垂直于 $\nabla f(\mathbf{x})$ 的方向上 $\nabla_{\mathbf{d}} f(\mathbf{x}) = 0$ ，所以 $f(\mathbf{x})$ 的变化率就打了折扣，折扣系数正是沿 $\nabla f(\mathbf{x})$ 的分量所占的“份额”—— $\cos \theta$ 。如图 3-5 所示。

图 3-5 梯度与方向导数