

springboot利用swagger 建api文

Table of Contents

1. 概	1
1.1. 版本信息.....	1
1.2. URI scheme	1
1.3.	1
2. 源	2
2.1. User-controller	2
2.1.1. 添加用 信息	2
2.1.2. 看信息.....	3

Chapter 1. 概

雅的restfun 格

1.1. 版本信息

版本 : 1.0

1.2. URI scheme

域名 : localhost:8081

基 路径 : /

1.3.

- user-controller : User Controller

Chapter 2. 源

2.1. User-controller

User Controller

2.1.1. 添加用 信息

```
POST /user/add
```

明

添加用 信息

HTTP代	明	型
200	OK	integer (int32)
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- application/json;charset=UTF-8

HTTP 求示例

求 path

```
/user/add
```

HTTP 示例

200

```
0
```

2.1.2. 看信息

```
GET /user/all/{pageNum}/{pageSize}
```

明

看用 信息

参数

型	名称	明	型
Path	pageNum 必填		integer (int32)
Path	pageSize 必填	个数	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	object
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8

HTTP 求示例

求 path

```
/user/all/0/0
```

HTTP 示例

200

```
"object"
```