

```
CORRELATIONS
/VARIABLES=prime first_index
/PRINT=TWOTAIL NOSIG FULL
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/MISSING=PAIRWISE.
```

相关性

备注		
已创建输出		27-JUL-2026 10:02:43
注释		
输入	数据	E:\360MoveData\Users\Admin\Deskto
		LPFDS\LPFDS_Resul
		t\first_appearance.csv
	活动数据集	数据集1
	过滤器	<无>
	权重	<无>
	拆分文件	<无>
工作数据文件中的行数		78499
缺失值处理	对缺失的定义	将用户定义的缺失值视为缺失。
	使用的个案数	每对变量的统计都基于所有对于该对变量具有有效数据的个案。
语法		CORRELATIONS /VARIABLES=prime first_index /PRINT=TWOTAIL NOSIG FULL /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING=PAIRWISE.
资源	处理程序时间	00:00:00.06
	耗用时间	00:00:00.06

描述统计			
	平均值	标准差	个案数
prime	478367.90	292824.688	78499
first_index	956721.07	585648.435	78499

相关性

		prime	first_index
prime	皮尔逊相关性	1	1.000**
	显著性（双尾）		.000
	个案数	78499	78499
first_index	皮尔逊相关性	1.000**	1
	显著性（双尾）	.000	
	个案数	78499	78499

** . 在 0.01 级别（双尾），相关性显著。

The screenshot shows the IBM SPSS Statistics output window for a correlation analysis. The output is organized into three main sections: Command Syntax, Descriptive Statistics, and Correlations.

Command Syntax:

```

CORRELATIONS
  /VARIABLES=prime first_index
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG FULL
  /STATISTICS=DESCRIPTIVES
  /MISSING=PAIRWISE.
  
```

相关性 (Correlations):

The output displays the following tables:

描述统计 (Descriptive Statistics):

	平均值	标准差	个案数
prime	478367.90	292824.688	78499
first_index	956721.07	585648.435	78499

相关性 (Correlations):

		prime	first_index
prime	皮尔逊相关性	1	1.000**
	显著性（双尾）		.000
	个案数	78499	78499
first_index	皮尔逊相关性	1.000**	1
	显著性（双尾）	.000	
	个案数	78499	78499

** . 在 0.01 级别（双尾），相关性显著。

IBM SPSS Statistics 处理程序就绪 Unicode: 开