

1. “Measure twice, cut once” 描述的是下述哪个软件开发场景：
 - A. 软件设计；
 - B. 代码评审；**
 - C. 需求开发；
 - D. V&V；
2. 整体来看，我们可以把软件的发展分为三大阶段，以下不属于三大主要阶段的是：
 - A. 软硬件一体化； (1950s - 1970s)
 - B. 网络化和服务化； (1970s - 1990s)
 - C. 云计算化和云原生；**
 - D. 软件成为独立产品； (1990s -)
3. 以下描述中，不属于软件开发本质困难或者本质挑战的是：
 - A. 质量难题；**
 - B. 复杂性；
 - C. 不可见；
 - D. 一致性；
4. 以下描述中，哪一种实践是软硬件一体化阶段的典型实践：
 - A. Code and Fix；**
 - B. 迭代式开发；
 - C. 瀑布生命周期模型；
 - D. 成熟度模型；
5. 对比TSP和SCRUM，下列说法**不恰当**的是：
 - A. 都是过程框架，需要填补具体实践之后才是一个可以工作的过程；
 - B. 一种是计划驱动方法，另外一种敏捷方法；** （都是计划驱动）
 - C. SCRUM适合迭代式场景，TSP适合瀑布场景；** （两者都适合）
 - D. 两种方法都需要进行度量数据收集、分析，从而支持管理决策；
6. 以下特征适用麦克勒格Y理论（McGregors Theory Y） 激励的场合是：
 - A. 关注工作环境，薪金等；
 - B. 更喜欢经常的指导，避免承担责任，缺乏主动性
 - C. 自我中心，对组织需求反应淡漠，反对变革
 - D. 能够自我约束，自我导向与控制，渴望承担责任**
7. 以下关于马斯洛的需求层次理论描述**不正确**的是：
 - A. 自我实现是寻求自尊（Esteem）**
 - B. 激励来自为没有满足的需求而努力奋斗
 - C. 低层次的需求必须在高层次需求满足之前得到满足
 - D. 满足高层次的需求的途径比满足低层次的途径更少**
8. 以下关于团队动力学的论述， **不恰当**的是：
 - A. 马斯洛的需求层次理论可以用来更好地维持激励水平；**

- B. 智力工作的激励方式中，应该尽可能使用鼓励承诺这种方式；
- C. 麦克勒格的X理论适合用马斯洛底层需求激励；
- D. 海兹伯格的激励理论区分为内在因素和外在因素两种
9. 下列关于挣值管理方法的描述中正确的是：
- A. 挣值管理中进度的计算可以区分悲观和乐观两种方式**（悲观乐观 50 50 / 100）
- B. 挣值管理的简单、中级和高级实现三种方式中，只有高级实现才会涉及成本因素**
- C. 挣值管理与项目类型无关**
- D. 挣值管理不适用与需求频繁变更的软件项目管理中（挣值管理适用需求频繁变更）
10. 下述关于WBS的描述中，哪些说法不正确的？
- A. WBS应该对应OBS**
- B. WBS提供了范围管理的基础
- C. WBS工作分解最底层的要素是实现目标的充分必要条件
- D. WBS分解的时候，同一层不能应用不同标准
11. 下述关于EVM的描述中，哪些说法不正确的？
- A. EVM不适用于质量管理
- B. EVM的中级实现中引入成本信息**
- C. EVM高度依赖估算准确
- D. EVM可以适应需求变更
12. 关于PSP质量管理策略，下列说法中**正确**的是：
- A. 用缺陷管理替代质量管理，既有必要性，也有合理性；**
- B. 基本无缺陷的开发是通过开展高质量的评审来实现的；**
- C. 经过训练，评审是所有消除缺陷的手段当中最高效的；
- D. PSP质量策略主要解决的是外部质量，而非内部质量；**
13. 关于DRL，下列说法中**不正确**的是：
- A. 这是一种模块级开发中质量控制的指标
- B. DRL以单元测试每小时发现缺陷率作为基准，考察上游其他缺陷消除阶段的消除效率；
- C. DRL以单元测试发现的缺陷个数作为基准，考察上游其他缺陷消除阶段消除缺陷的效率；**
- D. DRL只能预测，不能度量**
14. 关于PQI，下列说法中**不正确**的是：
- A. PQI表征模块级别开发中的过程规范化程度
- B. PQI越高越好，可以充分保障质量；**
- C. PQI越低越好；**
- D. PQI不能用作质量规划**
15. 关于PQI，下列说法中**正确**的是：
- A. PQI可以辅助判断模块开发质量**
- B. PQI可以提供过程改进的依据**
- C. PQI确保大于1，从而确保开发质量；
- D. PQI只能预测，不能度量

16. 关于Yield，下列说法中**正确**的是：

- A. Yield可以辅助判断模块开发质量
- B. Yield可以提供过程改进的依据
- C. Yield区分为Process Yield和Phase Yield；
- D. Yield只能预测，不能度量

17. 关于评审速度，下列说法中**正确**的是：

- A. 进行代码评审的时候，控制评审速度不超过每小时1000LOC就能实现大部分质量要求；
- B. 实战中，评审速度应该根据资源水平而定，时间充分就评审慢一些；
- C. 文档评审速度应该控制每小时不超过4页；
- D. 评审速度与人的技能有关，技能强的人可以突破 每小时1000 LOC代码这个限制；

18. 关于Humphrey 梳理的Quality Journey，下列说法中**正确**的是：

- A. Quality Journey中列出的步骤可以在适当的时候更换顺序；
- B. 由于需求是一切工程活动的基础，因此加强需求开发应该是Quality Journey早期的必备步骤；
- C. Quality Journey仍然仅仅是在“用缺陷管理替代 质量管理”这一基本策略之下进行讨论；
- D. Quality Journey中测试应该先于评审得到贯彻和改善

19. 下述设计模板中用来记录内部动态信息的是：

- A. OST；
- B. SST；
- C. LST；
- D. FST；

20. 下述关于PSP四大设计模板和UML典型设计图 的描述中**完全正确**的是：

- A. OST在UML中没有对应的设计图；
- B. UML中的类结构以及类之间的关系，在PSP四大设计模板中无法体现；
- C. LST在UML中可以通过类图来体现；
- D. FST在UML中可以通过类图来体现；

21. 一个完全正确的状态机应该满足：

- A. 没有死循环和陷阱；
- B. 状态转化条件满足正交性；
- C. 状态转化条件满足完整性；
- D. 状态转化条件满足独立性；

22. 下列关于各种设计验证手段的描述中**正确**的是：

- A. 执行表是唯一——种提供全面设计验证的手段；
- B. 跟踪表是唯一——种提供全面设计验证的手段；
- C. 受限于手工方式，都易于出错；
- D. 符号化执行验证不适合复杂的计算过程；

23. 关于使用程序正确性证明手段验证while-do循环设计的描述中，**正确**的是：

- A. 如果设计是正确的，那么应满足的条件之一是循环判断条件最后一定可以变为false；

- B. 如果设计是正确的，那么应满足的条件之一是循环判断条件为真的时候，单独的循环结构执行结果与循环体再加一个循环结构，其执行结果一致；
- C. 如果设计是正确的，那么应满足的条件之一是循环判断条件为false的时候，循环体内所有变量不能被修改；
- D. 该方法并不能保证循环体算法实现设计意图。

24. 下面描述属于典型客户需求的是：

- A. 客户期望；
- B. 预算限制；
- C. 法律法规限制；
- D. 系统功能描述

25. 在团队设计活动中，应该注意设计标准，下列属于典型的设计标准应该约定的是：

- A. 命名规范；
- B. 接口标准；
- C. 出错或者异常处理信息；
- D. 设计表示方式

26. 典型地，在团队设计活动中，应该注意哪些内容：

- A. 设计标准的应用；
- B. 复用的考虑；
- C. 可测试性支持；
- D. 可用性支持

27. 关于集成策略，下述描述中正确的是：

- A. 当待集成组件质量普遍不高的时候，不可以使用扁平化策略；
- B. 当需要尽早获取可以工作的组件的时候，应该使用集簇式策略；
- C. 当待集成组件质量普遍较高的时候，可以使用大爆炸式集成策略；
- D. 持续集成本质上就是逐一添加策略。

28. 当考虑集成策略的时候，应该注意如下哪些方面？：

- A. 待集成组件的质量状态；
- B. 待集成组件的获取方式；
- C. 待集成组件的功能和关系；
- D. 待集成组件的数量；

29. 关于扁平化集成策略和集簇式集成策略，下述说法中正确的是：

- A. 扁平化策略可以较早地充分地暴露系统级别的错误；
- B. 扁平化策略对于系统级别错误的暴露能力有限；
- C. 集簇式集成策略有助于复用策略的实现；
- D. 扁平化策略和集簇式策略的优缺点正好相反；

30. 下述活动是典型的验证（Verification）的是：

- A. 需求评审；
- B. 详细设计评审；
- C. 单元测试；
- D. 试运行；

31. 下述活动是典型的确认 (Validation) 的是:

- A. 验收测试;
- B. 代码评审;
- C. 系统测试;
- D. 持续集成;

32. 下述产物中属于典型的确认 (Validation) 对象的是:

- A. 接口设计文档;
- B. 源代码;
- C. 用户手册;
- D. 系统使用培训材料 (视频、录像等) ;

33. 下述关于需求开发的描述中, 哪些是正确的?

- A. 客户需求是指客户提出的关于软件功能的具体要求
- B. 工期或者预算往往都是客户需求的一个方面
- C. 产品需求需要跟客户充分讨论才能获取
- D. 客户应该在需求开发活动中起到主导作用

34. 下述产物中属于典型的配置项是:

- A. 接口设计文档;
- B. 源代码;
- C. 用户手册;
- D. 系统使用培训材料 (视频、录像等) ;

35. 团队内部的配置审计通常应该关注什么: (AD可能对?)

- A. 物理审计;
- B. 配置项列表;
- C. 配置管理记录;
- D. 基线计划;

36. 下列关于决策分析的论述中, 不恰当的是:

- A. 决策分析指南中最关键的是明确需要开展决策分析活动的判定标准, 即什么场合之下需要开展正式的决策分析活动;
- B. 评价方法是体现决策者利益诉求的关键, 因此, 需要谨慎设计;
- C. 候选方案的识别应该晚于评价标准;
- D. 现实生活中的项目投标就是一个典型的决策分析活动;

37. 下列关于根因分析的论述中, 不恰当的是:

- A. 根因分析必须基于丰富的数据来选择合适的问題;
- B. 鱼骨图是根因分析的有效手段;
- C. 典型地, 可以从技术、人员、培训以及过程角度开展根因分析;
- D. 根因分析活动终止的唯一特征就是找到相应的根因的明确解决方案;