

补充选择题

1. 选择题

- (1) 数据库系统的核心和基础是()。
- A. 物理模型 B. 概念模型 C. 数据模型 D. 逻辑模型
- (2) 实现将现实世界抽象为信息世界的是()。
- A. 物理模型 B. 概念模型 C. 关系模型 D. 逻辑模型
- (3) 数据管理技术经历了若干阶段,其中人工管理阶段和文件系统阶段相比文件系统的
一个显著优势是()。
- A. 数据可以长期保存 B. 数据共享性很强
C. 数据独立性很好 D. 数据整体结构化
- (4) 能够保证数据库系统中的数据具有较高的逻辑独立性的是()。
- A. 外模式/模式映像 B. 模式
C. 模式/内模式映像 D. 外模式
- (5) IBM 公司的 IMS 数据库管理系统采用的数据模型是()。
- A. 层次模型 B. 网状模型 C. 关系模型 D. 面向对象模型
- (6) DBMS 是一类系统软件,它是建立在下列哪种系统之上的?()
- A. 应用系统 B. 编译系统 C. 操作系统 D. 硬件系统
- (7) 关于网状数据库,以下说法正确的是()。
- A. 只有一个结点可以无双亲 B. 一个结点可以有多于一个的双亲
C. 两个结点之间只能有一种联系 D. 每个结点有且只有一个双亲
- (8) 下列说法中,正确的是()。
- A. 数据库的概念模型与具体的 DBMS 有关
B. 三级模式中描述全体数据的逻辑结构和特征的是外模式
C. 数据库管理员负责设计和编写应用系统的程序模块
D. 从逻辑模型到物理模型的转换一般是由 DBMS 完成的
- (9) 长期存储在计算机内,有组织的、可共享的大量数据的集合是()。
- A. 数据(Data) B. 数据库(DataBase)
C. 数据库管理系统(DBMS) D. 数据库系统(DBS)
- (10) 在数据管理技术发展过程中,需要应用程序管理数据的是()。
- A. 人工管理阶段 B. 人工管理阶段和文件系统阶段
C. 文件系统阶段和数据库系统阶段 D. 数据库系统阶段

1. 选择题

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
C	B	A	A	A	C	B	D	B	A

1. 选择题

- (1) 关于关系模型,下列叙述不正确的是()。
- A. 一个关系至少要有有一个候选码
B. 列的次序可以任意交换
C. 行的次序可以任意交换
D. 一个列的值可以来自不同的域
- (2) 下列说法正确的是()。
- A. 候选码都可以唯一地标识一个元组
B. 候选码中只能包含一个属性
C. 主属性可以取空值
D. 关系的外码不可以取空值
- (3) 关系操作中,操作的对象和结果都是()。
- A. 记录
B. 集合
C. 元组
D. 列
- (4) 假设存在一张职工表,包含“性别”属性,要求这个属性的值只能取“男”或“女”,这属于()。
- A. 实体完整性
B. 参照完整性
C. 用户定义的完整性
D. 关系不变性
- (5) 有两个关系 $R(A,B,C)$ 和 $S(B,C,D)$,将 R 和 S 进行自然连接,得到的结果包含几个列()。
- A. 6
B. 4
C. 5
D. 2

1. 选择题

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D	A	B	C	B

1. 选择题

- (1) 关于 SQL 语言,下列说法正确的是()。
- A. 数据控制功能不是 SQL 语言的功能之一
B. SQL 采用的是面向记录的操作方式,以记录为单位进行操作
C. SQL 是非过程化的语言,用户无须指定存取路径
D. SQL 作为嵌入式语言语法与独立的语言有较大差别
- (2) 对表中数据进行删除的操作是()。
- A. DELETE
B. DROP
C. ALTER
D. UPDATE
- (3) 数据库中建立索引的目的是为了()。
- A. 加快建表速度
B. 加快存取速度
C. 提高安全性
D. 节省存储空间
- (4) 视图是数据库系统三级模式中的()。
- A. 外模式
B. 模式
C. 内模式
D. 模式映像
- (5) 下列说法不正确的是()。
- A. 基本表和视图一样,都是关系
B. 可以使用 SQL 对基本表和视图进行操作
C. 可以从基本表或视图上定义视图
D. 基本表和视图都存储数据

1. 选择题

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	A	B	A	D

1. 选择题

(1) 强制存取控制策略是 TCSEC/TDI 哪一级安全级别的特色(C)。

- A. C1 B. C2 C. B1 D. B2

(2) SQL 的 GRANT 和 REVOKE 语句可以用来实现()。

- A. 自主存取控制 B. 强制存取控制
C. 数据库角色创建 D. 数据库审计

(3) 在强制存取控制机制中,当主体的许可证级别等于客体的密级时,主体可以对客体进行如下操作()。

- A. 读取 B. 写入 C. 不可操作 D. 读取、写入

1. 选择题

(1)	(2)	(3)
C	A	D

1. 选择题

(1) 定义关系的主码意味着主码属性()。

- A. 必须唯一 B. 不能为空
C. 唯一且部分主码属性不为空 D. 唯一且所有主码属性不为空

(2) 关于语句 CREATE TABLE R(no int, sum int CHECK(sum > 0)) 和 CREATE TABLE R(no int, sum int, CHECK(sum > 0)), 以下说法不正确的是()。

- A. 两条语句都是合法的
B. 前者定义了属性上的约束条件,后者定义了元组上的约束条件
C. 两条语句的约束效果不一样
D. 当 sum 属性改变时检查,上述两种 CHECK 约束都要被检查

(3) 下列说法正确的是()。

- A. 使用 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT 可以增加基于元组的约束
B. 如果属性 A 上定义了 UNIQUE 约束,则 A 不可以为空
C. 如果属性 A 上定义了外码约束,则 A 不可以为空
D. 不能使用 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT 增加主码约束

1. 选择题

(1)	(2)	(3)
D	C	A

1. 选择题

- (1) 数据库外模式是在下列哪个阶段设计()。
- A. 数据库概念结构设计 B. 数据库逻辑结构设计
C. 数据库物理设计 D. 数据库实施和维护
- (2) 生成 DBMS 系统支持的数据模型是在下列哪个阶段完成()。
- A. 数据库概念结构设计 B. 数据库逻辑结构设计
C. 数据库物理设计 D. 数据库实施和维护
- (3) 根据应用需求建立索引是在下列哪个阶段完成()。
- A. 数据库概念结构设计 B. 数据库逻辑结构设计
C. 数据库物理设计 D. 数据库实施和维护
- (4) 员工性别的取值,有的为“男”、“女”,有的为“1”、“0”,这种情况属于()。
- A. 属性冲突 B. 命名冲突
C. 结构冲突 D. 数据冗余

(1)	(2)	(3)	(4)
B	B	C	A