

其它笔记 复习笔记

从MOOC上自己整理的熟悉的题

第一章 概述+处理器（上）

第二章 处理器

第三章 存储管理

第四章 设备管理+文件管理（上）

第五章 文件管理（下）

慕课考试

写fork那一题

https://blog.csdn.net/qc_51103378/article/details/129683884

https://blog.csdn.net/qc_51103378/article/details/129378453?spm=1001.2014.3001.5501

作业二T3

位示图在什么情况下使用

最后一题 银行家算法不是很熟

https://blog.csdn.net/weixin_65032328/article/details/135445080

https://blog.csdn.net/qc_33414271/article/details/80245715

从MOOC上自己整理的熟悉的题

第一章 概述+处理器（上）

6 单选 (2分) 如果分时系统的时间片一定, 那么_____, 则响应时间越长。

得分/总分

- ☐ A. 内存越少;
- ☒ B. 用户数越多;
- ☐ C. 内存越多;
- ☐ D. 用户数越少;

✓2.00/2.00

正确答案: B 你选对了

8 单选 (2分) 实时操作系统必须在_____内处理来自外部的事件。

得分/总分

- ☐ A. 响应时间;
- ☐ B. 周转时间;
- ☒ C. 规定时间;
- ☐ D. 调度时间;

✓2.00/2.00

正确答案: C 你选对了

13 单选 (2分) 多道程序设计是指_____。

得分/总分

- ☒ A. 在一台处理机上并发运行多个程序;
- ☐ B. 在分布系统中同一时刻运行多个程序;
- ☐ C. 在实时系统中并发运行多个程序;
- ☐ D. 在一台处理机上同一时刻运行多个程序;

✓2.00/2.00

正确答案: A 你选对了

14 单选 (2分) 提高处理器资源利用率的关键技术是_____。

得分/总分

- ☐ A. 虚拟技术;
- ☒ B. 多道程序设计技术;
- ☐ C. 交换技术;
- ☐ D. SPOOLing技术;

✓2.00/2.00

正确答案: B 你选对了

多道程序设计可以**提高处理器资源利用率**。也可以提高**外部设备的利用率**！【因为外设可以并行】

16 单选 (2分) 引入多道程序设计技术的前提条件之一是系统具有_____。

得分/总分

- ☐ A. 多个终端;
- ☒ B. 分时功能;
- ☐ C. 中断功能;
- ☐ D. 多个CPU;

✗0.00/2.00

正确答案: C 你错选为B

第二章 处理器

1 单选 (2分) ____ 优先权是在创建进程时确定的，确定之后在整个进程运行期间不再改变。

得分/总分

- ☐ A. 短作业；
- ☒ B. 静态；
- ☐ C. 先来先服务；
- ☐ D. 动态；

✓2.00/2.00

正确答案：B 你选对了

5 单选 (2分) 下面对进程的描述中，错误的是____。

得分/总分

- ☐ A. 进程是动态的概念；
- ☐ B. 进程是有生命周期的；
- ☒ C. 进程是指令的集合；
- ☐ D. 进程执行需要处理机；

✓2.00/2.00

正确答案：C 你选对了

6 单选 (2分) 下面所述步骤中，____不是创建进程所必需的。

得分/总分

- ☐ A. 为进程分配内存；
- ☐ B. 建立一个进程控制块；
- ☒ C. 由调度程序为进程分配CPU；
- ☐ D. 将进程控制块链入就绪队列；

✓2.00/2.00

正确答案：C 你选对了

注意A选项，可能是因为进程创建后一般先进入就绪态。

另外进程管理时，就绪队列和等待队列里“排队”的也是进程的PCB（Process Control Block）。

PCB在进程被创建时创建，存储在内存的内核区域中

7 单选 (2分) 多道程序环境下，操作系统分配资源以____为基本单位。

得分/总分

- ☐ A. 线程;
- ☐ B. 指令;
- ☒ C. 进程;
- ☐ D. 程序;

✓2.00/2.00

正确答案: C 你选对了

9 单选 (2分) 关于内核级线程，以下描述不正确的是_____。

得分/总分

- ☐ A. 可以将一个进程的多个线程分派到多个处理器，能够发挥多处理器并行工作的优势;
- ☒ B. 控制权从一个线程传送到另一个线程时不需要用户态-内核态-用户态的模式切换;
- ☐ C. 建立和维护线程的数据结构及保存每个线程的入口;
- ☐ D. 内核可以将处理器调度直接分配给某个内核级线程;

✓2.00/2.00

正确答案: B 你选对了

10 单选 (2分) 一个进程被唤醒意味着_____。

得分/总分

- ☐ A. 其PCB移至等待队列队首;
- ☒ B. 进程变为就绪状态;
- ☐ C. 它的优先权变为最大;
- ☐ D. 该进程重新占有了CPU;

✓2.00/2.00

正确答案: B 你选对了

12 单选 (2分) 在下述关于父进程和子进程的叙述中，正确的是_____。

得分/总分

- ☐ A. 父进程和子进程可以并发执行；
- ☒ B. 撤销父进程时，应该同时撤销子进程；
- ☐ C. 父进程创建了子进程，因此父进程执行完了，子进程才能运行；
- ☐ D. 撤销子进程时，应该同时撤销父进程；

✗0.00/2.00

正确答案：A 你错选为B

13 单选 (2分) 对进程的管理和控制使用_____。

得分/总分

- ☐ A. 原语；
- ☒ B. 信号量；
- ☐ C. 指令；
- ☐ D. 信箱通信；

✗0.00/2.00

正确答案：A 你错选为B

14 单选 (2分) 所谓“可重入”程序是指_____。

得分/总分

- ☒ A. 能够被多个进程共享的程序；
- ☐ B. 在执行过程中其代码自身会发生变化的程序；
- ☐ C. 不能够被多个程序同时调用的程序；
- ☐ D. 无限循环程序；

✓2.00/2.00

正确答案：A 你选对了

若一个长进程作业先到达系统，就会使后面许多短进程作业等待长时间。

响应比实际上是 $1 + \text{等待时间} / \text{预计处理时间}$ ，短进程的“短”被考虑到了

16 单选 (2分) 在进程调度算法中, 对短进程不利的是_____。

得分/总分

- ☐ A. 短进程优先调度算法;
- ☐ B. 多级反馈队列调度算法;
- ☐ C. 先来先服务算法;
- ☒ D. 高响应比优先算法;

✗0.00/2.00

正确答案: C 你错选为D

17 单选 (2分) 一个可共享的程序在执行过程中是不能被修改的, 这样的程序代码应该是-_____。

得分/总分

- ☐ A. 封闭的代码;
- ☐ B. 可执行代码;
- ☐ C. 可再现代码;
- ☒ D. 可重入代码;

✓2.00/2.00

正确答案: D 你选对了

19 单选 (2分) Solaris的多线程的实现方式为_____。

得分/总分

- ☐ A. 单线程结构进程;
- ☒ B. 混合式;
- ☐ C. 纯内核级线程;
- ☐ D. 纯用户级多线程;

✓2.00/2.00

正确答案: B 你选对了

20 单选 (2分) 在UNIX系统中运行以下程序，最多可再产生出_____进程?

得分/总分

```
main( ){
    fork( ); /*←pc(程序计数器)，进程A
    fork( );
    fork( );
}
```

- ☐ A. 9;
- ☒ B. 7;
- ☐ C. 3;
- ☐ D. 5;

✓2.00/2.00

正确答案: B 你选对了

第三章 存储管理

1 单选 (2分) 静态重定位的时机是_____。

得分/总分

- ☐ A. 程序链接时;
- ☒ B. 程序装入时;
- ☐ C. 程序编译时;
- ☐ D. 程序运行时;

✓2.00/2.00

正确答案: B 你选对了

2 单选 (2分) 能够装入内存任何位置的代码程序必须是_____。

得分/总分

- ☐ A. 可重入的;
- ☐ B. 可动态链接的;
- ☒ C. 可定位的;
- ☐ D. 可静态链接的;

✗0.00/2.00

正确答案: B 你错选为C

通过动态链接, 可以实现程序的内存重定位, 即程序在执行过程中可以移动其内存位置, 而无需重新加载或链接整个程序。

静态链接的程序一旦加载到内存中, 就不能再移动到其他位置, 也不支持在运行时申请更多的内存空间。

静态链接和动态链接是两种不同的程序链接方式, 它们主要的区别在于链接的时间和方式。

1. **静态链接**: 在静态链接中, 所有代码 (包括程序本身的代码和它依赖的库的代码) 都会在编译时期被合并为一个单一的可执行文件。这个可执行文件包含了程序运行所需的所有信息, 因此它不依赖于任何外部的库文件。静态链接的优点是部署简单, 因为不需要额外的依赖, 只需要一个文件就可以运行。缺点是可执行文件通常会比动态链接的大, 因为它包含了所有需要的代码, 而且如果库更新, 程序需要重新编译和链接。
2. **动态链接**: 在动态链接中, 程序的代码和它依赖的库的代码被分开。程序的可执行文件只包含了程序本身的代码和一些标记, 这些标记表示程序在运行时需要链接到哪些库。当程序运行时, 操作系统会负责加载这些库并进行链接。动态链接的优点是可执行文件更小, 因为它不包含库的代码, 而且多个程序可以共享同一份库, 节省内存。此外, 如果库更新, 只需要替换库文件, 程序无需重新编译和链接。缺点是部署稍微复杂一些, 因为需要确保运行环境中有所需的库文件。

覆盖技术是指一个程序的若干程序段和几个程序的某些部分共享一个存储空间。覆盖技术的实现是把程序分为若干个功能上相对独立的程序, 按照其自身的逻辑结构使那些不会同时执行的程序段共享同一块内存区域。未执行的程序段先保存在磁盘上, 当有关程序段的前一部分执行结束后, 把后续程序段调入内存, 覆盖前面的程序段。

4 单选 (2分) 在存储管理中, 采用覆盖与交换技术的目的是_____。

得分/总分

- ☐ A. 代码在主存中共享;
- ☐ B. 提高CPU效率;
- ☒ C. 减少程序占用的主存空间;
- ☐ D. 物理上扩充主存容量;

✓2.00/2.00

正确答案: C 你选对了

5 单选 (2分) 在分区存储管理中, 下面的_____最有可能使得高地址空间变成为大的空闲区。

得分/总分

- ☐ A. 循环首次适应法;
- ☐ B. 最佳适应法;
- ☒ C. 首次适应法;
- ☐ D. 最坏适应法;

✓2.00/2.00

正确答案: C 你选对了

6 单选 (2分) 以下哪种_____存储管理能提供虚存。

得分/总分

- ☐ A. 可重定位分区管理;
- ☒ B. 覆盖;
- ☐ C. 分区方式;
- ☐ D. 页式;

✗0.00/2.00

正确答案: D 你错选为B

7 单选 (2分) 在分页式虚存中, 分页由_____实现。

得分/总分

- ☐ A. 编译器;
- ☐ B. 程序员;
- ☐ C. 系统调用;

正确答案: D 你选对了

A覆盖 (Overlay) :

- 覆盖是一种技术, 通过将程序分成多个段, 并且在需要时在内存中加载和替换这些段。这在早期计算机中用于在有限内存中运行大程序, 但它本身也不提供虚存功能。

B. 分区 (Partitioning) :

- 分区存储管理将内存分割成固定大小或可变大小的区域, 每个区域可以分配给一个进程。这种方法可以提供基本的内存管理功能, 但并不能实现真正的虚拟存储。

C. 分页 (Paging) :

- 分页将进程的地址空间分成固定大小的块 (页), 并将物理内存分成同样大小的块 (页框)。页可以按需从磁盘加载到内存页框中。这种技术有效地实现了虚拟存储, 因为它允许地址空间远大于物理内存, 并提供了按需加载和页面交换的机制。

D.分段

也可以提供虚存

通过分段技术, 操作系统可以**扩展地址空间**、**按需加载段**和进行**段交换**, 从而实现比物理内存更大的虚拟地址空间。因此, **分段和分页**都是实现虚拟存储的有效方法。

9 单选 (2分) 采用_____不会产生内部碎片。

得分/总分

- ☐ A. 分段式存储管理;
- ☒ B. 分页式存储管理;
- ☐ C. 固定分区式存储管理;
- ☐ D. 段页式;

✗0.00/2.00

正确答案: A 你错选为B

10 单选 (2分) 采用_____存储管理不会产生外部碎片。

得分/总分

- ☒ A. 分页式;
- ☐ B. 虚拟分段式;
- ☐ C. 可变分区;
- ☐ D. 分段式;

✓2.00/2.00

正确答案: A 你选对了

分段没有内零头，分页没有外零头

页长8KB—offset占13位，32位物理地址中剩下19位表示页号，反置页表有2的19次方个页表项

11 单选 (2分) 一台机器有48位虚地址和32位物理地址，若页长为8KB，如果设计一个反置页表，则有_____个页表项。

得分/总分

- ☒ A. 2^{19} ;
- ☐ B. 2^{16} ;
- ☐ C. 2^{32} ;
- ☐ D. 2^{35} ;

✓2.00/2.00

正确答案: A 你选对了

12 单选 (2分) 作业在执行中发生了缺页中断，经操作系统处理后，应该让其执行_____指令。

得分/总分

- ☐ A. 启动时的第一条;
- ☒ B. 被中断的;
- ☐ C. 被中断的前一条;
- ☐ D. 被中断的后一条;

✓2.00/2.00

正确答案: B 你选对了

【答案错了】缺页中断属于程序性中断

13 单选 (2分) 在请求分页存储管理中，当访问的页面不在内存时，便产生缺页中断，缺页中断是属于_____。

得分/总分

- ☐ A. I/O中断;
- ☐ B. 外中断;
- ☐ C. 访管中断;
- ☒ D. 程序中断;

✗0.00/2.00

正确答案: A 你错选为D

14 单选 (2分) 通常所说的"存储保护"的基本含义是_____。

得分/总分

- ☒ A. 防止程序间相互越界访问;
- ☐ B. 防止程序被人偷看;
- ☐ C. 防止程序在内存丢失;
- ☐ D. 防止存储器硬件受损;

✓2.00/2.00

正确答案: A 你选对了

区分LRU和LFU:

15 单选 (2分) LRU置换算法所基于的思想是_____。

得分/总分

- ☐ A. 在最近的过去很久未使用的在最近的将来也不会使用;
- ☒ B. 在最近的过去用得少的在最近的将来也用得少;
- ☐ C. 在最近的过去很久未使用的在最近的将来会使用;
- ☐ D. 在最近的过去用得多的在最近的将来也用得多;

✗0.00/2.00

正确答案: A 你错选为B

16 单选 (2分) 在下面关于虚拟存储器的叙述中, 正确的是_____。

得分/总分

- ☐ A. 要求程序运行前不必全部装入内存但是在运行过程中必须一直驻留在内存;
- ☐ B. 要求程序运行前必须全部装入内存且在运行过程中一直驻留在内存;
- ☒ C. 要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存;
- ☐ D. 要求程序运行前必须全部装入内存但在运行过程中不必一直驻留在内存;

✓2.00/2.00

正确答案: C 你选对了

17 单选 (2分) 虚存的可行性基础是_____。

得分/总分

- ☐ A. 程序执行的离散性;
- ☐ B. 程序执行的顺序性;
- ☐ C. 程序执行的并发性;
- ☒ D. 程序执行的局部性;

✓2.00/2.00

正确答案: D 你选对了

18 单选 (2分) 把逻辑地址转变为内存的物理地址的过程称作_____。

得分/总分

- ☐ A. 运行;
- ☒ B. 重定位或地址映射;
- ☐ C. 连接;
- ☐ D. 编译;

✓2.00/2.00

正确答案: B 你选对了

19 单选 (2分) 假定某页式管理系统中, 主存128KB, 分成32块, 块号为0, 1, 2, 3, ...,

得分/总分

31; 某作业有5块, 其页号为0, 1, 2, 3, 4, 被分别装入主存的3, 8, 4, 6, 9块中。有一逻辑地址为[3, 70]。试求出相应的物理地址_____ (其中方括号中的第一个元素为页号, 第二个元素为页内地址, 按十进制计算)。

☒ A. 34576

✗0.00/2.00

☐ B. 14646

☐ C. 24576

☐ D. 24646

正确答案: D 你错选为A

物理地址不是块号，是块号的首地址。对应的第6个物理块，起始地址是 $-(128\text{KB}/32) * 5 = -20\text{KB}$ $-(128\text{KB}/32) * 6 = 24\text{KB}$ 【块号从0开始】，按字节寻址的话，24K是24576，该地址就是 $24\text{K} + 70 = 24646$

第四章 设备管理+文件管理（上）

2 单选 (2分) CPU输出数据的速度远远高于打印机的打印速度，为了解决这一矛盾，可采用____。 得分/总分

- ☒ A. 缓冲技术; ✓2.00/2.00
- ☐ B. 并行技术;
- ☐ C. 虚存技术;
- ☐ D. 覆盖技术;

正确答案：A 你选对了

3 单选 (2分) 通过硬件和软件的功能扩充，把原来独占的设备改造成能为若干用户共享的设备，这种设备称为____。 得分/总分

- ☐ A. 系统设备;
- ☐ B. 存储设备;
- ☒ C. 虚拟设备; ✓2.00/2.00
- ☐ D. 用户设备;

正确答案：C 你选对了

虚拟设备技术：用一类物理设备模拟另一类物理设备【例：SPOOLing/假脱机技术】

关于通道：

在设置了通道后，CPU只需向通道发送一条I / O指令。通道在收到该指令后，便从内存中取出本次要执行的通道程序，然后执行该通道程序，仅当通道完成了规定的I / O任务后，才向CPU发出中断信号。因此通道用于完成内存与外设的信息交换。

I/O通道

- 又称为通道控制器、I/O处理器，用于完成逻辑上独立的I/O任务
- 采用四级连接：处理器、通道、控制器、设备
 - 通道可控制多台同类或不同类的设备
- 处理器不再执行I/O指令，而是在主存中组织通道程序，由I/O通道执行

I/O通道的工作流程

1. CPU遇到I/O任务，组织通道程序，置通道程序地址字CAW，启动指定通道
 2. 通道从CAW获得通道程序，控制I/O设备进行操作，CPU执行其他任务
 3. I/O操作完成后，I/O通道发出中断，CPU处理中断，并从通道程序状态字CSW获得通道执行情况，处理I/O操作
- CPU与通道高度并行工作

4 单选 (2分) 通道又称I/O处理机,它用于实现____之间的信息传输。

得分/总分

- ☐ A. 内存与外存;
- ☐ B. CPU与外存;
- ☐ C. 内存与外设;
- ☒ D. CPU与外设;

✗0.00/2.00

正确答案: C 你错选为D

5 单选 (2分) 为了使多个进程能有效地同时处理输入和输出,最好使用____结构的缓冲技术。

得分/总分

- ☒ A. 循环缓冲;
- ☐ B. 单缓冲;
- ☐ C. 缓冲池;
- ☐ D. 双缓冲;

✗0.00/2.00

正确答案: C 你错选为A

↑ 注意“同时”

缓冲池: 由两个以上缓冲区组成的缓冲区集合。进程需要时申请, 用完后释放回来, 可以用于数据输入和输出。

7 单选 (2分) 在中断处理中, 输入/输出中断可能是指____: ①设备出错, ②数据传输结束。

得分/总分

- ☐ A. ②;
- ☒ B. ①和②;
- ☐ C. 都不是;
- ☐ D. ①;

✓2.00/2.00

正确答案: B 你选对了

8 单选 (2分) 在采用SPOOLing技术的系统中, 用户的打印结果首先被送到_____。

得分/总分

- ☐ A. 终端;
- ☒ B. 磁盘固定区域;
- ☐ C. 打印机;
- ☐ D. 内存固定区域;

✓2.00/2.00

正确答案: B 你选对了

9 单选 (2分) 大多数低速设备都属于____设备。

得分/总分

- ☐ A. SPOOLing;
- ☐ B. 独享;
- ☒ C. 共享;
- ☐ D. 虚拟;

✗0.00/2.00

正确答案: B 你错选为C

10 单选 (2分) _____是直接存取的存储设备。

得分/总分

- ☐ A. 打印机;
- ☐ B. 键盘显示终端;
- ☒ C. 磁盘;

✓2.00/2.00

☐ D. 磁带;

正确答案: C 你选对了

直接存取存储器 (Direct Access Memory, DAM) 是一种可以直接存取信息而不必对存储媒质进行事先顺序搜索的存储器

11 单选 (2分) 操作系统中的SPOOLing技术, 实质是指____转化为共享设备的技术。

得分/总分

☐ A. 脱机设备;

☐ B. 虚拟设备;

☐ C. 块设备;

☒ D. 独占设备;

✓2.00/2.00

正确答案: D 你选对了

12 单选 (2分) 在操作系统中, ____指的是一种硬件机制。

得分/总分

☐ A. 缓冲池;

☒ B. 通道技术;

☐ C. 内存覆盖技术;

☐ D. SPOOLing技术;

✓2.00/2.00

正确答案: B 你选对了

13 单选 (2分) 在操作系统中, 用户程序申请使用I/O设备时, 通常采用_____。

得分/总分

- ☐ A. 独占设备名;
- ☐ B. 物理设备名;
- ☒ C. 虚拟设备名;
- ☐ D. 逻辑设备名;

✗0.00/2.00

正确答案: D 你错选为C

14 单选 (2分) 采用假脱机技术, 将磁盘的一部分作为公共缓冲区以代替打印机, 用户对打印机的操作实际上是对磁盘的存储操作, 用以代替打印机的部分是_____。

得分/总分

- ☒ A. 虚拟设备;
- ☐ B. 独占设备;
- ☐ C. 一般物理设备;
- ☐ D. 共享设备;

✓2.00/2.00

正确答案: A 你选对了

15 单选 (2分) _____算法是设备分配常用的一种算法。

得分/总分

- ☐ A. 最佳适应;
- ☐ B. 首次适应;
- ☒ C. 先来先服务;
- ☐ D. 短作业优先;

✓2.00/2.00

正确答案: C 你选对了

短作业优先(SPN)是CPU调度算法, 和设备分配没有关系。磁盘调度是设备分配的典型例子。

为了能管理好所有的设备, 计算机系统为每一台设备确定了一个编号, 这个编号称为设备的绝对号. 另一方面, 用户无法知道设备的分配情况, 所以不能直接使用设备绝对事情来申请分配设备。为了不产生混乱, 用户可以为自己要求使用的同类设备编号, 以便区别, 这个号称为设备相对号. 用户申请设备应该用设备相对号来申请设备, 设备相对号在设备分配前不 and 任何具体设备相联系, 系统为用户分配的时候, 才将绝对号和相对号的对应关系建立起来。

16 单选 (2分) 将系统中的每一台设备按某种原则进行统一的编号, 这些编号作为区分硬件和识别设备的代号, 该编号称为设备的_____。

得分/总分

- ☐ A. 绝对号;
- ☐ B. 符号名;
- ☒ C. 类型号;
- ☐ D. 相对号;

✗0.00/2.00

正确答案: A 你错选为C

17 单选 (2分) 通道程序是_____。

得分/总分

- ☐ A. 由一系列机器指令组成;
- ☒ B. 就是通道控制器;
- ☐ C. 由一系列通道指令组成;
- ☐ D. 可以由高级语言编写;

✗0.00/2.00

正确答案: C 你错选为B

18 单选 (2分) I/O软件的分层结构中, _____负责将把用户提交的逻辑I/O请求转化为物理I/O操作的启动和执行。

得分/总分

- ☒ A. I/O中断处理程序;
- ☐ B. 用户空间的I/O软件;
- ☐ C. 独立于设备的I/O软件;
- ☐ D. 设备驱动程序;

✗0.00/2.00

正确答案: D 你错选为A

IO中断处理程序: 检查设备状态寄存器, 判断中断原因, 进行响应处理

设备驱动程序: 逻辑IO请求转化为物理IO请求——设备初始化、执行设备驱动例程、执行设备相关的具体中断处理

19 单选 (2分) 使用SPOOLing系统的目的是为了提高_____的使用效率。

得分/总分

- ☐ A. 操作系统;
- ☒ B. CPU;
- ☐ C. I/O设备;
- ☐ D. 内存;

✗0.00/2.00

正确答案: C 你错选为B

20 单选 (2分) 下列算法中, 用于磁盘移臂调度的是_____。

得分/总分

- ☐ A. 时间片轮转法;
- ☐ B. 优先级高者优先算法;
- ☒ C. 最短寻找时间优先算法;
- ☐ D. LRU算法;

✓2.00/2.00

正确答案: C 你选对了

第五章 文件管理 (下)

1 单选 (2分) Unix系统中, 文件的索引结构存放在_____中。

得分/总分

- ☐ A. 超级块;
- ☐ B. 目录项;
- ☒ C. inode节点;
- ☐ D. 空闲块;

✓2.00/2.00

正确答案: C 你选对了

4 单选 (2分) 无结构文件的含义是_____。

得分/总分

- ☒ A. 流式文件;
- ☐ B. 索引顺序文件;
- ☐ C. 变长记录的文件;
- ☐ D. 索引文件;

✓2.00/2.00

正确答案: A 你选对了

5 单选 (2分) 下列文件中不属于物理文件的是_____。

得分/总分

- ☐ A. 链接文件;
- ☐ B. 索引文件;
- ☒ C. 记录式文件;
- ☐ D. 连续文件;

✓2.00/2.00

正确答案: C 你选对了

物理文件包括: 顺序、连接、直接 (hash)、索引

6 单选 (2分) 文件系统的主要目的是_____。

得分/总分

- ☐ A. 提高外存的读写速度；
- ☐ B. 实现虚拟存储；
- ☒ C. 实现对文件的按名存取；
- ☐ D. 用于存储系统文件；

✓2.00/2.00

正确答案：C 你选对了

7 单选 (2分) 下列文件中属于逻辑结构的文件是_____文件。

得分/总分

- ☒ A. 流式文件；
- ☐ B. 系统文件
- ☐ C. 库文件
- ☐ D. 连续文件；

✓2.00/2.00

正确答案：A 你选对了

文件逻辑结构包括：流式、记录式

9 单选 (2分) 文件目录的主要作用是_____。

得分/总分

- ☐ A. 提高速度;
- ☐ B. 提高外存利用率;
- ☐ C. 节省空间;
- ☒ D. 按名存取;

✓2.00/2.00

正确答案: D 你选对了

10 单选 (2分) 在文件系统中, 文件的不同物理结构有不同的优缺点。在下列文件的物理结构中, _____具有直接读写文件任意一个记录的能力, 又提高了文件存储空间的利用率。

得分/总分

- ☐ A. 链接结构;
- ☒ B. Hash结构;
- ☐ C. 索引结构;
- ☐ D. 顺序结构;

✗0.00/2.00

正确答案: C 你错选为B

11 单选 (2分) 文件系统用____组织文件。

得分/总分

- ☐ A. 指针;
- ☐ B. 路径;
- ☒ C. 目录;
- ☐ D. 堆栈;

✓2.00/2.00

正确答案: C 你选对了

14 单选 (2分) 对一个文件的访问，常由____共同限制。

得分/总分

- ☐ A. 用户访问权限和用户优先级；
- ☒ B. 用户访问权限和文件属性；
- ☐ C. 优先级和文件属性；
- ☐ D. 文件属性的口令；

✓2.00/2.00

正确答案：B 你选对了

15 单选 (2分) 存放在磁盘上的文件_____。

得分/总分

- ☐ A. 不能随机访问；
- ☒ B. 既可随机访问，又可顺序访问；
- ☐ C. 只能顺序访问；
- ☐ D. 只能随机访问；

✓2.00/2.00

正确答案：B 你选对了

16 单选 (2分) 在文件系统中，位示图可用于_____。

得分/总分

- ☐ A. 实现文件的保护和保密；
- ☒ B. 磁盘空间的管理；
- ☐ C. 内存空间的共享；
- ☐ D. 文件目录的查找；

✓2.00/2.00

正确答案：B 你选对了

17 单选 (2分) 常用的文件存取方法有两种：顺序存取和_____存取。

得分/总分

- ☒ A. 随机；
- ☐ B. 串联；
- ☐ C. 流式；
- ☐ D. 顺序；

✓2.00/2.00

正确答案：A 你选对了

书上写的文件存取方法：顺序存取，直接存取（又称随机存取）

18 单选 (2分) Unix系统中, 通过_____实现文件系统的按名存取功能。

得分/总分

- ☒ A. 目录项;
- ☐ B. 空闲块;
- ☐ C. 超级块;
- ☐ D. inode节点;

✓2.00/2.00

正确答案: A 你选对了

19 单选 (2分) Unix文件系统中, 打开文件的系统调用open输入参数包含_____。

得分/总分

- ☐ A. inode;
- ☒ B. 文件描述符;
- ☐ C. 文件名;
- ☐ D. inode号;

✗0.00/2.00

正确答案: C 你错选为B

20 单选 (2分) Unix文件系统中, 打开文件的系统调用open返回值是_____。

得分/总分

- ☐ A. 文件名;
- ☐ B. inode;
- ☒ C. inode号;
- ☐ D. 文件描述符 (字) ;

✗0.00/2.00

正确答案: D 你错选为C

22 单选 (2分) Unix文件系统中，打开文件的系统create输入参数包含_____。

得分/总分

☐ A. 文件描述符

☒ B. 文件名

✓2.00/2.00

☐ C. inode号

☐ D. inode

正确答案：B 你选对了

慕课考试

24 单选 (2分) 某系统中有11台打印机，N个进程共享打印机资源，每个进程要求3台，当N不超过____时，系统不会死锁。

得分/总分

☐ A. 4

☒ B. 5

✓2.00/2.00

☐ C. 6

☐ D. 7

正确答案：B 你选对了

死锁：没有任何一个进程可以运行（因为运行完释放，不是死锁）。考虑“每个进程都差资源的情况”

25 单选 (2分) 在Unix文件系统的主存活动inode数据结构中, i_count表示_____。

得分/总分

- ☒ A. 不同进程通过同一个系统打开文件表项共享一个文件的情况
- ☐ B. 不同进程通过不同系统打开文件表项共享一个文件的情况
- ☐ C. 相同进程通过不同系统打开文件表项共享一个文件的情况
- ☐ D. 相同进程通过相同系统打开文件表项共享一个文件的情况

✗0.00/2.00

正确答案: B 你错选为A