React实现手机注册功能

讲师: 邹义良

完成 某付费阅读App 移动端手机注册功能,效果如下,要求界面100%还原设计效果图。

1. 页面效果

く 完善手机号

为了获得更好体验,建议您立即完善手机号

手机号归属地

中国 >

+86 输入手机号

输入验证码

获取验证码

您也可以接听语音验证码


完成

1	2 ABC	3 DEF
4 вні	5 JKL	6 mno
7 PQRS	8 TUV	9 wxyz
	0	×
-		•

2. 错误提示

如果没有输入手机号或验证码时,给出错误提示。

手机号码用一条正则来验证,格式要求: 以1开头,共11位长度,全部是数字即可。



3. 图片验证功能

手机号码格式校验通过后,调用api,获取安全验证的图片url显示出来,点击确认时,调用api给手机发短信。



4. 倒计时功能

发送验证码成功后,显示60秒倒计时,倒计时期间禁止重复发送。

开发环境不会真实发送短信到手机上,请直接将api返回的data字段整个弹出来。

<

完善手机号

为了获得更好体验,建议您立即完善手机号

手机号归属地	中国 >
+86 18	
261460	51s
	您也可以接听语音验证码
	完成

2	3
abc	DEF
5	6
JKL	mno
8	9
TUV	wxyz
0	\propto
	5 JKL 8

5. 调用注册API

当手机号和验证码均输入完毕,点完成按扭时,调用注册的api,根据api返回结果,弹出相应提示,注册成功或是失败原因。

6. 拉取个人信息

注册成功后保存token,并拉取个人信息,并使用React的Context在不同组件之间,共享用户信息 (token、昵称、头像等)。

7. 个人信息页面

注册或登录成功后,直接跳到个人信息页面,正确显示昵称和头像等信息。



8. API列表

图片安全验证	/api/captcha	
请求方法	GET	
请求结果:		
失败	{"status": false, "data": "失败原因"}	

成功 返回的数据如下

```
"status": true,
"data": {
    "key": "cdd538859dbbd2bc4583d485680d5c82",
    "url": "http://www.example.com/xxx.jpg"
},
    "code": "0"
}
```

发送手机短信验证码	/api/sms/verify
请求方法	POST
请求参数:	
mobile	手机号码
captcha_code	用户输入的安全码内容
captcha_key	图片安全验证key,即调用 /api/captcha 接口返回的 key
请求结果:	
失败	{"status": false, "data": "失败原因", "code": "INVALID_CAPTCHA"}
成功	{"status": true, "data": "发送成功"}

使用手机号码注册	/api/user/register
请求方法	POST
mobile	手机号码
verify	用户输入的短信验证码
password	密码(注意效果图中少了一个密码字段,请添加上去)
请求结果:	
失败	{"status": false, "data": "失败原因"}

成功 返回的数据如下

```
{"status": true, "data": {"token":"xxx",'id'=>'用户id'}}
```

获取个人信息	/api/user/profile
请求方法	GET
token	
请求成功结果:	

```
{
    "status": true,
    "data": {
        "mobile": "手机号",
        "nickname": "昵称"
        "avatar_url": "头像"
    }
}
```

获取token	/api/user/token/mobile
请求方法	POST
mobile	手机号码
password	用户输入的短信验证码
captcha_code	图形验证码, 默认传入空字符串。当服务端认为有风险时,有可能会启用此字段。服务端返回信息status为false,并code为INVALID_CAPTCHA时,此字段才需要传入值。
captcha_key	图片安全验证key,默认传入空字符串。即调用 /api/captcha 接口返回的 key
请求结果:	
成功	{"status": true, "data": {"token":"xxx",'id'=>'用户id'}}

如果失败时返回的code为 INVALID_CAPTCHA ,说明服务端启用了安全验证,需要显示图片验证码让用户识别,并传入captcha_code和captcha_key。

```
{"status": false, "data": "其它错误信息", "code": "INVALID_CAPTCHA"}
```