山高我为峰

随笔-886 文章-0 评论-32

2018年9月 < > В Ξ 兀 五 六 26 28 29 30 31 1 27 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 1 3 4 5 6

昵称: 山高我为峰 园龄: 3年9个月 粉丝: 69 关注: 3 +加关注

搜索

找找看

常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

我的标签

SpringBoot(41)

IntelliJ IDEA(35)

Spring MVC(34)

技巧(33)

Spring(29)

Maven(29)

mybatis(26)

HTML(23)

CSS(23)

设计模式(22)

spring boot 使用@ConfigurationProperties

博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅 XML

有时候有这样子的情景,我们想把配置文件的信息,读取并自动封装成实体类,这样子,我们在代码里面使用就轻松方便多了,这时候,我们就可以使用@ConfigurationProperties,它可以把同类的配置信息自动封装成实体类

首先在配置文件里面, 这些信息是这样子滴

```
connection.username=admin
connection.password=kyjufskifas2jsfs
connection.remoteAddress=192.168.1.1
```

这时候我们可以定义一个实体类在装载配置文件信息

```
@Component
@ConfigurationProperties (prefix="connection")
public class ConnectionSettings {
    private String username;
    private String remoteAddress;
    private String password;
    public String getUsername() {
        return username;
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    public String getRemoteAddress() {
        return remoteAddress;
    public void setRemoteAddress(String remoteAddress) {
        this.remoteAddress = remoteAddress;
    public String getPassword() {
        return password;
```

```
更多
随笔分类
.NET(4)
Android(93)
Eclipse(48)
Java(259)
JavaScript(33)
Linux(51)
MySQL(49)
Oracle(1)
OS(7)
Spring Cloud
SQLServer(5)
VMware(4)
Web(111)
随笔档案
2018年8月 (3)
2018年7月 (9)
2018年6月 (11)
2018年5月 (40)
2018年4月 (31)
2018年3月 (27)
2018年2月 (6)
2018年1月 (13)
2017年12月 (24)
2017年11月 (37)
2017年10月 (18)
2017年9月 (26)
2017年8月 (17)
2017年7月 (19)
2017年6月 (25)
2017年5月 (10)
2017年4月 (16)
2017年3月 (13)
2017年2月 (19)
2017年1月 (7)
2016年12月 (20)
2016年11月 (11)
2016年10月 (20)
2016年9月 (35)
2016年8月 (46)
2016年7月 (51)
2016年6月 (45)
2016年5月 (64)
2016年4月 (23)
```

```
public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
}
```

我们还可以把@ConfigurationProperties还可以直接定义在@bean的注解上,这是bean实体类就不用@Component和@ConfigurationProperties了

```
@SpringBootApplication
public class DemoApplication{

    //...

    @Bean
    @ConfigurationProperties(prefix = "connection")
    public ConnectionSettings connectionSettings() {
        return new ConnectionSettings();

    }

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
     }
}
```

然后我们需要使用的时候就直接这样子注入

```
@RestController
@RequestMapping("/task")
public class TaskController {

@Autowired ConnectionSettings conn;

@RequestMapping(value = {"/",""})
public String hellTask() {
    String userName = conn.getUsername();
    return "hello task !!";
}
```

spring boot 使用@ConfigurationProperties - 山高我为峰 - 博客园

2016年3月 (15)

2016年2月 (17)

2016年1月 (42)

2015年12月 (35)

2015年11月 (24)

2015年10月 (28)

2015年9月 (39)

最新评论

1. Re:使用Spring JDBCTemplate简 化JDBC的操作

相同的代码,测试代码可以通过 但是完整的代码在idea中通过不了,报 错No bean named 'userDao' is defined很是奇怪。

--GISERinBJ

2. Re:UrlRewrite重写url

很好

--xiangcx

3. Re:idea如何设置类头注释和方法注释

楼主更新啊

--SpecialYang

4. Re:Android 增,删,改,查 通讯录中的 联系人

写的很好。

--静之光芒

5. Re:Spring Boot 中使用WebJars <script src="/webjars/jquery/3.1.1/jquery .min.js"></script> 不能用

--guodefu909

阅读排行榜

- 1. linux如何复制文件夹和移动文件夹 (122180)
- 2. Java中的回车换行符/n /r /t(81340)
- 3. Mybatis 插入与批量插入以及多参数 批量删除(76822)
- 4. jquery获取父元素及祖先元素 (43663)
- 5. centOS wget的安装和使用 (41911)

评论排行榜

如果发现@ConfigurationPropertie不生效,有可能是项目的目录 结构问题,

你可以通过

@EnableConfigurationProperties(ConnectionSettings.class) 来明确指定需要用哪个实体类来装载配置信息



标签: SpringBoot



0

0

« 上一篇:基于@Aspect的AOP配置

» 下一篇: Mybatis整合Spring -- typeAliasesPackage

posted on 2017-12-15 15:07 山高我为峰 阅读(1485) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论,请 登录 或 注册,访问网站首页。

【推荐】超50万VC++源码:大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库!

【免费】要想入门学习Linux系统技术,你应该先选择一本适合自己的书籍

【前端】SpreadJS表格控件,可嵌入应用开发的在线Excel

【推荐】企业SaaS应用开发实战,快速构建企业运营/运维系统