



轻松集成 **PayPal** 标准版

1 创建“Buy Now”按钮.....	3
1.1 演示“Buy Now”按钮.....	3
1.2 “Buy Now”按钮的示例代码	3
1.3 “Buy Now”按钮的示例代码的解释	3
1.4 “Buy Now”按钮的高级功能	4
2 创建“Donate”按钮.....	4
2.1 演示“Donate”按钮.....	4
2.2 “Donate”按钮代码示例.....	4
2.3“Donate”按钮的示例代码的解释	5
2.4 “Donate”按钮的高级功能	5
3 创建“Subscribe”按钮.....	5
3.1 演示“Subscribe”按钮.....	5
3.2 “Subscribe”按钮代码示例	6
3.3 “Subscribe”按钮的示例代码的解释	6
3.4 “Subscribe”按钮的高级功能.....	6
4 创建“Shopping Cart”按钮	7
4.1 演示“Add to Cart”按钮.....	7
4.2 “Add to Cart”按钮的示例代码.....	8
4.4 “Add to Cart”按钮的高级功能.....	9
5 创建“Upload Cart”按钮	9
5.1 演示“Upload Cart”按钮	9
5.2 “Upload Cart”按钮的示例代码	10
5.3 “Upload Cart”按钮的示例代码解释	10
5.4 “Upload Cart”按钮的高级功能	10
附录 1: PayPal 目前支持的货币列表	11
附录 2: 标准变量列表.....	12
表 1: 变量 cmd 可允许的值	12
表 2: 用于特殊 paypal 功能的几个变量	12
表 3: 表单变量: 单一物品信息变量	12
表 4, 表单变量: 付款交易信息	15
表 5, 表单变量: 购物车特有	16
表 6, 表单变量: 订阅按钮	17
表 7, 表单变量: 定义 PayPal 付款页面显示的变量	18
表 8, 表单变量: 自定义付款页面的预填充域.....	20

1 创建“Buy Now”按钮

1.1 演示“Buy Now”按钮

下面示例图片中的网站集成了 PayPal 的“Buy Now”按钮:



图 1-1 立即购买 Buy Now 示例

1.2 “Buy Now”按钮的示例代码

把以下示例代码修改后，插入到网页的合适位置:

```
1 <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
2 <input type="hidden" name="cmd" value="_xclick">
3 <input type="hidden" name="business" value="paypal@yoursite.com">
4 <input type="hidden" name="item_name" value="SIGMA SD1000">
5 <input type="hidden" name="amount" value="399.00">
6 <input type="hidden" name="currency_code" value="USD">
7 <input type="hidden" name="return" value="http://www.yoursite.com/thanks.html">
8 <input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_buynow_LG.gif "
  border="0" name="submit" alt=" PayPal - The safer, easier way to pay online">
9 </form>
```

1.3 “Buy Now”按钮的示例代码的解释

行数	描述
第 1 行	表单头部，如在sandbox下，请修改为: www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr
第 2 行	最好保持此行在表单第一列，且保证cmd = _xclick
第 3 行	填写您的用来收款的 PayPal 账户
第 4 行	填写商品的名字
第 5 行	填写商品的价格
第 6 行	填写货币种类，默认为美元。详细货币种类请参考附录1
第 7 行	用于设置客户付完款后返回您网站的地址。

第 8 行	PayPal按钮图片，推荐使用PayPal官方按钮图片。
第 9 行	Form 表单结束

1.4 “Buy Now”按钮的高级功能

此外，您可以根据实际需要来增加、修改一些参数来满足您的商业流程。

所有“Buy Now”按钮的可用参数,可[参考附录 2](#)， 或访问英文网站：

https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=developer/e_howto_html_Appx_websitestandard_htmlvariables#id08A6HF08003

2 创建“Donate”按钮

如果您想收取捐赠款的话，您可以创建捐赠按钮来收取。

2.1 演示“Donate”按钮

下面示例图片中的网站集成了 PayPal 的“Donate”按钮：



2.2 “Donate”按钮代码示例：

1	<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
2	<input type="hidden" name="cmd" value="_donations">
3	<input type="hidden" name="business" value="donations@kcparkfriends.org">
4	<input type="hidden" name="item_name" value="Friends of the Park">
5	<input type="hidden" name="item_number" value="Fall Cleanup Campaign">
6	<input type="hidden" name="amount" value="25.00">
7	<input type="hidden" name="currency_code" value="USD">
8	<input type="image" name="submit" border="0" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_donate_LG.gif" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online">
9	</form>

2.3 “Donate”按钮的示例代码的解释

行数	描述
第 1 行	表单头部，如在sandbox下，请修改为：www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr
第 2 行	最好保持此行在表单第一列，且保证cmd = _donations
第 3 行	填写您用来收款的 PayPal 账户
第 4 行	填被捐赠的名称
第 5 行	填写捐赠的简单描述
第 6 行	填写捐赠的金额
第 7 行	填写货币种类，默认为美元。详细货币种类请参考 附录1
第 8 行	PayPal按钮图片，推荐使用PayPal官方按钮图片。
第 9 行	Form 表单结束

2.4 “Donate”按钮的高级功能

此外，您可以根据实际需要来增加、修改一些参数来满足您的商业流程。

所有“Buy Now”按钮的可用参数，可[参考附录 2](#)，或访问英文网站：

https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=developer/e_howto_html_Appx_websitestandard_htmlvariables#id08A6HI00JQU

3 创建“Subscribe”按钮

使用“订阅”按钮可以让商家自动从买家账户扣款，为其支付所购买的网络内容和服务或普通的邮寄商品。

3.1 演示“Subscribe”按钮

下面示例图片中的网站集成了 PayPal 的“Subscribe”按钮：



3.2 “Subscribe”按钮代码示例：

1	<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
2	<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick-subscriptions">
3	<input type="hidden" name="business" value="alice@mystore.com">
4	<input type="hidden" name="item_name" value="Alice's Weekly Digest">
5	<input type="hidden" name="currency_code" value="USD">
6	<input type="hidden" name="a3" value="5.00">
7	<input type="hidden" name="p3" value="1">
8	<input type="hidden" name="t3" value="M">
9	<input type="hidden" name="src" value="1">
10	<input type="image" name="submit" border="0"
	src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_subscribe_LG.gif"
11	alt="PayPal - The safer, easier way to pay online">
	</form>

3.3 “Subscribe”按钮的示例代码的解释

行数	描述
第 1 行	表单头部，如在sandbox下，请修改为：www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr
第 2 行	最好保持此行在表单第一列，且保证cmd = _xclick-subscriptions
第 3 行	填写您的用来收款的 PayPal 账户
第 4 行	填写订阅物品或服务的名称
第 5 行	填写货币种类，默认认为美元。详细货币种类请参考 附录1
第 6 行	填写订阅金额
第 7 行	填写订阅持续时间
第 8 行	填写普通订阅持续时间单位
第 9 行	填写是否持续付款
第 10 行	PayPal按钮图片，推荐使用PayPal官方按钮图片
第 11 行	Form 表单结束

3.4 “Subscribe”按钮的高级功能

此外，您可以根据您的实际需要来增加、修改一些参数来满足您的商业流程。

所有“Buy Now”按钮的可用参数，可[参考附录 2](#)，或访问英文网站：

https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=developer/e_howto_html_Appx_websitestandard_htmlvariables#id08A6HI00JQU

4 创建“Shopping Cart”按钮

如果您的网站需要购物车但还没有集成此功能，可以通过创建“Add to Cart”按钮直接使用 PayPal 的购物车。

如果您的网站已经有自己的购物车或者已经集成了第三方购物车的功能，您可以通过创建“Upload Cart”按钮将您的购物车明细上传给 PayPal 并通过 PayPal 进行付款；您也可以为已有购物车生成一个订单，并通过创建 PayPal 的“Buy Now”按钮进行付款（其中：商品名称是订单号，商品价格是订单总价）。

4.1 演示“Add to Cart”按钮

图 4-1，示例图片中的网站集成了 PayPal 的“Add to Cart”按钮：



图 4-1 “Add to Cart”按钮

当点击“Add to Cart”按钮时，该商品即被加入到您的 PayPal 购物车里，如图 4-2 所示：

您的购物车

说明	价格	数量	金额
Birthday - Cake and Candle	3.95	1 更新 移除	\$3.95

金额总数: \$3.95

[继续购物](#)

[完成交易](#) 或者 [使用 PayPal 结账](#)
更安全便捷的付款方式

图 4-2 PayPal 购物车详情

4.2 “Add to Cart”按钮的示例代码

把以下示例代码插入到你的网页的合适的位置：

1	<form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
2	<input type="hidden" name="cmd" value="_cart">
3	<input type="hidden" name="add" value="1">
4	<input type="hidden" name="business" value="kin@kinskards.com">
5	<input type="hidden" name="item_name" value="Birthday - Cake and Candle">
6	<input type="hidden" name="amount" value="3.95">
7	<input type="hidden" name="currency_code" value="USD">
8	<input type="image" name="submit" border="0" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_cart_LG.gif" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online">
9	</form>

4.3 “Add to Cart”按钮的示例代码解

行	描述
第 1 行	在 FORM 里需设置 target="paypal"重新打开购物车页面，以使购物页面和购物车页面分开；在sandbox下，改成https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr
第 2 行	最好保持此行在表单第一列，且保证cmd = _cart
第 3 行	add这一行是必须的 【注】 若要显示当前购物车信息，您只需将 <input type="hidden" name="add" value="1"> 改为 <input type="hidden" name="display" value="1"> 若上面两句同时存在，则只显示当前购物车信息；
第 4 行	填写您的用来收款的 PayPal 账户
第 5 行	填写商品的名字
第 6 行	填写商品的价格
第 7 行	填写货币种类，默认为美元。详细货币种类请 参考附录1
第 8 行	PayPal按钮图片，推荐使用PayPal官方按钮图片
第 9 行	Form 表单结束

4.4 “Add to Cart”按钮的高级功能

此外，您可以根据实际需要来增加、修改一些参数来满足你的商业流程。

所有“添加购物车”按钮的可用参数，[参考附录 2](#)，也可以访问英文网站：

https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=developer/e_howto_html_Appx_websitestandard_htmlvariables#id08A6HI00JQU

5 创建“Upload Cart”按钮

5.1 演示“Upload Cart”按钮

如果您的网站已经有自己的购物车或已经集成了第三方购物车，那您可以通过创建“上传购物车”按钮，将购物车详细信息上传给 PayPal，然后通过 PayPal 来进行付款。

在您的购物车页面点击“Upload Cart”后，将显示 PayPal 支付页面，如图 4-3 所示：

seller@designerfotos.com

您的订单摘要

说明	金额
Item Name 1 物品价格: \$1.00 数量: 1	\$1.00
Item Name 2 物品价格: \$2.00 数量: 1	\$2.00
金额总数	\$3.00
运费和手续费	\$4.25
总计\$7.25 USD	

选择付款方式

PayPal会安全地处理给seller@designerfotos.com的付款。

您有PayPal账户吗?

登录到您的账户即可付款

电子邮件

PayPal密码

登录

忘记电子邮件地址或密码?

创建PayPal账户

并使用借记卡或信用卡付款

图 4-3 用 PayPal 支付您的购物车

5.2 “Upload Cart”按钮的示例代码

在您的购物车页面适合的位置上插入以下代码：

```
1 <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
2 <input type="hidden" name="cmd" value="_cart">
3 <input type="hidden" name="upload" value="1">
4 <input type="hidden" name="business" value="seller@designerfotos.com">
5 <input type="hidden" name="currency_code" value="USD">
6 <input type="hidden" name="item_name_1" value="Item Name 1">
7 <input type="hidden" name="amount_1" value="1.00">
8 <input type="hidden" name="shipping_1" value="1.75">
9 <input type="hidden" name="item_name_2" value="Item Name 2">
10 <input type="hidden" name="amount_2" value="2.00">
11 <input type="hidden" name="shipping_2" value="2.50">
12 <input type="submit" value="Upload Cart"
    alt="PayPal - The safer, easier way to pay online">
13 </form>
```

5.3 “Upload Cart”按钮的示例代码解释

行数	描述
第 1 行	表单头部，如在sandbox下，请修改为： www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr
第 2 行	最好保持此行在表单第一列，且保证 cmd = _cart
第 3 行	Upload这行是必须的
第 4 行	填写您的用来收款的 PayPal 账户
第 5 行	填写货币种类，默认为美元。详细货币种类请 参考附录1
第 6 行	填写购物车中物品1的名称
第 7 行	填写购物车中物品1的金额
第 8 行	填写购物车中物品1的邮费
第 9 行	填写购物车中物品2的名称
第 10 行	填写购物车中物品2的金额
第 11 行	填写购物车中物品2的邮费
第 12 行	表单提交按钮

5.4 “Upload Cart”按钮的高级功能

除此之外，您可以根据实际需要增加、修改或删除一些变量。

如果想浏览全部可用变量，可以访问：

https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=developer/e_howto_html_Appx_website_standard_htmlvariables#id08A6HI00JQU

■ 附录 1: PayPal 目前支持的货币列表

币种	币种代码
Australian Dollar	AUD
Canadian Dollar	CAD
Czech Koruna	CZK
Danish Krone	DKK
Euro	EUR
Hong Kong Dollar	HKD
Hungarian Forint	HUF
Israeli New Sheqel	ILS
Japanese Yen	JPY
Mexican Peso	MXN
Norwegian Krone	NOK
New Zealand Dollar	NZD
Philippine Peso	PHP
Polish Zloty	PLN
Pound Sterling	GBP
Singapore Dollar	SGD
Swedish Krona	SEK
Swiss Franc	CHF
Taiwan New Dollar	TWD
Thai Baht	THB
Turkish Lira	TRY
U.S. Dollar	USD

附录 2：标准变量列表

表 1：变量 **cmd** 可允许的值

cmd 的值	说明
_xclick	“立即购买”按钮。
_donations	“捐赠”按钮。
_xclick-subscriptions	“订阅”按钮。
_cart	“购物车”按钮。
_s-xclick	经过加密的按钮，或者储存在商户账户中的按钮。PayPal将根据解密后的密码或者查询商户账户储存的按钮来决定那种类型的按钮被点击。

表 2：用于特殊 PayPal 功能的几个变量

变量名	说明	必填/ 选填	字段 长度
notify_url	用于接收PayPal发送的即时付款通知的URL，必须是有效的URL。	选填	255
hosted_button_id	储存在商户PayPal账户中的按钮的唯一标识。该值会在商户第一次创建按钮时产生，并储存在PayPal账户中。 提示： 一个商户账户最多可以存储1000个按钮。	使用的按钮储存在PayPal账户中的必填，其他无要求。	
bn	按钮的唯一标志符。		

表 3：表单变量：单一物品信息变量

变量名	说明	必填/ 选填	字段 长度
amount	购物价格或金额，不包括运费、手续费或税费。如果在“立即购买”或者“捐赠”交易情况下省略，则由客户在购买时填写此值。 <ul style="list-style-type: none"> “立即购买”或者“捐赠”交易情况下是选填 “购物车”交易情况下是必填 “订阅”或“购买礼物券”按钮不使用 	请参考本行说明	
discount_amount	与单个物品关联的优惠金额。 这个值必须小于物品的价格。如果你指定了discount_amount，但没有指定discount_amount2。那么无论购买多少件物品，只能对第一件物品有效。 只对“购买”或者“添加到购物车”按钮有效。	选填	
discount_amount2	除单个物品以外，与剩余每件物品关联的优惠金额。 这个值必须小于或等于物品的价格。discount_amount必须要被设定为大于等于0，这时discount_amount2才会生效。 只对“购买”或者“添加到购物车”按钮有效。	选填	
discount_rate	与单个物品关联的折扣率。 这个值必须小于100。如果没有设置discount_rate2，那么无论购买多少件物品，这个值只会对第一件物品有效。 只对“购买”或者“添加到购物车”按钮有效。	选填	

discount_rate2	除单个物品以外，与剩余每件物品关联的折扣率。 这个值必须小于100。discount_rate必须要被设定为大于等于0，这时discount_rate2才会生效。 只对“购买”或者“添加到购物车”按钮有效。	选填	
discount_num	除单个物品外，与剩余多少件物品关联折扣。 只有在使用discount_amount2或discount_rate2时，才能有效。利用这个值去限定折扣物品的数量。 只对“购买”或者“添加到购物车”按钮有效。	选填	
item_name	物品名称。如果省略，买家将会在付款页面手动输入。 · “立即购买”，“捐赠”，“订阅”，“添加到购物车”交易情况下是选填 · “购买礼物券”按钮不适用	请参考本行说明	127
item_number	可用于跟踪购买或捐赠的传递变量，在付款完成时传回给您。	选填	127
quantity	物品数量。将金额、运费和税费乘以数量将得出付款总额。如果这是购物车交易，PayPal将附加物品数量（例如，quantity1、quantity2）。 提示： 数量的值必须是正整数。不允许为空、零或负数。	选填	
shipping	物品邮费。如果指定了shipping，而没有指定shipping2，那么无论有多少件物品，这个邮费只加在第一件物品上。 只对“购买”或者“添加到购物车”按钮有效。 默认 — 如果基于账户的邮费被配置，邮费将根据买家选择的运输方式来收取费用。	选填	
shipping2	除去一件物品以外，其他剩余每件物品的邮费。如果忽略的和基于账户的邮费都被配置了，邮费将根据买家选择的运输方式来收取费用。 只对“购买”或者“添加到购物车”按钮有效。	选填	
tax	覆盖账户里设置的税费的变量。设置一个税费，适用于任何交易，不管买家的位置在哪里。此值将覆盖您账户配置文件中的任何税费设置。 只对“购买”或者“添加到购物车”按钮有效。 默认 — 如果账户配置了税费，则都适用。	选填	
tax_rate	覆盖账户里设置的税率的变量。设置这个值为百分比的话，在结算时这个百分比将适用于所有选择的物品数量。此值将覆盖您账户配置文件中的任何税费设置。允许的值从0.001到100。 只对“购买”或者“添加到购物车”按钮有效。 默认 — 如果账户配置了税费，则都适用。	选填	
undefined_quantity	如果设置为 1，则允许买家修改数量。 · “立即购买”按钮选填。 · 对其他按钮不适用。	选填	1
weight	物品重量。如果账户配置的税费率都基于一个标准的重量，则物品重量的总和，将会被用来计算交易的运费。	选填	
weight_unit	当weight值被指定时，该值将作为重量的单位。允许的值： · lbs · kgs 默认值为lbs		
on0	第一组可配置的域的名字或标签。os0值跟这个域是对应的。例如如果on0是size，那么os0可以是large。 · “立即购买”，“订阅”和“添加到购物车”可选 · “捐赠”或者“购买礼品券”按钮不适用	选填	64

on1	第一组可配置的域的名字或标签。os1包含了对应此项的值。例如，如果on1是color，那么os1可以使blue。你最多可以指定7个可配置的域（‘订阅’按钮的话为6个），他们的名字可以是on0~ on6	选填	64
os0	<p>对应第一组可配置的域的名字或标签。如果该选项字段是一个下拉菜单或复选框，每一个允许值应不超过64个字符。如果买家输入的是文本字段，不应该超过200个字符。</p> <p>提示：如果使用此项，on0必须已经被定义，例如，它可以是blue。</p> <p>对于定价选项，包括价格和货币符号在选项选择中的文本，则如下面的示例代码所示：</p> <pre><option value="small">small - \$10.00</option></pre> <p>每个定价选项中添加相应的 option_select0 和 option_amount0 变量。定价选项现在仅支持“立即购买”和“添加到购物车”按钮。定价选项只能包含在一个下拉菜单中。</p> <ul style="list-style-type: none"> “立即购买”、“订阅”和“添加到购物车”可选 “捐赠”、“购买礼品券”按钮不适用 	选填	64 or 200 请 参 考 本 行 说 明.
os1	<p>对应第一组可配置的域的名字或标签。如果该选项字段是一个下拉菜单或复选框，每一个允许值应不超过64个字符。如果买家输入的是文本字段，不应该超过200个字符。您最多可以指定7个可配置的域（“订阅”按钮的话为6个），他们的名字可以是on0~ on6。您还可以最多实现5个下拉列表选项框和最多两个文本框。</p> <p>提示：如果使用此项，对应的选择项on0~ on6必须已经被定义。</p> <ul style="list-style-type: none"> “立即购买”，“订阅”和“添加到购物车”可选 “捐赠”，“购买礼品券”按钮不适用 	选填	64 or 200 请 参 考 本 行 说 明.
option_index	<p>选项域的基本数字。on0~ on6，对于每一个选项，都可以带不同的价格的产品类的选项。如果带有价格的产品选项不是on0，这一项值必须被包含。</p> <ul style="list-style-type: none"> “立即购买”和“添加到购物车”可选 “捐赠”、“订阅”和“购买礼品券”按钮不适用 <p>默认-0</p>	请 参 考 本 行 说 明.	
option_select0	<p>对于定价选项，on0 下拉菜单选项中的第一个选项的值。这些值必须完全匹配，就像下面示例代码中显示的：</p> <pre><option value="small">small - \$10.00</option> ... <input type="hidden" name="option_select0" value="small"></pre> <ul style="list-style-type: none"> “立即购买”和“添加到购物车”可选 “捐赠”、“订阅”和“购买礼品券”按钮不适用 	选填	64
option_amount0	<p>对于定价选项，该金额为您在 on0 下拉菜单中选择的第一项物品的价格。该值只能为数字，币种将采用 currency_code 变量的值。例如：</p> <pre><option value="small">small - \$10.00... <input type="hidden" name="option_amount0"> value="10.00"></pre> <ul style="list-style-type: none"> “立即购买”和“添加到购物车”可选 “捐赠”、“订阅”和“购买礼品券”按钮不适用 		

option_select1	<p>对于定价选项，该值为你在on0下拉菜单中选择的第二项物品的值。例如：</p> <pre>... <option value="medium">small - \$10.00</option>... <input type="hidden" name="option_select" value="medium"></pre> <p>最多可以指定十个选项，命名可以通过递增后面数字进行（option_select0 ~ option_select9）。</p> <p>提示： os0下拉菜单中的对应选项必须被设定</p> <ul style="list-style-type: none"> “立即购买”和“添加到购物车”可选 “捐赠”“订阅”和“购买礼品券”按钮不适用 	选填	64
option_amount1	<p>对于定价选项，该金额为您在on0下拉菜单中选择的第二项物品的价格。例如：</p> <pre>... <option value="small">medium - \$15.00</option> ... <input type="hidden" name="option_amount1" value="15.00"></pre> <p>最多可以指定十个选项，命名可以通过递增后面数字进行（option_amount0 ~ option_amount9）。</p> <p>提示： os0下拉菜单中的对应选项必须被设定</p> <ul style="list-style-type: none"> “立即购买”和“添加到购物车”可选 “捐赠”、“订阅”和“购买礼品券”按钮不适用 	选填	64

表 4，表单变量：~~付款交易信息~~

名字	说明	必填/ 选填	字段 长度
address_override	1 -- 客户在订单里填写的地址将会覆盖他的PayPal账户里保存的地址。在付款页面将会展示给买家，但买家不能编辑。如果买家在订单里填写的地址无效，将不会显示在付款页面。例如，缺少国家或者其他必备的项目。	选填	1
currency_code	币种，默认为USD。 关于PayPal允许的币种，请参看： Currency Codes 。	选填	3
custom	用户自定义域，这个域将不会展示给买家。 默认 -- 将没有任何变量反馈给你。	选填	256
handling	手续费。改值跟数量无关。无论订单中有多少数量的物品，手续费都是一样的。 默认 -- 没有手续费。	选填	
invoice	订单编号。你可以通过改值来指定一个唯一的订单编号给一笔交易。 默认 -- 将没有任何变量反馈给你。	选填	127
shipping	对整个购物车收取的单笔手续费。 此变量只针对Cart Upload命令有效。 默认 -- 如果在用户信息中已经设置了邮费标准，买家将根据他们选择的邮寄方式来支付邮费。	选填	
tax_cart	应用在整个购物车上的消费税。将会覆盖所有单个物品的消费税。	选填	

weight_cart	如果账户里设置的邮费标准基于一个基准的重量, PayPal将会使用该值去计算交易的邮费。这个值将会覆盖所有单个物品中的重量。	选填	
weight_unit	如果weight_cart被指定的话, 该值将会作为其单位。允许的值: <ul style="list-style-type: none"> lbs Kgs 默认值是lbs.	选填	

表 5, 表单变量: 购物车特有

名字	说明	必填/ 选填	字段 长度
add	添加一个物品到PayPal购物车。 这个值必须设成下面的形式: add="1" 另外也可以使用display="1",其功能是将PayPal购物车中的信息展示给买家。 如果add和display都使用了, 则display将覆盖add的功能。	见说明	1
amount	物品的价格(购物车中所有物品的总价格)。	必填	
business	您PayPal账户上的电子邮件地址或者是PayPal ID。 Email 地址必须被确认。	必填	
discount_amount_cart	适用于整个购物车的单笔折扣金额。 必须小于整个购物车的总价格。如果使用了此值, 这个值会覆盖任何单一物品的discount_amount_x 值。只对Cart Upload 命令有效。	选填	
discount_amount_x	对应与x物品的折扣金额。 必须小于对应商品的售价。 这个金额与购物车中其他物品的折扣同时适用。只对Cart Upload 命令有效。	选填	
discount_rate_cart	适用于整个购物车的单笔折扣率。 必须小于100。如果使用了此值, 这个值会覆盖任何单一物品的discount_rate_x。只对Cart Upload 命令有效。	选填	
discount_rate_x	对应与x物品的折扣率。 必须小于100。此折扣率将会对所有数量的物品x有效。只对Cart Upload 命令有效。	选填	
display	向买家展示购物车中的信息。该值必须设定成下面所示: display="1" 另外也可以使用add="1",其功能是添加一个物品到PayPal购物车。 如果add和display都使用了, 则display将覆盖add的功能。	见说明	
handling_cart	对整个购物车收取的单笔手续费。 如果handling_cart在多个Add to Cart按钮被使用, 则第一个handling_cart值将会被采用。	选填	
item_name	物品名称或者整个购物车的名称。	必填	
paymentaction	标识一笔交易是即时结算, 还是先授权, 日后再结算。允许的值: <ul style="list-style-type: none"> sale authorization order 默认值为sale。如果设成authorization, 将会买家PayPal账户中冻住, 日后将结算的金额。如果设成order, 将不会在买家PayPal账户冻住任何金额。 提示: 如果你设成order, 你必须使用Authorization & Capture API去授权和获取这笔交易的金额。在账户中的获取金额, 只能获取authorization的, 不能是order的。	选填	

shopping_url	该URL为用户在PayPal购物车页面点击Continue Shopping时，返回到商家网站的页面。 更多信息，请参考： Sample HTML Code for Add to Cart Buttons	选填	
upload	上传第三方购物车中或者一个自定义购物车的内容到PayPal。 该变量允许的值必须如下所示： Upload="1" 与另外两个变量add="1"和display="1"相同，都运用在PayPal购物车。	选填	

表 6，表单变量：订阅按钮

名字	说明	必填/ 选填	字段 长度
business	您PayPal账户上的电子邮件地址或者是PayPal ID。 Email 地址必须被确认。	必填	
item_name	正在被卖的物品的描述。如果您在收取的是总的付款，这里可以填入所有要购买物品的总结信息，跟踪号，或者物品的总称，例如“subscription”。如果忽略的话，买家可以看到一个文本域，这个文本域是可以自己输入的。	选填	127
currency_code	币种，默认为USD。 关于PayPal允许的币种，请参看： Currency Codes .	选填	3
a1	第一试用期的价格。如果这一期间是免费的，请指定为0。	选填	
p1	第一试用期的周期。需要你已指定a1的值。根据下面持续单位时间t1填入一个允许范围内的整数值。	见说明	2
t1	第一试用期的时间单位。需要你已指定a1的值。允许的值： · D-天；p1允许的值范围从1到90 · W-周；p1允许的值范围从1到52 · M-月；p1允许的值范围从1到24 · Y-年；p1允许的值范围从1到5	见说明	1
a2	第二试用期的价格。只有当你指定了a1之后才能指定该值。	选填	
p2	第二试用期的周期。需要你已指定a2的值。根据下面持续单位时间t2填入一个允许范围内的整数值。	见说明	2
t2	第二试用期的时间单位。需要你已指定a2的值。允许的值： · D-天；p2允许的值范围从1到90 · W-周；p2允许的值范围从1到52 · M-月；p2允许的值范围从1到24 · Y-年；p2允许的值范围从1到5	见说明	
a3	正常的订阅价格。	必填	
p3	订阅周期。根据下面持续单位时间 t3 填入一个允许范围内的整数值。	必填	2
t3	第二试用期的时间单位。需要你已指定 a2 的值。允许的值： · D-天；p2允许的值范围从1到90 · W-周；p2允许的值范围从1到52 · M-月；p2允许的值范围从1到24 · Y-年；p2允许的值范围从1到5	必填	1
src	循环付款。订阅付款将持续，除非订阅者在正常付款的周期结束之前取消订阅，或者你在 src 中限定循环付款的次数。 允许的值： · 0-订阅付款不循环 · 1-订阅付款循环 默认值为0	选填	1

srt	循环付款次数。循环付款的次数。指定一个大于 1 的值。只有在您指定了 src="1" 之后才会有效。	选填	1
sra	失败后是否重试。如果一笔循环付款失败，在取消这个订阅之前，PayPal将尝试两次或者多于两次去收取该费用。 · 0 – 在循环付款失败后不要重试。 · 1 – 在取消之前尝试收取失败的费用 默认值为1。 更多信息，请参考: Reattempting Failed Recurring Payments	选填	1
no_note	不要提示买家在他们的付款中包含一个说明。对于订阅按钮允许的值为: · 1 – 隐藏文本域和提示 对于订阅按钮，总是包含 no_note 这个参数，并且将其设定为 1。	必填	1
custom	用户自定义域。这个参数将会在系统之间传递，并且会返回到您商家PayPal账户的提醒邮箱中。这个域设定的值将不会显示给订阅者。	选填	255
invoice	用户自定义域。这个参数对于每笔订阅必须是唯一的。发票号将会同其他交易详情一起展示给订阅者。	选填	127
modify	修改行为。允许的值: · 0 – 订阅者只能创建新的订阅 · 1 – 订阅者可以修改他们现有的订阅或者创建新的订阅 · 2 – 订阅者只能修改他们现有的订阅 默认值为0。 更多信息，请参看: Working With Modify Subscription Buttons .	选填	1
usr_manage	设为 1 就可以使PayPal为订阅者产生用户名和初始密码。 更多信息，请参看: Generating Usernames and Passwords With Subscribe Buttons .	选填	1

表 7，表单变量: 定义 PayPal 付款页面显示的变量

名字	说明	必填/ 选填	字段 长度
page_style	用户自定义的付款页面样式。允许的值: · paypal – 使用 PayPal 默认的风格 · primary – 使用在您PayPal账户中标记为primary的页面样式 · page_style_name – 使用在您PayPal账户中特定名称的页面样式 如果你在PayPal账户信息中添加了自定义的样式，默认值为primary。否则，默认为PayPal.	选填	30
image_url	在PayPal付款页面中，左上角显示的您公司或个人的Logo。图片的大小为150*50。 默认 – 如果您的账户为企业账户，则显示企业名称。如果您的账户为个人高级账户，则显示email地址。	选填	1024
cpp_header_image	在PayPal付款页面中，顶部靠左的图片。图片的最大尺寸为750px*90px。PayPal建议您将此图片保存在一个安全的服务器中(https)。 更多信息，请参看: Co-Branding the PayPal Checkout Pages .	选填	不限大小

cpp_headerback_color	付款页面头部的背景颜色。 有效的值为大小写不敏感的，6位16进制的ASCII码值。	选填	6
cpp_headerborder_color	付款页面头部的边框颜色。该边框的宽度为2px，最大尺寸为750px*90px。 有效的值为大小写不敏感的，6位16进制的ASCII码值。	选填	6
cpp_payflow_color	付款页面头部信息以下的背景颜色。有效的值为大小写不敏感的，6位16进制的ASCII码值。 提示： 背景颜色不允许与PayPal的错误信息颜色相冲突；如果发生这种情况，默认的颜色为白色。	必填	6
cs	付款页面的背景颜色。允许的值： · 0 – 背景颜色为白色 · 1 – 背景颜色为黑色 默认值为0.	选填	1
lc	付款页面的语言设置。如果不设置，这个语言将由买家浏览器的PayPal cookie决定。如果没有PayPal cookie，默认的语言是U.S.English. 提示： 付款页面的语言由很多因素决定。例如买家和卖家所在地，操作系统，浏览器，用户所用的IP地址等等	选填	2
no_note	不要提示买家在他们的付款中包含一个说明。对于订阅按钮允许的值： · 1 – 隐藏文本域和提示 对于订阅按钮，总是包含no_note这个参数，并且将其设定为1。	选填	1
cn	文本域的上标签。这个值将不会被保存，而且不会出现在任何的通知当中。如果忽略不填，默认的上标签是” Add special instructions to merchant.” cn 参数在订阅和使用了no_note=”1”使无效。	选填	90
no_shipping	不要为了邮寄地址去提示买家。允许的值： · 0 – 提示要求地址，但不强制要求 · 1 – 不提示 · 2 – 提示要求地址，且强制要求 默认值为0	选填	1
return	完成交易后重定向用户到的页面，即返回页面。 例如，感谢页面的URL。 默认 – 浏览器将重定向至一个PayPal 页面。	选填	1024
rm	返回参数的方法。交易完成后，FORM方法根据return URL发送参数的方法。允许的值： · 0 – 所有购物车的交易信息都采用GET方法发送 · 1 – 用户浏览器将通过GET方法被重定向，并且没有任何交易变量被发送 · 2 – 用户浏览器将通过POST方法被重定向，并且所有交易的变量都会被发送 默认值为0. 提示： 只有在return变量被设定之后，rm变量才会有效。	选填	1

cbt	在PayPal付款成功页面，设置 Return to Merchant 按钮的文本信息。对于企业账户，默认在”Merchant”单词部分显示的是企业名称。对于捐赠按钮，默认为”Return to donations coordinator”。 提示：return变量必须已被设定。	选填	60
cancel_return	如果付款被取消，用户被重定向的URL。例如，付款取消页面。 默认 – 浏览器将会把用户重定向至PayPal页面。	选填	1024

表 8，表单变量：自定义付款页面的预填充域

名字	说明	必填/ 选填	字段 长度
address1	街道（2 个地址中的第一个）	选填	100
address2	街道（2 个地址中的第二个）	选填	100
city	城市	选填	40
country	设置邮寄和付款国家。 关于允许的值，请参看： Countries and Regions Supported by	选填	2
email	电子邮件地址	选填	127
first_name	名	选填	32
last_name	姓	选填	64
lc	付款页面的语言设置。如果不设置，这个语言将由买家浏览器的 PayPal cookie 决定。如果没有 PayPal cookie，默认的语言是 U.S.English。 提示： 付款页面的语言由很多因素决定。例如买家和卖家所在地，操作系统，浏览器，用户所用的IP地址等等	选填	2
charset	为交易信息/登录页面设置编码格式。对于您通过您的HTML按钮发送到PayPal的信息，以及在按钮中指定的PayPal返回地址的信息。默认的值是根据您在账户中设置的编码格式。 关于允许的值，请参看： Setting the Character Set – charset.	选填	21
night_phone_a	美国电话号码的区域号，或者非美国电话号码的国家代码。 将会被预填充买家的家庭电话号码。	选填	见说明
night_phone_b	美国电话号码的三位前缀码，或者非美国电话除国家代码之外的整个电话号码。将会被预填充买家的家庭电话号码。	选填	见说明
night_phone_c	美国电话号码的最后四位号码。将会被预填充买家的家庭电话号码。	选填	见说明
state	州；使用 Official U.S. Postal Service Abbreviations.	选填	2
zip	邮政编码	选填	32