

智思云-API-流程管理主数据

接口目录

- 1. 入职流程主数据
 - 创建入职流程
- 2. 离职流程主数据
 - 创建离职流程
- 3. 复职流程主数据
 - 创建复职流程
- 4. 晋级流程主数据
 - 创建晋级流程
- 5. 降级流程主数据
 - 创建降级流程
- 6. 平调流程主数据
 - 创建平调流程
- 7. 转正流程主数据
 - 创建转正流程

版本更新历史记录

| 1.0 | 2019.10.12 | 张晓静 | 第一版 |

流程接口返回参数

字段	数据类型	必选	备注
code	Number	*	1:创建失败, 0:创建成功
msgCode	String	*	创建结果原因代码 repeat:数据重复创建
msg	String	*	创建成功或者失败信息

创建入职流程

- URL: https://www.zhisiyun.com/apis/hr/om/self_entry/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- TEST_URL_Stage: https://stage.zhisiyun.com/apis/hr/om/self_entry/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- TEST_URL: https://qas.zhisiyun.com/apis/hr/om/self_entry/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- Method: POST 注：查重条件：身份证号，邮箱，手机 1.发起该流程前需创建好入职流程模版； 2.流程发起会根据查重条件进行匹配，若系统存在未离职员工返回错误信息，否则通过； 3.通过 2，会根据查重条件判断是否存在入职流程，存在返回错误信息，否则通过； 4.2, 3 通过，系统会根据提交信息创建一条已经审批结束的入职流程表单，可在流程监控已结束中查看创建的流程表单；

参数字段

字段	数据类型	必选	备注
firstname	String	*	姓氏
lastname	String	*	名字
idcard	String	*	身份证号码
gender	String	*	性别 M: 男 F: 女
birthday	Date	*	出生日期
start_service_date	Date	*	入职日期 默认为创建日期
start_work_date	Date		第一次上班日期 默认为创建日期
termination_employment_date	Date		离职日期(离职时返回)
email	String	*	电子邮箱地址
tel	String		电话
cell	String	*	手机
position_code	String	*	担任的职位。 直接担任的只有一个职位（主职位）
employee_status	String	*	雇佣状态，默认为正式员工。 'P': 试用期状态, 'H': 正式雇佣状态, 'L': 停薪留职状态, 'R': 已离职状态, 'S': 供应链成员
qywx_id	String		企业微信 id 默认为员工号
jobgrade_code	String		等级代码
jobgrade_name	String		等级名称
jobrank_code	String		职级代码
jobrank_name	String		职级名称
jobsequence_code	String		序列代码
jobsequence_name	String		序列名称
career_code	String		职务代码
career_name	String		职务名称
joblevel_code	String		层级代码
joblevel_name	String		层级名称

字段	数据类型	必选	备注
eg_code	String		员工组，编码
eg_name	String		员工组，名称
esg_code	String		员工子组，编码
esg_name	String		员工子组，名称

发送示例

```
{
  "firstname": "王",
  "lastname": "文成",
  "idcard": "310105196809121620",
  "gender": "M",
  "birthday": "1968-09-12",
  "email": "wangwencheng@tianqi.com",
  "tel": "021-66778899",
  "cell": "1392345678",
  "position_code": "0023",
  "employee_status": "H",
  "qywx_id": "00001",
  "start_service_date": "2019-09-12",
  "start_work_date": "2018-02-12",
  "termination_employment_date": "2018-02-13",
  "jobgrade_code": "0001",
  "jobgrade_name": "总经理",
  "jobrank_code": "001",
  "jobrank_name": "总经理",
  "jobsequence_code": "001",
  "jobsequence_name": "总经理",
  "career_code": "0001",
  "career_name": "总经理",
  "joblevel_code": "L1",
  "joblevel_name": "总经理",
  "eg_code": "00001",
  "eg_name": "总经理",
  "esg_code": null,
  "esg_name": "总经理"
}
```

返回内容

```
{
  "code": 0,
  "msgCode": "",
  "msg": "创建成功!",
  "collection": "流程表单id",
}
```

```
    "firstname": "王",
    "lastname": "文成"
  }
  {
    "code": 1,
    "msgCode": "",
    "msg": "创建失败! 失败信息"
  }
}
```

创建离职流程

- *URL*: [https://www.zhisiyun.com/apis/hr/om/termination_employment/add?](https://www.zhisiyun.com/apis/hr/om/termination_employment/add?access_token=ACCESS_TOKEN)
access_token=ACCESS_TOKEN
- *TEST_URL_Stage*: [https://stage.zhisiyun.com/apis/hr/om/termination_employment/add?](https://stage.zhisiyun.com/apis/hr/om/termination_employment/add?access_token=ACCESS_TOKEN)
access_token=ACCESS_TOKEN
- *TEST_URL*: [https://qas.zhisiyun.com/apis/hr/om/termination_employment/add?](https://qas.zhisiyun.com/apis/hr/om/termination_employment/add?access_token=ACCESS_TOKEN)
access_token=ACCESS_TOKEN
- *Method*: POST

调用参数

字段	数据类型	必选	备注
people_no	String	*	人员工号
self_evaluation	String	*	自评
par_code	String	*	离职原因代码
payroll_stop_date	Date		停薪生效日期
address_book_delete	Boolean		是否通讯录删除
pssf_end	Date		社保截止日期
is_direct_effect	Boolean		是否立即从企业微信删除
validFrom	Date		生效日期（不传默认当天生效）

发送示例

```
{
  "people_no": "00001",
  "self_evaluation": "自愿离职",
  "par_code": "10",
  "payroll_stop_date": "2018-02-12",
  "address_book_delete": false,
  "pssf_end": "1968-09-12",
  "is_direct_effect": false,
  "validFrom": "1968-09-12"
}
```

返回内容

```
{
  "code": 0,
  "msgCode": "",
  "msg": "创建成功! ",
  "collection": "流程表单id",
  "people_no": "00001"
}
{
  "code": 1,
  "msgCode": "",
  "msg": "创建失败! 失败信息"
}
```

创建复职流程

- URL: https://www.zhisiyun.com/apis/hr/om/rehire/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- TEST_URL_Stage: https://stage.zhisiyun.com/apis/hr/om/rehire/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- TEST_URL: https://qas.zhisiyun.com/apis/hr/om/rehire/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- Method: POST

参数字段

字段	数据类型	必选	备注
people_no	String	*	人员工号
firstname	String	*	姓氏
lastname	String	*	名字
idcard	String	*	身份证号码
gender	String	*	性别 M: 男 F: 女
birthday	Date	*	出生日期
start_service_date	Date	*	入职日期 默认为创建日期
start_work_date	Date	*	第一次上班日期
email	String	*	电子邮箱地址
tel	String		电话
cell	String	*	手机
position_code	String	*	担任的职位。 直接担任的只有一个职位（主职位）

字段	数据类型	必选	备注
employee_status	String	*	雇佣状态，默认为正式员工。 'P': 试用期状态, 'H': 正式雇佣状态, 'L': 停薪留职状态, 'R': 已离职状态, 'S': 供应链成员
qywx_id	String		企业微信 id 默认为员工号
termination_employment_date	Date		离职日期(离职时返回)
jobgrade_code	String		等级代码
jobgrade_name	String		等级名称
jobrank_code	String		职级代码
jobrank_name	String		职级名称
jobsequence_code	String		序列代码
jobsequence_name	String		序列名称
career_code	String		职务代码
career_name	String		职务名称
joblevel_code	String		层级代码
joblevel_name	String		层级名称
eg_code	String		员工组，编码
eg_name	String		员工组，名称
esg_code	String		员工子组，编码
esg_name	String		员工子组，名称
validFrom	Date		生效日期
operator_no	String	*	操作人，工号

发送示例

```
{
  "people_no": "00001",
  "firstname": "王",
  "lastname": "文成",
  "idcard": "310105196809121620",
  "gender": "M",
  "birthday": "1968-09-12",
  "email": "wangwencheng@tianqi.com",
```

```

    "tel": "021-66778899",
    "cell": "1392345678",
    "position_code": "1000",
    "employee_status": "H",
    "qywx_id": "00001",
    "start_service_date": "2019-09-12",
    "start_work_date": "2018-02-12",
    "termination_employment_date": "2018-02-13",
    "jobgrade_code": "1000",
    "jobgrade_name": "总经理",
    "jobrank_code": "8899",
    "jobrank_name": "总经理",
    "jobsequence_code": "1000",
    "jobsequence_name": "总经理",
    "career_code": "8899",
    "career_name": "总经理",
    "joblevel_code": "1000",
    "joblevel_name": "总经理",
    "eg_code": "8899",
    "eg_name": "总经理",
    "esg_code": "1000",
    "esg_name": "总经理",
    "validFrom": "2019-09-12",
    "operator_no": "00001"
  }

```

返回内容

```

{
  "code": 0,
  "msgCode": "",
  "msg": "创建成功! ",
  "collection": "流程表单id",
  "firstname": "王",
  "lastname": "文成"
}
{
  "code": 1,
  "msgCode": "",
  "msg": "创建失败! 失败信息"
}

```

创建晋级流程

- **URL:** https://www.zhisiyun.com/apis/hr/om/promotion/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- **TEST_URL_Stage:** https://stage.zhisiyun.com/apis/hr/om/promotion/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- **TEST_URL:** https://qas.zhisiyun.com/apis/hr/om/promotion/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- **Method:** POST

参数字段

字段	数据类型	必选	备注
people_no	String	*	人员工号
src_position_code	String	*	原职位代码
src_position_name	String		原职位名称
src_jobgrade_code	String		原等级代码
src_jobgrade_name	String		原等级名称
dest_position_code	String	*	新职位代码
dest_position_name	String		新职位名称
dest_jobgrade_code	String		新等级代码
dest_jobgrade_name	String		新等级名称
par_code	String	*	晋级原因
dest_esg_code	String		新员工子组
validFrom	Date	*	生效日期

发送示例

```
{
  "people_no": "00001",
  "src_position_code": "1000",
  "src_position_name": "总经理",
  "src_jobgrade_code": "011",
  "src_jobgrade_name": "中级",
  "dest_position_code": "1100",
  "dest_position_name": "总裁",
  "dest_jobgrade_code": "012",
  "dest_jobgrade_name": "高级",
  "par_code": "012",
  "dest_esg_code": "322",
  "validFrom": "2019-09-12",
}
```

返回内容

```
{
  "code": 0,
  "msgCode": "",
  "msg": "创建成功! ",
  "collection": "流程表单id",
}
```



```
    "people_no": "00001"
  }
  {
    "code": 1,
    "msgCode": "",
    "msg": "创建失败！失败信息"
  }
}
```

创建降级流程

- URL: https://www.zhisiyun.com/apis/hr/om/demotion/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- TEST_URL_Stage: [https://stage.zhisiyun.com/apis/hr/om/demotion/add?](https://stage.zhisiyun.com/apis/hr/om/demotion/add?access_token=ACCESS_TOKEN)
access_token=ACCESS_TOKEN
- TEST_URL: https://qas.zhisiyun.com/apis/hr/om/demotion/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- Method: POST

参数字段

字段	数据类型	必选	备注
people_no	String	*	人员工号
src_position_code	String	*	原职位代码
src_position_name	String		原职位名称
src_jobgrade_code	String		原等级代码
src_jobgrade_name	String		原等级名称
dest_position_code	String	*	新职位代码
dest_position_name	String	*	新职位名称
dest_jobgrade_code	String		新等级代码
dest_jobgrade_name	String		新等级名称
par_code	String	*	降级原因
dest_esg_code	String		新员工子组
validFrom	Date	*	生效日期

发送示例

```
{
  "people_no": "00001",
  "src_position_code": "1000",
  "src_position_name": "总经理",
  "src_jobgrade_code": "011",
  "src_jobgrade_name": "中级",
  "dest_position_code": "1100",
```

```
    "dest_position_name": "总裁",
    "dest_jobgrade_code": "012",
    "dest_jobgrade_name": "高级",
    "par_code": "012",
    "dest_esg_code": "322",
    "validFrom": "2019-09-12",
  }
```

返回内容

```
{
  "code": 0,
  "msgCode": "",
  "msg": "创建成功! ",
  "collection": "流程表单id",
  "people_no": "00001"
}
{
  "code": 1,
  "msgCode": "",
  "msg": "创建失败! 失败信息"
}
```

创建平调流程

- URL: https://www.zhisiyun.com/apis/hr/om/move/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- TEST_URL_Stage: https://stage.zhisiyun.com/apis/hr/om/move/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- TEST_URL: https://qas.zhisiyun.com/apis/hr/om/move/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- Method: POST

参数字段

字段	数据类型	必选	备注
people_no	String	*	人员工号
src_position_code	String	*	原职位代码
src_position_name	String		原职位名称
src_jobgrade_code	String		原等级代码
src_jobgrade_name	String		原等级名称
dest_position_code	String	*	新职位代码
dest_position_name	String		新职位名称
dest_jobgrade_code	String		新等级代码
dest_jobgrade_name	String		新等级名称

字段	数据类型	必选	备注
par_code	String	*	平调原因
dest_esg_code	String		新员工子组
validFrom	Date	*	生效日期

发送示例

```
{
  "people_no": "00001",
  "src_position_code": "1000",
  "src_position_name": "总经理",
  "src_jobgrade_code": "011",
  "src_jobgrade_name": "中级",
  "dest_position_code": "1100",
  "dest_position_name": "总裁",
  "dest_jobgrade_code": "012",
  "dest_jobgrade_name": "高级",
  "par_code": "012",
  "dest_esg_code": "322",
  "validFrom": "2019-09-12",
}
```

返回内容

```
{
  "code": 0,
  "msgCode": "",
  "msg": "创建成功! ",
  "collection": "流程表单id",
  "people_no": "00001"
}
{
  "code": 1,
  "msgCode": "",
  "msg": "创建失败! 失败信息"
}
```

创建转正流程

- URL: https://www.zhisiyun.com/apis/hr/om/ending_probation/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- TEST_URL_Stage: https://stage.zhisiyun.com/apis/hr/om/ending_probation/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- TEST_URL: https://qas.zhisiyun.com/apis/hr/om/ending_probation/add?access_token=ACCESS_TOKEN
- Method: POST

参数字段

字段	数据类型	必选	备注
people_no	String	*	人员工号
src_position_code	String	*	原职位代码
src_position_name	String		原职位名称
src_jobgrade_code	String		原等级代码
src_jobgrade_name	String		原等级名称
dest_position_code	String	*	新职位代码
dest_position_name	String		新职位名称
dest_jobgrade_code	String		新等级代码
dest_jobgrade_name	String		新等级名称
par_code	String	*	转正原因
self_evaluation	String		自评
ending_probation_date	Date	*	转正日期（生效日期，不传默认为当天）

发送示例

```
{
  "people_no": "00001",
  "src_position_code": "1000",
  "src_position_name": "总经理",
  "src_jobgrade_code": "011",
  "src_jobgrade_name": "中级",
  "dest_position_code": "1100",
  "dest_position_name": "总裁",
  "dest_jobgrade_code": "012",
  "dest_jobgrade_name": "高级",
  "par_code": "012",
  "self_evaluation": "表现优秀",
  "ending_probation_date": "2019-09-12",
}
```

返回内容

```
{
  "code": 0,
  "msgCode": "",
  "msg": "创建成功! ",
  "collection": "流程表单id",
}
```

```
    "people_no": "00001"  
  }  
  {  
    "code": 1,  
    "msgCode": "",  
    "msg": "创建失败! 失败信息"  
  }  
}
```