

认证方式：

无需认证

简介：

tips: 默认调用后台设置的默认版本，如需指定版本，请在后缀中手动添加版本号，例如：/1.0.0

高性能域测试环境: <https://ipaas-gw-test.jinjianghotels.com.cn/high-performance/ipaas/robot/task/cancel>

robot域测试环境: <https://ipaas-gw-test.jinjianghotels.com.cn/robot-svc/ipaas/robot/task/cancel>

模型供应商：

模型服务：

模型选择：

请求&响应定义

POST

请求参数

|   | 参数名    | 参数位置   | 参数类型   | 是否必填 | 示例值 | 说明     |
|---|--------|--------|--------|------|-----|--------|
| 1 | sypipe | Header | String | 是    | 31  | 系统管道编码 |

请求Body --Json

|   | 参数名       | 参数类型   | 是否必填 | 默认值               | 说明                |
|---|-----------|--------|------|-------------------|-------------------|
| 1 | requestId | String | 是    | String            | 请求唯一ID，可以用UUID之类的 |
| 2 | robotId   | String | 是    | GG2L03211C0300439 | 机器人编号             |

|   |          |         |   |      |                                                    |
|---|----------|---------|---|------|----------------------------------------------------|
| 3 | boxId    | String  | 否 |      | 仓的编号，多仓任务时指定取消哪一个仓的任务，如果一个任务中有多个目标点是一个舱门的，将一起取消该任务 |
| 4 | autoBack | Boolean | 否 | true | 默认true，取消完后是否自己回去，如果要停在原地，传false                   |

示例

```
{"requestId":"String","robotId":"GG2L03211C0300439","boxId":"","autoBack":true}
```

响应Body成功(200) --Json

|      | 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
|------|-----|------|------|-----|----|
| 暂无数据 |     |      |      |     |    |

成功示例

```
{}
```

在线文档地址：  
<http://10.88.146.83:30940/ipaas/512700315900838912/api-document/share/743478109767992320?apiName=%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA-%E5%8F%96%E6%B6%88%E4%BB%BB%E5%8A%A1%E6%8E%A5%E5%8F%A3>