

---

# 人人SDK – php

张玺 ZHANGXI\_1989@SINA.COM

---

简单，轻量，快速上手

## 使用说明：



```
$api_key = "fee11992a4ac4caabfca7800d233f814";  
//API KEY  
$secret_key = "a617e78710454b12aab68576382e8e14";  
//SECRET KEY  
$redirect_uri = "http://graph.renren.com/oauth/login_success.html";  
//回调URL，需要与应用信息中填写的一致
```

1.修改 **sdk/zx\_aoi.php** 文件，上面3个参数可以在“开发者 -> 我的应用”中找到。

**example/login.php** 即是一个回调页面，需要测试可以将**\$redirect\_uri**设置为 **http://www.yourweb.com/example/login.php**

2. 设置完成后，启动**php**服务，打开**index.php**页面，单击“进入应用”，会出现授权页面，授权成功后会跳转到**\$redirect\_uri**，同时附带参数**code**。

3. **\$redirect\_uri** 页面调用**zx\_login(\$code)**函数,进行登陆处理，将**session\_key**等信息存入**session**。

## API

**zx\_login(\$code);**

功能：处理登陆。

参数**\$code**:回调URL的中的**code**

**simple\_api(\$op,\$array);**

功能，调用人人**REST api**，**\$op**对应人人**api**的**method** 字符串。返回结果数组（**json**转换而来，结构参考人人**api**）

**\$array**可选，是对基本参数的补充，

例如：**\$friend = simple\_api("friends.getFriends",array("count"=>10));**

注意：**\$array**中不应该再包括

**api\_key,session\_key,secret\_key,v,format,sig**。只需要提供与具体**api**相关的参数即可。