

emacs快捷键总结

发布日期: 2021-07-12 04:17:34 浏览次数: 160 分类: 技术文章

本文共 9207 字, 大约阅读时间需要 30 分钟。

文件操作

C-x C-f 打开文件,出现提示时输入/username@host:filepath可编辑FTP文件
C-x C-v 打开一个文件, 取代当前缓冲区
C-x C-s 保存文件
C-x C-w 存为新文件
C-x i 插入文件
C-x C-q 切换为只读或者读写模式
C-x C-c 退出Emacs

编辑操作

C-f 前进一个字符
C-b 后退一个字符
M-f 前进一个字
M-b 后退一个字
C-a 移到行首
C-e 移到行尾
M-a 移到句首
M-e 移到句尾
C-p 后退一行
C-n 前进一行
M-x goto-line 跳到指定行
C-v 向下翻页
M-v 向上翻页
M-< 缓冲区头部
M-> 缓冲区尾部
C-M-f 向前匹配括号
C-M-b 向后匹配括号
C-l 当前行居中
M-n or C-u n 重复操作随后的命令n次
C-u 重复操作随后的命令4次
C-u C-u 重复操作随后的命令8次
C-x ESC ESC 执行历史命令记录, M-p选择上一条命令, M-n选择下一条命令
C-d 删除一个字符
M-d 删除一个字
C-k 删除一行
M-k 删除一句
C-w 删除标记区域
C-y 粘贴删除的内容
注意: C-y可以粘贴连续C-k删除的内容; 先按C-y, 然后按M-y可以选择粘贴被删除的内容
C-@ 标记开始区域
C-x h 标记所有文字
C-x C-x 交换光标位置和区域标记区开头
M-w 复制标记区域
C_ or C-x u 撤消操作
执行SHELL命令
M-x shell 打开SHELL
M-! 执行SHELL命令 (shell-command)
M-1 M-! 执行SHELL命令,命令输出插入光标位置,不打开新输出窗口
M-| 针对某一特定区域执行命令(shell-command-on-region), 比如 C-x h M-|uuencode
窗口操作
C-x 0 关闭本窗口
C-x 1 只留下一个窗口
C-x 2 垂直均分窗口

关于作者



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。

喝酒易醉, 品茶养心, 入梦, 品茶悟道, 何以解忧?
杜康!

-- 愿君每日到



C-x 3 水平分窗口

C-x o 切换到别的窗口

C-x s 保存所有窗口的缓冲

C-x b 选择当前窗口的缓冲区

C-x ^ 纵向扩大窗口

C-x } 横向扩大窗口

缓冲区列表操作

C-x C-b 打开缓冲区列表

d or k 标记为删除

~ 标记为未修改状态

% 标记为只读

s 保存缓冲

u 取消标记

x 执行标记的操作

f 在当前窗口打开该缓冲区

o 在其他窗口打开该缓冲区

目录操作

C-x d 打开目录模式

s 按日期/文件名排序显示

v 阅读光标所在的文件

q 退出阅读的文件

d 标记为删除

x 执行标记

D 马上删除当前文件

C 拷贝当前文件

R 重命名当前文件

+ 新建文件夹

Z 压缩文件

! 对光标所在的文件执行SHELL命令

g 刷新显示

i 在当前缓冲区的末尾插入子目录的内容

[n]m 标记光标所在的文件, 如果指定n, 则从光标所在的文件起后n个文件被标记

[n]u 取消当前光标标记的文件, n的含义同上

t 反向标记文件

%-m 正则标记

q 退出目录模式

说明: 在目录模式中, 如果输入!, 在命令行中包含*或者?, 有特殊的含义。*匹配当前光标所在的文件和所有标记的文件, ?分别在每一个标记的文件上执行该命令。

程序编译

M-x compile 执行编译操作

M-x gdb GDB排错

M-x dbx DBX排错

M-x xdb XDB排错

M-x sdb SDB排错

搜索模式

C-s key 向前搜索

C-s 查找下一个

ENTER 停止搜索

C-r key 反向搜索

C-s C-w 以光标所在位置的字为关键字搜索

C-s C-s 重复上次搜索

C-r C-r 重复上次反向搜索

C-s ENTER C-w 进入单词搜索模式

C-r ENTER C-w 进入反向单词搜索模式

M-x replace-string ENTER search-string ENTER 替换

M-% search-string ENTER replace-string ENTER 交互替换

C-r 在进入查找/替换模式后, 该命令进入迭代编辑模式

C-M-x 退出迭代编辑模式, 返回到查找/替换模式

C-M-s 向前正则搜索

C-M-r 向后正则搜索

C-M-% 正则交互替换

SHELL模式

C-c C-c 相当于Bash下的C-c

C-c C-z 相当于Bash下的C-z

C-c C-d 相当于Bash下的C-d

M-p 执行前一条命令

C-n 执行下一条命令

C-c C-o 删除最后一条命令产生的输出

C-c C-r 屏幕滚动到最后一条命令输出的开头

C-c C-e 屏幕滚动到最后一套命令输出的结尾

C-c C-p 查看前一条命令的输出

C-c C-n 查看后一条命令的输出

打印资料

M-x print-buffer 先使用pr,然后使用lpr

M-x lpr-buffer 直接使用lpr

M-x print-region

M-x lpr-region

收发邮件

M-x mail 发送邮件, C-c C-s 发送,C-c C-c 发送并退出

M-x rmail 接受邮件

参考资料:

O'Reilly, Emacs 3rd Edition

Linux/BSD

Marchday's blog

Add new comment

Comments

Tue, 2007-01-23 02:41 — Marchday

一些FAQ

Q:如何使用gdb设置断点的时候让emacs高亮源代码那一行?

A:设断点是 C-x space

ecb可以到这里下载:

Q:编辑c++文件时, 现在M-;用的是//形式的注释

我想用/**/的

怎么办?

A:[1]M-x c-mode

[2](defun my-c-comment ()

(interactive)

(insert "/* */"

(backward-char 3))

(global-unset-key "\M-;"

(global-set-key "\M-;" 'my-c-comment)

Q:Emacs 和 XEmacs 的区别?

A:

最新emacs for windows的下载地址

Q:想在打开文件的时候就 auto indent , 不要老按 TAB 键, .emacs 怎样写?

A:

(global-set-key "\C-m" 'reindent-then-newline-and-indent)

或者这样:

(add-hook 'c-mode-common-hook

(lambda ()

(define-key c-mode-map

"\C-m" 'reindent-then-newline-and-indent)))

Q:我的21.3.1, ecb2.27. 我的ecb不支持鼠标双击阿, 不知道大家的ecb是什么版本的, 能不能支持鼠标双击, 或者用快捷键切换到ecb窗口?

A:快捷键有啊. 好些是C-c, g m 就调到methods窗口. g d 就goto directory 窗口,

说实话, 我觉得ecb窗口跳转很不方便. 不如speedbar, 只要设置一下speedbar-get-focus的快捷键, 这个是可以 toggle的. 而且speedbar上该有的都有, 成员函数列表都在上面. 按 f 就跳到 file mode, 基本ecb有的它都有了.

Q:ecb有没有windows版本的?

这些东西没有什么平台一说, 都是elisp语言, 用emacs byte-compile一下就可以了. 但是我认为ecb的跳转很麻烦.

Q:我在emscs中打开了几个文件进行编辑, 我要关闭缓存中某一个文件应当怎样操作?

A:1C-x k

A2:c-x c-b 在要关闭的buffer的那行 d, 在x就ok了

Q:我想在打开文件的时候就 auto indent

A:你可以C-x h 选中所有内容, 然后C-M \ 就可以了。

Q:不想要emacs de工具栏,怎样让它不显示?

A1:options 里面 show/hide , 关掉 toolbar, 然后 options 再选择 一下 save options , 下次就再也不出来了。

A2:也可把(tool-bar-mode nil)加到.emacs中

Q:emacs的正确发音?

A:—马克思?—卖壳丝?

Q:在打开文件时如果文件名中有空格,请问我怎么输入这个空格

发表:

A:在空格前加\"

Q:果我不小心按错了键, 跑到文件头或者文件尾了, 怎么能快速回到刚才光标所在的位置?

A:C-u C-@

Q:编译某行出错时, 我想快速把光标定位到此行, 我应该如何做?

A:可以使用C-x '。注意是', 也就是F1 下面的那个, 不是单引号。

实在不行, M-x next-error 也可以。

Q:怎样让emacs中复制的 东西可以在系统中使用?好象emacs不和系统使用相同的粘贴板

A1:C-y 不行吗? 要不就直接在emacs中干吧。M-x shell

A2:

M-x gdb

file xxx.c

run

Q: emacs中怎样才能运行.c的程序? 我只会编译.c的程序, 不会运行。每次只能退出emacs, 在shell下运行

A: 不用退出啊、直接按C-x C-z 就会进入shell, 你然后shell下运行, 然后fg回来就可以了。或者你M-x shell, 直接在emacs中运行也可以的。

Q: 我的emacs缩进是2两个空格。怎样设置为8个呢?

A: (setq c-basic-offset 8)

Q: 终端下使用Ctrl+x 2/3可以上下左右分屏, 默认的是一半对一半。请问可以调整两个窗口的大小吗?

A: M-x enlarge-window (c-x ^)

M-x shrink-window

你可以把他们绑定到你喜欢得键上。

Q: 请问在emacs里怎么显示日期?

A: (setq display-time-day-and-date t)

(display-time)

Q: 请问C-s时候如何粘贴要搜的内容?

A1: 移动光标到你查找的东西上 (不用粘贴), C-s C-w

A2: M-y

Q: 不产生备份文件

A: (setq make-backup-files nil)

Q: 请问在emacs中怎么删除从光标位置到行首?

A1: Meta - C-k

A2: Ctrl-u 0 Ctrl-k

Q: 我在xp中用GNU Emacs 21.3.1...

当按pagedown多次后...emacs就会失去响应...请问怎么回事?

A: 因为你设置了scroll-margin

Q: 写程序时经常会遇到一个很长的代码块 (用'{}'包起来的)

有什么办法能把一个代码块缩起来, 需要的时候再展开

A:

M-x hs-minor-mode

```
* C-c @ ESC C-s show all
* C-c @ ESC C-h hide all
* C-c @ C-s show block
* C-c @ C-h hide block
* C-c @ C-c toggle hide/show
```

我重新定义了show block和hide block的键

```
(add-hook 'c-mode-hook 'hs-minor-mode)
```

```
C-c bh show block
```

```
C-c bs hide block
```

Q: 每次都语法高亮显示: (global-font-lock-mode t) 加入你的.emacs文件。

Q: 装上ecb, 有个color-themes可以调整配色方案, ecb-change-layout可以改变ecb窗口布局

Q: emacs中, 想复制一段文字, 或复制一行, 应该怎样做

我现在是先cut, (C-SPACE C-w), 然后在paste (C-y) 一下, 有没有更好的操作

A: M-w

Q: 请问谁知道在编译程序的时候, 怎样让光标从当前buffer自动跳到正在编译程序的buffer, 然后光标一直保持在这个buffer的底部? 我现在每一次编译程序后, 都是C-x o, 然后再C-Shift >; 到最后看结果, 挺麻烦的, 不知道这样一个.....

A:

```
:: S-F9 调用 compile 并设置编译命令
```

```
:: F9 则保存所有文件并编译(无提示)
```

```
(defun du/onekey-compile ()
```

```
"Save buffers and start compile"
```

```
(interactive)
```

```
(save-some-buffers t)
```

```
(switch-to-buffer-other-window "*compilation*"
```

```
(compile compile-command)
```

```
; (other-window 1)
```

```
)
```

```
(global-set-key [S-f9] '(lambda ()
```

```
(interactive)
```

```
(switch-to-buffer-other-window "*compilation*"
```

```
(compile)
```

```
; (other-window 1)
```

```
))
```

```
(global-set-key [f9] 'du/onekey-compile)
```

Q: 如何显示ASCII表?

A:

Q: 怎样使得 emacs 里面, 选取的区域为矩形, 而不是一行行全选上了?

A: Ctrl+空格建, 然后把光标移到下几行

```
ctrl+x r k
```

```
ctrl+x r y
```

Q: 我的tab键被用来做格式化功能了, 那我怎样才能键入一个真正的tab呢?

A: C-q TAB

Q: 如何重新从磁盘里load当前编辑的文件? 因为有时候文件可能被别人改了, 所以才有这个需求

A: M-x revert-buffer

Q: 一般我的emacs启动后都是去/usr/share/emacs/site-lisp下面找扩展程序

请问这个目录是否可以指定?

因为我现在要把我的emacs搬家到另一个没有root权限的机器

所以我不能去改他们的/usr/share/emacs/site-lisp, 只能在自己的目录干活

A:

```
在.emacs最前头加一条(setq load-path (cons "/home/bleem1998/.emacs-site-lisp/" load-path))
```

```
然后把所有的扩展包都丢在"/home/bleem1998/.emacs-site-lisp/"就可以了
```

Q: 请问在emacs中如何设置字体和背景的颜色?

A: 设置背景颜色 M-x set-background-color

可以写到 .emacs里打开emacs就设置:

```
(set-face-background 'default "azure") azure或者别的颜色
```

如果只想在window模式下设置背景，终端下不需要，就加上判断：

```
(if window-system  
(set-face-background 'default "azure"))
```

Q: 文本方式下，emacs的有些热键被终端的热键代替了。比如：ctrl-h在终端中是退格键，而emacs中是在线帮助，结果在emacs中按ctrl-h就变成了删除光标前面的字符。这种情况还很多。要怎样设置才能用emacs的热键替代终端的.....

A:

```
(global-set-key "\C-h" 'backward-delete-char-untabify)  
(global-set-key [DEL] 'delete-char)
```

Q: 我用emacs，屏幕显示大约是80行，25列，开多个窗格时，每个窗格显示不了多少字符。

能不能让屏幕显示更多的行和列？

A: 不是很清楚你的意思。是emacs窗口不够大？还是emacs编辑时自动换行的列太小？

如果是后者 (setq default-fill-column 85)

如果是前者，可以在开emacs时选择大点的尺寸，或者动动鼠标拉大点 _ _

```
(if window-system  
(setq default-frame-alist  
(append  
'((top . 0) (left . 0) (width . 120) (height . 60))  
default-frame-alist)))
```

Q: fcitx的热键 Ctrl - Space 和 emacs 的 mark-set 重了，我每次在 emacs里面输入中文，就不能mark-set了，怎么办啊？

A: Mark可以用 C-@

Q: 怎样把所有的/r/n都替换成/n，或者怎样删除所有的/r

A: 除了使用一些工具软件（如 dos2unix、tr 等）对文件直接进行转换外，在 Emacs 中有如下两种方法：

[1]、替换法

使用 Emacs 的替换命令 replace-string 将 \r 替换为空以达到删除的目的：

M-x replace-string RETURN # 执行 replace-string 命令

Replace string: C-q C-m RETURN # 替换字符串。C-q C-m 为 \r 字符的输入形式

with: RETURN # 替换为空字符串

[2]、解码法

如果 Emacs 对文件的自动解码失败，可指定文件的解码方式打开文件。对于本问题来说，指定一种可行的 dos 解码方式即可（如 chinese-euc-dos），Emacs将会自动进行转换，从而能正确显示Window格式的文本文件的内容。在启动 Emacs 之后：

C-x C-m c chinese-euc-dos RETURN # 指定编码方式为chinese-euc-dos

C-x C-f your_file_name RETURN # 打开文件

Q: >; 1.有什么可设置emacs在选定文本后输入时把选定的文本换掉？

A: M-x pending_delete_mode # 切换到 Delete_Selection 模式

Q: >; 2.如何将一段选定的文字在大小写之间切换??

A: C-x C-l # 转换为小写文字

C-x C-u # 转换为大写文字

Q: emacs中如何设置显示文件字体的大小？

A: 可通过修改 Default face 的 Height 属性来实现（customize-face命令或者在菜单中找修改 face 的一项）。

如果是 XEmacs，有菜单选项可直接更改字体大小。

Q: 请问从其他地方copy到emacs的快捷键

A:

拷贝一个文件到一个 buffer 里面用c-x i

拷贝一个buffer到另外一个buffer用c-x c-i

拷贝剪贴板里的用c-y

在 linux 下，可以直接用鼠标选定要拷贝的东西，再用鼠标中间的键拷贝到buffer里

Q: 如何让emacs启动后就最大化？

A:

```
(setq initial-frame-alist '((top . 0) (left . 0) (width . 97) (height . 49)))
```

数值自己修改吧。

转载地址: https://blog.csdn.net/aka_xingwenpeng/article/details/8745554 如侵犯您的版权，请留言回复原文章的地址，我们会给您删除此文章，给您带来不便请您谅解！

[上一篇: emacs插件管理](#)

[下一篇: emacs gdb调试](#)

发表评论

人生在世，难免会写点错别字，没事儿~~

提交评论

最新留言



白红宇的个人博客 - 记录点点滴滴的事 - 您是第 326593184 位访客

访问时间: 2024-06-14 11:07:26 访问IP: 222.65.230.67 Copyright © 2020 - 2023 blog.css8.cn 京ICP备2021015314号-1 手机版